

VITES




Visión Technology Security
Ingeniería de Seguridad Electrónica y Eléctrica



Tel. 989 061 170
ventas@vitesac.com





ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN REFERENCIAL	P.U \$
SOLUCIONES PORTATILES TERMICAS ALCOM				
1	SPT-200101	<p>Cámara termográfica portátil Batería 5000mA MicroSD Medición de temperatura: 35°- 45° C Resolución 0.1° C Exactitud: +/- 0.5° (en temperatura ambiente 25°C)</p> <p>Distancia de medición: 15cm - 1 m Respuesta: 0.5 seg Display: Pantalla LCD 2.8" 320 x 240 con vision termica en vivo Captura de imagen Soporta MicroSD 16GB Batería 5000mA para 6 Horas de duración Función Autoapagado Tiempo de carga 5 horas Conector USB tipo C</p> <p>Software de PC: Analisis y proyección de imagen en tiempo real Soporta: Montaje en trípode 1/4"</p> <p>Ficha Tecnica:</p>		INC.IGV \$1.977,80
2	SPT-200102	<p>Cámara termográfica de mano Batería 5000mA MicroSD Medición de temperatura: 35°- 45° C Resolución 0.1° C Exactitud: +/- 0.5° (en temperatura ambiente 25°C)</p> <p>Distancia de medición: 15cm - 1 m Respuesta: 0.5 seg Display: Pantalla LCD 2.8" 320 x 240 con vision termica en vivo Captura de imagen Soporta MicroSD 16GB Batería 5000mA para 6 Horas de duración Función Autoapagado Tiempo de carga 5 horas Conector USB tipo C</p> <p>Ficha Tecnica:</p>		INC.IGV \$1.757,80
SOLUCIONES PORTATILES TERMICAS HIKVISION				
3	SPT-200103	<p>Camara Termográfica Portatil</p> <p>Thermal : 160 x 120, 6.2mm, 25°x 19° Visible : 2MP Bi-spectrum image fusion ; WIFI, Audio alarm Accuracy : ±0.5°C Range : 30-45°C Working temperature : 10~35°C IP54</p>		INC.IGV \$7.414,00
SOLUCIONES TERMICAS DAHUA				
4	SAT-DH-200101	Cámara Térmica		INC.IGV \$20.638,20

5	SAT-DH-200102 	Caja Negra		\$8.307,18
6	DH-PFM320D-US 	FUENTE DE ALIMENTACION 12Vdc @ 2.0 AMP		\$11,71
7	SAT-DH-200103 	Tripode		\$332,27
8	RAW021-00 	Bloque adaptador		\$44,13
9	SAT-DH-200104 	NVR5216-8P-I 16Channel 1U 16PoE AI Network Video Recorder > 16 Channel IP video access > Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG > Up to 16 Channel perimeter protection > Up to 4 Channel video stream face recognition > Up to 24 face pictures /sec processing > Up to 20 face databases with 100,000 face images in total > 1-8 PoE Ports support ePoE & EoC		\$2.057,99
10	SAT-DH-200105 	NVR5216-16P-I + Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG + Protección perimetral de hasta 16 canales + Admite acceso y configuración de eventos de alarma TPC + Admite visualización, búsqueda y reproducción en tiempo real de alarmas TPC + Admite detección de máscara en 4 canales + Soporta 4 canales de reconocimiento facial para verificación de identidad + Soporta 6 cámaras de medición de temperatura. + Soporta 2 HDD de hasta 8TB c/u		\$2.378,00
11	DELL PowerEdge Server R230 & Win10 IoT Ent 	DELL OEM PowerEdge Server R230 & Win10 IoT Ent LTSB 2016 64Bit MultiLang OEI High End (ESD)		\$3.738,22

12	DHI-DSEExpress-Base-License 	SOFTWARE Easy-to-Use and Reliable VMS Easy to Use > Integrates all the management operations in the client > Auto search to add devices quickly in LAN > Imports devices from SmartPSS, which is convenient to upgrade from SmartPSS to DSS Express High Flexibility > Benefits from vector icon for different resolution display > GPU decoding to monitor more HD cameras High Stability > Backup automatically and restore manually in case data lose in abnormal situation > Locks the record to keep evidence in case that it could be rewritten		\$664,55
13		CABLE DE PODER DE 1.5M + USA American 3 pines, 10A-125V		\$7,48











SOLUCIONES TERMICAS UNIVIEW

14	SAT-UN-200101 	TIC 600 Sistema automático de medición y detección de temperatura térmica Kit incluye: - (1) Cámara térmica de doble espectro - (1) Cuerpo negro - (2) Tripodes para cámara y Cuerpo negro - (1) Software de monitoreo en tiempo real Características Medición de temperatura: 32° - 42° C Resolución 0.1° C Exactitud: +/- 0.3° (en temperatura ambiente 16°-32°C) Distancia de medición: 3m - 10 m Cámara: Varifocal 2MP 3.8 - 16mm manual WDR 120dB Min. iluminación: 0.001 Lux F1.6 AGC ON Característica Smart: Detección de rostros Identificación de rostros sin mascarilla Sensor Termico Resolución 384 × 288 Montaje en tripode 1/4" Software de PC: Alarma de temperatura corporal anormal Rango de alarma ajustable alarma de sonido Captura automática Visualización simultánea de la temperatura en la vista en vivo de la cámara visible y térmica Ficha Tecnica: http://www.bestsecurityperu.com/uploads/pdf/tic600.pdf		\$28.578,00
15	SAT-UN-200102 	Sistema integrado de medición de temperatura de muñeca Kit incluye: - (1) Cámara IP - (1) NVR - (2) Monitor - (1) Modulo de medición de temperatura - (1) Soporte Características: Medición de temperatura: 35°- 42° C Exactitud: +/- 0.3° (en temperatura ambiente 10°-45°C) Distancia de medición: 1cm - 3cm Cámara: 2MP 4.0mm WDR 120dB Monitor: 31.55" 1920 x 1080 WDR 120dB Funciones: Alarma Foto Cuento de Personas Detección de mascarilla Aplicativo Ficha Tecnica: https://1drv.ms/b/s!AILXKnRLDAD4pWYvVMsaKXiH6_g4?e=aeFd		\$5.478,00



SOLUCIONES TERMICAS HIKVISION

16	SAT-HK-200101	Camara Termográfica Tubo Thermal : 160 × 120 ; Lens: 6mm ; FOV : 25°×18.7°; Optical : 2688 × 1520 ; Lens: 8mm ; Video mode : Bi-spectrum image fusion ; Accuracy : ±0.5°C Range : 30-45°C Working temperature : 10~35°C		\$6.072,00
----	---------------	--	---	------------

17	SAT-HK-200102	Camara Termográfica Domo Thermal : 160 × 120 ; Lens: 6mm ; FOV : 25°×18.7°; Optical : 2688 × 1520 ; Lens: 8mm ; Video mode : Bi-spectrum image fusion ; Accuracy : ±0.5°C Range : 30-45°C Working temperature : 10~35°C		\$6.072,00
18	SAT-HK-200103	UNC 1/4"-20 Tripod connection		\$440,00
19	SAT-HK-200104	Adaptador de cámara para trípode		\$30,80
20		Adaptador de cámara para trípode		\$30,80
21	SAT-HK-200105	Temperature resolution: 0.1°C Accuracy: ±0.1°C Temperature stability: ±0.1°C/h Effective emissivity: 0.97±0.02 Operating temperature: 0~30°C		\$5.060,00
22	SAT-HK200106	NVR 32Ch HASTA 12Mp TASA Bits 320Mbps Salida HDMI/VGA Soporta 8HDD 2 TCP/IP 10/100/1000Tx. Soporta 32Ch IP • Capacidad decodificación: 4-ch@8MP,16-ch@1080P • Resolución Grabación: hasta 12Mp • Reproducción: 16 Ch • Alarmas 16in/4out • Tasa de Bits: Entrada 320Mbps/Salida 256Mbps • Audio Two way (1 Out) • Salida HDMI/VGA 1920 × 1080P /60Hz. Soporta 8HDDs (6Tb c/u) • Tipo de Arreglo: RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 • 2 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 3 USB 2.0 • 1 RS-485 • 1 interfase eSATA • Gabinete Metálico 19", 2U • Incluye Fuente 220Vac • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION		\$1.846,00
23	SAT-HK200107	NVR 32Ch HASTA 12Mp TASA Bits 320Mbps Salida HDMI/VGA Soporta 16HDD 2 TCP/IP 10/100/1000Tx. Soporta 32Ch IP • Capacidad decodificación: 4-ch@8MP,16-ch@1080P • Resolución Grabación: hasta 12Mp • Reproducción: 16 Ch • Alarmas 16in/4out • Tasa de Bits: Entrada 320Mbps/Salida 256Mbps • Audio Two way (1 Out) • Salida HDMI/VGA 1920 × 1080P /60Hz. Soporta 16HDDs (6Tb c/u) • Tipo de Arreglo: RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 • 2 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 3 USB 2.0 • 1 RS-485 • 1 interfase eSATA • Gabinete Metálico 19", 3U • Incluye Fuente 220Vac • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION		\$2.477,20
24	SAT-HK200108	NVR DEEPINMIND 32 CANALES POE. SOPORTA ANALITICAS DE COMPORTAMIENTO. SOPORTA HASTA 4 DISCOS DUROS. Embedded 4K NVR • False alarm filtering for up to 16-ch behavior detection • 320/256 Mbps bit rate input/output(up to 32-ch IP camera input) • Up to 12MP resolution recoding/live view • H.265+/H.265/H.264+/H.264 video formats self-adapt • 16-ch 1080P decoding capability • HDMI output at up to 4K resolution • Up to 4 SATA interfaces, up to 8 TB for each HDD		\$2.541,00
25	SAT-HK200109	NVR DEEPINMIND 32 CANALES POE. SOPORTA ANALITICAS DE RECONOCIMIENTO FACIAL, RECONOCIMIENTO DE PLACAS, CONTEO DE PERSONAS Y ZONAS CALIENTES O MAPA DE CALOR. SOPORTA HASTA 4 DISCOS DUROS. Embedded 4K NVR • False alarm filtering for up to 16-ch behavior detection • 320/256 Mbps bit rate input/output(up to 32-ch IP camera input) • Up to 12MP resolution recoding/live view • H.265+/H.265/H.264+/H.264 video formats self-adapt • 16-ch 1080P decoding capability • HDMI output at up to 4K resolution • Up to 4 SATA interfaces, up to 8 TB for each HDD		\$3.102,00

NOTA: Disponibilidad de producto bajo pedido.

Entrega aproximada 30 dias Calendarios.