



VITES
 Visión Technology Security
 Ingeniería de Seguridad Electrónica y Eléctrica



Tel. 989 061 170
 ventas@vitessac.com









CIRCUITO CERRADO DE TV - EZVIZ















HIKVISION



CAMARAS Y GRABADORES - WIFI

INC. IGV

ITEN	CODIGO	DESCRIPCION	P.U \$
1	CS-C1C-D0-1D1WFR 	Cámara IP WIFI 720P interior, lente 2.8mm. Incluye fuente 220V. Con una base magnética, el C1C está diseñado para una instalación simple y rápida. Monitoreo de seguridad interior simplificado con su video HD de 720p, audio bidireccional y una visión nocturna clara, equilibrando el costo y el rendimiento de primera calidad.	\$61,01
2	CS-C1C-D0-1D2WFR 	Cámara IP WIFI 1080P interior, lente 2.8mm. Incluye fuente 220V. Con una base magnética, el C1C está diseñado para una instalación simple y rápida. Monitoreo de seguridad interior simplificado con su video HD de 1080p, audio bidireccional y una	\$73,99
3	CS-C1C-D0-1D2WPFR 	Cámara IP + PIR - WIFI 1080P interior, lente 2.8mm IR 6M. Incluye fuente 220V. Con una base magnética, el C1C está diseñado para una instalación simple y rápida. Monitoreo de seguridad interior simplificado con su video HD de 1080p, audio bidireccional y una visión nocturna clara, equilibrando el costo y el rendimiento de	\$94,75
4	CS-CV310-A0-3B1WFR 	Tubo IP WIFI 720P, 1920x1080, ICR, 0lux con IR, H.264, dual-stream, DC5V, DWDR, 3D DNR, BLC, detección de movimiento, Slot para tarjeta micro SD (hasta 128GB), Up to 30m IR, con EZVIZ smart-config, IP66. Incluye micrófono y altavoz. Luz estroboscópica y sirena.	\$114,22
5	CS-CV310-A0-1B2WFR 	CAMARA IP WIFI EXTERIOR 2MP. Lente 2.8mm. Cámara ezGuard IP WIFI 1080P, CMOS 1/2.7" 2Mp, Resolución 1920x1080, ICR, Lente 2.8mm@ F2.2, (103°), 0 Lux con IR On, Compresión H.264, dualstream, 30 FPS, D-WDR, 3D DNR, Slot micro SD (hasta 128GB), Audio de dos vías, Alcance IR 30m, Smart-config, IP66, Alimentación 12Vdc, Serie EZVIZ. Incluye micrófono y altavoz. Luz estroboscópica y sirena.	\$145,38
6	CS-CV310-A0-1C2WFR 	CAMARA IP WIFI EXTERIOR 2MP. Lente 2.8mm. Cámara ezGuard IP WIFI 1080P, CMOS 1/2.7" 2Mp, Resolución 1920x1080, ICR, Lente 2.8mm@ F2.2, (103°), 0 Lux con IR On, Compresión H.264, dualstream, 30 FPS, D-WDR, 3D DNR, Slot micro SD (hasta 128GB), Audio de dos vías, Alcance IR 30m, Smart-config, IP66, Alimentación 12Vdc, Serie EZVIZ. Incluye micrófono y altavoz. Luz estroboscópica y sirena.	\$145,38
7	CS-CV246-B0-1C1WFR 	CAMARA PT IP WIFI 720P, Serie EZVIZ, 720P (1280X720): 25 fps. IR 10m. Lente fijo 4 mm. H.264 / DC5V / DWDR / 3D DNR / BLC. Wi-Fi con EZVIZ smart-config. Smart Motion Tracking- Ranura para tarjetas Micro SD (hasta 128 GB). Microfono incorporado.	\$85,67
8	CS-CV246-A0-1C2WF 	CAMARA PT IP WIFI 1080P, Serie EZVIZ, 1080P (1920X1080): 25 fps. IR 10m. Lente fijo 4 mm. H.264 / DC5V / DWDR / 3D DNR / BLC. Wi-Fi con EZVIZ smart-config. Smart Motion Tracking- Ranura para tarjetas Micro SD (hasta 128 GB). Microfono incorporado.	\$106,44










9	CS-CV248-A3-32WMFR 	CAMARA PT IP WIFI 2MP CON ALARMA INTERIOR, CMOS 1/3" 2Mp, Movimiento: PAN 340° y TILT 90°, Resolución 1920×1080, ICR, Lente 4mm@ F2.2, (95°), Iluminación 0 Lux con IR On, Compresión H.264, dualstream, 30 FPS, D-DWR, 3D DNR, Slot micro SD (hasta 128GB), Alcance IR 10m, Smart-config Código QR, Soporta servicio de Video Alarma por Smartphone y WEB, Alimentación 5Vdc, IP66, Serie EZVIZ	\$220,66
10	CS-CV346-A0-7A3WFR 	CAMARA IP WIFI OJO DE PEZ (360°), CMOS 1/2.8" 3Mp, Resolución 1344x1344, ICR, Lente 1.2mm@ F2.5, (H: 180°, DIA: 180°), 0 Lux con IR On, Compresión H.264, dualstream, 15 FPS, WDR Progresivo, 3D DNR, Slot micro SD (hasta 128GB), Wi-Fi: 2.4/5 GHz, Audio de dos vías, Alcance IR 7.5m, Smart-config, Alimentación 5Vdc, Serie EZVIZ	\$417,96
11	CS-X3-108/1T 	NVR de 8ch, 50Mbps Bit Rate Input Max, 1 SATA de 1TB incluido, Puerto RJ45 10M/100M Self-adaptive Ethernet Interface, 1 puerto USB 2.0, DC 5V	\$245,32
12	CS-X5S-8W 	NVR WIFI 8ch c/4 antenas externas, NO Incluye disco duros, Support 2.4G/5G	\$175,23
13	CS-T9-A (APEC) 	Sirena 85dB (within 3m) Alarm volume, Con led indicador de alarma, Frecuencia 433MHz, Consumo maximo: 200mA	\$62,95
14	CS-T1-C/12M (APEC) 	PIR, hasta 25Kg (55lb) inmune a animales, Rango de deteccion hasta 12×12m, Angulo visual horizontal 88.5°, voltage CR 123, Bateria con 2 años de vida.	\$70,38
15	CS-T2-A (APEC) 	MAGNETICO P/PUERTA/VENTANA INALAMBRICO	\$42,58
16	CS-K2-A (APEC) 	Control remoto con boton de "Emergencia", "modo en casa", "modo durmiendo", "modo de alarma total" y "silencio".	\$25,16
17	CS-T3-A (APEC) 	Boton de emergencia inalambrico	\$42,58
18	HK-HS-TF-L2I/32G 	MICRO SD-HC 32GB 500 USOS - HIKVISION	\$15,20
19	HK-HS-TF-L2I/64G 	MICRO SD-HC 64GB 500 USOS - HIKVISION	\$29,85
20	HK-HS-TF-L2I/128G 	MICRO SD-HC 128GB 500 USOS - HIKVISION	\$59,71
21	HK-HS-SD-P10/32G 	MEMORIAS SD-HC 32GB 3,000 USOS - HIKVISION	\$29,04
22	HK-HS-SD-P10/64G 	MEMORIAS SD-HC 64GB 3,000 USOS - HIKVISION	\$54,28










CIRCUITO CERRADO DE TV - HIKVISION














CAMARAS IP 2, 4 y 8MP

P.U \$

23	 <p>HK-DS2CD1123G0E-I</p>	<p>DOMO IP 2MP HD 1080p 30fps CMOS 1/2.8" ICR IR 20 a 30m IP67 PoE ANTIVANDALICO IK10. Resolución: 1920x1080@30 fps • Lente: 2.8mm@F2.0 • Iluminación: 0.01Lux@1.2 0Lux IR On • D-WDR, 3D DNR, BLC • Almacenamiento en red: NAS (NFS,SMB/CIFS) • Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264 • Dual Stream • Alimentación: 12Vdc +/- 25%, PoE (802.3af). TCP/IP: 10/100Mbps • Compatible Software IVMS 4200. Sin</p>	\$116,82
24	 <p>HK-DS2CD1723G0-I</p>	<p>DOMO EXTERIOR IP 2MP 1080p 30fps. Lente: 2.8-12MM CMOS 1/2.8" ICR IR 20 a 30m D-WDR Slot Micro SD/SDHC/ SDXC IP67 IK10 PoE . Resolución: 1920x1080@30 fps • • Lente: 2.8-12mm@F1.4 • Iluminación: 0.01Lux@1.2 0Lux IR On • D-WDR, 3D DNR, BLC • Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264 • Dual Stream • Soporta Tarjeta SD hasta 128Gb • Alimentación: 12Vdc +/- 25%, PoE (802.3af). TCP/IP: 10/100Mbps • Compatible Software IVMS 4200. Sin fuente. Marca HIKVISION</p>	\$233,12
25	 <p>HK-DS2CD2721G0-IS</p>	<p>DOMO EXTERIOR IP 2MPLENTE VARIFOCAL 2.8-12MM. CMOS 1/2.8" ICR IR 20 a 30m Slot SD/SDHC/SDXC Audio 1 in/out Alarma 1 in/out IP67 PoE ANTIVANDALICO IK10. Resolución: 1920x1080@30 fps • Lente: 2.8-12mm@F2.0 • Iluminación: 0.01Lux@1.2 0.001Lux B/N 0Lux IR On • WDR 120dB 3D DNR, BLC • Compresión: H.265+ /H.264+ • Dual Stream • Soporta Tarjeta SD hasta 128Gb • Alimentación: 12Vdc +/- 25%, PoE (802.3af). TCP/IP: 10/100Mbps • Compatible Software IVMS 4200. Sin fuente. Marca HIKVISION</p>	\$266,61
26	 <p>HK-DS2CD2725FWD-IZS</p>	<p>DOMO EXTERIOR IP 2MPLENTE VARIFOCAL 2.8-12MM • 1/2.8" Progressive Scan CMOS • 1920 × 1080 resolution • 2.8 to 12 mm focal length • Powered by Darkfighter • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • BLC/3D DNR/ROI/HLC • IP66, IK10 • 4 behavior analyses and face detection</p>	\$501,03
27	 <p>HK-DS2CD1143G0-I</p>	<p>DOMO IP 4MP HD 1080p 30fps CMOS 1/3" ICR IR 20 a 30m IP67 PoE ANTIVANDALICO IK10. Resolución: 2560X1440:20FPS / 2304X1296:30FPS • Lente: 2.8mm@F2.0 • Iluminación: 0.01Lux@1.2 0Lux IR On • D-WDR, 3D DNR, BLC • Almacenamiento en red: NAS (NFS,SMB/CIFS) • Compresión: H.265 / H.265+ /H.264+/H.264 • Dual Stream • Alimentación: 12Vdc +/- 25%, PoE (802.3af). TCP/IP: 10/100Mbps • Compatible Software IVMS 4200. Sin fuente. Marca HIKVISION</p>	\$155,76
28	 <p>HK-DS2CD1743G0-IZ</p>	<p>DOMO EXTERIOR IP 4MP 1080p 30fps. Lente: 2.8-12MM CMOS 1/3" ICR IR 20 a 30m D-WDR Slot Micro SD/SDHC/ SDXC IP67 IK10 PoE . Resolución: 2688x1520@30 fps • Lente: 2.8-12mm@F1.4 • Iluminación: 0.01Lux@1.2 0Lux IR On • D-WDR, 3D DNR, BLC • Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264 • Dual Stream • Soporta Tarjeta SD hasta 128Gb • Alimentación: 12Vdc +/- 25%, PoE (802.3af). TCP/IP: 10/100Mbps • Compatible Software IVMS 4200. Sin fuente. Marca HIKVISION</p>	\$325,80
29	 <p>HK-DS2CD2745FWD-IZS</p>	<p>DOMO EXTERIOR IP 4MP • LENTE VARIFOCAL: 2.8-12MM. Sin fuente. Marca HIKVISION • 1/2.5" Progressive Scan CMOS • 2688 × 1520 @30 fps • 2.8 to 12 mm motorized vari focal lens • Powered by Darkfighter • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB WDR • 4 behavior analyses • BLC/3D DNR/ROI/HLC • IP67, IK10 • IR range: up to 30m • Built-in micro / SD/SDHC/SDXC card slot, up to 128 GB</p>	\$502,59
30	 <p>HK-DS2CD2183G0-IS</p>	<p>DOMO IP 8MP 4K 30fps Compatible Software IVMS 4200. Sin fuente. Marca HIKVISION • 1/2.5" Progressive Scan CMOS • 3840 × 2160@15fps • 2.8/4/6/8mm fixed lens • Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR • H.265+, H.265, H.264+, H.264 • 2 Behavior analyses • 120dB WDR • BLC/3D DNR/ROI/HLC • IP67 • Built-in micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 128 GB</p>	\$311,68
31	 <p>HK-DS2CD1023G0E-I</p>	<p>TUBO EXTERIOR IP 2MP 30fps CMOS 1/2.8" ICR IR 20 a 30m IP67 PoE Resolución: 1920x1080@30 fps • Lente: 4mm@F2.0 • Iluminación: 0.01Lux@1.2 0Lux IR On • D-WDR, 3D DNR, BLC • Almacenamiento en red: NAS (NFS,SMB/CIFS) • Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264 • Dual Stream • Alimentación: 12Vdc +/- 25%, PoE (802.3af). TCP/IP: 10/100Mbps • Compatible Software IVMS 4200. Sin fuente. Marca HIKVISION</p>	\$108,77

32		HK-DS2CD1623G0-I TUBO EXTERIOR IP 2MP 1080p 30fps CMOS 1/2.8" ICR IR 20 a 30m WDR 120dB Slot Micro SD/SDHC/ SDXC IP67 PoE . Resolución: 1920x1080@30 fps • • Lente: 2.8-12mm@F1.4 • Iluminación: 0.01Lux@1.2 0Lux IR On • WDR, 3D DNR, BLC • Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Dual Stream • Soporta Tarjeta SD hasta 128Gb • Alimentación: 12Vdc +/- 20%, PoE (802.3af). TCP/IP: 10/100Mbps • Compatible Software IVMS 4200. Sin fuente. Marca HIKVISION	\$233,07
33		HK-DS2CD2625FWD-IZS TUBO EXTERIOR IP 2MP 1080P IR Vari-focal Bullet Network Camera • 1/2.8" Progressive Scan CMOS • 1920 × 1080 resolution • 2.8 to 12 mm focal length • Powered by Darkfighter • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • BLC/3D DNR/ROI/HLC • IP66, IK10 • 4 behavior analyses and face detection	\$495,06
34		HK-DS2CD1043G0-I TUBO EXTERIOR IP 4MP 30fps CMOS 1/3" ICR IR 20 a 30m IP67 PoE Resolución: 2560X1440:20FPS / 2304X1296:30FPS • Lente: 4mm@F2.0 • Iluminación: 0.01Lux@1.2 0Lux IR On • D- WDR. 3D DNR, BLC • Almacenamiento en red: NAS (NFS,SMB/CIFS) • Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264 • Dual Stream • Alimentación: 12Vdc +/- 25%, PoE (802.3af). TCP/IP: 10/100Mbps • Compatible Software IVMS 4200. Sin fuente. Marca HIKVISION	\$155,76
35		HK-DS2CD1643G0-IZ TUBO EXTERIOR IP 4MP 1080p 30fps CMOS 1/3" ICR IR 20 a 30m WDR 120dB Slot Micro SD/SDHC/ SDXC IP67 PoE . Resolución:2560X1444:20FPS / 2304X1296:30FPS • Lente: 2.8-12mm@F1.4 • Iluminación: 0.01Lux@1.2 0Lux IR On • D-WDR, 3D DNR, BLC • Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264 • Dual Stream • Soporta Tarjeta SD hasta 128Gb • Alimentación: 12Vdc +/- 25%, PoE (802.3af). TCP/IP: 10/100Mbps • Compatible Software IVMS 4200. Sin fuente. Marca HIKVISION	\$325,80
36		HK-DS2CD2645FWD-IZS TUBO EXTERIOR IP 4MP 1080p 30fps • Lente Varifocal: 2.8-12mm • Compatible Software IVMS 4200. Sin fuente. Marca HIKVISION • 1/2.5" Progressive Scan CMOS • 2688 × 1520 @30 fps • 2.8 to 12 mm motorized vari focal lens • Powered by Darkfighter • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB WDR • 4 behavior analyses • BLC/3D DNR/ROI/BLC • IP67, IK10 • IR range: up to 50m • Built-in micro SD/SDHC/SDXC card slot , up to 128 GB	\$510,40
37		HK-DS2CD2083G0-I TUBO EXTERIOR IP 8MP 4K • Lente: 2.8mm • Compatible Software IVMS 4200. Sin fuente. Marca HIKVISION • 1/2.5" Progressive Scan CMOS • 3840 × 2160@15fps • Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR • H.265+, H.265, H.264+, H.264 • 2 Behavior analyses • 120dB WDR • BLC/3D DNR/ROI/HLC • IP67 • Built-in micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 128 GB	\$296,10
38		HK-DS2CD2683G1-IZS TUBO EXTERIOR IP 8MP 4K • Lente Varifocal: 2.8-12mm • Compatible Software IVMS 4200. Sin fuente. Marca HIKVISION • 1/2.5" Progressive Scan CMOS • 3840 × 2160@15fps • Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR • H.265+, H.265, H.264+, H.264 • 120dB WDR • 2 Behavior analyses, and face detection • BLC/3D OI/HLC • IP67, IK10 • Built-in micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 128 GB	\$611,70
39		HK-DS2CD2423G0-IW CAMARA IP 2MP CMOS 1/2.8" ICR IR 10m INTERIOR PoE Slot SD/SDHC Audio 2-way WDR Wi-Fi Hasta 50m. Resolución: 1920x1080@30 fps • Lente: 2.8mm@F2.0 • Iluminación: 0.01Lux@1.2 • WDR 120 dB • 3D DNR, BLC, HLC. Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ /H.264 • Dual Stream • Soporta tarjeta hasta 128Gb • Microfono y parlante incorporados • PIR: alcance 10m, angulo 80° • WPS • Wi-Fi 2.4GHz hasta 50m interior • TCP/IP: 10/100Mbps • Alimentación: 12Vdc +/- 25%, PoE (802.3af) • Compatible Software IVMS 4200. Sin fuente. Marca HIKVISION	\$155,55
40		HK-DS2CD2Q10FD-IW CAMARA PAN&TILT IP 1MP CMOS 1/4" ICR IR 5m INTERIOR Slot SD/SDHC/SDXC Wi-Fi Hasta 50m • Lente: 2.8mm@F2.0 • Iluminación: 0.02Lux@1.2 / 0 LUX CON IR • D-WDR, 3D DNR, BLC • Pan:0° - 355°, Tilt: -20° - 90° • WPS • Compresión: H.264 / MPEG4 • Dual Stream • Soporta Tarjeta SD hasta 128Gb • Wi- FI 2.4GHz hasta 50m interior. TCP/IP: 10/100Mbps • Alimentación: 5Vdc +/- 10% • Audio 2-Vias • Compatible Software IVMS 4200. no incluye fuente. Marca HIKVISION	\$103,84
41		HK-DS2CV2Q21FD-IW CAMARA PAN&TILT IP 2MP CMOS 1/4" ICR IR 5m INTERIOR Slot SD/SDHC/SDXC Wi-Fi Hasta 50m. Resolución: 1280x720@30 fps • Lente: 2.8mm@F2.0 • Iluminación: 0.02Lux@1.2 / 0 LUX CON IR • D- WDR, 3D DNR, BLC • Pan:0° - 355°, Tilt: -20° - 90° • WPS • Compresión: H.264 / MPEG4 • Dual Stream • Soporta Tarjeta SD hasta 128Gb • Wi-Fi 2.4GHz hasta 50m interior. TCP/IP: 10/100Mbps • Alimentación: 5Vdc +/- 10% • Audio 2-Vias • Compatible Software IVMS 4200. no incluye fuente. Marca HIKVISION	\$124,69

42		OJO DE PEZ IP 5MP 2560 x 1920 WDR 120 dB CMOS 1/2.8" Escaneo Progresivo ICR 14 tipo de vistas IR 8m PoE Slot SD/SDHC/SDXC Audio/Alarma. Resolución: 2560 x 1920 30fps • Lente: 1.05mm @F1.6 • FOV: horizontal field of view 180°, vertical field of view 180° • Iluminación: 0.005Lux@F1.2 color, 0Lux con IR On. Compresión: H.265, H.265+, H.264+ , H.264 • Dual Stream • TCP/IP: 10/100Mbps • 3D DNR, BLC, AGC • Soporta Tarjeta micro SD hasta 128Gb • DC 12 V & PoE (802.3af) • NO Incluye Fuente. Compatible con software de DVRs HK. Marca HIKVISION	\$643,81
43		CAMARA IP OJO DE PEZ 6MP INTERIOR CON ANALISIS DE ZONAS CALIENTES / MAPA DE CALOR. 6MP Fish-eye Network Camera • 1/1.8" progressive scan CMOS • Support Heat Map • Up to 3072 x 2048 resolution, 30fps • 360° panoramic view • Multiple viewing modes • Virtual PTZ • Up to 15m IR range • Built-in microphone and speaker	\$1.142,24
44		CAMARA IP OJO DE PEZ 6MP CON ANALISIS DE ZONAS CALIENTES / MAPA DE CALOR. 6MP Fish-eye Network Camera • 1/1.8" progressive scan CMOS • Support Heat Map • Up to 3072 x 2048 resolution, 30fps • 360° panoramic view • Multiple viewing modes • Virtual PTZ • Up to 15m IR range • Built-in microphone and speaker	\$1.258,44
 PTZ IP			P.U \$
45		DOMO PTZ IP 4Mp 2560x1440 30fps CMOS 1/3" ICR ZOOM x4 WDR IP66 IK10 Slot SD IR 20m PoE. Resolución: 2560x1440@30 fps, 1280x960@30 fps • L: 2.8 a 12mm, 4x (x16 digital) • WDR 120 dB • Iluminación: 0.005Lux@1.6 Color / 0.001Lux@F1.6 B/N • Compresión: H.265+ /H.265 • Dual Stream • Pan: 0° a 330° endless; Tilt: 0° a 90° • TCP/IP: 10/100Mbps • Voltaje: 12Vdc/PoE • Audio 1 in/out • Protección IP66 • Compatible Software IVMS 4200. NO Incluye fuente, ni soporte. Marca HIKVISION	\$325,75
46		DOMO PTZ "IR" IP 2Mp HD 1080 30FPS CMOS 1/2.8" ICR ULTRA-LOW Light ZOOM 25x IR 100m WDR IP66 SLOT Micro SD AUDIO ALARMA. Resolución: 1920 x 1080 • L: 4.8 a 120mm, 25x (16x digital) • WDR 120dB, 3D DNR, Defog, HLC/BLC • Iluminación: Color 0.005 lux, B/N 0.001 lux, 0 lux con IR • Compresión: H.265+/H.265 • Dual Stream • Pan 360° endless, Tilt: -15° a -90° (Auto Flip) • TCP/IP: 10/100Mbps • Soporta SD/SDHC/SDXC hasta 256Gb • Protección IP66 • Alimentación: 12 VDC & POE(802.3af, clase 4), Max.18W • Compatible Software IVMS 4200. Incluye Fuente 220V. No incluye soporte. Marca HIKVISION	\$725,17
47		DOMO PTZ "IR" IP 2Mp FULL HD 1080 30FPS CMOS 1/2.8" ICR ZOOM 25x IR 150m IP66 SLOT SD EZVIZ. Resolución: 1920 x 1080 • L: 4.7 a 120mm, 25x (16x digital) • WDR 120dB, 3D DNR, Defog, HLC/BLC • Alarma 2/1 • Iluminación: Color 0.005 lux, B/N 0.001 lux, 0 lux con IR • Compresión: H.265+/H.265 • Dual Stream • Pan 360° endless, Tilt: -15° a -90° (Auto Flip) • TCP/IP: 10/100Mbps • Soporta SD hasta 256Gb • Protección IP66 • Alimentación: 24Vac/High-PoE, 30W • Compatible Software IVMS 4200. No incluye Fuente ni Soporte. Marca HIKVISION	\$948,32
48		DOMO PTZ "IR" IP 2Mp FULL HD 1080 30FPS CMOS 1/2.8" ICR WDR 120dB ZOOM 32x IR 150m ALARMA AUDIO SLOT SD IP66 Compabile Hik-Connect. Resolución: 1920 x 1080 • L: 4.8 a 153mm, 32x (16x digital) • WDR 120 dB, 3D DNR, Defog, HLC/BLC • Alarma 2/1 • Iluminación: Color 0.005 lux, B/N 0.001 lux, 0 lux con IR • Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 • Dual Stream • Audio 1/1 • Pan 360° endless, Tilt: -15° a -90° (Auto Flip) • TCP/IP: 10/100Mbps • Soporta SD/SDHC/SDXC hasta 128Gb • Protección IP66 • Alimentación: 24Vac/High-PoE, 40W • Compatible Software IVMS 4200. No incluye Fuente ni	\$1.412,43
49		DOMO PTZ IR IP 2Mp HD 1920x1080 30fps CMOS 1/2.8" ICR ZOOM x30 IP66 Slot SD Smart TRACKING. Resolución: 1920x1080@30 fps • L: 4.3 a 129mm, 30x (x16 digital) • D- WDR/BLC/3D DNR • IR 150m. Iluminación: 0.02Lux@1.6 Color / 0.002Lux@F1.6 B/N • Compresión: H.264 /MJPEG/MPEG4 • Triple Stream. Pan: 360° endless; Tilt: -2° a 90°(Auto Flip) • TCP/IP: 10/100Mbps • Voltaje: High-PoE&24 VAC, Max.60W • Audio 1 in/out. Protección IP66 • Compatible Software IVMS 4200. NO Incluye Fuente 220Vac, ni Soporte. Marca HIKVISION	\$3.242,14
50		DOMO PTZ IR IP 2Mp Full HD 1920x1080 Ultra "WDR" HD CMOS 1/2.8" ICR ZOOM x25 • 1/1.8" progressive scan CMOS sensor • Up to 1920 x 1080 resolution • 25X Optical Zoom • Min. Illumination: Color: 0.002 Lux @(F1.5, AGC ON) B/W: 0.0002 Lux @(F1.5, AGC ON) 0 Lux with IR • Smart Tracking • Smart Detection • 200m IR distance • Optional wiper(-W) • Hi-PoE / 24VAC power supply • Support H.265+/H.265 video compression • Support Rapid Focus • Deep-learning-based target classification algorithm for auto-tracking 2.0 and perimeter protection • IP67, IK10	\$2.773,75
51		DOMO PTZ IR IP 2Mp Full HD 1920x1080 Ultra "WDR" HD CMOS 1/2.8" ICR ZOOM x36 Smart Tracking Smart Detection Defog IR 200m Slot SD/SHHC/SDXC Audio 1in /1 out Alarmas 7/2 IP66 WIPER. Resolución: 1920x1080@30 fps • L: 4.5 a 162mm, 36x (x16 digital) • Verdadero WDR 140dB, 3D DNR, Defog, HLC/BLC, SVC • IR 200m. Iluminación: 0.05Lux@1.6 Color / 0.01Lux@F1.6 B/N • Compresión: H.264 /MJPEG • Triple Stream. Pan: 360° endless; Tilt: -20° a 90°(Auto Flip) • TCP/IP: 10/100Mbps • Voltaje: High-PoE&24 VAC, Max.60W • Protección IP66, IK10 (Anti vandalismo), TVS 6,000V • Aprobaciones: FCC, CE, UL, RoHS, IEC/EN 61000, IEC/EN 55022, IEC/EN 55024, IEC /EN60950-1 • Compatible Software	\$3.551,33

52		DOMO PTZ LASER IP 2Mp Full HD 1920x1080 Sensor CMOS HD 1/2.8" True "WDR" 120dB ZOOM x36 Smart Tracking Smart Detection Defog ILUMINACION LASER 500m Slot SD IP66 IK10 WIPER Resolución: 1920x1080@30 fps • L: 5.7mm a 205mm, 36x (x16 dig) • WDR 140dB, 3D DNR, Defog, HLC/BLC, SVC • Ilum: 0.002Lux@1.5 Color / 0.0002Lux@F1.5 B/N • Compresión: H.264 /MJPEG • Triple Stream • Pan: 360° endless; Tilt: -20° a 90°(Auto Flip) • Audio 1 in/out • Alarmas 7in/2 out • Soporta Tarjeta SD/SDHC/SDXC hasta 128Gb • Alimentación: High- PoE&24 VAC, Max.60W • Protección IP66, IK10 (Anti vandalismo), TVS 6,000V. Marca	\$6.879,40
53		8MP 36x Network IR Speed Dome • 2/3" HD CMOS sensor • Up to 4096 × 2160 resolution • 36X Optical Zoom • Min. Illumination: Color: 0.005 Lux @(F1.5, AGC ON) B/W: 0.0005 Lux @(F1.5, AGC ON) 0 Lux with IR • Smart Tracking • Smart Detection • 200m IR distance • Optional wiper(-W) • Hi-PoE / 24VAC power supply • Support H.265+/H.265 video compression • Deep-learning-based target classification algorithm for auto-tracking 2.0 and perimeter protection • Rapid focus • IP67, IK10	\$6.256,36
54		SOPORTE DE PARED PARA DOMO PTZ 5" Dimensiones: 97x182x305mm Peso: 1070g (2.36lbs) Material: Aleación de Aluminio. Marca HIKVISION	\$38,81
55		SOPORTE DE TECHO PARA DOMO PTZ 5" Dimensiones: Φ116.5x57mm Peso: 400g Material: Aleación de Aluminio. Marca HIKVISION	\$22,91
56		Soporte para montaje en POSTE Para domos PTZ 5" Uso: Exterior • Material: Aleación de Aluminio • Dimensiones: 117x194x310mm • Cableado interno • Marca HIKVISION	\$53,38
57		Soporte para montaje en ESQUINA Para domos PTZ 5". Uso: Exterior • Material: Aleación de Aluminio • Dimensiones: 176.8x194x419.5mm • Cableado interno • Marca HIKVISION	\$53,38
58		TRANSFORMADOR PARA DOMOS PTZ • ENCAPSULADO 220VAC/24VAC, 3 AMP,	\$28,50
59		FUENTE PTZ 220 VAC/24VAC-3AMP	\$28,50
60		JOYSTICK USB 3-Axis. Accede directamente a la plataforma del software IVMS y DVRs Hikvision • Control de Domos PTZ • Realiza funciones: Secuencia de ventanas, control PTZ, captura de imágenes, grabaciones, etc • Interfase: USB 2.0, DirectX • Protocolo USB HID • OS compatible: Window XP/7/8/8.1 • Se alimenta via puerto USB (5Vdc). Marca HIKVISION	\$473,77
61		JOYSTICK IP PARA DOMO PTZ 3 AXIS. 128 x 64 screen. 4-axis joystick. Connectable to the Multi-functional Video Center (MVC), Matrix Access Gateway (VAG), Video Wall Controller, Decoder, etc.; and shortcut operation of camera/camera groups switch on video wall. Connectable to dome and realize PTZ control and picture capture by joystick operation. Connectable to DVR via network or serial port, and operation of front panel buttons. 16 user accounts management: 1 admin and 15 operators. System upgrade and import / export of configuration files by USB-flash disk. Captured pictures(FAT32) can be stored in U-flash disk. Network access and configuration by Web browser support; and up to 1000 devices can be managed in the	\$764,52
62		JOYSTICK, Teclado con pantalla LCD 800x400 7" Touch screen, modelo ergonómico, Control de Domos IP PTZ - Video Decodificadores & Control de DVR. Soporta hasta 15 usuarios. Interface de Red 10/100/1000Mbps. Interfase USB 2.0 para Respaldo. Alimentación 220Vac. Consumo 15Watts. Dimensiones 110 × 193 × 435 mm. Peso 2Kg. Marca HIKVISION	\$2.200,63
63		Decodificador de Video de 4 canales con salida 4K / 4 Salidas HDMI / Soporta hasta 32 canales de Video Simultáneos / Videowall. 32 canales 1080p@30IPS. 20 canales 3MP@30IPS. 12 canales 5MP@30IPS. 8 canales 8MP@30IPS. 4 canales 12MP@20IPS. 4 salidas de video en HDMI.1 entrada de video en VGA.. 1 entrada de video en DVI. 8 Entradas y 8 salidas de alarma.Compresion de video; H.265 + / H.264 / MPEG4. 2 Puertos RJ45 10 /100 / 1000 Mbps (administracion de red local).2 Puertos RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps (puertos Ethernet).16 puertos RJ45 10 / 100 Mbps (puertos Ethernet).1 Puerto serial RS232 (RJ45).	\$2.538,42
64		Decodificador de Video de 10 canales con salida 4K / 10 Salidas HDMI / Soporta hasta 80 canales de Video Simultáneos / Videowall. 80 canales 1080p@30IPS. 50 canales 3MP@30IPS. 30 canales 5MP@30IPS. 20 canales 8MP@30IPS.10 canales 12MP@20IPS. 4 salidas de video en HDMI.1 entrada de video en VGA.. 1 entrada de video en DVI. 8 Entradas y 8 salidas de alarma.Compresion de video; H.265 + / H.264 / MPEG4. 2 Puertos RJ45 10 /100 / 1000 Mbps (administracion de red local).2 Puertos RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps (puertos Ethernet).16 puertos RJ45 10 / 100 Mbps (puertos Ethernet).1 Puerto serial RS232 (RJ45).	\$5.259,50

65		Decodificador de Video de 16 canales con salida 4K / 16 Salidas HDMI / Soporta hasta 128 canales de Video Simultáneos / Videowall. 128 canales 1080p@30IPS. 80 canales 3MP@30IPS. 48 canales 5MP@30IPS. 32canales 8MP@30IPS. 16 canales 12MP@20IPS. 4 salidas de video en HDMI.1 entrada de video en VGA.. 1 entrada de video en DVI. 8 Entradas y 8 salidas de alarma.Compresion de video; H.265 + / H.264 / MPEG4. 2 Puertos RJ45 10 /100 / 1000 Mbps (administracion de red local).2 Puertos RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps (puertos Ethernet).16 puertos RJ45 10 / 100 Mbps (puertos Ethernet).1 Puerto serial RS232 (RJ45).	\$6.199,25
 CAMARAS PARA APLICACIONES ESPECIALES			P.U \$
66		MINI PANOVU: INTEGRA 3 Chip CMOS DE 1/2.8" de Escaneo Progresivo + 1 PTZ CMOS 1/2.8" Modo Tracking Slot SD/SDHC/SDXC (soporta hasta 256Gb) Audio 1in /1 out IR 10m. CAMARA PANORAMICA: 3 Chip CMOS ½.8", 3-Ch de 2Mp Resolución 1920X108@30fps, FOV horizontal 128.5° x3, iluminación 0.05Lux@F2.0 color / 0.01Lux@F2.0 BN, D-WDR/HLC/BLC/3D DNR • CAMARA PTZ: Chip CMOS ½.8", 2Mp (1920x1080@30fps), ZOOM: óptico x4, digital x8; Pan: 350°; Tilt: 0° a 90°, L: 2.8 a 12mm, , iluminación 0.05Lux@F2.0 color / 0.01Lux@F2.0 BN, D-WDR/HLC/BLC/3D DNR • Compresión: H.265• TCP/IP: 10/100Mbps • Voltaje: 12Vdc/PoE+, max. 31W • TVS 2,000V • Compatible Software IVMS 4200. NO Incluye Fuente 220Vac, ni Soporte. Marca HIKVISION	\$908,60
67		CAMARA PARA CONTEO DE PERSONAS. NO Incluye Fuente 220Vac, ni Soporte. Marca HIKVISION. Up to 2 Megapixel high resolution, 1920x1080 up to 30fps real-time video. Standard video compression with high compression ratio. 1/2.8-inch progressive scan CMOS sensor. Support Smart Codec, high bandwidth efficiency, low time delay and optimized bit rate. Support 120dB WDR and 3D DNR. Support on-board storage, Micro SD/SDHC/SDXC up to 128GB, card not included. Triple video streams for different uses. Defog, Electronic Image Stabilization, various BLC modes. Support Smart Detection, including: Intrusion Detection, Audio Exception Detection, etc. Motorized VF lens(-Z model) Support Audio/Alarm IO interfaces. Support 12VDC/PoE power modes.	\$1.295,40
68		CAMARA PARA CONTEO DE PERSONAS: DUAL LENTE & DUAL CPU Lente 2.8mm. Visión Horizontal 83°, Visión Vertical 68° (Con lente de 4mm opcionales. Horizontal 63° y Vertical 55°) PERMITE CONTEO SEPARADO PARA INGRESO & SALIDA Slot SD/SHHC/ SDXC 128Gb Alarma 1/1 IR 5m IP66. Chip CMOS 1/3", Resolución: 640x960@30fps) • D-WDR, 3D DNR • Compresión: H.264 • Dual Stream • H.264 • TCP/IP: 10/100/1000Mbps • Voltaje: 12Vdc+/-25%/PoE (clase 3), max. 7W • Base metálica, cubierta plástica • Compatible ONVIF Perfil S y G, PSIA, CGI, ISAPI. NO Incluye Fuente 220Vac, ni Soporte. Marca HIKVISION	\$1.592,52
69		CAMARA PARA CONTEO DE PERSONAS IP67: DUAL LENTE & DUAL CPU Lente 2.8mm. Visión Horizontal 83°, Visión Vertical 68° (Con lente de 4mm opcionales. Horizontal 63° y Vertical 55°) PERMITE CONTEO SEPARADO PARA INGRESO & SALIDA Slot SD/SHHC/ SDXC 128Gb Alarma 1/1 IR 5m IP66. Chip CMOS 1/3", Resolución: 640x960@30fps) • D-WDR, 3D DNR • Compresión: H.264 • Dual Stream • H.264 • TCP/IP: 10/100/1000Mbps • Voltaje: 12Vdc+/-25%/PoE (clase 3), max. 7W • Base metálica, cubierta plástica • Compatible ONVIF Perfil S y G, PSIA, CGI, ISAPI. NO Incluye Fuente 220Vac, ni Soporte. Marca HIKVISION	\$1.866,47
70		CAMARA DE RECONOCIMIENTO FACIAL: DUAL LENTE Lente 2mm (2.8mm/4mm opcionales) Slot SD/SHHC/ SDXC 128Gb Alarma 1/1 Audio 1/1 IR 10m IP66. DUAL Chip CMOS 1/2.8", Resolución: 1920x1080@30fps) • 2 Lente 4mm visión horizontal 85.7° • WDR 120dB , 3D DNR • Compresión: H.265 + / H.264 • Dual Stream • H.264 • TCP/IP: 10/100/1000Mbps • Voltaje: 36Vdc, Incluye fuente de 220Vac a 36Vdc, max. 27W • Base metálica • Compatible ONVIF Perfil S y G, ISAPI. Marca HIKVISION	\$4.594,92
71		CAMARA IP DE CAPTURA DE ROSTROS 2MP. Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 Megapixel). Iluminación mínima: Color 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) / DARKFIGHTER. Iluminación mínima: 0 Lux a B/N. WDR 140 dB (LIGHTFIGHTER). Lente motorizado: 2.8 a 12 mm (angulo de visión 103.3° a 38.6°). 50 mts de IR EXIR (vision nocturna). Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Funciones normales: / Cruce de Linea / Intrusión de Area / 3D DNR / BLC / HLC / Defog / EIS. Funciones avanzadas: Detección facial.	\$1.846,74
72		CAMARA IP DE CAPTURA DE ROSTROS 4MP. Resolución máxima: 2560 x 1944 (4 Megapixel). Iluminación mínima: Color 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) / DARKFIGHTER. Iluminación mínima: 0 Lux a B/N. WDR 140 dB (LIGHTFIGHTER). Lente motorizado: 2.8 a 12 mm (angulo de visión 103.3° a 38.6°). 50 mts de IR EXIR (vision nocturna). Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Funciones normales: / Cruce de Linea / Intrusión de Area / 3D DNR / BLC / HLC / Defog / EIS. Funciones avanzadas: Detección facial.	\$1.893,50
73		CAMARA IP DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS (LRP). LENTE 8-32MM. 2MP ANPR Ultra-Low Light Bullet Camera 1/1.8" Progressive Scan CMOS. 1920 x 1080 @ 60fps. Ultra-low light. IR and white light, optional: Auto-iris, support P-iris (-P). Capture rete>99% (certain countries and regions) Recognition rate>98% (certain countries and regions). 120dB WDR	\$1.846,74
74		CAMARA IP OJO DE PEZ 6MP CON ANALISIS DE ZONAS CALIENTES / MAPA DE CALOR. 6MP Fish-eye Network Camera Interior • 1/1.8" progressive scan CMOS • Support Heat Map • Up to 3072 x 2048 resolution, 30fps • 360° panoramic view • Multiple viewing modes • Virtual PTZ • Up to 15m IR range • Built-in microphone and speaker	\$1.142,24
75		CAMARA IP OJO DE PEZ 6MP CON ANALISIS DE ZONAS CALIENTES / MAPA DE CALOR. 6MP Fish-eye Network Camera • 1/1.8" progressive scan CMOS • Support Heat Map • Up to 3072 x 2048 resolution, 30fps • 360° panoramic view • Multiple viewing modes • Virtual PTZ • Up to 15m IR range • Built-in microphone and speaker	\$1.258,44

76	 <p>HK-IDS7732NXI-I4/16P/X(B)</p>	<p>NVR DEEPINMIND 32 CANALES POE. SOPORTA ANALITICAS DE RECONOCIMIENTO FACIAL, RECONOCIMIENTO DE PLACAS, CONTEO DE PERSONAS Y ZONAS CALIENTES O MAPA DE CALOR. SOPORTA HASTA 4 DISCOS DUROS. Embedded 4K NVR • False alarm filtering for up to 16-ch behavior detection • 320/256 Mbps bit rate input/output(up to 32-ch IP camera input) • Up to 12MP resolution recording/live view • H.265+/H.265/H.264+/H.264 video formats self-adapt • 16-ch 1080P decoding capability • HDMI output at up to 4K resolution • Up to 4 SATA interfaces, up to 8 TB for each HDD</p>	\$3.658,44
77	 <p>HK-IDS2CD8426G0/B-I</p>	<p>CAMARA IP 2MP CON ANALISIS DE COMPORTAMIENTO. DeepinView Dual-Lens Behavior Analysis Camera / 1/2.8" Progressive Scan CMOS /Y1920 x 1080 @ 30fps / Digital WDR / H.265+, H.265, H.264+, H.264 /Y3 video streams / IR range up to 10 m / Deep learning-based behavior analysis /YStereo imaging</p>	\$3.738,24
78	 <p>HK-IDS7732NXI-I4/16P/16S(B)</p>	<p>NVR DEEPINMIND 32 CANALES POE. SOPORTA ANALITICAS DE COMPORTAMIENTO. SOPORTA HASTA 4 DISCOS DUROS. Embedded 4K NVR • False alarm filtering for up to 16-ch behavior detection • 320/256 Mbps bit rate input/output(up to 32-ch IP camera input) • Up to 12MP resolution recording/live view • H.265+/H.265/H.264+/H.264 video formats self-adapt • 16-ch 1080P decoding capability • HDMI output at up to 4K resolution • Up to 4 SATA interfaces, up to 8 TB for each HDD</p>	\$2.996,07
79	 <p>HK-DS2CD6626BS-R</p>	<p>TUBO ANTI CORROSION ACABADO ACERO INOXIDABLE 2Mp Full HD 1920x1080@ 60fps Sensor CMOS HD 1/1.8" "WDR" ULTRA LOW-LIGHT AUDIO ALARMA IP67 NEMA 4X CERTIFICACION C5- M / WF2 Resolución: 1920x1080@60 fps • L: 16mm F1.8 HFOV: 25° • WDR 120dB, 3D DNR, Defog, BLC, ROI, SVC • Illum: 0.002Lux@1.2 Color / 0.0002Lux@F1.2 B/N • Compresión: H.264 /MJPEG/MJPEG • Triple Stream • Audio 1 in/out • Alarma 1 in/1 out • Alimentación: AC24V/DC12V /PoE(802.3af), Max.13W • Protección</p>	\$2.605,29
80	 <p>HK-DS2CD6626DS-IZHS Bajo Pedido</p>	<p>DOMO ANTI CORROSION ACABADO ACERO INOXIDABLE 2Mp Full HD 1920x1080@ 60fps Sensor CMOS HD 1/1.8" "WDR" ULTRA LOW-LIGHT SLOT SD AUDIO ALARMA IR 30m IP67 NEMA 4X CERTIFICACION C5-M / WF2 Resolución: 1920x1080@30 fps • L: 2.8-12mm F1.4, angulo de visión: 92°~32° • WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI, SVC • Illum: 0.002Lux@1.2 Color / 0.0002Lux@F1.2 B/N • Compresión: H.264 /MJPEG/MJPEG • Triple Stream • Audio 1 in/out • Alarma 1 in/1 out • Alimentación: AC24V/DC12V /PoE(802.3af), Max.16W • Protección IP67 • -H: calefactor inteligente -40 °C – 60 °C. Marca HIKVISION</p>	\$2.751,76
81	 <p>HK-DS2CD6626B/E-HIR5</p>	<p>TUBO ANTI CORROSION ACABADO ACERO INOXIDABLE 2Mp Full HD 1920x1080@ 60fps Sensor CMOS HD 1/1.8" "WDR" ULTRA LOW-LIGHT SLOT SD AUDIO ALARMA IR 50m IP67 NEMA 4X CERTIFICACION C5-M / WF2 Resolución: 1920x1080@30 fps • L: 3.8-16mm • WDR 120dB, 3D DNR, Defog, BLC, SVC • Illum: 0.002Lux@1.2 Color / 0.0002Lux@F1.2 B/N • Compresión: H.264 /MJPEG/MJPEG • Triple Stream • Audio 1 in/out • Alarma 1 in/1 out • Alimentación: AC24V, Max.60W • Protección IP67. Marca HIKVISION</p>	\$3.185,29
82	 <p>HK-DS2TD2617-10/PA</p>	<p>Bala IP Dual / Térmica 6.2 mm (320 X 240) + Óptico 10 mm (2 Megapixel) / Detección de Temperatura / PoE / IP66</p>	\$1.765,28
83	 <p>HK-DS2TD4136-25/V2</p>	<p>DOMO PTZ IR "IP" + Módulo TERMICO Domo PTZ IP 2Mp HD 1920x1080 30fps LUZ VISIBLE CMOS 1/3" ICR ZOOM x30 IP66 Slot SD Smart TRACKING: Resolución cámara PTZ: 1920x1080@30 fps o Lente Zoom: 4.3 a 129mm, 30x (x16 digital) o WDR/BLC/3D DNR o Pan: 360° endless; Tilt: -5° a 90°(Auto Flip) o Soporta Tarjeta Micro SD hasta 64Gb o IR 150m o Compresión: H.264 /MJPEG/MPEG4 o Dual Stream. o TCP/IP: 10/100Mbps o Audio 1 in/out o Voltaje: 24VAC / 60 Watts. Módulo Térmico: Resolución 384 x 288 o Lente 25mm o Rango de Detección: Vehículos 3000m / Personas 1000m o Rango de Reconocimiento: Vehículos 750m / Personas 250m o Rango de identificación: Vehículos 380m / Personas 125m. Compatible Software IVMS 4200. NO Incluye Fuente 220Vac, ni Soporte. Marca HIKVISION</p>	\$12.201,20
84	 <p>HK-DS2TD4136-50/V2 Bajo Pedido</p>	<p>DOMO PTZ IR "IP" + Módulo TERMICO Domo PTZ IP 2Mp HD 1920x1080 30fps LUZ VISIBLE CMOS 1/1.9" ICR ZOOM x30 IP66 Slot SD Smart TRACKING: Resolución cámara PTZ: 1920x1080@30 fps • Lente Zoom: 4.3 a 129mm, 30x (x16 digital) • WDR/BLC/3D DNR • Pan: 360° endless; Tilt: -5° a 90°(Auto Flip) • Soporta Tarjeta Micro SD hasta 64Gb • IR 150m • Compresión: H.264 /MJPEG/MPEG4 • Dual Stream. • TCP/IP: 10/100Mbps • Audio 1 in/out • Voltaje: 24VAC / 60 Watts Módulo Térmico: Resolución 384 x 288 • Lente 50mm • Rango de Detección: Vehículos 3000m / Personas 1000m • Rango de Reconocimiento: Vehículos 750m / Personas 250m • Rango de identificación: Vehículos 380m / Personas 125m.</p>	\$14.797,20
85	 <p>HK-DS2DT6223-AELY Bajo Pedido</p>	<p>DOMO PTZ ANTI CORROSION ACABADO ACERO INOXIDABLE 2Mp Full HD 1920x1080 Sensor CMOS HD 1/1.9" "WDR" ZOOM x 23 DARKFIGHTER SMART TRACKING IP66 IK10 NEMA 4X CERTIFICACION C5-M Resolución: 1920x1080@30 fps • L: 5.9mm a 135.7mm, 23x (x16 dig) • WDR 120dB, 3D DNR, Defog, HLC/BLC, SVC • Illum: 0.002Lux@1.5 Color / 0.0002Lux@F1.5 B/N • Compresión: H.264 /MJPEG • Triple Stream • Pan: 360° endless; Tilt: -20° a 90°(Auto Flip) • Audio 1 in/out • Alarmas 7in/2 out • Soporta Tarjeta SD/SDHC/SDXC hasta 128Gb • Alimentación: High-PoE&24 VAC, Max.60W • Protección IP66, IK10 (Anti vandalismo), TVS 4,000V. Marca HIKVISION</p>	\$4.825,96
86	 <p>HK-DS2DP1636ZIX-D Bajo Pedido</p>	<p>PANOVU: DOMO PTZ IP 16Mp CAMARA PANORAMICA + PTZ INTEGRADAS "WDR" PROGRESIVO CMOS 1/1.9" ICR ZOOM x36 Modo Tracking Smart Detection Slot SD/SHHC/SDXC 128Gb Audio 1in /1 out Alarmas 7/2 IP66 CAMARA PANORAMICA: 8 Chip CMOS 1/1.9", hasta 2Mp (4096x1800@30fps), angulo de visión horizontal 360°, vertical 80°, iluminación 0.002 color / 0.0002 bn • CAMARA PTZ: Chip CMOS 1/1.9", hasta 2Mp (4096x1800@30fps), Pan: 360° endless; Tilt: -15° a 90°, L: 5.7 a 205.2, 36x (x16 digital), iluminación 0.052 color / 0.0005 bn • Verdadero WDR 120dB, 3D DNR, Defog, HLC/BLC, SVC • Compresión: H.264 /MJPEG • Triple Stream. • TCP/IP: 10/100/1000Mbps • Voltaje: 30Vdc, max. 120W • Protección IP66, TVS 6,000V • Compatible Software IVMS 4200. NO Incluye Fuente 220Vac, ni Soporte. Marca HIKVISION</p>	\$6.199,25

HIKVISION

NVR










P.U \$

66	 <p>HK-DS7104NI-Q1</p>	<p>NVR 4Ch HASTA 4Mp TASA 40/80Mbps Salida HDMI/VGA Soporta 1HDD TCP/IP 10/100Tx. Soporta 4Ch IP • Resolución Grabación: 4 MP/3 MP/1080p/1.3 MP/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/ CIF/QCIF • Decodificación: 1-ch@4 MP, 2-ch@1080p Tasa de Bits: Entrada 40Mbps/ Salida 60Mbps • Salida VGA 1920 × 1080P /60Hz. Soporta 1HDDs (6Tb) • TCP/IP 10/100Mbps • 2 USB 2.0 • Audio 1In/1Out • Gabinete plástico • Alimentación: 12Vdc • Incluye Fuente 220Vac • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION</p>	\$93,46
87	 <p>HK-DS7104NI-Q1/4P</p>	<p>NVR 4Ch (4POE) HASTA 4Mp 1080P TASA 25/40Mbps Salida HDMI/VGA Soporta 1HDD TCP/IP 10/100Tx. Soporta 4Ch IP • Resolución Grabación: 4-ch@720P, 2-ch@1080P • Reproducción: 4-ch 720P. Tasa de Bits: Entrada 25Mbps/ Salida 40Mbps • Salida VGA 1920 × 1080P /60Hz. Soporta 1HDD (4Tb c/u)/TCP/IP 10/100Mbps • 4 TCP/IP 10/100Mbps PoE • 2 USB 2.0 • Audio 1In/1Out • Gabinete plástico • Alimentación: 12Vdc • Incluye Fuente 220Vac • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION</p>	\$177,51
88	 <p>HK-DS7608NI-Q1</p>	<p>NVR 8Ch HASTA 8Mp TASA 80Mbps Salida HDMI/VGA Soporta 1HDD TCP/IP 10/100/1000Tx. Soporta 8Ch IP • Resolución Grabación: hasta 8Mp • Reproducción: Capacidad 1-ch@8Mp, 4-ch@1080P. Tasa de Bits: Entrada 80Mbps/ Salida 80Mbps • Audio Two way (1 Out) • Compresión: H.265+/H.265/H.264+ / H.264+ • Salida HDMI/VGA 1920 × 1080P /60Hz. Soporta 1HDD (6Tb) • TCP/IP 10/100/1000Mbps • 2 USB 2.0 • Gabinete Metálico 1U. Alimentación: 12Vdc • Incluye Fuente 220Vac • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION</p>	\$167,44
89	 <p>HK-DS7608NI-Q2/8P</p>	<p>NVR 8Ch (8POE) HASTA 8Mp TASA Bits 80Mbps Salida HDMI/VGA Soporta 2HDD TCP/IP 10/100/1000Tx. Soporta 8Ch IP • Resolución Grabación: hasta 8Mp • Capacidad: 1-ch @ 8 MP / 4-ch @ 1080p • Tasa de Bits: Entrada 80Mbps/ Salida 80Mbps • Audio Two way (1 Out) • Compresión: H.265+/H.265+ /H.264/H.264+ /MPEG4 • Salida HDMI/VGA 1920 × 1080P /60Hz. Soporta 2HDDs (6Tb c/u) • TCP/IP 10/100/1000Mbps • 8 TCP/IP 10/100Mbps PoE (80W) • 2 USB 2.0 • Gabinete Metálico 19", 1U • Incluye Fuente 220Vac, 180Watts • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION</p>	\$344,36
90	 <p>HK-DS7616NI-Q2</p>	<p>NVR 16Ch HASTA 8Mp TASA 160Mbps Salida HDMI/VGA Soporta 2HDD TCP/IP 10/100/1000Tx. Soporta 16Ch IP • Resolución Grabación: hasta 8Mp • Reproducción: Capacidad 1-ch@8Mp, 4-ch@1080P • Tasa de Bits: Entrada 160Mbps Salida 80Mbps • Audio Two way (1 Out) • Compresión: H.265+/H.265/H.264/ H.264+ • Salida HDMI/VGA 1920 × 1080P /60Hz. Soporta 2HDDs (6Tb c/u) • TCP/IP 10/100/1000Mbps • 2 USB 2.0 • Gabinete Metálico. Alimentación: 12Vdc • Incluye Fuente 220Vac • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION</p>	\$283,74
91	 <p>HK-DS7616NI-Q2/16P</p>	<p>NVR 16Ch (16POE) HASTA 8Mp TASA Bits 160Mbps Salida HDMI/VGA Soporta 2HDD TCP/IP 10/100/1000Tx. Soporta 16Ch IP • Resolución Grabación: hasta 8Mp • Capacidad: 1-ch @ 8 MP / 4-ch @ 1080p • Tasa de Bits: Entrada 160Mbps/ Salida 80Mbps • Compresión: H.265/ H.264/ H.264+ / MPEG4 • Audio Two way • Salida HDMI hasta 4K(3840x2160) /VGA 1920 × 1080P /60Hz. Soporta 2HDDs (6Tb c/u) • TCP/IP 10/100/1000Mbps • 16 TCP/IP 10/100Mbps PoE (150W) • 2 USB 2.0 • Gabinete Metálico • Incluye Fuente 220Vac, 280 Watts • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION</p>	\$444,44
92	 <p>HK-DS7716NI-E4 HK-DS7716NI-Q4</p>	<p>NVR 16Ch HASTA 6Mp TASA Bits 160Mbps Salida HDMI/VGA Soporta 4HDD 2 TCP/IP 10/100/1000Tx. Soporta 16Ch IP • Resolución Grabación: hasta 6Mp • Reproducción: 16-ch@4CIF, 12- ch@720P, 6-ch@1080P • Tasa de Bits: Entrada 160Mbps/ Salida 80Mbps • Compresión: H.265 + / H.264/ H.264+ / MPEG4 • Audio Two way • Salida HDMI /VGA 1920 × 1080P /60Hz. Soporta 4HDDs (6Tb c/u) • 2 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 2 USB 2.0 / 1 USB 3.0 / 1 RS-485 • Alarmas: 16/4 • Gabinete Metálico 19", 1.5U • Incluye Fuente 220Vac, Consumo 20 Watts • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION</p>	\$485,19
93	 <p>4K ULTRA HD</p> <p>HK-DS7716NI-K4</p>	<p>NVR 16Ch HASTA 8Mp TASA Bits 160Mbps Salida HDMI/VGA Soporta 4HDD 2 TCP/IP 10/100/1000Tx. Soporta 16Ch IP • Resolución Grabación: hasta 8Mp • Decodificación: 2-ch @ 4K, or 8-ch @ 1080p • Tasa de Bits: Entrada 160Mbps/ Salida 160Mbps • Compresión: H.265 + /H.264/MPEG4 • Audio Two way • Salida HDMI (4K (3840 × 2160))/VGA 1920 × 1080P /60Hz. Soporta 4HDDs (6Tb c/u) • 2 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 2 USB 2.0 / 1 USB 3.0 / 1 RS-485 • Audio 4/1 • Alarmas: 16/4 • Gabinete Metálico 19", 1.5U • Incluye Fuente 220Vac, Consumo 20 Watts • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION</p>	\$607,46
94	 <p>HK-DS7716NI-K4/16P</p>	<p>Nvr 16 canales, soporta ONVIF, resolución maxima 8 Mp. Salida de video HDMI hasta 4K. Entrada y salida de data 160 Mb. Maximo 128 conexiones remotas. Reproducción de 16 ch en simultaneo. Reproducción maxima 8 ch en 1080p. Soporta 4 discos sata de hasta 6 tb. Alarmas In 16 y 4 Out. 16 interfaz POE 200w</p>	\$932,51












95	HK-DS7732NI-Q4 	NVR 32Ch HASTA 6Mp TASA Bits 160Mbps Salida HDMI/VGA Soporta 4HDD 2 TCP/IP 10/100/1000Tx. Soporta 32Ch IP • Resolución Grabación: hasta 6Mp • Reproducción: 16 -ch@4CIF, 12ch@720P, 6ch@1080P • Compresión: H.264 +/ MPEG4 • Reproducción: 16 Ch simultáneos • Alarmas 16in/4out • Tasa de Bits: Entrada 160Mbps /Salida 80Mbps • Audio Two way • Salida HDMI /VGA 1920 × 1080P /60Hz. Soporta 4HDDs (6Tb c/u) • 2 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 2 USB 2.0 / 1 USB 3.0 • 1 RS-485 • Gabinete Metálico 19", 1.5U • Incluye Fuente 220Vac, 20Watts • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION	\$630,83
96	HK-DS7732NI-K4 	NVR 32Ch HASTA 8Mp TASA Bits 256Mbps Salida HDMI/VGA Soporta 4HDD TCP/IP 10/100/1000Tx. Soporta 32Ch IP • Resolución Grabación: hasta 8Mp • Reproducción: 16-ch • Capacidad: 2-ch@4K; 8-ch@1080P • Tasa de Bits: Entrada 256Mbps/ Salida 160Mbps • Compresión:H.265/ H.264/ MPEG4 • Audio Two way • Salida HDMI /VGA 1920 × 1080P /60Hz. Soporta 4HDDs (6Tb c/u) • TCP/IP 10/100/1000Mbps • 2 USB 2.0/ 1 USB 3.0 / 1 RS-485 • Alarmas: 16/4 • Gabinete Metálico 19", 1.5U • Incluye Fuente 220Vac, 300 Watts • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION	\$760,63
97	HK-DS7732NI-K4/16P 	NVR 32Ch (16POE) HASTA 8Mp TASA Bits 256Mbps Salida HDMI/VGA Soporta 4HDD TCP/IP 10/100/1000Tx. Soporta 32Ch IP • Resolución Grabación: hasta 8Mp • Reproducción: 16-ch • Capacidad: 2-ch@4K; 8-ch@1080P • Tasa de Bits: Entrada 256Mbps/ Salida 160Mbps • Compresión:H.265 + / H.264/ MPEG4 • Audio Two way • Salida HDMI /VGA 1920 × 1080P /60Hz. Soporta 4HDDs (6Tb c/u) • TCP/IP 10/100/1000Mbps • 16 TCP/IP 10/100Mbps PoE (200W) • 2 USB 2.0/ 1 USB 3.0 / 1 RS-485 • Alarmas: 16/4 • Gabinete Metálico 19", 1.5U • Incluye Fuente 220Vac, 300 Watts • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION	\$1.071,40
98	HK-DS9632NI-I8 	NVR 32Ch HASTA 12Mp TASA Bits 320Mbps Salida HDMI/VGA Soporta 8HDD 2 TCP/IP 10/100/1000Tx. Soporta 32Ch IP • Capacidad decodificación: 4-ch@8MP,16-ch@1080P • Resolución Grabación: hasta 12Mp • Reproducción: 16 Ch • Alarmas 16in/4out • Tasa de Bits: Entrada 320Mbps/Salida 256Mbps • Audio Two way (1 Out) • Salida HDMI/VGA 1920 × 1080P /60Hz. Soporta 8HDDs (6Tb c/u) • Tipo de Arreglo: RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 • 2 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 3 USB 2.0 • 1 RS-485 • 1 interfase eSATA • Gabinete Metálico 19", 2U • Incluye Fuente 220Vac • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION	\$2.273,47
99	HK-DS9632NI-I16 	NVR 32Ch HASTA 12Mp TASA Bits 320Mbps Salida HDMI/VGA Soporta 16HDD 2 TCP/IP 10/100/1000Tx. Soporta 32Ch IP • Capacidad decodificación: 4-ch@8MP,16-ch@1080P • Resolución Grabación: hasta 12Mp • Reproducción: 16 Ch • Alarmas 16in/4out • Tasa de Bits: Entrada 320Mbps/Salida 256Mbps • Audio Two way (1 Out) • Salida HDMI/VGA 1920 × 1080P /60Hz. Soporta 16HDDs (6Tb c/u) • Tipo de Arreglo: RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 • 2 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 3 USB 2.0 • 1 RS-485 • 1 interfase eSATA • Gabinete Metálico 19", 3U • Incluye Fuente 220Vac • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION	\$2.922,06
100	HK-DS9664NI-I8 <i>Bajo Pedido</i> 	NVR 64Ch HASTA 12Mp TASA Bits 320Mbps Salida HDMI/VGA Soporta 8HDD 2 TCP/IP 10/100/1000Tx. Soporta 64Ch IP • Capacidad decodificación: 4-ch@8MP,16-ch@1080P • Resolución Grabación: hasta 12Mp • Reproducción: 16 Ch • Alarmas 16in/4out • Tasa de Bits: Entrada 320Mbps/Salida 256Mbps • Audio Two way (1 Out) • Salida HDMI/VGA 1920 × 1080P /60Hz. Soporta 8HDDs (6Tb c/u) • Tipo de Arreglo: RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 • 2 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 3 USB 2.0 • 1 RS-485 • 1 interfase eSATA • Gabinete Metálico 19", 2U • Incluye Fuente 220Vac • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION	\$2.777,72
101	HK-DS9664NI-I16 <i>Bajo Pedido</i> 	NVR 64Ch HASTA 12Mp TASA Bits 320Mbps Salida HDMI/VGA Soporta 16HDD 2 TCP/IP 10/100/1000Tx. Soporta 64Ch IP • Capacidad decodificación: 4-ch@8MP,16-ch@1080P • Resolución Grabación: hasta 12Mp • Reproducción: 16 Ch • Alarmas 16in/4out • Tasa de Bits: Entrada 320Mbps/Salida 256Mbps • Audio Two way (1 Out) • Salida HDMI/VGA 1920 × 1080P /60Hz. Soporta 16HDDs (6Tb c/u) • Tipo de Arreglo: RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 • 2 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 3 USB 2.0 • 1 RS-485 • 1 interfase eSATA • Gabinete Metálico 19", 3U • Incluye Fuente 220Vac • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION	\$5.062,20
102	HK-DS96128NI-I16/H <i>Bajo Pedido</i> 	NVR 128Ch HASTA 12MP TASA Bits 768Mbps VGA/HDMI + 2 HDMI Soporta 16HDD 4 TCP/IP 10/100/1000Tx /H: HDMI 6 Out/ 1 In (decodificación: 48-Ch@1080p). Soporta 128Ch IP • Resolución Grabación: hasta 12MP • Capacidad decodificación: 20-ch@1080P • Alarmas 16in/8out • Tasa de Bits: Entrada 768Mbps/Salida 512Mbps • Audio Two way (1 Out) • Conexión Remota: 256 streams • Salida HDMI/VGA 1920 × 1080P /60Hz • Compresión: H.265, H.265+, H.264, H.264+,MPEG4, MJPEG • Soporta 16HDDs SATA (8Tb c/u) • Tipo de Arreglo: RAID0, RAID1, RAID5, RAID 6, RAID10 • 4 TCP/IP 10/100/1000Mbps • OPCIONAL: 4 Interfases de fibra Óptica 1000Mbps • 2 USB 2.0, 2 USB 3.0 • 1 interfase RS-485 • Gabinete Metálico 19", 3U • Incluye Fuente 220Vac, 550Watts • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION	\$11.292,60
103	HK-DS96256NI-I16/H <i>Bajo Pedido</i> 	NVR 256Ch HASTA 12MP TASA Bits 768Mbps VGA/HDMI + 2 HDMI Soporta 16HDD 4 TCP/IP 10/100/1000Tx /H: HDMI 6 Out/ 1 In (decodificación: 48-Ch@1080p). Soporta 256Ch IP • Resolución Grabación: hasta 12MP • Capacidad decodificación: 20-ch@1080P • Alarmas 16in/8out • Tasa de Bits: Entrada 768Mbps/Salida 768Mbps • Audio Two way (1 Out) • Conexión Remota: 256 streams • Salida HDMI/VGA 1920 × 1080P /60Hz • Compresión: H.265, H.265+, H.264, H.264+,MPEG4, MJPEG • Soporta 16HDDs SATA (8Tb c/u) • Tipo de Arreglo: RAID0, RAID1, RAID5, RAID 6, RAID10 • 4 TCP/IP 10/100/1000Mbps • OPCIONAL: 4 Interfases de fibra Óptica 1000Mbps • 2 USB 2.0, 2 USB 3.0 • 1 interfase RS-485 • Gabinete Metálico 19", 3U • Incluye Fuente 220Vac, 550Watts • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION	\$13.587,46














104	 	HK-DS96128NI-I24/H <i>Bajo Pedido</i> NVR 128Ch HASTA 12MP TASA Bits 768Mbps VGA/HDMI + 2 HDMI Soporta 24HDD 4 TCP/IP 10/100/1000Tx /H: HDMI 6 Out/ 1 In (decodificación: 48-Ch@1080p). Soporta 128Ch IP • Resolución Grabación: hasta 12MP • Capacidad decodificación: 20-ch@1080P • Alarmas 16in/8out • Tasa de Bits: Entrada 768Mbps/Salida 512Mbps • Audio Two way (1 Out) • Conexión Remota: 256 streams • Salida HDMI/VGA 1920 x 1080P /60Hz • Compresión: H.265, H.265+, H.264, H.264+,MPEG4, MJPEG • Soporta 24HDDs SATA (8Tb c/u) • Tipo de Arreglo: RAID0, RAID1, RAID5, RAID 6, RAID10 • 4 TCP/IP 10/100/1000Mbps • OPCIONAL: 4 Interfases de fibra Óptica 1000Mbps • 2 USB 2.0, 2 USB 3.0 • 1 interfase RS-485 • Gabinete Metálico 19", 3U • Incluye Fuente 220Vac, 550Watts • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION	\$12.720,40
105	 	HK-DS96256NI-I24/H <i>Bajo Pedido</i> NVR 256Ch HASTA 12MP TASA Bits 768Mbps VGA/HDMI + 2 HDMI Soporta 24HDD 4 TCP/IP 10/100/1000Tx /H: HDMI 6 Out/ 1 In (decodificación: 48-Ch@1080p). Soporta 256Ch IP • Resolución Grabación: hasta 12MP • Capacidad decodificación: 20-ch@1080P • Alarmas 16in/8out • Tasa de Bits: Entrada 768Mbps/Salida 768Mbps • Audio Two way (1 Out) • Conexión Remota: 256 streams • Salida HDMI/VGA 1920 x 1080P /60Hz • Compresión: H.265, H.265+, H.264, H.264+,MPEG4, MJPEG • Soporta 24HDDs SATA (8Tb c/u) • Tipo de Arreglo: RAID0, RAID1, RAID5, RAID 6, RAID10 • 4 TCP/IP 10/100/1000Mbps • OPCIONAL: 4 Interfases de fibra Optica 1000Mbps • 2 USB 2.0, 2 USB 3.0 • 1 interfase RS-485 • Gabinete Metálico 19", 3U • Incluye Fuente 220Vac, 550Watts • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION	\$16.095,20
 SOFTWARE DE MONITOREO - VMS			P.U \$
106	HK-IVMS5200-P-C	LICENCIA 1CH PARA CAMARAS HIKVISION IVMS5200	\$77,88
107	HK-IVMS5200-P-BI	LICENCIA BASE BUSINESS INTELIGENT (1 por servidor) ANALITICA	\$1.035,80
108	HK-IVMS5200-P-SS	LICENCIA 64CH STORAGE SERVER CENTRAL RECORDING	\$1.972,96
 GRABADORES HD-TVI TURBO			P.U \$
109		ST-DVR8CH/1HDD DVR 8Ch RAM 512MB DDR3 Compatible cámaras CVBS y HD-TVI H.264 Resolución 720P (1280 X 720) Salida VGA/HDMI 1080P Soporta 1HDD Dual Stream. Video 8ch • Audio 1ch (2 vías) • • Compresión de Video: H.264/MPEG4 • Compresión de Audio: G.711A • Reproduce 4Ch en simultáneo • Resolución de Grabación: 4CH 1080P@15FPS /4CH 720P@30FPS/ 4CH WD1@30FPS • Soporta 1HDD (4Tb c/u) • Salida HDMI/VGA: 1920x1080p • 1 TCP/IP 10/100Mbps • 2 USB 2.0 • 1 RS-485 para control de domos PTZ • Alimentación DC +12V 2A, consumo 10Watts (sin discos)• Marca STV	\$208,46
110		ST-DVR16CH/2HDD DVR 16Ch RAM 512MB DDR3 Compatible cámaras CVBS y HD-TVI H.264 Resolución 720P (1280 X 720) Salida VGA/HDMI 1080P Soporta 1HDD Dual Stream. Video 16ch • Audio 1ch (2 vías) • • Compresión de Video: H.264/MPEG4 • Compresión de Audio: G.711A • Reproduce 16Ch en simultáneo • Resolución de Grabación: 4CH 1080P@15FPS /4CH 720P@30FPS/ 4CH WD1@30FPS • Soporta 2HDD (4Tb c/u) • Salida HDMI/VGA: 1920x1080p • 1 TCP/IP 10/100Mbps • 2 USB 2.0 • 1 RS-485 para control de	\$402,64
 CAMARAS HD-720-1MP ARQUITECTURA ABIERTA			P.U \$
111		HK-DS2CE56C0T-IRPF DOMO ICR DIA&NOCHE Tecnología: HD-TVI/CVBS HD720P CMOS 1Mp IR 10 a 20M. Resolución: HD720P • NTSC: 1280 (H) x 720 (V) • Lente: 2.8mm • A. Vision: 92° • DNR • Iluminación: 0.1Lux@F1.2/ 0Lux IR On (24un.) • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • Cubierta plástica • Alimentación: 12Vdc • Consumo: 3.5 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISION	\$25,18
112		HK-DS2CE56C0T-IRMF DOMO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE Tecnología Seleccionable: HD-TVI/AHD/ CVI/ CVBS HD720P CMOS 1Mp IR 10 a 20M IP66. Resolución: HD720P • NTSC: 1280 (H) x 720 (V) • Lente: 2.8mm • A. Vision: 92° • DNR • Smart IR • Iluminación: 0.1Lux@F1.2/ 0Lux IR On (24un.) • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • Alimentación: 12Vdc • Consumo: 3.5 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISION	\$37,04
113		HK-DS2CE56C0T-IT3F DOMO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE Tecnología HD-TVI HD720P CMOS 1Mp IR 30 a 40M IP66. Resolución: HD720P • NTSC: 1280 (H) x 720 (V) • Lente: 3.6mm • A. Vision: 70.9° • DNR • Smart IR • Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On EXIR • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • Alimentación: 12Vdc +/- 15% • Consumo: 4 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISION	\$55,55
114		HK-DS2CE56C0T-VFIR3F DOMO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE Tecnología Seleccionable: HD-TVI/AHD/ CVI/ CVBS HD720P CMOS 1/3" Escaneo Progresivo IR 30 a 40M IP66. Resolución: HD720P • NTSC: 1280 (H) x 720 (V) • Lente: 2.8-12mm • A. Visión: 71.78° - 23.42° • DNR • Smart IR • Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • Alimentación: 12Vdc • Consumo: 4.5 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISION	\$81,25
115		HK-DS2CE16C0T-IRPF TUBO EXTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE Tecnología Seleccionable: HD-TVI/AHD/CVI/ HD720P (1280 X 720) IR 10 a 20M IP66. • Resolución: HD720P • NTSC: 1280 (H) x 720 (V) • Lente: 2.8mm • A. Vision: 92° • DNR • Smart IR • Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On (8un.) • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • BLC • 24IR • Alimentación: 12Vdc • Consumo: 3.5 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISION	\$26,61




116	 HK-DS2CE16C0T-IRF	TUBO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE Tecnología Seleccionable: HD-TVI/AHD/CVI/CVBS HD720P CMOS 1Mp IR 10 a 20M IP66. Resolución: HD720P • NTSC: 1280 (H) x 720 (V) • Lente: 2.8mm • A. Visión: 92° • DNR • Smart IR • Iluminación: 0.1Lux@F1.2/ 0Lux IR On (8un.) • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • BLC • Alimentación: 12Vdc • Consumo: 3.5 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISION	\$37,04
117	 HK-DS2CE16C0T-IT3F	TUBO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE Tecnología Seleccionable: HD-TVI/AHD/CVI HD720P 1Mp CMOS EXIR IR 30 a 40M IP66. Resolución: HD720P • NTSC: 1296 (H) x 732 (V) • Lente: 3.6mm • A. Visión: 70.9° • Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • BLC • Alimentación: 12Vdc +/-15% • Consumo: 4 Watt. Incluye Soporte, no incluye fuente. Marca HIKVISION	\$48,03
118	 HK-DS2CE16C0T-VFIR3F	TUBO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE Tecnología Seleccionable: HD-TVI/AHD/CVI/CVBS HD720P HD720P CMOS 1/3" Escaneo Progresivo EXIR IR 30 a 40M IP66. Resolución: HD720P • NTSC: 1280 (H) x 720 (V) • Lente: 2.8-12mm • A. Visión: 71.78° - 23.42° • DNR • Iluminación: 0.1Lux@F1.2/ 0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • BLC • Alimentación: 12Vdc • Consumo: 4.5 Watt. Incluye Soporte, no incluye fuente. Marca HIKVISION	\$85,15
119	 FT-CAM	FUENTE DE REGULADA 12Vdc/1 Amp. (SOLO CON CAMARA). Fuente de alimentación de CONMUTACIÓN (Switching), de una salida para montaje en Pared. Voltaje de Entrada: 100 - 240Vac • Peso 80g • Cumple RoHS	\$7,57
120	 FT-CAM	FUENTE DE REGULADA 12Vdc/1aMP. (SIN CAMARA)	\$13,57
 CAMARAS FULL HD - 1080P - 2MP - 5MP			P.U \$
121	 HK-DS2CE56D0T-IRPF	DOMO INTERIOR ICR DIA&NOCHE Tecnología Seleccionable: HD-TVI/AHD/CVI/ CVBS HD1080P CMOS 2Mp IR 10 a 20M Cubierta PLASTICA IP66. Resolución: HD1080P • NTSC: 1920(H)*1080(V) • Lente: 2.8mm • A. Visión: 103° • Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On (24un.) • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • Smart IR • Alimentación: 12Vdc +/- 15% • Consumo: 4 Watt. No incluye fuente. Marca	\$35,10
122	 HK-DS2CE56D0T-IRMF	DOMO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE Tecnología Seleccionable: HD-TVI/AHD/CVI/ CVBS HD1080P CMOS 2Mp IR 10 a 20M Metálico IP66 Resolución: HD1080P • NTSC: 1920(H)*1080(V) • Lente: 2.8mm • A. Visión: 103° • Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On (24un.) • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • Smart IR • Alimentación: 12Vdc +/- 15% • Consumo: 4 Watt. No incluye fuente. Marca	\$49,84
123	 HK-DS2CE56D0T-IT3F	DOMO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE Tecnología Seleccionable: HD-TVI/AHD/CVI/ CVBS HD1080P 2Mp CMOS EXIR hasta 40M IP66. Resolución: HD1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 3.6mm • A. Visión: 82.2° • Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • Smart IR • Comunicación: Up the coax, Protocolo: Pelco-C (Coaxitron) • Alimentación: 12Vdc +/- 15% • Consumo: 4 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISION	\$70,38
124	 HK-DS2CE56D0T-VFIR3F	DOMO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE Tecnología Seleccionable: HD-TVI/AHD/CVI/CVBS HD1080P CMOS 2Mp IR 40M IP66. Resolución: HD1080P • NTSC:1920(H) x 1088(V) • Lente: 2.8-12mm • A. Visión: 102.25 a 32° • Smart IR • Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • Alimentación: 12Vdc • Consumo: 4 Watt. Incluye Soporte, no incluye fuente. Marca HIKVISION	\$90,08
125	 HK-DS2CE16D0T-IRPF	TUBO ICR DIA&NOCHE Tecnología Seleccionable: HD-TVI/AHD/CVI/ CVBS HD1080P CMOS 2Mp IR 10 a 20M Cubierta Plástica IP66. Resolución: NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Angulo de Visión: 82.2° • Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On (8un.) • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • Alimentación: 12Vdc +/- 15% • Consumo: 4 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISION	\$40,00
126	 HK-DS2CE16D0T-IRF	TUBO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE Tecnología Seleccionable: HD-TVI/AHD/CVI/CVBS HD1080P CMOS 2Mp IR 10 a 20M IP66. Resolución: NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Angulo de Visión: 82.2° • Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On (8un.) • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • Alimentación: 12Vdc +/- 15% • Consumo: 4 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISION	\$44,00
127	 HK-DS2CE16D0T-IT3F	TUBO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE Tecnología Seleccionable: HD-TVI/AHD/CVI/CVBS HD1080P CMOS 2Mp EXIR hasta 40M IP66. Resolución: HD1080P • NTSC: 1920(H) x 1088(V) • Lente: 3.6mm • Angulo de Visión: 82.2° • Smart IR • Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • Alimentación: 12Vdc +/- 10% • Consumo: 4 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISION	\$70,40
128	 HK-DS2CE16D0T-VFIR3F	TUBO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE Tecnología Seleccionable: HD-TVI/AHD/CVI/CVBS HD1080P CMOS 2Mp IR 40M IP66. Resolución: HD1080P • NTSC:1920(H) x 1088(V) • Lente: 2.8-12mm • A. Visión: 102.25 a 32° • Smart IR • Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • Alimentación: 12Vdc • Consumo: 4 Watt. Incluye Soporte, no incluye fuente. Marca HIKVISION	\$92,68

129		DOMO EXTERIOR/INTERIOR ULTRA LOW-LIGHT ICR DIA&NOCHE Tecnología HD-TVI Chip CMOS 2Mp WDR MENU OSD EXIR Hasta 20M IP67. Resolución: NTSC: 1920 (H) x 1080 (V) • Lente Motorizado: 2.8mm • Ajuste de movimiento: Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 a -75°, Rotación 0 - 360° • WDR 120dB • Iluminación: 0.005Lux@F1.2/ 0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • 3D DNR, SMART IR • Comunicación: Up the coax (HIKVISION-C) • Salida: Analoga HD • Protección IP67 • Alimentación: 12Vdc +/-	\$70,38
130		TUBO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE Tecnología HD-TVI 2Mp 1920(H) x 1080(V) Chip CMOS ULTRA LOW LIGHT WDR EXIR Hasta 20M IP67. Resolución: NTSC: 1920 (H) x 1080 (V) • Lente 3.6m • WDR 120dB • Iluminación: 0.005Lux@F1.2/ 0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • Comunicación: Up the coax (HIKVISION-C) • Salida: Analoga HD • Protección IP67 • Alimentación: 12Vdc +/- 25% • Consumo: 3.6 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISION	\$70,35
131		DOMO TVI 1080P IRULL VF2.8-12MM,ensor de imagen: sensor de imagen CMOS de 2MP Sistema de señal: PAL / NTSC - Pixeles efectivos: 1920 (H) * 1080 (V) - Min. Iluminación: Color: 0.005 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux con IR - Tiempo de obturación: 1/25 (1/30) s a 1 / 50,000 s	\$162,77
132		TUBO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE Tecnología HD-TVI FULL HD 1080P 2MP CMOS EXIR IR 40M IP67. Resolución: FULL HD 1080P • NTSC: 1928 (H) x 1088 (V) • Lente Motorizado: VF Motorzoom 2.8 - 12 mm @ 32.1°do 103° • Iluminación: 0.005 lux @F1.2/ AGC zap. 0 lux s IR • Velocidad de Obturador: 1/25 - 1/50.000 s • Alimentación: 12V DC +/-30% • Consumo: 5 Watt. Incluye Soporte, no incluye fuente. Marca HIKVISION	\$140,73
133		DOMO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE Tecnología HD-TVI 5MP Chip CMOS WDR MENU OSD IP67. Resolución 5MP (2560 X 1944) - • Dia/Noche Verdadero • Menu OSD, 2D DNR, DWDR - • Tecnología EXIR, IR hasta 20m de distancia • Salidas de video 4 en 1 (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS) • Up the Coax(HIKVISION-C)	\$50,62
134		TUBO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE Tecnología HD-TVI 5MP (2560 X 1944) Chip CMOS WDR MENU OSD IP67. Resolución: 5 Megapixel high-performance CMOS • 4 en 1 video output (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS) • Dia/Noche verdadero • Menu OSD, 2D DNR, DWDR • Tecnología EXIR , IR hasta 20m • IP67 • Up the Coax(HIKVISION-C)	\$61,11
135		DOMO EXTERIOR 5MP IR LENTE VARIFOCAL 2.7-13.5MM • Analog HD output, up to 5MP resolution (2560 X 1944) • True Day/Night • OSD menu, 2D DNR, DWDR • EXIR technology, up to 40m IR distance • IP67,IK10 • 4 in 1 video output (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)	\$127,20
136		TUBO INTERIOR ICR DIA&NOCHE Tecnología Seleccionable: HD-TVI/AHD/CVI/ CVBS 5MP 2560(H) x 1944(V) Chip CMOS D-WDR EXIR 2.0 Hasta 40M IP67. Resolución: NTSC: 2560 (H) x 1944 (V) • Lente MOTORIZADO: 2.7 a 13.5mm • Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • BLC, AGC, DNR • Comunicación: Up the coax (HIKVISION-C) • Salida: Analoga HD • Cubierta plástica • Alimentación: 12Vdc +/- 15% • Consumo: 6.3 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISION	\$127,20
137		OJO DE PEZ Panorámica TURBO HD. 5MP / 20 mts IR / Micrófono Integrado / Interior / Múltiples Vistas Adicionales / 180° / 360°	\$281,25

138		CAMARA DOMO 2MP CON AUDIO • 1920 x 1080 • LENTE: 2.8mm • Smart IR, up to 20 m IR distance • Audio over coaxial cable, built-in mic • 4 in 1 video output (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)	\$48,03
139		CAMARA TUBO 2MP CON AUDIO • 1920 x 1080 • LENTE: 2.8mm • Smart IR, up to 20 m IR distance • Audio over coaxial cable, built-in mic • 4 in 1 video output (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)	\$51,14





140		HK-DS2CE76H0T-ITPFS CAMARA DOMO 5MP CON AUDIO • 2560 X 1944 • LENTE: 2.8mm • Smart IR, up to 20 m IR distance • Audio over coaxial cable, built-in mic • 4 in 1 video output (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)	\$62,30
141		HK-DS2CE16H0T-ITPFS CAMARA TUBO 5MP CON AUDIO • 2560 X 1944 • LENTE: 2.8mm • Smart IR, up to 20 m IR distance • Audio over coaxial cable, built-in mic • 4 in 1 video output (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)	\$65,94
  CAMARAS <u>COLOR VU</u> - 1080P - 2MP			P.U \$
142		HK-DS2CE72DFT-FC 2 MP Full Time Color Turret Camera • 2 Megapixel high-performance CMOS • Analog HD output, up to 1080P resolution • Full time color • OSD menu, 3D DNR • True WDR, up to 130dB • Up to 20 m white light distance • IP67 • 4 in 1 video output (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)	\$69,05
143		HK-DS2CE10DFT-FC 2 MP Full Time Color Bullet Camera • 2 Megapixel high-performance CMOS • Analog HD output, up to 1080P resolution • Full time color • OSD menu, 3D DNR • True WDR, up to 130dB • Up to 40 m white light distance • IP67 • 4 in 1 video output (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)	\$72,17
  DOMOS PTZ FULL HD - 1080P - 2MP			P.U \$
144		HK-DS2AE4225TI-D Domo IR PTZ 1080P D-WDR CMOS 1/2.8" Zoom 25 X 16 IR 100m Exterior IP66 Resolución: 1920x1080 • L: 4.8 -120mm, x25 (x16 digital) • AGC, 3D DNR, WDR, BLC, HLC, EIS • Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6, B/N , 0.001Lux@F1.6, 0 Lux IR On • Cúpula: Vidrio negro anti-reflejo • Pan: 360° endless; Tilt: -15° a 90°(Auto Flip) • Menú OSD • Presets: 256 • Alimentación: 12Vdc; 20Watts • Salidas: 1 Análoga HD, 1 BNC análoga • Incluye fuente 220Vac, NO soporte. Marca HIKVISION	\$514,79
145		HK-DS2AE5225TI-A Domo IR PTZ HD1080P D-WDR Zoom 25x, Digital 16x CMOS 1/2.8" ICR Seleccionable: TVI/AHD/CVI/CVBS WDR 120dB IR 150m Alarma IP66. Resolución: 1920x1080 • L: 4.8 -120mm, x25 (x16 digital) • AGC, ATW, 3D DNR, WDR, ICR • Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6, B/N , 0.001Lux@F1.6, 0 Lux IR On • Alarma 2/1 • Cúpula: Vidrio negro anti-reflejo • Pan: 360° endless; Tilt: -15° a 90°(Auto Flip) • Menú OSD • Presets: 256 • Alimentación: 24VAC, 30Watts • Salidas: 1 Análoga HD, 1 BNC análoga • IP66 • NO Incluye fuente 220Vac, ni soporte. Marca HIKVISION" (DS-2AE5225TI-A)	\$730,00
146		HK-DS2AE5232TI-A Domo IR PTZ HD1080P Zoom 32x, Digital 16x • NO Incluye fuente 220Vac, ni soporte. Marca HIKVISION. 1/2.8" HD progressive scan CMOS. 1920 × 1080 resolution. 120 dB true WDR (Wide Dynamic Range). Up to 150 m IR distance. 3D intelligent positioning. Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS video outputs	\$1.079,21
147		HK-DS2AE7225TI-A Domo IR PTZ HD1080P Zoom 25x, Digital 16x CMOS 1/2.8" ICR Seleccionable: TVI/AHD/CVI/CVBS WDR 120dB IR150m Exterior IP66. Resolución: 1920x1080 • L: 4.8 -120mm, x25 (x16 digital) • AGC, 3D DNR, WDR, BLC, HLC, EIS • Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6, B/N , 0.001Lux@F1.6, 0 Lux IR On • Pan: 360° endless; Tilt: -15° a 90°(Auto Flip) • Menú OSD • Presets: 256 • Alimentación: 24 Vacc; 40Watts • Salidas: 1 Análoga HD, 1 BNC análoga • NO Incluye fuente 220Vac, ni soporte. Marca HIKVISION	\$908,57
148		HK-DS2AE7230TI-A Domo IR PTZ 1080P TRUE WDR CMOS 1/2.8" ICR Zoom x30 X 16 IR 150m Exterior IP66. Resolución: 1080P • L:4.8-153mm, x32 (x16 digital) • AGC, ATW, 3D DNR • WDR Real 120dB • Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6, B/W , 0.001Lux@F1.6, 0 Lux IR On • Alcance IR hasta 150m • Pan: 360° endless; Tilt: -15° a 90°(Auto Flip) • Menú OSD • Presets: 255 • Alimentación: 24VAC; 40Watts • Protocolos: HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D • IP66 • NO Incluye fuente 220Vac, ni soporte. Marca HIKVISION	\$1.035,80
149		HK-DS2AE7232TI-A Domo IR PTZ 1080P TRUE WDR CMOS 1/2.8" ICR Zoom x32 X 16 IR 150m Exterior IP66. Resolución: 1080P • L:4.8-153mm, x32 (x16 digital) • AGC, ATW, 3D DNR • WDR Real 120dB • Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6, B/W , 0.001Lux@F1.6, 0 Lux IR On • Alcance IR hasta 150m • Pan: 360° endless; Tilt: -15° a 90°(Auto Flip) • Menú OSD • Presets: 255 • Alimentación: 24VAC; 40Watts • Protocolos: HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D • IP66 • NO Incluye fuente 220Vac, ni soporte. Marca HIKVISION	\$1.162,49
150		HK-DS1602ZJ SOPORTE DE PARED PARA DOMO PTZ 5" Dimensiones: 97×182×305mm Peso: 1070g (2.36lbs) Material: Aleación de Aluminio. Marca HIKVISION	\$162,84

151	HK-DS1663ZJ		SOPORTE DE TECHO PARA DOMO PTZ 5" Dimensiones: Φ 116.5x57mm Peso: 400g Material: Aleación de Aluminio. Marca HIKVISION	\$22,91
152	HK-DS1602ZJ-POLE		Soporte para montaje en POSTE Para domos PTZ 5" Uso: Exterior • Material: Aleación de Aluminio • Dimensiones: 117x194x310mm • Cableado interno • Marca HIKVISION	\$174,24
153	HK-DS1602ZJ-CORNER		Soporte para montaje en ESQUINA Para domos PTZ 5" Uso: Exterior • Material: Aleación de Aluminio • Dimensiones: 176.8x194x419.5mm • Cableado interno • Marca HIKVISION	\$53,38
154	FT-PTZ		TRANSFORMADOR PARA DOMOS PTZ • ENCAPSULADO 220VAC/24VAC, 3 AMP,	\$28,50
155	FT-PTZ2		TRANSFORMADOR ENCAPSULADO 24V PARA DOMO PTZ	\$28,50
156	HK-DS1006KI		JOYSTICK 4 AXIS. CONTROLA DVR (desde serie 73xx) y PTZ VIA RS485 PERMITE CREAR Y ACCEDER A PRESET, PATRULLAS, INTERFAZ USB PARA UPGRADE O RESPALDO DE CONFIGURACION • Alimentación 12VDC. Marca HIKVISION	\$525,48
  TV-WALL				P.U \$
157	HK-DS-D2046NL-B		LCD VIDEO WALL 46" , 1080P, 500CD/M2, BISEL:5.3MM. ENTRADAS: VGA/DVI/BNC/HDMI/YPBPR. SALIDAS: VGA/DVI/2XBNC	\$4.891,23
158	HK-DS-D2046NL-C		LCD VIDEO WALL 46" , 1080P, 500CD/M2, BISEL:3.5MM. ENTRADAS: VGA/DVI/BNC/HDMI/YPBPR. SALIDAS: VGA/DVI/2XBNC	\$6.115,06
159	HK-DS-D2046NH-C		LCD VIDEO WALL 46" , 1080P, 800CD/M2, BISEL:3.5MM. ENTRADAS: VGA/DVI/BNC/HDMI/YPBPR. SALIDAS: VGA/DVI/2XBNC	\$9.786,56
160	HK-DS-D2046NH-E		LCD VIDEO WALL 46" , 1080P, 800CD/M2, BISEL:1.7MM. ENTRADAS: VGA/DVI/BNC/HDMI/YPBPR. SALIDAS: VGA/DVI/2XBNC	\$13.865,99
161	HK-DS-D2055NL-B		LCD VIDEO WALL 55" , 1080P, 500CD/M2, BISEL:3.5MM. ENTRADAS: VGA/DVI/BNC/HDMI/YPBPR. SALIDAS: VGA/DVI/2XBNC	\$8.154,79
162	HK-DS-D2055NH-B		LCD VIDEO WALL 55" , 1080P, 800CD/M2, BISEL:3.5MM. ENTRADAS: VGA/DVI/BNC/HDMI/YPBPR. SALIDAS: VGA/DVI/2XBNC	\$12.886,91
163	HK-DS-D2055NH-E/G		LCD VIDEO WALL 55" , 1080P, 700CD/M2, BISEL:1.8MM. ENTRADAS: VGA/DVI/BNC/HDMI/YPBPR. SALIDAS: VGA/DVI/2XBNC	\$17.537,46
164	HK-DS46B1M/F			RACK PARA MONITOR DE TV-WALL 46"
165	HK-DS-DN46B1M/B		BASE MODULAR PEDESTAL PARA COLLUMNA DE TV-WALL 46" . ALTURA 80CM	\$1.194,16
166	HK-DS-DN55B4M/F		RACK PARA MONITOR DE TV-WALL 55"	\$497,56
167	HK-DS-DN55B3M/B		BASE MODULAR PEDESTAL PARA COLLUMNA DE TV-WALL 55" . ALTURA 80CM	\$1.194,16

168	HK-DSD5022QE-B 	Monitor 21.5" LED Full HD 1920*1080 Pantalla Ultra Delgada Salidas HDMI - VGA VESDA estandar Tipo de monitor LED • Color Negro brillante • Tamaño de pantalla 21.5" • Resolución 1920x1080 (Full HD) • Relación de contraste 1.000:1 • Brillo 250cd/m2 • Angulo de vision: Horizontal 170°, Vertical 160°• Alimentación 100 a 240Vac, consumo 30W. Marca HIKVISION	\$314,79
169	HK-DS-D5032QE 	Monitor 31.5" LED Full HD 1920*1080 Pantalla Ultra Delgada Salidas HDMI - VGA VESA estandar	\$722,21
170	HK-DS-D5043QE 	Monitor 43" LED Full HD 1920*1080 Pantalla Ultra Delgada Salidas HDMI - VGA VESA estandar	\$1.055,53


LENTES

P.U \$

171	HK-TV2712D-MPIR 	LENTE MEGAPIXEL VARIFOCAL A/I 2.7-12MM DC. Marca HIKVISION	\$327,10
172	HK-TV2710D-MPIR 	LENTE 1 MEGAPIXEL VARIFOCAL Auto Iris 2.8-10mm, F1.4, Montaje CS 1/2.7". Marca HIKVISION	\$327,10
173	HK-TV0515D-MPIR 	LENTE MEGAPIXEL VARIFOCAL A/I 5-15MM DC. Marca HIKVISION	\$459,49
174	HK-TV0550D-MPIR 	LENTE MEGAPIXEL VARIFOCAL A/I 5-50MM DC. Marca HIKVISION	\$516,60





CABLES











P.U \$

175	LL-5001000 	ROLLO DE CABLE 1000 PIES UTP CAT5 4X24AWG	\$67,50
-----	---	---	---------













CABLES HIKVISION

P.U \$










176	HK-DS-1LN5EU-G/CCA-100 	ROLLO DE CABLE UTP CAT 5E 100 METROS CCTV (ALEACION)	\$28,30
177	HK-DS-1LN5E-E/E 	ROLLO DE CABLE UTP 5E 305 METROS CCTV 0.45MM	\$140,18
178	HK-DS-1LN5E-S 	ROLLO DE CABLE UTP 5E 305 METROS CCTV 0.50MM	\$178,06
179	HK-DS-1LN6-UE-W 	ROLLO DE CABLE UTP 6E 305 METROS CCTV 0.53MM	\$220,79











180	HK-DS-1LN6-UU 	ROLLO DE CABLE CAT6 305MT	\$242,15
ACCESORIOS			P.U \$
181	DSW-CS06A 	MICROFONO EXTERNO PARA CAMARA 12VDC. Marca SC&T	\$8,80
FUENTES Y ESTABILIZADORES			P.U \$
182	FT-CAM 	FUENTE DE REGULADA 12Vdc/1aMP. (SOLO CON CAMARA)	\$7,57
183	FT-CAM	FUENTE DE REGULADA 12Vdc/1aMP. (SIN CAMARA)	\$13,57
184	FT-CAM4	FUENTE REGULADA CON SALIDA PARA 4 CAMARAS - 220Vac/3A 12VDC-3AMP.	\$22,04
185	FT-CAM4	FUENTE REGULADA CON SALIDA PARA 4 CAMARAS - 220Vac/3A 12VDC-3AMP. SIN CAMARA	\$44,08
186	ST-FUENTE16CH 	FUENTE REGULADA CON SALIDA PARA 16 CAMARAS Con Gabinete metálico - 220Vac/8A	\$102,59
187	ALTV615DC48CM220 	FUENTE REGULADA SALIDA P/8 CAMARAS. Gabinete metálico - 220Vac/4A. Marca ALTRONIX	\$211,69
188	FT-BEAM 	Fuente de Alimentación 24 Vdc @1 Amp Gabinete metálico Cargador de Batería NACIONAL	\$136,98
VIDEO BALUN			P.U \$
189	HK-DS-1H18S/E-E 	Par de BALUM PASIVO (no requiere alimentación) TRANSMITE EN TIEMPO REAL Compatible con tecnologías: HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOGICA - HIKVISION	\$4,34
190	UTP101P-HD6 	Par de BALUM PASIVO (no requiere alimentación) Soporta VIDEO ANALOGO-HD TRANSMITE EN TIEMPO REAL Compatible con tecnologías: HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOGICA Maxima distancia de Tx: 500m; Hasta 650m con Transmisor ACTIVO Excelente protección Anti-interferencia Dos unidades, uno de ellos con extensión de cable coaxial para facilitar conexión al Módulo de Grabación. Marca UTEPO	\$3,66
DISCOS DUROS - SEAGATE - SKYHAWK			P.U \$
191	SG-ST1000VX008 	DISCO DURO 1TB (1000GB) ESPECIAL PARA DVR. MAXIMO 32 CAMARAS Y 2 BANDEJAS	\$109,92
192	SG-ST2000VX007	DISCO DURO 2TB (1000GB) ESPECIAL PARA DVR. MAXIMO 32 CAMARAS Y 2 BANDEJAS	\$157,41
DISCOS DUROS - WESTERN DIGITAL - PURPLE			P.U \$
193	SE-HDD1TB 	DISCO DURO SATA 1TB (1000GB) ESPECIAL PARA DVR - WESTERN DIGITAL	\$146,53
194	SE-HDD2TB	DISCO DURO SATA 2TB (2000GB) ESPECIAL PARA DVR - WESTERN DIGITAL	\$194,05
195	SE-HDD3TB	DISCO DURO SATA 3TB (3000GB) ESPECIAL PARA DVR - WESTERN DIGITAL	\$268,77
196	SE-HDD4TB	DISCO DURO SATA 4TB (4000GB) ESPECIAL PARA DVR - WESTERN DIGITAL	\$360,93




197	SE-HDD6TB		DISCO DURO SATA 6TB (6000GB) ESPECIAL PARA DVR - WESTERN DIGITAL	\$605,87
198	SE-HDD8TB		DISCO DURO SATA 8TB (6000GB) ESPECIAL PARA DVR - WESTERN DIGITAL	\$801,82
199	SE-HDD10TB		DISCO DURO SATA 10TB (6000GB) ESPECIAL PARA DVR - WESTERN DIGITAL	\$940,86
HIKVISION GRABADORES HD-TVI (TURBO)				P.U \$
200	HK-DS7204HGHI-F1		Turbo HD DVR • H.264 ,H.264+ & Dual-stream video compression • Support HD-TVI, AHD and analog cameras with adaptive access • Up to 3 MP resolution for recording of the first channel of DS-7204HQHI-F1/N • Support 1080P lite mode enabled to realize the real-time 1080P lite and 720P lite resolution • Simultaneous HDMI/VGA output at up to 1920 × 1080 resolution • Up to 4-ch synchronous playback at 1080p resolution • Playback at up to 256X speed.	\$77,62
201	HK-DS7208HGHI-F1/N		DVR 8-Ch, SOPORTA TECNOLOGIAS: AHD * HD-TVI * ANALOGO H.264 /H.264+ hasta 2 ch 1080p Resolución 1080P No RT (1920 X 1080) Salida VGA/HDMI 1080P Soporta 1HDD Dual Stream. Video 8ch • Audio 1ch (2 vías) • Soporta 2-Ch IP hasta 2Mp • Velocidad de Tx: Tiempo real en cada canal • Compresión de Video: H.264 • Compresión de Audio: G.711u • Reproduce 8Ch en simultáneo • Resolución de Grabación: 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF • Soporta 1HDD (6Tb) • Salidas: HDMI/VGA y CVBS: 1920x1080p • 1 TCP/IP 10/100Mbps • 2 USB 2.0 • Gabinete 1U • Respaldo Remoto: via USB, por RED • Alimentación: 220Vac • Incluye: Mouse y Software de 64Ch. Marca HIKVISION	\$96,00
202	HK-DS7216HGHI-K1		DVR 16-Ch, SOPORTA TECNOLOGIAS: AHD * HD-TVI * ANALOGO H.264 /H.264+ hasta 2 ch 1080p Resolución 1080P No RT (1920 X 1080) Salida VGA/HDMI 1080P Soporta 1HDD Dual Stream. Video 16ch • Audio 1ch (2 vías) • Soporta 2-Ch IP hasta 2Mp • Velocidad de Tx: Tiempo real en cada canal • Compresión de Video: H.264+ • Compresión de Audio: G.711u • Reproduce 16Ch en simultáneo • Resolución de Grabación: 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF • Soporta 1HDD (6Tb) • Salidas: HDMI/VGA y CVBS: 1920x1080p • 1 TCP/IP 10/100Mbps • 2 USB 2.0 • Gabinete 1U • Respaldo Remoto: via USB, por RED • Alimentación: 220Vac • Incluye: Mouse y Software de 64Ch. Marca HIKVISION	\$174,06
203	HK-DS7204HQHI-K1(S)		DVR 4-Ch CON AUDIO, SOPORTA TECNOLOGIAS: AHD * HD-TVI * ANALOGO * IP H.265+/H.265/H.264+/H.264 Resolución 1080P No RT (1920 X 1080) Salida VGA/HDMI 4K (3840 × 2160) Soporta 1HDD Dual Stream. Video 4ch • Audio 1ch (2 vías) • Soporta 1-Ch IP hasta 4Mp • Velocidad de Tx: Tiempo real en cada canal • Compresión de Video: H.265+ • Compresión de Audio: G.711u • Reproduce 4Ch en simultáneo • Resolución de Grabación: 4 Mp, 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF • Soporta 1HDD (6Tb) • Salidas: HDMI/VGA y CVBS: 1920x1080p • 1 TCP/IP 10/100Mbps • 2 USB 2.0 • 1	\$122,01
204	HK-DS7204HUHI-K1(S)		DVR 4-Ch CON AUDIO, SOPORTA TECNOLOGIAS: AHD * HD-TVI (hasta 8Mp) * HD-CVI *ANALOGO * IP H.265+ Resolución 1080P No RT (1920 X 1080) Salida VGA/HDMI 1080P Soporta 1HDD Dual Stream Alarmas 4/4. Video 4ch • Audio 4ch • Soporta 1-Ch IP hasta 6Mp • Velocidad de Tx: Tiempo real en cada canal • Compresión de Video: H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Compresión de Audio: G.711u • Reproduce 8Ch en simultáneo • Resolución de Grabación: 8 MP/4 MP/3MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA /CIF- Codificación: 8 MP@8fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps; 1080p/720p/WD1 /4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps	\$190,81
205	HK-DS7208HQHI-K1(S)		DVR 8-Ch CON AUDIO, SOPORTA TECNOLOGIAS: AHD * HD-TVI * HDCVI*ANALOGO H.264 /H.264+/H.265/H.265+ Resolución 1080P RT (1920 X 1080) Salida VGA/HDMI 1080P Soporta 1HDD Soporta CLOUD STORAGE Cruce de Linea en 4 ch Soporta ONVIF dual Stream. Video 8ch • Audio 1ch (2 vías) • Soporta 2-Ch IP hasta 4Mp • Velocidad de Tx: Tiempo real en cada canal • Compresión de Video: H.265+ • Compresión de Audio: G.711u • Reproduce 8Ch en simultáneo • Resolución de Grabación: 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF • Soporta 1HDD (6Tb) • Salidas: HDMI/VGA y CVBS: 1920x1080p • 1 TCP/IP 10/100Mbps • 2 USB 2.0 • 1 RS-485 para control de domos PTZ • Gabinete 1U • Respaldo Remoto: via USB, por RED • Alimentación: 220Vac • Incluye: C. Remoto, Mouse y Software de 64Ch. Marca	\$176,53
206	HK-DS7208HUHI-K1(S)		DVR 8-Ch CON AUDIO, SOPORTA TECNOLOGIAS: AHD * HD-TVI (hasta 8Mp) * HD-CVI *ANALOGO * IP H.265+ Resolución 1080P No RT (1920 X 1080) Salida VGA/HDMI 1080P Soporta 1HDD Dual Stream Alarmas 8/4. Video 8ch • Audio 8ch • Soporta 2-Ch IP hasta 6Mp • Velocidad de Tx: Tiempo real en cada canal • Compresión de Video: H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Compresión de Audio: G.711u • Reproduce 8Ch en simultáneo • Resolución de Grabación: 8 MP/4 MP/3MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA /CIF- Codificación: 8 MP@8fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps; 1080p/720p/WD1 /4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) • Soporta 1HDD (8Tb) • Salidas: HDMI (4K (3840 × 2160))/VGA y CVBS: 1920x1080p • 1 TCP/IP	\$314,12
207	HK-DS7216HQHI-K2(S)		DVR 16-Ch CON AUDIO, SOPORTA TECNOLOGIAS: AHD * HD-TVI (hasta 4Mp) * HD-CVI *ANALOGO * IP H.265+ Resolución 1080P No RT (1920 X 1080) Salida VGA/HDMI 1080P Soporta 2HDD Dual Stream Video 8ch • Audio 1ch • Soporta 2-Ch IP hasta 4Mp • Velocidad de Tx: Tiempo real en cada canal • Compresión de Video: H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Compresión de Audio: G.711u • Reproduce 16 Ch en simultáneo • Resolución de Grabación: 4 MP@15fps; 1080p lite/720p lite/VGA/ WD1/ 4CIF/CIF @30fps (N) • Codificación: 3 MP/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF • Soporta 2HDD (6Tb c/u) • Salidas: HDMI (4K (3840 × 2160))/VGA y CVBS: 1920x1080p • 1 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 1 USB 2.0 / 1	\$334,88

208		<p>DVR 16-Ch CON AUDIO, SOPORTA TECNOLOGIAS: AHD * HD-TVI (hasta 5Mp) * HD-CVI * ANALOGO * IP H.265+ Resolución 1080P No RT (1920 X 1080) Salida VGA/HDMI 1080P Soporta 2HDD Dual Stream Alarmas 16/4. Video 8ch • Audio 4ch • Soporta 2-Ch IP hasta 6Mp • Velocidad de Tx: Tiempo real en cada canal • Compresión de Video: H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Compresión de Audio: G.711u • Reproduce 16 Ch en simultáneo • Resolución de Grabación: 5 MP/4 MP/3MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF • Codificación: 5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps; 1080p/720p/WD1 /4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) • Soporta 2HDD (8Tb c/u) • Salidas: HDMI (4K (3840 x 2160))/VGA y CVBS: 1920x1080p • 1 TCP/IP</p>	\$612,66
209		<p>DVR 16-Ch CON AUDIO, SOPORTA TECNOLOGIAS: AHD * HD-TVI (hasta 5Mp) * HD-CVI * ANALOGO * IP H.265+ Resolución 1080P No RT (1920 X 1080) Salida VGA/HDMI 1080P Soporta 2HDD Dual Stream Alarmas 16/4. Video 8ch • Audio 4ch • Soporta 2-Ch IP hasta 6Mp • Velocidad de Tx: Tiempo real en cada canal • Compresión de Video: H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Compresión de Audio: G.711u • Reproduce 16 Ch en simultáneo • Resolución de Grabación: 5 MP/4 MP/3MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF • Codificación: 5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps; 1080p/720p/WD1 /4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) • Soporta 2HDD (8Tb c/u) • Salidas: HDMI (4K (3840 x 2160))/VGA y CVBS: 1920x1080p • 1 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 1 USB 2.0 / 1 USB 3.0 • 1 RS-485 para control de domos PTZ • Gabinete 1U •</p>	\$651,60
210		<p>DVR 16 canales HDTV-HDCVI-AHD-CVBS, Compresión H.265+/H.264+/H.264, Soporta Cloud Storage por Eventos (One Drive, Google Drive, DropBox) resolución maxima 4 Mp, Salida de video maximo 4k, Soporta conexión a POS via RS232. Soporta Modo LITE 1080pLite. Maximo 4 discos duros de 8Tb cada uno. 128 conexiones remotas.</p>	\$868,93
211		<p>DVR TRIBIDO 32-Ch, SOPORTA TECNOLOGIAS: AHD * HD-TVI * ANALOGO * IP H.265 + Resolución 1080P No RT (1920 X 1080) Salida VGA/HDMI 1080P Soporta 4HDD Dual Stream 4-ch audio Alarmas 16in/4out. Video 16ch • Audio 4ch, 1-Ch (2 vías) • Soporta 8-Ch IP hasta 6Mp (Hasta 40-Ch) • Velocidad de Tx: Tiempo real en cada canal • Compresión de Video: H.265 • Compresión de Audio: G.711u • Reproduce 16Ch en simultáneo • Resolución de Grabación: 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF • Soporta 4HDD (8Tb) • Salidas: HDMI/VGA y CVBS: 1920x1080p • 1 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 2 USB 2.0,</p>	\$1.543,58
<p>HIKVISION CAMARAS HD-TVI 720P, 1080P, 4MP</p>			P.U \$
212		<p>DOMO 4MP PLASTICO 2.8MM, 4MP CMOS Sensor, Indoor EXIR Eyeball, 20m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output</p>	\$42,06
213		<p>DOMO HD1080P PLASTICO 2.8-12MM, 2MP CMOS Sensor, 40m IR, Outdoor EXIR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output</p>	\$68,69
214		<p>MINI TUBO 4MP PLASTICO 2.8MM, 4MP CMOS Sensor, EXIR Bullet, 20m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output</p>	\$44,78
215		<p>TUBO 4MP PLASTICO 2.8-12MM, 4MP CMOS Sensor, EXIR Bullet, 40m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output</p>	\$77,62
<p>HIKVISION GRABADORES HD-TVI (TURBO HD)</p>			P.U \$
196		<p>DVR 16CH HD1080P LITE @ 12 fps/ch, 1SATA, 16-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video & 1-ch audio input, 2-ch IP video input(up to HD1080p resolution), 260 1U case</p>	\$149,27
216		<p>DVR 16CH HD1080P@ 12 fps/ch, 1SATA, 16-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video & 1-ch audio input, 2-ch IP video input(up to HD1080p resolution), 260 1U case</p>	\$259,08
217		<p>DVR 16CH 4K 2SATA, HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video & 1-ch audio input, 8-ch IP video input(up to 6MP resolution), 2 SATA interface,5MP@12fps,4MP@15fps,3MP@18fps,1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N), 380 1U case</p>	\$545,63
<p>HIKVISION SOLUCIONES PARA VIGILANCIA</p>			P.U \$
218		<p>Body CAM Full HD1080P 32G GPS WIFI Fotos de hasta 16Mp PAntalla LCD 2" IR incorporado Salida HDMI Wi-Fi n802.11b/g/n GPS & G-sensor & Sensor de Temperatura IP67 32Gb internos Batería Litio hasta 8h de operación. Marca HIKVISION</p>	\$814,37

HIKVISION		SOLUCIONES MOVILES		P.U \$
219	HK-AEDN2016-F3 	CAMARA "DASH CAM" Uso Vehicular Wi-Fi 2Mp FULL HD 1080p CMOS 1/3" ICR AUDIO Slot SD. Resolución:1080P(1920*1080) • Angulo de Vision: 135°(diagonal), 115°(horizontal) • Soporta Tarjeta SD hasta 128Gb • Compresión: H.264 /H.265 • G-sensor incorporado • Puerto USB• Alimentación: 5Vdc/2A • Batería capacidad 220mA. Marca HIKVISION	\$371,72	
220	HK-AEVC123T-ITS 	DOMO USO VEHICULAR CMOS 1Mp HD 720P (1280 X 720) IR 20M AUDIO (micro) Resolución: HD720P,1MP • Lente 2.8mm • Distancia: 20m • Iluminación: 0.1 Lux/F1.2 • Rango de Temperatura (-40°~75°) • Protección IP68	\$131,18	
221	HK-DSMP7504 	DVR MOVIL 4-Ch Audio 4-Ch TVI 720p H.264 2 Slot HDD 2.5" Resolución: 720p/WD1/4CIF/CIF • Audio-2vias • Alarmas: 3 in / 2 out • 1ITCP/IP 10/100Mbps 2 Slot HDD 2.5" (1Tb c/u) • Salida VGA/CVBS • GPS • 2 USB 2.0 • Alimentación: 8 a 36Vdc; 20W Compatible Software IVMS 4200. No incluye Fuente. Marca HIKVISION	\$961,82	
222	HK-DSM5504HM-T/GW/WI58(1T) <i>Bajo Pedido</i> 	DVR MOVIL: Soporta 4-Ch TVI 720p/WDI y 4-Ch IP de 2Mp Audio 4-Ch TVI 720p H.264 1 Slot HDD 2.5" (Incluye disco de 1Tb) 3G/4G Wi-Fi 5.8GHz Resolución: 1080p en los 4-Ch • Audio 1 canal • Alarmas: 4 in / 2 out • 1 TCP/IP 10/100Mbps • Salida VGA/CVBS • GPS • 2 USB 2.0 J45 • 2 antenas Wi-Fi; 3G/4G • Alimentación: 9 a 32Vdc; 20W • Compatible Software IVMS 5200 (Licenciado). No incluye Fuente. Marca HIKVISION	\$1.343,43	
223	HK-IVMS5200-BASE	Licencia de 1 a 10 dispositivos para soluciones móviles	\$311,52	
224	HK-IVMS5200-LICENCIA	Licencia adicional desde el dispositivo 11 para soluciones móviles	\$311,52	
225	HK-IVMS-5200-MS-BI	BASE BUSINESS INTELIGENT PARA SOLUCIONES MOVILES (1 POR SERVIDOR)	\$1.295,40	
HIKVISION		PROTECCION ELECTRICA		P.U \$
226	FZ-FPS-001B 	Regleta de 6 Salidas Universales Enchufe de tres contactos con conexión a tierra • Interruptor de cortacircuitos incorporado • Interruptor de conexión iluminado • Cable de 90 cm de largo • Tensión de entrada: 110-240 VCA • Corriente: 10A • Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz •Tensión nominal: 2400W • Cubierta fabricada con material retardador de llama • Orificios para montaje en la pared. Marca FORZA	\$7,87	
227	FZ-FPS-005B 	Regleta de 6 Salidas Universales Enchufe de tres contactos con conexión a tierra • Interruptor de cortacircuitos incorporado • Interruptor de conexión iluminado • Cable de 90 cm de largo • Tensión de entrada: 110-240 VCA • Corriente: 10A • Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz •Tensión nominal: 2400W • Cubierta fabricada con material retardador de llama • Orificios para montaje en la pared. Marca FORZA	\$7,87	
228	FZ-FVR-1202USB 	Estabilizador de Voltaje 1000VA/500W Voltaje: 220VAC Margen de Tensión: 172 - 276 VAC. Regulador Automático de Voltaje (AVR) • Protección eléctrica de aparatos electrónicos delicados • Protección para la línea de teléfono, fax, módem, Internet y la red • Indicadores LED •Termofusible de protección incorporado •Interruptor de protección contra subidas repentinas de tensión •Se puede instalar en la pared. Marca FORZA	\$37,53	
229	FZ-NT-512U UPS 	UPS, capacidad 500VA/250W Voltaje de entrada: 220-240VCA Voltaje de salida: 220- 240VCA Batería: 12V/4.5Ah 1 pieza Tiempo de respaldo aprox. : 15 min. Sistema de alimentación ininterrumpida UPS inteligente con topología de línea interactiva controlado por microprocesador • Protección eléctrica para equipos de uso doméstico y comercial • Regulador de voltaje (AVR), corrige automáticamente las variaciones en el suministro • 6 tomas con respaldo de batería y regulación automática de voltaje AVR • Protección de teléfono, fax y módem (RJ-11). Marca FORZA	\$92,19	
230	FZ-NT-1012U UPS 	UPS, capacidad 1000VA/500W Voltaje de entrada: 220-240VCA Voltaje de salida: 220- 240VCA Batería: 12V/9Ah 1 pieza Tiempo de respaldo aprox. : 40 min. Sistema de alimentación ininterrumpida UPS inteligente con topología de línea interactiva controlado por microprocesador • Protección eléctrica para equipos de uso doméstico y comercial • Regulador de voltaje (AVR), corrige automáticamente las variaciones en el suministro • 8 tomas con respaldo de batería y regulación automática de voltaje AVR • Protección de teléfono, fax y módem (RJ-11). Marca FORZA	\$143,41	

231		<p>Kit VIDEOPORTERO MANOS LIBRES CON PANTALLA LCD a color de 7" Incluye: Monitor COLOR a Manos Libres con pantalla TFT LCD 7" Portero Metálico para Exterior de Aluminio resistente con Relay para apertura de cerradura eléctrica Conexión: 4 hilos Cámara de Portero: Pinhole CMOS 1/4", Resolución 720 x 576, Alcance IR 2m • Microfono Omnidireccional, Parlante incorporado • Monitor: Resolución 800 x 480, Microfono Imnidireccional, Parlante incorporado • Soporta 1 Portero ADICIONAL y 2 monitores</p>	\$160,95
232		<p>MONITOR ADICIONAL PARA KIS202: Conexión: 4 hilos • Resolución 800 x 480 • Microfono Imnidireccional • Parlante incorporado • Boton para apertura remota de puerta • Permite ver hasta 3 cámaras en secuencia • Voltaje de trabajo 12Vdc • Consumo <5 W • Dimensiones: 195.8 mm x 132.8 mm x 18.39 mm. Marca HIKVISION</p>	\$103,58
233		<p>PORTERO IP EXTERIOR PARA EDIFICIO Portero Metálico de Aluminio Lector de Proximidad incorporado Wiegand 26Bits Protección IP65 • Modulo de Cámara a Color CMOS 1.3Mp HD • Resolución: 1280x 720 • Compresión H.264 • Microfono Omnidireccional 120° • Parlante incorporado • Acceso: Hasta 16 tarjetas, Botón de salida para apertura de puerta, Reporte estado de puerta (conexión de sensor de puerta • Para 1 departamento o casa • Soporta 1 Monitor y hasta 4 anexos • Puerto Ethernet RJ45 10/100M • Voltaje de trabajo 12Vdc . Compatible con IVMS 4200. Marca HIKVISION</p>	\$231,04
234		<p>PORTERO IP EXTERIOR PARA EDIFICIOS Portero Metálico de Aluminio Lector de Proximidad incorporado Wiegand 26Bits Protección IP65 • Modulo de Cámara a Color CMOS 1.3Mp HD • Resolución: 1280x 720 • Compresión H.264 • Microfono Omnidireccional 120° • Parlante incorporado • Acceso: Hasta 16 tarjetas, Botón de salida para apertura de puerta, Reporte estado de puerta (conexión de sensor de puerta • Soporta 1 Monitor y hasta 4 anexos (por departamento) • Para 2 departamentos • Puerto Ethernet RJ45 10/100M • Voltaje de trabajo 12Vdc . Compatible con IVMS 4200. Marca HIKVISION</p>	\$257,00
235		<p>PORTERO IP INTERIOR PARA EDIFICIOS Portero Metálico de Aluminio Lector de Proximidad incorporado Wiegand 26Bits Protección IP65 • Modulo de Cámara a Color CMOS 1.3Mp HD • Resolución: 1280x 720 • Compresión H.264 • Microfono Omnidireccional 120° • Parlante incorporado • Acceso: Hasta 16 tarjetas, Botón de salida para apertura de puerta, Reporte estado de puerta (conexión de sensor de puerta • Para 4 departamentos • Soporta 1 Monitor y hasta 4 anexos (por departamento) • Puerto Ethernet RJ45 10/100M • Voltaje de trabajo 12Vdc . Compatible con IVMS 4200. Marca HIKVISION</p>	\$272,58
236		<p>GABINETE DE PROTECCION PARA PORTERO ((DS-KV8X02-IM) Material Acero Inoxidable• Para montaje en pared• Dimensiones: 193 mm x 106 mm x 80 mm. Marca. HIKVISION</p>	\$50,34
237		<p>PORTERO IP EXTERIOR PARA EDIFICIOS O CASAS 2 BOTONES Portero Metálico de Aluminio Lector de Proximidad incorporado Wiegand 26Bits Protección IP65 • Modulo de Cámara a Color CMOS 1.3Mp HD • Resolución: 1280x 720 • Compresión H.264 • Microfono Omnidireccional 120° • Parlante incorporado • Acceso: Hasta 16 tarjetas, Botón de salida para apertura de puerta, Reporte estado de puerta (conexión de sensor de puerta • Soporta 1 Monitor y hasta 4 anexos (por departamento) • Para 2 departamentos •</p>	\$290,75
238		<p>PORTERO IP EXTERIOR PARA EDIFICIOS O CASAS 4 BOTONES Portero Metálico de Aluminio Lector de Proximidad incorporado Wiegand 26Bits Protección IP65 • Modulo de Cámara a Color CMOS 1.3Mp HD • Resolución: 1280x 720 • Compresión H.264 • Microfono Omnidireccional 120° • Parlante incorporado • Acceso: Hasta 16 tarjetas, Botón de salida para apertura de puerta, Reporte estado de puerta (conexión de sensor de puerta • Soporta 1 Monitor y hasta 4 anexos (por departamento) • Para 2 departamentos •</p>	\$311,52
239		<p>CAJA DE PASE PARA PARA MONTAJE DE ESTACIÓN INTERIOR (DSS-KH6310) Material PVC• Para montaje en pared• Dimensiones: 81 mm x 78 mm x 50 mm. Marca. HIKVISION</p>	\$5,54

240		MONITOR (ESTACION PARA INTERIOR) Monitor COLOR a Manos Libres con pantalla TFT LCD 7" 8 entradas de alarma Conexión: 4 hilos • Resolución 800 x 480 • Comunicación Audio Visual con Estación Maestra • Soporta monitoreo de 2 PORTEROS y cámaras Externas • Microfono Omnidireccional • Parlante incorporado • Puerto Ethernet RJ45 10/100M • Voltaje de trabajo 12Vdc, ó 24 VDC, Power Over Network Cable (DS-KAD606, DS-KAD612) • Consumo <5 W • Dimensiones: 217 mm x 142 mm x 26 mm. Marca HIKVISION	\$199,89
241		ESTACION MAESTRA DE VIDEOPORTERO MULTIFAMILIAR (VIDEO INTERCOM MASTER STATION) PARA RECEPCION O CONCIERJERIA. Consta de: • PANEL con teclado, PANTALLA Touch TFT 7" • AURICULAR para toma de llamadas • CAMARA incorporada para video llamadas • BOTONES para apertura de puerta y contestar llamada • COMUNICACION general entre todos los dispositivos conectados a la red (llamadas internas) • FUNCION especial al llamado desde el portero (un solo botón) • incluye FUENTE de alimentación de 12Vdc 2A • Marca HIKVISION	\$1.277,23
242		PORTERO IP EXTERIOR PARA EDIFICIOS MULTIFAMILIAR Portero Metálico para Exterior de Aluminio resistente Lector de Proximidad incorporado Wiegand 26Bits Pantalla LCD TFT 3.5" Protección IP65 • Modulo de Cámara a Color CMOS 1.3Mp HD incorporado, Baja iluminacion • Compresión H.264 • Microfono Omnidireccional incorporado y parlante • Soporta 999,000 Usuarios • Puede manejar hasta 2000 estaciones interiores (monitor) • Puerto Ethernet RJ45 10/100/1000M • Voltaje de trabajo 12Vdc . Compatible con IVMS 4200 (Hasta 512 Usuarios). Marca HIKVISION	\$708,71
243		GABINETE DE PROTECCION PARA PORTERO (DS-KD8002-VM) Material Acero Inoxidable• Para montaje en pared• Dimensiones: 424 mm x 149 mm x 98 mm. Marca. HIKVISION	\$147,10
244		FUENTE DE ALIMENTACION PARA PORTERO (Door Station) Voltaje de entrada: 100 - 240Vac • Voltaje de Salida: 12Vdc / 4.7A. Marca HIKVISION	\$122,01
245		DISTRIBUIDOR DE AUDIO Y VIDEO PARA VIDEOPORTERO IP 6 puertos RJ45 10/100M con alimentación 2 puertos en cascada LAN Tecnica VLAN• Montaje en Pared • Alimentacion 220Vac. Marca HIKVISION	\$170,04
246		KIT DE VIDEOPORTERO IP. INCLUYE CAMARA MODELO DS-KD8003, MONITOR TOUCH MODELO DS-KH6320, SWITCH POE DE 4CH, MEMORIA MICRO SD DE 16GB Y FUENTE DE PODER 220V.	\$516,60
247		MONITOR WI-FI (ESTACION PARA INTERIOR) Monitor COLOR METALICO a Manos Libres con pantalla TFT LCD 7" Conexión: 4 hilos • Comunicación Audio Visual con Estación Maestra • Soporta monitoreo de 2 PORTEROS y cámaras Externas • Microfono Omnidireccional • Parlante incorporado• Puerto Ethernet RJ45 10/100M • Voltaje de trabajo 12Vdc, ó 24 VDC, Power Over Network Cable. Marca HIKVISION	\$181,72
248		CAMARA VIDEOPORTERO IP 2MP CON 1 BOTON	\$214,17
249		MODULO PARA VIDEOPORTERO 6 BOTONES - PARA EDIFICIOS DE HASTA 6 DEPARTAMENTOS	\$70,09
250		MODULO PARA VIDEOPORTERO 12 BOTONES - PARA EDIFICIOS DE MAS DE 6 DEPARTAMENTOS	\$151,87











251		MONTAJE EMPOTRABLE PARA MODULOS DE VIDEOPORTERO DE 1 CUERPO	\$49,67
252		MONTAJE EMPOTRABLE PARA MODULOS DE VIDEOPORTERO DE 2 CUERPOS	\$66,22
253		MONTAJE EMPOTRABLE PARA MODULOS DE VIDEOPORTERO DE 3 CUERPOS	\$82,78









HIKVISION














NUEVOS PRODUCTOS















IP ANALOGO P.U \$









254		HD720P,1MP CMOS Sensor, 2 pcs EXIR LEDs, 80m IR, Outdoor EXIR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), 3.6/6/8/12/16mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output	\$62,95
255		HD1080P,2MP CMOS Sensor, 1 pcs EXIR LED, 50m IR, Outdoor EXIR Vari-focal Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC/24VAC, Smart IR, 3D DNR, OSD Menu(Up the Coax), True WDR, IP66, 2.8~12mm Lens	\$240,73
256		5MP, 20fps@5MP or 25fps(P)/30fps(N) @4MP resolution, EXIR, 40m IR, Outdoor EXIR Motorized Vari-focal Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu(Up the Coax), IP66, 2.8~12mm Motorized Vari-focal Lens	\$194,44
257		HD720P,1MP CMOS Sensor, 12 pcs IR LEDs, 20m IR, Indoor IR Dome, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, Wide operating temperature range (-40°~60°), 2.8/3.6/6mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output	\$27,78
258		HD1080P,2MP CMOS Sensor, 12 pcs LEDs, 20m IR, Indoor IR Dome, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, 3.6/6mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output	\$42,60
259		HD1080P,2MP CMOS Sensor, 24 pcs LEDs, 20m IR, Outdoor IR Eyeball, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output	\$46,29




260	 <p>DS-7108HGHI-F1</p>	8 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 8-ch video&1-ch audio input, 1 SATA interface, HD1080P Lite: 25(P)/30(N) fps/ch, mini 1U case	\$122,22
261	 <p>DS-7208HGHI-F2</p>	8 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 8-ch video&1-ch audio input, 2 SATA interfaces, HD1080P Lite: 25(P)/30(N) fps/ch, 380 1U case	\$203,71
262	 <p>DS-7116HGHI-F1</p>	16 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 16-ch video&1-ch audio input, 1 SATA interface, HD1080P Lite: 25(P)/30(N) fps/ch, mini 1U case	\$192,60
IP ANALOGO POC			P.U \$
263	 <p>DS-2CE16H1T-IT3E</p>	5MP@20fps, 4MP@25fps(P)/30fps(N)(Default), EXIR, 40m IR, Outdoor EXIR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC/built-in PoC, Smart IR, DNR, OSD Menu(Up the Coax), IP66, 3.6/6/8/12/16mm Lens	\$109,91
264	 <p>DS-2CE56H1T-ITME</p>	5MP@20fps, 4MP@25fps(P)/30fps(N)(Default), EXIR, 20m IR, Outdoor EXIR Eyeball, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC/built-in PoC, Smart IR, DNR, OSD Menu(Up the Coax), IP66, 2.8/3.6/6mm Lens	\$90,29
265	 <p>DS-7204HQHI-K1/P</p>	4 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 4-ch video&1-ch audio input, H.265/H.265+ compression, 1 SATA interface, CH01: 3MP @ 15fps, CH02-04: 1920x1080P @ 15 fps/ch, support CVBS output, standalone 1U case, built-in PoC	\$192,60
IP			P.U \$
266	 <p>DS-2CD1623G0-IZ</p>	1/2.8" Progressive CMOS, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, 3D DNR, BLC, IR range: up to 30m, DC12V & PoE, TF card slot, Support mobile monitoring via Hik-Connect *power supply no included -Z: motorized vari-focal lens	\$266,66
267	 <p>DS-2CD2020F-I</p>	1/3" Progressive CMOS, ICR, 0lux with IR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), 4mm/F2.0 lens (6mm optional), H.264/MJPEG, dual-stream, IP66, DWDR, 3D DNR, BLC, Support on-board storage (SD card not included), IR range: up to 30m, Bracket included, Housing: plastic and metallic, DC12V & external PoE cable, , Hik-Connect cloud service -W: Built-in Wi-Fi	\$138,11
268	 <p>DS-2CD2042WD-I</p>	1/3" Progressive CMOS, ICR, 0lux with IR, 2688x1520: 20fps, 4mm/F2.0 lens (6mm optional), H.264+/H.264/MJPEG, VCA functions, 3 streams, IP67, DC12V & PoE, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, IR range: up to 30m, Full metallic housing, Hik-Connect cloud service	\$193,38
269	 <p>DS-2CD1101-I</p>	1/4" Progressive CMOS, ICR, 1280x720:25fps(P)/30fps(N), 2.8mm/F2.0 lens (4/6mm optional), H.264, IP67, IK10, DWDR, 3D DNR, BLC, IR range: up to 30m, DC12V & PoE, Support mobile monitoring via Hik- Connect or iVMS-4500 *power supply no included	\$90,29

270	 <p>DS-2CD1141-I</p>	<p>1/3" Progressive CMOS, ICR, 2688x1520:20fps, 2.8mm/F2.0 lens (4/6mm optional), H.264+&H.264, IP67,IK10, DWDR, 3D DNR, BLC, IR range: up to 30m, DC12V & PoE,Support mobile monitoring via Hik- Connect or iVMS-4500 *power supply no included</p>	\$166,66
271	 <p>DS-2CD1741FWD-IZ</p>	<p>1/3" Progressive CMOS, ICR, 2688x1520:20fps, 2.8~12mm VF lens, H.264+&H.264, IP67,IK10, 120db WDR, 3D DNR, BLC, IR range: up to 30m, DC12V & PoE, TF card slot, Support mobile monitoring via Hik-Connect or iVMS-4500 *power supply no included -IZ: motorized vari-focal lens</p>	\$305,55
272	 <p>DS-2CD2121G0-IS</p>	<p>1/2.8" Progressive CMOS, ICR, Color: 0.028 Lux @(F2.0; AGC ON), 0lux with IR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), H.265+/H.265/H.264/MJPEG, DC12V & PoE, 3D DNR, BLC, IR range: up to 30m, Support on-board storage (S1), Hik-Connect cloud service. 3-Axis Adjustment. -S: Audio/Alarm IO connectors -W: Built-in Wi-Fi</p>	\$155,55
273	 <p>DS-2CD2743G0-IZS</p>	<p>1/3" Progressive Scan CMOS 2560 × 1440@30fps 2.8 to 12 mm Varifocal lens Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR H.265+, H.265, H.264+, H.264 Three streams 120dB WDR 2 behavior analyses, and face detection BLC/3D DNR/POI IP67, IK10 Built-in micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 128 GB 3-Axis adjustment</p>	\$512,81
274	 <p>DS-2CV2Q21FD-IW(B)</p>	<p>1/2.7" Progressive CMOS, ICR, 0lux with IR, 1920x1080: 25fps(P)/30fps(N), H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, dual-stream, 3D DNR, PT function (Pan: 0° ~ 355°; Tilt: -10° ~ 90°), support on-board storage up to 128GB(TF card slot), Hik-Connect cloud service, Build-in microphone and speaker, support two-way audio. Built-in dual internal antenna 2.4G Wi-Fi, 5VDC power supply. *SD card is not included.</p>	\$100,70
275	 <p>DS-2CV2U21FD-IW</p>	<p>1/2.8" Progressive CMOS, ICR, 0lux with IR, 1920x1080: 25fps(P)/30fps(N), H.264/MJPEG, dual-stream, 3D DNR, support on-board storage up to 128GB, Hik-Connect cloud service, Build-in microphone and speaker, support two-way audio. Built-in Wi-Fi, 5VDC power supply. Default: SD card is not included.</p>	\$100,00
276	 <p>DS-2CD2935FWD-I</p>	<p>1/2.8" Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Color: 0.016 lux @(F2.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(2048×1536, 1920×1080); F2.2, field of view: 180°(H)×180°(V); 120dB WDR; 2 streams; 3D DNR; BLC; ICR; up to 10m IR(optional); DC12V&PoE; Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot; Hik-Connect cloud service *-I model: support IR, up to 20m *-S model: Audio/Alarm I/O</p>	\$495,71
277	 <p>DS-2CD6365G0-IS(1.27mm)</p>	<p>1/1.8" Progressive CMOS, ICR, 0lux with IR, 3072 × 2048 @30fps, 1.27mm/F2.6 lens, 360°Panoramic view, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, hemisphere Dewarping;DC12V & PoE, Support on-board storage, Up to 15m IR;3 LEDs.Each LED is independently controlled;Heater;Built-in dual microphone & speaker;Onboard and client side dewarping; Deep Learning:Heat map/Intersection analysis/people counting by deep learning; -S: Audio/Alarm IO/linein/lineout and RS485; -V: IP67 IK10 and Vandal-proof for outdoor;</p>	\$1.282,03
NVR			
278	 <p>DS-7104NI-E1/4P</p>	<p>80Mbps Bit Rate Input Max (up to 4-ch IP video) 1 SATA interface, 4 independent PoE network interfaces, mini 1U case(Plastic)</p>	\$166,27
279	 <p>DS-7604NI-E1/4P</p>	<p>40Mbps Bit Rate Input Max (up to 4-ch IP video), 1 SATA interfaces, 4 independent PoE network interfaces, standalone 1U case, alarm I/O: 4/1(optional), Output bandwidth:80Mbps, Network Interfaces: (1 RJ 45 1000M), PoE:4, Decoding Capabilities: 4-ch 1080P,or 1-ch 6M, HDMI Output:1, up to 1080P, eSata:N/A</p>	\$217,16
280	 <p>DS-7604NI-Q1</p>	<p>40Mbps Bit Rate Input Max (u1), H.265/H.265+/H.264/H.264+, 1 SATA interface, standalone 1U 315 case(Metal)</p>	\$151,84

281	DS-7604NI-Q1/4P 	40Mbps Bit Rate Input Max (u1) ,H.265/H.265+/H.264/H.264+, 1 SATA interface, 4 independent PoE network interfaces, 1U 315 case(Metal)	\$229,62
282	DS-7616NI-E2 	160Mbps Bit Rate Input Max (up to 16-ch IP video), 2 SATA interfaces, 380 1U case, alarm I/O: 4/1(optional), Output bandwidth:80Mbps, Network Interfaces: (1 RJ 45 1000M), PoE:N/A, Decoding Capabilities: 6-ch 1080P,or 2-ch 6M, HDMI Output:1, up to 1080P, eSata:N/A	\$207,84
CABLE COAXIAL			
289	DS-1LC1SCA-200B 	RG59 Coaxial Cable, 200m RG59 coaxial cable, Conductor material is OFC(Oxygen Free Copper)	\$85,10
290	DS-1LC1SCA2C-200B 	RG59 Coaxial Cable + cable de alimentacion, 200m RG59 coaxial cable with power cable, Conductor material of Coaxial cable is OFC(Oxygen Free Copper)	\$222,61
CAMARAS ANALOGAS POC			
291	DS-2CE16D0T-IT3E 	2.0 megapixel high-performance CMOS, Full HD analog output, up to 1080p resolution, 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed focal lens, True Day/Night, EXIR 2.0, Hasta 20 m IR de distancia, IP66, PoC.af, Up the Coax (HIKVISION-C)	\$65,96
292	DS-2CE16D8T-ITE 	2 MP Full Hd high performance CMOS, 1920 × 1080 resolution, 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed focal lens, 130 dB true WDR, 3D DNR, Smart IR 30 m IR distance, IP67, Alimentacion por cable coaxial o UTP	\$69,44
293	DS-2CE16D0T-IRPE 	2 MP high-performance CMOS, HD analog output, up to 1080p resolution, 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed focal lens, True Day/Night, Hasta 20m IR de distancia IP66, PoC.af, Up the Coax (HIKVISION-C)	\$48,62
294	DS-2CE16D0T-IRE 	2 MP high-performance CMOS, Full HD analog output, up to 1080p resolution, 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed focal lens, True Day/Night Hasta 20 m IR de distancia, IP66, PoC.af, Up the Coax (HIKVISION-C)	\$52,08
295	DS-2CE16D8T-IT3E 	2 MP, 1920 × 1080 resolution, Ultra-Low Light, 130 dB true WDR, 3D DNR, 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm fixed focal lens, Smart IR, up to 60 m IR distance Power over coaxial, IP67	\$90,63
296	DS-2CE56D0T-IT3E 	2 MP high-performance CMOS, Full HD analog output, up to 1080p resolution, 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed focal lens, EXIR 40 m IR distance, IP66, Alimentacion por , cable Coaxial o UTP.	\$66,25
297	DS-2CE56D8T-IT3E 	Cámara Minidomo Full HD-TVI Hikvision de 2MP@25ips ultra low ligh y óptica 2,8mm, - Sensor CMOS de 2MP, 1920x1080 pixeles efectivos. - LEDS EXIR 2.0 con alcance hasta 40m.- 4 máscaras de privacidad.- protección IP67 - Alimentacion por cable coaxial o utp	\$91,77
298	DS-2CE56D8T-ITME 	Cámara Minidomo Hikvision de 2MP@25ips ultra low ligh y óptica 2,8mm, - Sensor CMOS de 2MP, 1920x1080 pixeles efectivos., - LEDS EXIR 2.0 con alcance hasta 20m. - 4 máscaras de privacidad. - protección IP67 - Alimentacion por cable coaxial o utp	\$80,97
299	DS-2CE16H0T-IT3E 	5 Megapixel high-performance CMOS, Analog Full HD output, up to 5MP resolution, True Day/Night, OSD menu, DNR, Smart IR, EXIR technology, up to 40m IR distance, IP67	\$78,11

300	DS-2CE16H0T-ITE 	5 Megapixel high-performance CMOS, Analog Full HD output, up to 5MP resolution, True Day/Night, OSD menu, 2D DNR, DWDR, EXIR 20m IR distance, IP67, Alimentacion por cable Coaxial o UTP	\$65,96
301	DS-2CE56H0T-IT3E 	• 5 Megapixel high-performance CMOS• OSD menu, 2D DNR, DWDR• IP67• 2560 × 1944 resolution• Alimentacion por cable coaxial o UTP	\$74,66
302	DS-2CE16H0T-IT5E 	5 MP high performance COMS, 2560 × 1944 resolution Full HD, 3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm fixed lens, EXIR 80 m IR distance, OSD menu, 2D DNR, DWDR, IP67, Up the coax (HIKVISION-C)	\$93,74
303	DS-2CE56H0T-ITME 	• 5 Megapixel high-performance CMOS • True Day/Night • OSD menu, 2D DNR, DWDR • EXIR technology, up to 20m IR distance • IP67 weatherproof • 2560 × 1944 resolution • Up the Coax(HIKVISION-C) • PoC.af	\$74,19
CAMARAS ANALOGAS			
304	DS-2CE16D0T-IT1F 	Camara tubular full HD1080P tecnologia EXIR • CMOS de alto rendimiento de 2 MP • Salida Full HD analógica, resolución de 1080P • Tecnología EXIR, IR de hasta 20 m • IP66 • Switchable TVI / AHD / CVI / CVBS	\$55,55
305	DS-2CE16D0T-IT5F 	2 MP high performance CMOS - Analog Full HD output, up to 1080p resolution, - Day/Night switch - Smart IR - Up to 80 m IR distance - Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS - IP66.	\$69,44
306	DS-2CE11D0T-PIR 	2 MP high performance CMOS, * 1920 × 1080 resolution, * 2.8 mm, 3.6 mm fixed focal lens, * PIR detection, visual alarm, * EXIR 20 m IR distance, * IP67	\$52,08
307	DS-2CE56D0T-IT1F 	Camara analogica 2 MPX Full HD 1080P Tecnologia EXIR, Pixeles efectivos 1920 (H) × 1080 (V), Nivel de protección IP66, Rango IR hasta 20 m,	\$59,03
308	DS-2CE71D0T-PIRL 	*2 MP high performance CMOS, *1920 × 1080 resolution, *2.8 mm, 3.6 mm fixed focal lens, *PIR detection, visual alarm, *EXIR 2.0, smart IR, up to 20 m IR distance *IP67	\$55,55
309	DS-2CE16H0T-IT1F 	* 5 MP high performance COMS * 2560 × 1944 resolution * 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed lens * EXIR 2.0, smart IR, up to 20 m IR distance * OSD menu, 2D DNR, DWDR * 4 in 1 video output (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS) * IP67 * Up the coax (HIKVISION-C)	\$68,90
310	DS-2CE16H0T-ITF 	* 5 MP high performance COMS * 2560 × 1944 resolution * 2.8 mm lens * EXIR 20 m IR distance * OSD menu, 2D DNR, DWDR * 4 in 1 video output (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS) * IP67	\$63,45
311	DS-2CE16H0T-IT3F 	5 MP high performance COMS, * 2560 × 1944 resolution, * 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm fixed lens, * EXIR 40 m IR distancia, * OSD menu, 2D DNR, DWDR, * 4 in 1 video Output (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS), * IP67	\$78,06
312	DS-2CE56H0T-IT3F 	Domo 5mp - 2.8mm - 20IR - 4 en 1 video output	\$74,66
313	DS-2CE16H0T-IT5F 	* 5 MP high performance COMS, * 2560 × 1944 resolution, * 3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm fixed lens, * EXIR 2.0, smart IR, up to 80 m IR distance, * OSD menu, 2D DNR, DWDR, * 4 in 1 video output (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS), * IP67	\$93,87

314		DS-2CE56H0T-IT1F Domo 5mpx // Exir 20m, * 2560 x 1944 de resolución • 2,8 mm, 3,6 mm, lente de 6 mm fijo • Exir 2,0, IR inteligente, hasta 20 m distancia IR • menú OSD, 2D DNR, DWDR • 4 en 1 de salida de vídeo (TVI conmutable / AHD / CVI / CVBS) • IP67	\$63,60
315		DS-2CE56H0T-ITMF Cámara Minidomo 4 en 1 Full HD Hikvision de 5MP@20ips y óptica 2.8 mm. - Sensor CMOS de 5MP, 2560X1944 pixeles efectivos. - 4 en 1: TVI/AHD/CVI/CVBS. - SMART LEDS EXIR con alcance hasta 20m. - WDR digital. Menú OSD, BLC, AGC y shutter 1/25 a 1/50.000, balance de blancos. - protección IP67	\$61,84
CAMARAS MINI PTZ IP			
316		DS-2DE1A200IW-DE3 1/3" progressive scan CMOS, * Up to 1920 x 1080@30fps resolution, * Min. illumination: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR * 16x digital zoom, * 120 dB WDR, 3D DNR, EIS, Regional Exposure, Regional Focus, * Up to 15 m IR distance, * 12 VDC, PoE (802.3af), * IP66, * Support H.265+/H.265 video Compression * Support ONVIF, ISAPI, CGI, HIKVISION SDK and Third-Party Management Platform	\$254,41
317		DS-2DE1A400IW-DE3 * 1/3" progressive scan CMOS * Up to 2560 x 1440 @30fps resolution * Min. illumination: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR, * 16x digital zoom, * 120 dB WDR, 3D DNR, EIS, Regional Exposure, Regional Focus, * Up to 15 m IR distance, * 12 VDC, PoE (802.3af), * IP66, * Support H.265+/H.265 video compression * Support ONVIF, ISAPI, CGI, HIKVISION SDK and, Third-Party Management Platform	\$282,94
318		DS-2DE2A204IW-DE3 1/3" progressive scan CMOS, * Up to 1920 x 1080@30fps resolution, * Min. illumination: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR, * 4x optical zoom, 16x digital zoom, * 120 dB WDR, 3D DNR, EIS, Regional Exposure, Regional Focus, * 12 VDC & PoE, * Up to 20 m IR distance, * IK10, IP66, * Support H.265+/H.265 video compression, * Built-in microphone	\$290,05
CAMARAS ANALOGA POC VARIFOCAL			
319		DS-2CE16D0T-VFIR3E 2 MP high performance CMOS, 1920 x 1080 resolution, 2.8 mm to 12 mm vari-focal lens, True Day/Night, Up to 40 m IR distance, PoC.at, IP66 Up the coax (HIKVISION-C)	\$90,29
CAMARAS ANALOGA POC VARIFOCAL MOTORIZADA			
320		DS-2CE16H0T-IT3ZE 5 Megapixel high-performance CMOS, Analog Full HD output, up to 5MP resolution, 2.7-13.5mm motorized vari-focal lens, true Day/Night, OSD menu, 2D DNR, DWDR EXIR 40m IR distance, IP67, Alimentacion por cable coaxial o UTP	\$145,84
321		DS-2CE56H0T-IT3ZE • 5 Megapixel high-performance CMOS, • Analog Full HD output, up to 5MP resolution, • 2.7-13.5mm motorized vari-focal lens, • True Day/Night • OSD menu, 2D DNR, DWDR, • EXIR 40m IR distance, • IP67, • Alimentacion por cable Coaxial o UTP	\$128,48
CAMARAS ANALOGA COLOR VU			
322		DS-2CE12DFT-F Cámara Bullet Full HD ColorVu, proporciona vídeo a color las 24 horas, con sensibilidad 0.0005 Lux. Óptica fija 3.6 mm, resolución 1080P. -Sensor CMOS 2MP ColorVu. -Resolución 1080P. -Óptica fija 3.6 mm. -Sensibilidad 0,0005 lux color F1.0. -WDR 120 dB. -LEDs luz blanca 40 m. - Salida de vídeo conmutable 4 en 1 (HD/AHD/CVI/CVBS). -Menú OSD. -Alimentación 12VDC 500mA (Fuente no incluida). -Exterior, IP67	\$108,77
DVR POC			
323		DS-7204HUHI-K1/P Grabador DVR Hikvision Turbo HD 4.0 de 4 canales hasta 5MP (8MP el canal 1) + 4 canales IP hasta 8MP + Salida principal HDMI/VGA simultánea y salida CVBS. Permite alimentación de cámaras PoC p>-Formato H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. -Entrada de señal HDTV / HDCVI / AHD / CVBS autoadaptable. -Hasta 5 MP de resolución para la grabación (8MP en canal 1). -Transmisión de larga distancia sobre cable coaxial. -Reproducción sincronizada de 4 canales. -Capacidad para 1HDD 8TB. -4 entrada y 1 salida de alarma. -Teclado remoto DS-1005KI a través de puerto USB.	\$225,70

324	 <p>DS-7208HQHI-K2/P</p>	<p>Grabador DVR 8 Ch Hikvision Turbo HD 4.0 hasta 4MP, + 4 canales IP hasta 6 Mp, Lite 15FPS + Salida monitor principal HDMI/VGA simultáneas y salida CVBS. Permite alimentación de cámaras PoC. -Formato H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 y H.265 / H.264 para el flujo de cámaras analógicas. -Entrada de señal HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS autoadaptativa. -Conectable a cámaras IP H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264. -Resolución de hasta 4 MP Lite para grabación. -Transmisión de larga distancia sobre cable coaxial. -Reproducción sincrónica de 8 canales. -Capacidad para 2HDD de hasta 6TB.</p>	\$309,03
325	 <p>DS-7208HUHI-K2/P</p>	<p>Grabador DVR Hikvision Turbo HD 4.0 de 8 canales hasta 8MP + 8 canales IP hasta 8MP + Formatos H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, Salida principal HDMI hasta 4K / VGA simultáneas y salida CVBS. Permite alimentación de cámaras PoC. -Codificación H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. -Entrada de señal HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS autoadaptativa. -Puede conectarse a cámaras IP H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264. -Hasta 8 MP de resolución para la grabación. - Salida HDMI de resolución de hasta 4K (3840 x 2160). -Transmisión de larga distancia sobre cable coaxial. - Reproducción sincronizada de 8 canales. -Capacidad para 2 HDD 8TB. -8 entrada y 4 salida de alarma. - Teclado remoto DS-1005KI a través de puerto USB.</p>	\$413,18
326	 <p>DS-7216HQHI-K2/P</p>	<p>DVR, 16CH, 2 SATA, POC, Grabador DVR 16 Ch Hikvision Turbo HD 4.0 hasta 3MP+ 8 canales IP hasta 6MP, 15FPS + Salida principal HDMI/VGA simultáneas y salida CVBS. Sin alarmas. Permite alimentación de cámaras PoC. -Formato H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 y H.265 / H.264 para el flujo de cámaras analógicas. -Entrada de señal autoadaptativa HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS. -Conectable a cámaras IP H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. - Resolución de hasta 3 MP para grabación. -Salida HDMI a una resolución de hasta 4K (3840 x 2160). -Transmisión de larga distancia sobre cable coaxial. -Reproducción simultánea de 16 canales. -Capacidad para 2HDD de hasta 6TB.</p>	\$537,06