



ÍTEM	MARCA / MODELO	IMAGEN	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	§ P. inc. IGV
<p>SISTEMAS DE CCTV HDTVI LÍNEA BÁSICA</p> <p>CÁMARAS CÁMARAS 2MP / 5MP Tecnología 4 en 1: ANALÓGICO / HDTVI / AHD / TVI</p> 					
1	NV-HAC-HFW1200R 		<p>4 en 1 CMOS 1080P Full HD IP66</p> <p>Contra Luz WDR Digital Lente 2.8mm IR: 20m</p>	<p>Tecnología (4 en 1): ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI TUBO EXTERIOR CMOS 1/2.9" 2.0 MP 2.8mm IP66 IR: 20m dWDR Resolución: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • AWB, AGC, BLC, dWDR, 2D-DNR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5W • IP66 • No incluye fuente • -10°C ~ +50°C • Menú OSD • Carcasa Plástica</p>	23.80
2	NV-HAC-HDW1200R 		<p>4 en 1 CMOS 1080P Full HD IP66</p> <p>Contra Luz WDR Digital Lente 2.8mm IR: 20m</p>	<p>Tecnología (4 en 1): ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI MINI DOMO INTERIOR CMOS 1/2.9" 2.0 MP 2.8mm IR: 20m dWDR Resolución: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • AWB, AGC, BLC, dWDR, 2D-DNR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5W • No incluye fuente • -10°C ~ +50°C • Menú OSD • Carcasa Plástica</p>	23.00
3	NV-HAC-HFW1200T 		<p>4 en 1 CMOS SONY 1080P Full HD IP66</p> <p>Contra Luz WDR Digital Lente 2.8mm IR: 25m</p>	<p>Tecnología (4 en 1): ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI TUBO EXTERIOR CMOS SONY 1/2.9" 2.0 MP 2.8mm IP66 IR: 25m dWDR Resolución: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • AWB, AGC, BLC, dWDR, 2D-DNR • Smart IR: 25m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5W • IP66 • No incluye fuente • -10°C ~ +50°C • Menú OSD • Carcasa Metal</p>	38.00
4	NV-HAC-HDW1200M 		<p>4 en 1 CMOS SONY 1080P Full HD IP66</p> <p>Contra Luz WDR Digital Lente 2.8mm IR: 25m</p>	<p>Tecnología (4 en 1): ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI MINI DOMO INTERIOR CMOS SONY 1/2.9" 2.0 MP 2.8mm IR: 20m IP66 dWDR Resolución: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • AWB, AGC, BLC, dWDR, 2D-DNR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5W • IP66 • No incluye fuente • -10°C ~ +50°C • Menú OSD • Carcasa Metal</p>	36.00
5	NV-HAC-HFW1200R-VF-IRE6 		<p>SONY STARVIS 1080P Full HD IP66</p> <p>Contra Luz WDR Lente Varifocal 2.8-12mm IR: 60m</p>	<p>Tecnología (4 en 1): ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI TUBO EXTERIOR STARVIS 1/2.8" 2.0 MP 2.8-12mm IR: 60m IP66 WDR Resolución: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8-12mm • AWB, AGC, BLC, WDR, 2D-DNR • Smart IR: 60m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5W • IP66 • No incluye fuente • -10°C ~ +50°C • Menú OSD • Carcasa Metal</p>	84.00
6	NV-HAC-HDW1200R-VF 		<p>SONY STARVIS 1080P Full HD IP66</p> <p>Contra Luz WDR Lente Varifocal 2.8-12mm IR: 25m</p>	<p>Tecnología (4 en 1): ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI MINI DOMO EXTERIOR STARVIS 1/2.8" 2.0 MP 2.8-12mm IR: 30m IP66 WDR Resolución: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8-12mm • AWB, AGC, BLC, WDR, 2D-DNR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5W • IP66 • No incluye fuente • -10°C ~ +50°C • Menú OSD • Carcasa Metal</p>	76.00
7	NV-HAC-HUM3101 		<p>4 en 1 SONY 1.3MP HD</p> <p>Dia & Noche Lente 2.8mm</p>	<p>Tecnología (4 en 1): ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI CAMARA PINHOLE INTERIOR CMOS SONY 1/3" 1.3 MP 2.8mm DIA & NOCHE Resolución: 1280(H) x 960(V) • Lente: 2.8mm • AWB, AGC, BLC, dWDR, 2D-DNR • Dia & Noche • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5W • No incluye fuente • -10°C ~ +50°C • Menú OSD • Carcasa Metal</p>	62.00
8	NV-HAC-HFW1500R 		<p>SONY STARVIS 5 MPX 2560x1920 IP66</p> <p>Contra Luz WDR Lente 2.8mm IR: 25m</p>	<p>Tecnología (4 en 1): ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI TUBO EXTERIOR STARVIS 1/2.8" 5.0 MP 2.8mm IP66 IR: 25m WDR Resolución: 2592(H) x 1944(V) • Lente: 2.8mm • AWB, AGC, BLC, WDR, 2D-DNR • Smart IR: 25m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5W • IP66 • No incluye fuente • -10°C ~ +50°C • Menú OSD • Carcasa Metal</p>	48.00
9	NV-HAC-HDW1500R 		<p>SONY STARVIS 5 MPX 2560x1920 IP66</p> <p>Contra Luz WDR Lente 2.8mm IR: 20m</p>	<p>Tecnología (4 en 1): ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI MINI DOMO EXTERIOR STARVIS 1/2.8" 5.0 MP 2.8mm IP66 IR: 20m WDR Resolución: 2592(H) x 1944(V) • Lente: 2.8mm • AWB, AGC, BLC, WDR, 2D-DNR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5W • IP66 • No incluye fuente • -10°C ~ +50°C • Menú OSD • Carcasa Metal</p>	46.50
10	NV-HAC-HFW1500R-VF-IRE6 		<p>SONY STARVIS 5 MPX 2560x1920 IP66</p> <p>Contra Luz WDR Lente Varifocal 2.8-12mm IR: 60m</p>	<p>Tecnología (4 en 1): ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI TUBO EXTERIOR STARVIS 1/2.8" 5.0 MP 2.8-12mm IR: 60m IP66 WDR Resolución: 2592(H) x 1944(V) • Lente: 2.8-12mm • AWB, AGC, BLC, WDR, 2D-DNR • Smart IR: 60m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5W • IP66 • No incluye fuente • -10°C ~ +50°C • Menú OSD • Carcasa Metal</p>	87.00
11	NV-HAC-HDW1500R-VF 		<p>SONY STARVIS 5 MPX 2560x1920 IP66</p> <p>Contra Luz WDR Lente Varifocal 2.8-12mm IR: 30m</p>	<p>Tecnología (4 en 1): ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI MINI DOMO EXTERIOR STARVIS 1/2.8" 5.0 MP 2.8-12mm IR: 30m IP66 WDR Resolución: 2592(H) x 1944(V) • Lente: 2.8-12mm • AWB, AGC, BLC, WDR, 2D-DNR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5W • IP66 • No incluye fuente • -10°C ~ +50°C • Menú OSD • Carcasa Metal</p>	74.00

SISTEMAS DE CCTV HDTV LÍNEA PROFESIONAL


CÁMARAS CÁMARAS 2MP / 5MP Tecnología 4 en 1: ANALÓGICO / HDTV / AHD / TVI




12	NV-HAC-HFW1230T-Z		<p>LÍNEA PRO</p> <p>SONY STARVIS 1080P Full HD</p> <p>Contra Luz WDR Lente Motorizado 2.7-13.5mm IP66 IR: 60m</p>	<p>Tecnología (4 en 1): ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI</p> <p>TUBO MOTORIZADO STARVIS 1/2.8" 2.0 MP 2.7-13.5mm IR: 60m IP66 WDR</p> <p>Resolución: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.7-13.5mm • AWB, AGC, BLC, WDR, 2D-DNR</p> <p>• Smart IR: 60m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5W</p> <p>• IP66 • No incluye fuente • -10°C ~ +50°C • Menú OSD • Carcasa Metal</p>	95.00
13	NV-HAC-HDW1230T-Z		<p>LÍNEA PRO</p> <p>SONY STARVIS 1080P Full HD</p> <p>Contra Luz WDR Lente Motorizado 2.7-13.5mm IP66 IR: 30m</p>	<p>Tecnología (4 en 1): ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI</p> <p>DOMO MOTORIZADO STARVIS 1/2.8" 2.0 MP 2.7-13.5mm IR: 30m IP66 WDR</p> <p>Resolución: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8-12mm • AWB, AGC, BLC, WDR, 2D-DNR</p> <p>• Smart IR: 30m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5W</p> <p>• IP66 • No incluye fuente • -10°C ~ +50°C • Menú OSD • Carcasa Metal</p>	85.00
14	NV-HAC-HUM3200		<p>LÍNEA PRO</p> <p>4 en 1 CMOS SONY 1080P Full HD</p> <p>Día & Noche Lente 3.7mm</p>	<p>Tecnología (4 en 1): ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI</p> <p>CAMARA PINHOLE CMOS SONY 1/2.9" 2.0 MP 3.7mm DIA & NOCHE</p> <p>Resolución: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • AWB, AGC, BLC, dWDR, 2D-DNR</p> <p>• Día & Noche • Iluminación: 0.01Lux@F1.2 • 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5W</p> <p>• No incluye fuente • -10°C ~ +50°C • Menú OSD • Carcasa Metal</p>	64.00
15	NV-HAC-HFW210X-Z		<p>LÍNEA PRO</p> <p>3 en 1 CMOS SONY 1080P Full HD</p> <p>Contra Luz WDR Digital 10X 5.1-51mm IP66 IR: 100m</p>	<p>Tecnología (3 en 1): ANALÓGICO / AHD / TVI</p> <p>TUBO PTZ - MOTORIZADO CMOS SONY 1/2.9" 2.0 MP ZOOM 10X 5.1-51mm IR: 100m IP66</p> <p>Resolución: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 5.1-51mm • AWB, AGC, BLC, dWDR, 2D-DNR</p> <p>• Smart IR: 100m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5W</p> <p>• IP66 • No incluye fuente • -10°C ~ +50°C • Menú OSD • Carcasa Metal</p>	118.00
16	NV-HAC-HDW1500SL		<p>LÍNEA PRO</p> <p>SONY STARVIS 4 MPX 2560x1440</p> <p>Contra Luz WDR Lente 2.8mm IP66 IR: 20m</p>	<p>Tecnología (4 en 1): ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI</p> <p>MINI DOMO EXTERIOR STARVIS 1/2.8" 4.0 MP 2.8mm IP66 IR: 20m WDR</p> <p>Resolución: 2560(V) x 1440(V) • Lente: 2.8mm • AWB, AGC, BLC, WDR, 2D-DNR</p> <p>• Smart IR: 20m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5W</p> <p>• IP66 • No incluye fuente • -10°C ~ +50°C • Menú OSD • Carcasa Metal</p>	62.00
17	NV-HAC-HFW1500SL		<p>LÍNEA PRO</p> <p>SONY STARVIS 4 MPX 2560x1440</p> <p>Contra Luz WDR Lente 2.8mm IP66 IR: 25m</p>	<p>Tecnología (4 en 1): ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI</p> <p>TUBO EXTERIOR STARVIS 1/2.8" 4.0 MP 2.8mm IP66 IR: 25m WDR</p> <p>Resolución: 2560(V) x 1440(V) • Lente: 2.8mm • AWB, AGC, BLC, WDR, 2D-DNR</p> <p>• Smart IR: 25m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5W</p> <p>• IP66 • No incluye fuente • -10°C ~ +50°C • Menú OSD • Carcasa Metal</p>	66.00

SISTEMAS DE CCTV HDTV GRABADORES XVR Básicos Pentahíbridos: Análogo / IP / HDTV / AHD / TVI




18	NV-XVR1A04		<p>5 en 1 1080 Full HD PENTA Híbrido</p> <p>04 ch Video 01 HDD Codec H.264</p> <p>RECONOCIMIENTO FACIAL</p>	<p>XVR COOPER 4Ch PENTAHÍBRIDO (Análogo / IP / HDCVI / AHD / TVI)</p> <p>720P / 1080N H.264 50 Mbps 2 análogos + 4 IP VGA & HDMI 1 HDD</p> <p>• Velocidad de Grabación: 720P/1080N@30fps • H.264 • Dual Stream</p> <p>• Capacidad 1 Disco Duro SATA III (hasta 8TB) • 2 USB2.0</p> <p>• Salida VGA / HDMI • Display hasta 4 ch • Visualiz. Smartphone (Android / IOS)</p> <p>• Audio 1 In/1 out • RS485 • 2 USB2.0</p> <p>• 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión directa P2P • ONVIF</p> <p>• Alimentación 12VDC x 2A • Consumo <4W (Sin Discos)</p>	52.00
19	NV-XVR1A08		<p>5 en 1 1080 Full HD PENTA Híbrido</p> <p>08 ch Video 01 HDD Codec H.265+</p> <p>RECONOCIMIENTO FACIAL</p>	<p>XVR COOPER 8Ch PENTAHÍBRIDO (Análogo / IP / HDCVI / AHD / TVI)</p> <p>720P / 1080N H.265+ 48 Mbps 2 análogos + 7 IP VGA & HDMI 1 HDD</p> <p>• Velocidad de Grabación: 720P/1080N@30fps • H.265+ • Dual Stream</p> <p>• Capacidad 1 Disco Duro SATA III (hasta 8TB)</p> <p>• Salida VGA / HDMI • Display hasta 4 ch • Visualiz. Smartphone (Android / IOS)</p> <p>• Audio 2 In/1 out • RS485 • 2 USB2.0</p> <p>• 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión directa P2P • ONVIF</p> <p>• Alimentación 12VDC • Consumo <6W (Sin Discos)</p>	70.00
20	NV-XVR1B16		<p>5 en 1 1080 Full HD PENTA Híbrido</p> <p>16 ch Video 01 HDD Codec H.265+</p> <p>RECONOCIMIENTO FACIAL</p>	<p>XVR COOPER 16Ch PENTAHÍBRIDO (Análogo / IP / HDCVI / AHD / TVI)</p> <p>720P / 1080N H.265+ 80 Mbps 2 análogos + 14 IP VGA & HDMI 1 HDD</p> <p>• Velocidad de Grabación: 720P/1080N@30fps • H.265+ • Dual Stream</p> <p>• Capacidad 1 Disco Duro SATA III (hasta 8TB)</p> <p>• Salida VGA / HDMI • Display hasta 4 ch • Visualiz. Smartphone (Android / IOS)</p> <p>• Audio 2 In/1 out • RS485 • 2 USB2.0</p> <p>• 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión directa P2P • ONVIF</p> <p>• Alimentación 12VDC • Consumo <6W (Sin Discos)</p>	144.00
21	NV-XVR5832S-X		<p>5 en 1 1080 Full HD PENTA Híbrido</p> <p>32 ch Video 08 HDD Codec H.265+</p> <p>RECONOCIMIENTO FACIAL</p>	<p>XVR COOPER 32Ch PENTAHÍBRIDO (Análogo / IP / HDCVI / AHD / TVI)</p> <p>720P / 1080N H.265 160 Mbps 960 fps VGA & HDMI 8 HDD 12 Audio</p> <p>• Velocidad de Grabación: 720P/1080N@30fps & 1080P@15fps • Dual Stream</p> <p>• Capacidad 8 Discos Duros SATA III (hasta 64TB) • 2 USB2.0 • 1 eSATA</p> <p>• Salida 1VGA / 1HDMI • Display hasta 32 ch • Visualiz. Smartphone (Android / IOS)</p> <p>• Audio 12 In/1 out • Alarma 16 in/4 Out • RS485 PTZ</p> <p>• 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps • Soporta conexión directa P2P • ONVIF</p> <p>• Alimentación 220VAC • Consumo <35W (Sin Discos)</p>	460.00



22	 NVR201-04U	 		<p>XVR PENTAHÍBRIDO 04Ch + 2Ch IP (Análogo / IP / AHD / TVI / CVI) 4 BNC/5MP H.264 Tasa Bits 80 Mbps HDMI 1 HDD Audio 4 In/1 out • Velocidad de Grabación: 5MP@10fps, 4MP@12fps, 3MP@16fps, 1080P@25fps, 720P@30fps • Soporta AHD & TVI hasta 5MP / CVI 1080P • Dual Stream • Capacidad 1 Disco Duro SATA (hasta 10TB) • Salida VGA / HDMI • Display hasta 6 ch • Visualiz. Smartphone (Android / IOS app EZVIEW) • Audio 4 In/1 out • RS485 • 2 USB2.0 • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión directa P2P • ONVIF • Alimentación 12VDC • Consumo <= 5W (Sin Discos) • Analítica de Video en IP: - VCA: Detección de Rostros, Intrusión, Cruce de línea, Audio, Focus, Cambio de escena.</p>	67.80
23	 NVR302-08Q	 		<p>XVR PENTAHÍBRIDO 8CH + 4CH IP (Análogo / IP / AHD / TVI / CVI) 8 BNC/8 MP H.264 & H.265 Tasa Bits 120 Mbps HDMI 2 HDD Audio 1 In/1 out Audio Bidireccional • Velocidad de Grabación: 8MPLite@8fps, 5MPLite @12fps, 4MP Lite@15fps, 3MP@15fps, 1080P@15fps, 720P@30fps • Soporta AHD & TVI & CVI hasta 8MP@15 fps • Dual Stream • Capacidad 2 Disco Duro SATA (hasta 10TB) • Salida VGA / HDMI • Display hasta 12 ch • Visualiz. Smartphone (Android / IOS app EZVIEW) • Audio 1 In/1 out • Audio Bidireccional 1 • RS485 • 2 USB2.0 • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión directa P2P • ONVIF • Alimentación 12VDC • Consumo <= 8W (Sin Discos) • Analítica de Video en IP: - VCA: Detección de Rostros, Intrusión, Cruce de línea, Audio, Focus, Cambio de escena.</p>	179.80
24	 NVR302-16Q	 		<p>XVR PENTAHÍBRIDO 16CH + 8CH IP (Análogo / IP / AHD / TVI / CVI) 16 BNC/8 MP H.264 & H.265 Tasa Bits 152 Mbps HDMI 2 HDD Audio 1 In/1 out Audio Bidireccional • Soporta AHD & TVI & CVI hasta 8MP@15 fps • Dual Stream • Velocidad de Grabación: 8MPLite@8fps, 5MPLite @12fps, 4MP Lite@15fps, 3MP@15fps, 1080P@15fps, 720P@30fps . • Capacidad 2 Disco Duro SATA (hasta 10TB) • Salida VGA / HDMI • Display hasta 24 ch • Visualiz. Smartphone (Android / IOS app EZVIEW) • Audio 1 In/1 out • Audio Bidireccional 1 • RS485 • 2 USB2.0 • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión directa P2P • ONVIF • Alimentación 12VDC • Consumo <= 12W (Sin Discos) • Analítica de Video en IP: - VCA: Detección de Rostros, Intrusión, Cruce de línea, Audio, Focus, Cambio de escena.</p>	279.80
25	 NV-XVR5104H-X	<p>LÍNEA PRO</p> 	 	<p>XVR COOPER 4Ch PENTAHÍBRIDO (Análogo / IP / HDCVI / AHD / TVI) 8MP / 5MP / 4MP / 1080P H.265+ 80 Mbps 2 análogos + 7 IP VGA & HDMI 1 HDD • Velocidad de Grabación: 8MP@12fps, 5MP@12fps, 1080P/720P@30fps • H.265+ • Dual Stream • Capacidad 1 Disco Duro SATA III (hasta 6TB) • Salida VGA / HDMI • Display hasta 4 ch • Visualiz. Smartphone (Android / IOS) • Audio 4 In/1 out • RS485 • 2 USB2.0 • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión directa P2P • ONVIF • Alimentación 12VDC • Consumo <6W (Sin Discos) • Analítica de Video: - Detección de Rostros y Reconocimiento de Rostros. - Búsqueda por rostros - Lista blanca y lista negra con capacidad hasta de 10 rostros.</p>	124.00
26	 NV-XVR5108H-X	<p>LÍNEA PRO</p> 	 	<p>XVR COOPER 8Ch PENTAHÍBRIDO (Análogo / IP / HDCVI / AHD / TVI) 8MP / 5MP / 4MP / 1080P H.265+ 6 análogos + 10 IP 240 fps VGA & HDMI 1 HDD • Velocidad de Grabación: 4K@8fps, 5MP@12fps, 1080P/720P@30fps • H.265+ • Dual Stream • Capacidad 1 Disco Duro SATA III (hasta 8TB) • Salida VGA / HDMI • Display hasta 8 ch • Visualiz. Smartphone (Android / IOS) • Audio 4 In/1 out • RS485 • 2 USB2.0 • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión directa P2P • ONVIF • Alimentación 12VDC • Consumo <10W (Sin Discos) • Analítica de Video: - Detección de Rostros y Reconocimiento de Rostros. - Búsqueda por rostros - Lista blanca y lista negra con capacidad hasta de 10 rostros.</p>	160.00
27	 NV-XVR5216A-X	<p>LÍNEA PRO</p> 		<p>XVR COOPER 16Ch PENTAHÍBRIDO (Análogo / IP / HDCVI / AHD / TVI) 8MP / 5MP / 4MP / 1080P H.265+ 2 análogos + 14 IP 480 fps VGA & HDMI 2 HDD • Velocidad de Grabación: 4K@8fps, 5MP@12fps, 1080P/720P@30fps • H.265+ • Dual Stream • Capacidad 2 Disco Duro SATA III (hasta 8TB) • Salida VGA / HDMI • Display hasta 8 ch • Visualiz. Smartphone (Android / IOS) • Audio 6 In/1 out • Alarma 4 in/1 Out • RS485 • 2 USB2.0 • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión directa P2P • ONVIF • Alimentación 12VDC • Consumo <10W (Sin Discos)</p>	340.00



28	 NV-SD59218-HC	<p>NEW PRODUCT</p> 		<p>Tecnología (3 en 1) : ANALÓGICO / AHD / TVI DOMO PTZ - 1080P 2.0 MP Zoom 18X IP66 IR: 60m IP66 dWDR Resolución: Full HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 5.35mm-96.3mm • Zoom Óptico: 18X • AGC, ATW, 3D-DNR, BLC, HLC, dWDR, ICR • Iluminación: Color 0.5Lux@F1.6, B/W 0Lux@F1.6 (IR on) • Velocidad Max 45°/s • Pan: 360°; Tilt: 0° a 90° • Incluye soporte • Menú OSD • Presets:200 • Alimentación: DC12V/2MP • Consumo: 16Watts • Protocolos: Pelco-P, Pelco-D • IP66 • Inc. Soporte de pared y fuente • -40° a +60°C</p>	280.00
----	-------------------	------------------------	--	---	--------

29	NV-SD59233-HC 	 NEW PRODUCT		Tecnología (3 en 1) : ANALÓGICO / AHD / TVI DOMO PTZ - 1080P 2.0 MP Zoom 33X IP66 IR: 150m IP66 dWDR Resolución: Full HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 4.6mm-152mm • Zoom Optico: 33X • AGC, ATW, 3D-DNR, BLC, HLC, dWDR, ICR • Iluminación: Color 0.5Lux@F1.6, B/W 0Lux@F1.6 (IR on) • Velocidad Max 120°/s • Pan: 360°; Tilt: 0° a 93° • Incluye soporte • Menú OSD • Presets:220 • Alimentación: DC12V/4MP • Consumo: 23Watts • Protocolos: Pelco-P, Pelco-D • IP66 • Inc. Soporte de pared y fuente • -40° a +60°C	640.00
30	SD59230I-HC-S3			Tecnología (4 en 1) : ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI DOMO PTZ - 1080P 2.0 MP Zoom 30X IP66 IR: 150m WDR Entrada de Audio Resolución: Full HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 4.5-135mm • Zoom Optico: 30X (16X Digital) • AGC, ATW, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR, ICR • Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6, B/W 0Lux@F1.6 (IR on) • Velocidad Max 400°/s • Pan: 360° (Giro sin fin); Tilt: -15° a 90°(Auto Flip) • Menú OSD • Presets: 300 • Alimentación: 24VAC • Consumo: 23Watts • Protocolos: DAHUA, Pelco-P, Pelco-D • IP66 • Inc. Soporte de pared y fuente • -40° a +70°C	754.00
31	SD6C230IN-HC-S3			Tecnología (4 en 1) : ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI DOMO PTZ - 1080P 2.0 MP Zoom 30X IP66 IR: 150m WDR Entrada de Audio Resolución: Full HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 4.5-135mm • Zoom Optico: 30X (16X Digital) • AGC, ATW, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR, ICR • Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6, B/W 0Lux@F1.6 (IR on) • Velocidad Max 400°/s • Pan: 360° (Giro sin fin); Tilt: -15° a 90°(Auto Flip) • Menú OSD • Presets: 300 • Alimentación: 24VAC • Consumo: 23Watts • Protocolos: DAHUA, Pelco-P, Pelco-D • IP66 • Inc. Soporte de pared y fuente • -40° a +70°C	854.00

SISTEMAS DE CCTV IP

CÁMARAS

IP PROFESSIONAL

2MP

32	NV-IPC-HDBW1230S 	 		MINI DOMO STARVIS 1/2.8" 2.0MP H.265+ 2.8mm WDR IR: 20m IK10 PoE Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.005Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: H.265+/H.264 • Triple Stream • DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 9W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • -20°C~+60°C • IP66 • IK10 - PDF : http://	92.00
33	NV-IPC-HFW1230S 	 		CAMARA TUBO STARVIS 1/2.8" 2.0MP H.265+ 2.8mm WDR IR: 25m PoE Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Smart IR: 25m • Iluminación: 0.005Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: H.265+/H.264 • Triple Stream • DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 9W (IR on) • Soporta microSD • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • -20°C~+60°C • IP66 - PDF : http://	92.00
34	NV-IPC-HDW2231R-VF 	 		DOMO VARIFOCAL STARVIS 1/2.8" 2.0MP H.265+ 2.8-12mm WDR IR: 30m PoE Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.005Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: H.265+/H.264 • Triple Stream • DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 10W (IR on) • • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • -20°C~+60°C • IP66 - PDF : http://	122.00
35	NV-IPC-HFW2231R-VF-IRE6 	 		TUBO VARIFOCAL STARVIS 1/2.8" 2.0MP H.265+ 2.8-12mm WDR IR: 60m PoE Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Smart IR: 60m • Iluminación: 0.005Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: H.265+/H.264 • Triple Stream • DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 10W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • -20°C~+60°C • IP66 - PDF : http://	156.00
36	NV-IPC-HBW2241R-ZS 	 		DOMO MOTORIZADO STARVIS 1/2.8" 2.0MP H.265+ 2.7-13.5mm WDR IR: 30m PoE Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.7-13.5mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.005Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: H.265+/H.264 • Triple Stream • DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 10W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • -20°C~+60°C • IP66 - PDF : http://	124.00
37	NV-IPC-HFW2241R-ZS-IRE6 	 		TUBO MOTORIZADO STARVIS 1/2.8" 2.0MP H.265+ 2.7-13.5mm WDR IR: 60m PoE Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.7-13.5mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Smart IR: 60m • Iluminación: 0.005Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: H.265+/H.264 • Triple Stream • DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 10W (IR on) • • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • -20°C~+60°C • IP66 - PDF : http://	146.00
38	NV-IPC-HFW1230S-WIFI 	 		CAMARA TUBO WIFI STARVIS 1/2.9" 2.0MP H.265+ 3.6mm dWDR IR: 30 Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 3.6mm • BLC, HLC, 3D-NR, dWDR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.01Lux, 0Lux IR on • Compresión: H.265+/H.264 • Triple Stream • DC12V, • Soporta microSD 128GB • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • -20°C~+60°C • IP66 • Antena: 3dbi • Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n), 2.4Ghz • Rango WiFi: 200m sin obstaculos	79.72
39	NV-IPC-HDW2231R-WIFI 	 		DOMO VARIFOCAL WIFI STARVIS 1/2.9" 2.0MP H.265+ 2.8-12mm dWDR IR: 30m Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8-12 mm • BLC, HLC, 3D-NR, dWDR • Soporta microSD 128GB • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.01Lux, 0Lux IR on • Compresión: H.265+/H.264 • Triple Stream • DC12V, • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • -20°C~+60°C • IP66 • Antena: 3dbi • Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n), 2.4Ghz • Rango WiFi: 200m sin obstaculos	99.60
40	NV-IPC-HDW1531S 	 		MINI DOMO STARVIS 1/2.8" 5.0MP H.265+ 2.8mm WDR IR: 20m PoE Resolución: 2592(H) x 1944(V) @ 20fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.01Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: H.265+/H.264 • Triple Stream • DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 10W (IR on) • Soporta microSD • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • -20°C~+60°C • IP66 - PDF : http://	108.00
41	NV-IPC-HFW1531S 	 		CAMARA TUBO STARVIS 1/2.8" 5.0MP H.265+ 2.8mm WDR IR: 30m PoE Resolución: 2592(H) x 1944(V) @ 20fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.01Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: H.265+/H.264 • Triple Stream • DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 10W (IR on) • Soporta microSD • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • -20°C~+60°C • IP66 - PDF : http://	107.00

42	NV-IPC-HDW2531R-ZS 			DOMO MOTORIZADO STARVIS 1/2.8" 5.0MP H.265+ 2.7-13.5mm WDR IR: 30m PoE Resolución: 2592(H) x 1944(V) @ 20fps • Lente: 2.7-13.5mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.01Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: H.265+/H.264 • Triple Stream • DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 10W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • -20°C~+60°C • IP66 - PDF : http://	172.00
43	NV-IPC-HFW2531T-ZS-IRE6 			TUBO MOTORIZADO STARVIS 1/2.8" 5.0MP H.265+ 2.7-13.5mm WDR IR: 60m PoE Resolución: 2592(H) x 1944(V) @ 20fps • Lente: 2.7-13.5mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Smart IR: 60m • Iluminación: 0.01Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: H.265+/H.264 • Triple Stream • DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 10W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • -20°C~+60°C • IP66 - PDF : http://	200.00
44	NV-IPC-HUM3201 			MINI PINHOLE STARVIS 1/2.8" 2.0MP H.265+ 2.8mm WDR Día & Noche Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR, ROI • Iluminación: 0.01Lux@F2.1 • Día & Noche • Compresión: H.265+/H.264 • Triple Stream • DC12V • Consumo: 3.5W • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • -20°C~+60°C - PDF : http://	128.00
45	NV-IPC-HUM3201-V2 			MINI PINHOLE STARVIS 1/2.8" 2.0MP H.265+ 3.7mm WDR Día & Noche Inc. Micrófono Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 3.7mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR, ROI • Iluminación: 0.01Lux@F2.1 • Día & Noche • Compresión: H.265+/H.264 • Triple Stream • DC12V • Consumo: 3.5W • Soporta microSD • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • -20°C~+60°C - PDF : http://	-
46	NV-IPC-EB5431 			FISHEYE INTERIOR 360° WIFI 4.0MP H.265+ 1.05mm WDR IR: 20m Micrófono PoE Speaker Resolución: 2048(H) x 2048(V)@15fps • Lente: 1.03mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.01Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: H.265+ • Triple Stream • DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 10W (IR on) • Soporta microSD • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • -20°C~+60°C • Alarma: 1 entrada	203.00
47	NV-IPC-EBW8120 			FISHEYE INTERIOR 360° 12.0MPH.265+ 1.7mm WDR IR: 20m Micrófono PoE Resolución: 4000(H) x 3000(V)@20fps • Lente: 1.7mm • BLC, HLC, 3D-NR, dWDR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.01Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: H.265+ • Triple Stream • DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 10W (IR on) • Soporta microSD hasta 128GB • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • -20°C~+60°C • Alarma: 1 entrada - PDF : http://	358.00
48	NV-IPC-HFW510X-Z 			TUBO PTZ - MOTORIZADO APTINA 1/2.5" 5.0MP H.265+ ZOOM 10X IR: 100m IP66 Resolución: 2592(H) x 1944(V) @ 15fps • Lente: 5.1-51mm • BLC, HLC, 3D-NR • Smart IR: 100m • Iluminación: 0.05Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: H.265+/H.264 • Triple Stream • DC12V • Consumo: 16W (IR on) • Si incluye soporte • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • -40°C~+60°C • IP66 - PDF : http://	360.00
49	NV-IPC-HDBW54X-Z 			MINI DOMO PTZ STARVIS 1/2.8" 5.0MP H.265+ ZOOM 4X IR: 35m IP66 Resolución: 2592(H) x 1944(V) @ 15fps • Lente: 2.8-12mm • BLC, HLC, 3D-NR • Smart IR: 35m • Iluminación: 0.05Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: H.265+/H.264 • Triple Stream • DC12V • Consumo: 16W (IR on) • NO incluye soporte • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • -40°C~+60°C • IP66 • IK10 - PDF : http://	198.00
50	NV-IPC-SD59520-HN 			DOMO PTZ APTINA 1/2.8" 5.0 MP H.265+ ZOOM 20X IR: 120m IP66 Resolución: 2592(H) x 1944(V) @ 15fps • Lente: 4.7-94mm • BLC, HLC, 3D-NR • Zoom Optico: 20X • AGC, ATW, 3D-DNR, BLC, HLC, dWDR, ICR • Iluminación: Color 0.5Lux@F1.6, B/W 0Lux@F1.6 (IR on) • Velocidad Max 120°/s • Pan: 360°; Tilt: 0° a 90° • Incluye soporte • IR: 120m • Menú OSD • Presets:220 • Alimentación: DC12V/4MP • Consumo: 23Watts • Protocolos: Pelco-P, Pelco-D • IP66 • Inc. Soporte de pared y fuente • -40° a +60°C	558.00
51	NV-PFB203W 			SOPORTE DE CÁMARA MINI DOMO PTZ Compatible con: NV-IPC-HDBW54X-Z	16.40

SISTEMAS DE CCTV HDTVI

ACCESORIOS









DISCOS DUROS

52	HDD-1000-WD		DISCO DURO SATA 1TB - ESPECIAL PARA DVR/NVR - WESTERN DIGITAL PURPLE	* PRECIO FLAT	115.00
53	HDD-2000-WD		DISCO DURO SATA 2TB - ESPECIAL PARA DVR/NVR - WESTERN DIGITAL PURPLE	* PRECIO FLAT	164.00
54	HDD-4000-SG		DISCO DURO SATA 4TB - ESPECIAL PARA DVR/NVR - SEAGATE HD VIDEO 3.5 HDD	* PRECIO FLAT	291.00
55	HDD-4000-WD		DISCO DURO SATA 4TB - ESPECIAL PARA DVR/NVR - WESTERN DIGITAL PURPLE	* PRECIO FLAT	298.00
56	HDD-6000-WD		DISCO DURO SATA 6TB - ESPECIAL PARA DVR/NVR - WESTERN DIGITAL PURPLE	* PRECIO FLAT	490.00
57	HDD-8000-WD		DISCO DURO SATA 8TB - ESPECIAL PARA DVR/NVR - SEAGATE HD Serie SKYHAWK	* PRECIO FLAT	675.42

CONTROLADORES JOYSTICK

58	DH-KB1000			JOYSTICK - PARA CAMARAS PTZ / DVR DAHUA Uso ideal para DVR, NVR, cámaras PTZ Analógicas / Conexión por RS232, RS485 / Función 3D para cámaras PTZ / Manejo de DVR por el puerto RS232 Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=CQWITzxLbbs	200.00
----	-----------	--	--	--	--------

ACCESORIOS DE CCTV

59	DH-PFM321		FUENTE DC12V / 1.0 Amp Para Cámaras Fijas CERTIFICACIÓN UL	4.80
60	NV-DC1000H-UL		FUENTE DC12V / 1.0 Amp Para Cámaras Fijas CERTIFICACIÓN UL	6.00
61	NV-DC2000H-UL		FUENTE DC12V / 2.0 Amp Para Cámaras Fijas CERTIFICACIÓN UL	9.20
62	NV-DC10A18(UL)		FUENTE CENTRALIZADA DE 18 ENTRADAS DC 12V / 10 AMP CERTIFICACIÓN UL	74.00
63	NV-DC20A18(UL)		FUENTE CENTRALIZADA DE 18 ENTRADAS DC 12V / 20 AMP CERTIFICACIÓN UL	94.00
64	NV-UTP202L		BALUN 01 CANAL HD CONVERTIDOR PASIVO 1 CANAL HD	4.90
65	NV-DC4000		FUENTE DC12V / 4.0 Amp Ideal para Grabadores XVR de 4ch, 8ch, 16ch y PTZ que soporten alimentación de DC12V	12.00
66	NV-AC2472		FUENTE AC24V / 3.0 Amp Ideal para Domo PTZ que soporten alimentación de AC24V	16.00
67	NV-MIC-N		MICRÓFONO ANÁLOGO HD 1 RCA DC12V RADIO DE ALCANCE 5 METROS	8.00