



VITES
 Visión Technology Security
 Ingeniería de Seguridad Electrónica y Eléctrica



Tel. 989 061 170
 ventas@viteessac.com

MODELO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	P.U \$
CONTROL DE TIEMPO & ASISTENCIA			
LÍNEA DE CONTROL DE TIEMPO Y ASISTENCIA PARA NEGOCIOS			
SUPER OFERTA LX16 	Control de Tiempo y Asistencia mediante Huella Digital. Pantalla de TFT de 2.8" TFT / Capacidad de 500 huellas de / 500 usuarios / 50,000 registros. Comunicación: USB Host-Cliente / Alarma, mensajes en pantalla, código de trabajo, informes SSR Excel, entrada T9, ID de 9 dígitos. 		\$86,97
SUPER OFERTA 	Control de Tiempo y Asistencia mediante Huella Digital. Pantalla TFT de colores de 2,4 pulgadas / Capacidad de 2000 huellas de / 1000 usuarios / 100,000 registros. Comunicación: USB / Alarma. Verificación: Huella+Password, Solo Huella, Solo Pasword. Verificación de velocidad extrema <1.5s Firmware de actualización flash USB Informe de asistencia de exportación flash USB Método de entrada T9> Indicación de voz Todos los usuarios pueden consultar sus registros de asistencia		ADMS \$87,76
NEW K14 	Control de Asistencia IP mediante Huella Digital y Tarjeta ID Pantalla de TFT de 2.8" TFT / Capacidad de 3000 huellas de / 3000 tarjetas / 100,000 registros / Puertos TCP/IP y USB Host / Alarma, mensajes en pantalla, código de trabajo, informes SSR Excel, copia de seguridad en tiempo real, entrada T9, ID de 9 dígitos. Software: ZKTime.Net Lite (Gratis)		\$127,58
SUPER OFERTA K30/ID 	Control de Asistencia IP y Acceso Básico con Huella Digital y Tarjeta ID Pantalla de 2.8" TFT / Capacidad de 3,000 huellas / 3,000 tarjetas / 100,000 registros / Puertos TCP/IP y USB Host / Batería incorporada / Alarma, mensajes en pantalla, código de trabajo, entrada T9. Software: ZKTime.Net Lite (Gratis)		ADMS \$192,50
 D1 	Control de Asistencia IP para Escritorio WI-FI Pantalla LCD de 2.8" / Capacidad de 1,000 huellas / 50,000 registros / Comunicación USB Host y WiFi / Batería incorporada / Alarma, mensajes en pantalla, código de trabajo, informes SSR, entrada T9, ID de 9 dígitos. Software: ZKTime.Net Lite (Gratis) / BioTime 8.0 (Licenciado Item 23)		\$231,09
 UA400/ID 	Control de Asistencia IP por Huella Digital. Pantalla de 3" TFT / Capacidad de 3,000 huellas / 100,000 registros / Puertos TCP/IP, RS485, USB host / Código de Trabajo, SMS, DLST, Timbre Programado, Búsqueda Self-Service, Cambio Automático de Estado. Soporta ADMS. Software: ZKTime.Net Lite (Gratis) / ADMS (Licencia) / BioTime 8.0 (Licenciado Item 23)		ADMS \$298,43
SUPER OFERTA ASA2212A 	Control de Asistencia IP y Acceso Básico, mediante Huella Digital, tarjeta Mifare y registro fotográfico. Métodos de verificación de huella digital, contraseña o tarjeta Mifare1 - 13.56MHZ Cámara integrada 1.3MP para capturar la foto en tiempo real. Capacidad de 3,000 huellas / 1,000 usuarios / 150,000 registros / Puertos TCP/IP y USB Host / Relay x 1 (for Lock /External Bell), código de trabajo, entrada T9. Todos los usuarios pueden consultar sus registros de asistencia Dentro de las fotos de almacenamiento de la tarjeta SD	 	\$271,68 ADMS

<p>ICLOCK260/ID</p> 	<p>Control de Asistencia IP mediante Huella Digital y Tarjeta ID Pantalla de 3" TFT / Capacidad de 8,000 huellas / 10,000 Tarjetas / 200,000 Registros / Puertos: TCP/IP, RS232/485, USB Host y Cliente / Mensajes en pantalla, entrada T9, cambio automático de estado, auto-búsqueda. Soporta ADMS / Incluye fuente alimentación. Opcional: Tarjeta Mifere, Websever, ADMS, Modo verifiry Multilpe, Bell externa e impresoras Software: ZKTime.Net Lite (Gratis) / ADMS (Licencia) / BioTime 8.0 (Licenciado Item 23)</p> 		<p>\$431,07</p> 
<p>ICLOCK880/ID</p> 	<p>Control de Asistencia IP y Acceso Básico mediante Huella Digital, Tarjeta ID y registro fotografico. Pantalla táctil de 3.5" TFT / Capacidad de 30,000 huellas / 30,000 Tarjetas / 200,000 registros / Puertos: TCP/IP, RS232/485, USB Host / Cámara Giratoria / Protector de huella digital / Mensajes en pantalla / Batería Interna de respaldo / Auto-búsqueda. Soporta ADMS. Incluye fuente alimentación. Software: ZKTime.Net Lite (Gratis) / ADMS (Licencia) / BioTime 8.0 (Licenciado Item 23)</p> 		<p>\$630,01</p>  
 <p>LP400/ID</p>  	<p>Control de Asistencia IP mediante Huella Digital, Tarjeta RFID y/o Contraseña con Impresora Térmica Integrada. Pantalla de 3" TFT / Capacidad: 3,000 huellas / 10,000 Tarjetas/ 100,000 Eventos / Puertos TCP/IP, USB Host y Cliente / Alarma, mensajes en pantalla, código de trabajo, entrada T9, cambio automático de estado, auto- búsqueda, soporta ADMS. Incluye Fuente de Alimentación. Software: ZKTime.Net Lite (Gratis) / ADMS (Licencia) / BioTime 8.0 (Licenciado Item 23)</p> 		<p>\$994,77</p>  
<p>S922/WIFI</p> 	<p>Control de Asistencia IP Portátil Reforzado mediante Huella Digital y Tarjeta ID Pantalla táctil de 3.5" TFT / Capacidad de 5,000 huellas / 30,000 Tarjetas / 200,000 registros / Puertos: TCP/IP, USB Host / Protector de huella digital / Mensajes en pantalla / Batería interna de respaldo / Auto-búsqueda. Incluye Licencia ADMS y fuente alimentación. Software: ZKTime.Net Lite (Gratis) / BioTime 8.0 (Licenciado Item 23)</p> 		<p>\$862,14</p>  
<p>S922/3G</p> 	<p>Control de Asistencia IP Portátil Reforzado mediante Huella Digital y Tarjeta ID 3G Pantalla táctil de 3.5" TFT / Capacidad de 5,000 huellas / 30,000 Tarjetas / 200,000 registros / Puertos: TCP/IP, USB Host / Protector de huella digital / Mensajes en pantalla / Batería interna de respaldo / Auto-búsqueda. Incluye Licencia ADMS y fuente alimentación. Software: ZKTime.Net Lite (Gratis) / BioTime 8.0 (Licenciado Item 23)</p> 		<p>\$1.061,08</p>  
 <p>SLK20R</p> 	<p>Lector Biométrico SILKID de Alto Rendimiento USB • Certificado FBI • Función anti-falsificación de huellas digitales. • Amplia zona de captura de huellas y alta calidad de imagen. • Reconocimiento rápido de huellas secas, ásperas y húmedas. • USB 2.0 de alta velocidad. • Facil Instalación y Conectividad. • Modo de reposo.</p>		<p>\$215,53</p>  
 <p>ZK9500</p> 	<p>Enrolador de Huella digital con conexión USB / LED indica el estado de dispositivo / CD driver incluido / Resolución 500 ppp/256 Grises / Detección de área 15 x18mm / Tamaño de imagen 280 x 360 pixeles / Soporta Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8(32/64bit).</p> 		<p>\$91,77</p> 
<p>ZK8500R</p> 	<p>Enrolador de huellas digitales y de Tarjetas ID 125Khz / MIFARE 13.56MHz Permite registrar la huella digital o tarjeta del usuario gracias al Software de ZKTeco para tiempo y asistencia y control de accesos, el software de control de rondas. Comunicación: USB 1.1/2.0 / Windows 2000/XP/2003/Vista. SDK disponibles para futuro desarrollo.</p> 		<p>\$133,21</p> 
LÍNEA DE CONTROL DE ASISTENCIA & ACCESO - RECONOCIMIENTO FACIAL / PALMA			
<p>MB460/ID</p> 	<p>Control de Asistencia IP y Acceso Básico mediante Detección Facial, Huellas Pantalla TFT de 2.8" / Capacidad de 1,500 rostros / 2,000 huellas / Tarjetas ID 2,000 / Registros 100,000 / Puertos: TCP/IP, USB Host y Wifi (opcional). SMS, Horario de Verano, Timbre Programado, Búsqueda Self-Service, Cambio Automático de Estado, Foto ID, Cámara, Multi-verificación, Soporta ADMS (opcional) Salida 12V. Incluye fuente alimentación.Opcional:Tarjeta ID / Mifare ADMS Software: ZKTime.Net Lite (Gratis) / BioTime 8.0 (Licenciado Item 23) / WDMS (Licencia).</p> 	 	<p>\$334,07</p> 

<p>P160</p>  	<p>Terminal Biométrica Multi-Modal de Palma y Huella Digital para Gestión de Asistencia y Control de Acceso, • 600 palmas, 3.000 huellas y 100.000 eventos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseño ergonómico y elegante. • Verificación en menos de 1 segundo. • Sencilla e intuitiva interfaz de usuario. • Avanzados algoritmos biométricos de reconocimiento de palma y huella digital. • Interfaz de comunicación TCP/IP, USB-Host. • Funciones opcionales: Tarjeta ID, MIFARE, PoE, 3G, Wi-Fi, Módulo de Batería, ADMS. 		 <p>\$340,10</p>
<p>SilkBio-101TC/ID</p> 	<p>Control de Asistencia y Acceso IP con Reconocimiento Facial, Huella digital y Tarjeta ID Pantalla TFT Touch de 2.8 Pulgadas, Capacidad de 2,000 rostros / 3,000 huellas / 3,000 Tarjetas / 100,000 registros / Control de Acceso Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma.</p> <p>Comunicación Puertos: TCP/IP, RS232/485 y USB, Wifi (Opcional) Opcional: Tarjetas ID / Mifare, ADMS</p> <p>Software: BioTime 8.0 (Licenciado Item 23)</p>		 <p>\$530,55</p>
<p>MULTIBIO700/ID</p>  	<p>Control de Acceso IP con Reconocimiento Facial, Huella digital y Tarjeta ID Pantalla TFT Touch de 3 Pulgadas, Capacidad de 1,500 rostros / 2,000 huellas / 10,000 Tarjetas / 100,000 registros / Control de Acceso Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma / Puertos: TCP/IP, RS232/485 y USB Host / Anti-Passback, Alarma de Sabotaje, Wiegand Entrada y Salida.</p> <p>Software: ZKAccess 3.5 (Gratis) NO INCLUYE FUENTE</p>		 <p>\$609,27</p>
<p>ASA4214F</p> 	<p>Control de Asistencia IP / Wi-Fi y Acceso Básico mediante Detección IR Facial, Huellas y Tarjeta MIFIRE</p> <p>Pantalla táctil de 4,3 pulgadas / Capacidad de 1,000 rostros / 3,000 huellas / 30,000 Tarjetas / 150,000 registros / Puertos: TCP/IP, Wi-Fi, RS232/485, USB Host / Control de Acceso Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma Input x 2, Alarm Output x 2.</p> <p>Detección de rostro en vivo, protección de cara o imagen falsas Exacto en entornos de poca luz.</p> <p>Admite dispositivos P2P, dispositivos de administración sencillos en forma remota en SmartPSS</p>		 <p>\$633,31</p>
<p>uFace402/ID</p> 	<p>Control de Asistencia IP y Acceso Básico mediante Detección Facial, Huellas y Tarjeta ID Pantalla de 4.3" / Capacidad de 3,000 rostros / 4,000 huellas / Tarjetas ID 10,000 / Registros 100,000 / Puertos: TCP/IP, RS232/485, USB Host y Cliente. Mensajes en pantalla, Foto ID / Batería interna de respaldo / Auto-búsqueda. Soporta ADMS. Incluye fuente alimentación.</p> <p>Opcional: MFCARD, ADMS, 3G, Wi-Fi, batería de reserva Software: ZKTime.Net Lite (Gratis) // WDMs (Licencia).</p>		 <p>\$682,84</p>
GREEN LABEL - ASISTENCIA & ACCESO- PROYECTOS			
<p>G3</p> 	<p>Terminal Multi-Biométrica para Gestión de Asistencia y Control de Acceso reconocimiento facial.</p> <p>Pantalla Touch TFT-LCD de 4.3" lector de huella SilkID / Capacidad de 3,000 rostros / 5,000 huellas / Tarjetas ID 10,000 / Registros 100,000 / Puertos: TCP/IP, Salida Wiegand USB Host y Cliente. Mensajes en pantalla, Foto ID / Auto- búsqueda. incluye ADMS. Incluye fuente alimentación. Interfaz de control de acceso, Relevador de cerradura, salida de alarma, boton de salida, sensor de puerta, timbre externo.</p> <p>Opcional: 3G, Wi-Fi, batería de reserva Software: BIOTIME 8.0</p>		 <p>\$881,17</p>
<p>PROFACE-X</p> 	<p>Terminal de reconocimiento facial antivandálica para exterior</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rostros: 50,000 (1:N) Compatibilidad: 50,000 Transacciones: 1,000,000 Fotos de usuario: 30,000 Fotos de transacciones: 10,000 • Reconocimiento facial ultra rápido en solo 0.3s • Cámara con sensor CMOS de 2MP con función WDR y starlight • Lector de tarjeta prox integrado de 125 kHz (Mifare opcional) • Tecnología Anti-Suplantación de identidad • Múltiples métodos de comunicación: TCP/IP, RS485, RS232, Wi-Fi (opcional) • Estándar de Protección IK04 para exterior y protección IP68 a prueba de polvo e impermeable • Voltaje: 12V DC Consumo energético < 2,000mA 		 <p>\$1.818,15</p>

LICENCIAS - Control de Asistencia y Acceso - BIOTIME 8.0

 ZKBT-DEV-P10 	<p>BioTime 8.0 - Software Integral de Gestión de tiempo y asistencia ZKBT-Dev-P10</p> <p>Poderoso software de Tiempo y Asistencia basado en web que ofrece las más novedosas características que puede encontrar en un software de gestión de asistencia. Proporciona una comunicación estable a sus dispositivos a través de LAN / WAN / Wi-Fi / GPRS / 3G. Incluye un módulo de Control de Acceso básico que puede conectarse con terminales de acceso standalone de ZKTeco de manera local.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Software de Tiempo y Asistencia Basado en Web. • Sincronización Automática con cientos de Terminales de Asistencia . • Configuración de Horarios y Turnos Flexibles. • Aprobaciones de Permisos y Notificaciones por E-mail. • Módulo de Control de Acceso en Red Local. <p>Trabaja con equipos que soportan ADMS / Incluye soporte tecnico por 12 meses</p>	 10 Dispositivos	\$800,93
 ZKBT-DEV-P20 	<p>BioTime 8.0 - Software Integral de Gestión de tiempo y asistencia ZKBT-Dev-P20</p> <p>Poderoso software de Tiempo y Asistencia basado en web que ofrece las más novedosas características que puede encontrar en un software de gestión de asistencia. Proporciona una comunicación estable a sus dispositivos a través de LAN / WAN / Wi-Fi / GPRS / 3G. Incluye un módulo de Control de Acceso básico que puede conectarse con terminales de acceso standalone de ZKTeco de manera local.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Software de Tiempo y Asistencia Basado en Web. • Sincronización Automática con cientos de Terminales de Asistencia . • Configuración de Horarios y Turnos Flexibles. • Aprobaciones de Permisos y Notificaciones por E-mail. • Módulo de Control de Acceso en Red Local. <p>Trabaja con equipos que soportan ADMS / Incluye soporte tecnico por 12 meses</p>	 20 Dispositivos	\$1.601,86
 ZKBT-DEV-P50 	<p>BioTime 8.0 - Software Integral de Gestión de tiempo y asistencia ZKBT-Dev-P50</p> <p>Poderoso software de Tiempo y Asistencia basado en web que ofrece las más novedosas características que puede encontrar en un software de gestión de asistencia. Proporciona una comunicación estable a sus dispositivos a través de LAN / WAN / Wi-Fi / GPRS / 3G. Incluye un módulo de Control de Acceso básico que puede conectarse con terminales de acceso standalone de ZKTeco de manera local.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Software de Tiempo y Asistencia Basado en Web. • Sincronización Automática con cientos de Terminales de Asistencia . • Configuración de Horarios y Turnos Flexibles. • Aprobaciones de Permisos y Notificaciones por E-mail. • Módulo de Control de Acceso en Red Local. <p>Trabaja con equipos que soportan ADMS / Incluye soporte tecnico por 12 meses</p>	 50 Dispositivos	\$3.203,71
 ZKBT-APP-P20 	<p>BioTime App Herramienta de Gestión de Asistencia Móvil ZKBT-APP-P20</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fácil Operación: Navegación en 2 pasos • Registro de Asistencia en Tiempo Real con detalles de ubicación geográfica • Envío de fotografía del lugar de trabajo • Notificaciones y Actualizaciones • Solicitud online de permisos • Aprobación/Rechazo de solicitudes por el Administrador o Aprobador • Visualización de horarios y turnos • Mensajes Públicos y Privados • Disponible en iOS y Android 	 1 a 20 Dispositivos	\$800,93
 ZKBT-APP-P2-500 	<p>BioTime App Herramienta de Gestión de Asistencia Móvil ZKBT-APP-P2-500</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fácil Operación: Navegación en 2 pasos • Registro de Asistencia en Tiempo Real con detalles de ubicación geográfica • Envío de fotografía del lugar de trabajo • Notificaciones y Actualizaciones • Solicitud online de permisos • Aprobación/Rechazo de solicitudes por el Administrador o Aprobador • Visualización de horarios y turnos • Mensajes Públicos y Privados • Disponible en iOS y Android 	 20 a 100 Dispositivos	\$1.001,15
 ZKBT-APP-P2-5K 	<p>BioTime App Herramienta de Gestión de Asistencia Móvil ZKBT-APP-P2-5K</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fácil Operación: Navegación en 2 pasos • Registro de Asistencia en Tiempo Real con detalles de ubicación geográfica • Envío de fotografía del lugar de trabajo • Notificaciones y Actualizaciones • Solicitud online de permisos • Aprobación/Rechazo de solicitudes por el Administrador o Aprobador • Visualización de horarios y turnos • Mensajes Públicos y Privados • Disponible en iOS y Android 	 500 a1000 Dispositivos	\$1.601,86
 ADMS	<p>Función ADMS - Tiempo y Asistencia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para gestión remota de dispositivos de las familias UA, iClock, uFace, S9xx. SE VENDE ÚNICAMENTE POR LA COMPRA DE ALGUN EQUIPO PUBLICADO EN LA LISTA. 	 01 Dispositivo	\$31,50

<p>WDMS-50</p> 	<p>WDMS - Sistema de Gestión de Datos Basado en Web Es un avanzado sistema middleware diseñado para recolectar datos de dispositivos ZKTeco remotos con PUSH SDK.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestión de dispositivos interregional avanzada. • Gestión automática de datos y dispositivos. • Fácil integración con ZKTime.Net 3.0. • Función de monitoreo en tiempo real. • Sistema de autorización del administrador. • Función de monitoreo en tiempo real. • Soporta 8 Grupos de Contraseña. • Función de sincronización de datos. <p>Incluye Licencia ZKTimeNet 3.0 para 500 usuarios y 50 dispositivos. Incluye Soporte tecnico por 12 meses</p>		<p>\$1.201,40</p>
<p>ZKTIME3-500</p> 	<p>ZKTime.Net 3.0 - 50 Dispositivos; 500 empleados Software de nueva generación para gestión del tiempo y asistencia de empleados que además permite integrarse con los sistemas de control de accesos. Con la función de códigos de pago se pueden generar reportes de tiempo y asistencia así como de la remuneración a percibir por parte del empleado. Fácil de combinar con la mayoría de los ERP y software de gestión de nóminas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nueva interfaz de usuario. • Sincronización en 1 click. • Tiempo & Asistencia y Control de Accesos. • Aviso por email. • Autodetección de IP. • Zona terminal. • Monitoreo en tiempo real. 		<p>\$185,94</p>
<p>CONTROL DE ACCESO CONTROL DE ACCESO STANDALONE / IP</p>			
<p>SUPER OFERTA</p>			
<p>X8-BT-KIT</p> 	<p>X8-BT Kit - Kit de Control de Acceso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseño elegante y compacto. • Teclado táctil. • Rápida identificación de huellas digitales. • Verificación de huella / contraseña / tarjeta. • Listo para instalarse. • Sencilla instalación y operación. • Botón de salida con control remoto. • Excelente paquete para integradores de sistemas. 		<p>\$328,28</p>
<p>ZKBIOSEC-DEMOKITB</p> 	<p>Demo Kit B - Demostración del sistema de control de acceso, software ZKBioSecurity. Incluye: 1 ProCapture-X, 1 EC10, 1 PIR, 1 Cámara IP, 1 nBio 260 Pro, 1 Alarma, 2 FR1500, 1 EX-801A, 1 Switch, 1 ProID30, 3 Botón de Salida, 1 ProID40, 2 Sensor de Puerta, 1 Security Relay Box (SRB), 1 Luz Indicadora, 1 Maletín de Metal, otros accesorios.</p> <p>Demuestra las siguientes Soluciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Control de Tiempo y Asistencia, Control de Acceso Standalone y Sistema SRB • Control de Elevadores / Visitantes • Rondas de patrullaje (Solucion de Intrusion) • Solucion de Video • Solucion de Hoteleria • Estacionamiento 		<p>\$993,12</p>
<p>X7</p> 	<p>Control de Acceso por Huella y Tarjeta ID Capacidad de 500 Huellas / 500 Tarjetas / Control de Acceso: Cerradura Eléctrica, Botón de Salida, Sensor de Puerta, Alarma y Timbre. Sensor Óptico ZK / Algoritmo ZKFinger v10.0.</p> 		<p>\$106,11</p>
<p>ASI1201A-D</p> 	<p>Control de Acceso IP por contraseña y/o Tarjeta ID Teclado táctil y pantalla LCD / Capacidad de 30,000 tarjetas válidas y 150,000 registros. TCP / IP a PC / Wiegand o RS -485 interfaz con el lector . Control de Acceso Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma Input x 2, Alarm Output x 2. Asistencia de software</p> 		<p>\$133,69</p>
<p>SF100/ID</p> 	<p>Control de Acceso IP por Huella Digital o Tarjeta ID Capacidad de 1,500 Huellas / 80,000 Eventos / Pantalla Táctil de 2.4" TFT. Puertos: TCP/IP, RS485, USB Host / Control de Acceso: Cerradura Eléctrica, Wiegand Entrada y Salida, Anti-Passback. Versión de Algoritmo: ZKFinger vX10.0 Software: ZKAccess 3.5 (Gratis) NO INCLUYE FUENTE</p> 		<p>\$182,38</p>

<p>MA500</p> 	<p>Control de Acceso IP Outdoor por Huella y Tarjeta ID Capacidad de 3,000 huellas / Capacidad de 30,000 tarjetas / Capacidad de 100,000 Registros / Grado de Protección IP65 / Puertos: TCP/IP y RS485 / Control de Acceso: Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida y Alarma / Alarma Anti-Sabotaje. Software: ZKAccess 3.5 (Gratis). INCLUYE FUENTE</p> 		<p>\$241,60</p>
<p>ASI1212D</p> 	<p>Control de Acceso IP Outdoor por Huella y Tarjeta ID Teclado táctil y pantalla LCD / Capacidad de 30,000 tarjetas válidas y 150,000 eventos, 3,000 huellas. / Grado de Protección IP65 / Puertos: TCP/IP, Wiegand34/26 y RS485 / Control de Acceso: Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida y Alarma. Soporte P2P, DHCP Alarma de tiempo de puerta, alarma de intrusión, alarma de coacción y alarma de sabotaje .Anti-passback, multi-tarjeta abierta</p> 	<p>NEW</p> 	<p>\$281,47</p>
<p>F19/ID</p> 	<p>Control de Acceso IP por Huella o Tarjeta ID Capacidad de 3,000 Huellas / 5,000 Tarjetas RFID / 30,000 registros / Pantalla color TFT / Interfaz de comunicación TCP/IP, RS232/485 y USB Host / Entrada y salida Weigand / Webserver / Anti-Passback / Control de Acceso: Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida y Alarma. Software: ZKAccess 3.5 (Gratis) INCLUYE FUENTE</p> 		<p>\$397,91</p>
<p>F22/ID</p> 	<p>Control de Acceso Outdoor ULTRA DELGADO IP por Huella o Tarjeta ID Pantalla a Color TFT-LCD de 2.4 pulgadas. Capacidad de 3,000 Huellas / 30,000 eventos / TCP/IP, RS232/485, USB-Host, Wi-Fi / Entrada y salida Weigand / Anti-Passback / Control de Acceso: Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida y Alarma.Opcional: sensor de SilkID, Impresora, ADMS, identificación, tarjeta Mifare CE FCC (con SilkID) Software: ZKAccess 3.5 (Gratis) NO INCLUYE FUENTE</p> 	 	<p>\$480,81</p>
<p>SUPER OFERTA</p> <p>TF1600</p>  <p>SUPER OFERTA</p>	<p>Control de Acceso Outdoor ULTRA DELGADO IP por Huella o Tarjeta ID Capacidad de 3,000 Huellas / 30,000 tarjetas / 100,000 eventos / TCP/IP, RS485, i / Entrada y salida Weigand / Anti-Passback / IP65 / Temperatura de operación -40°C a 45°C Software: ZKAccess 3.5 (Gratis) NO INCLUYE FUENTE</p> 		<p>\$464,22</p>
<p>TF1700</p> 	<p>Control de Acceso IP Outdoor por Huella o Tarjeta ID Pantalla 128 x 64 OLED. Índice de protección IP65 a Prueba de Agua y Polvo.Capacidad de 3,000 Huellas / 30,000 tarjetas / 50,000 eventos / Interfaz de comunicación TCP/IP, RS485 y USB Host / Entrada y salida Weigand / Anti- Passback / Control de Acceso: Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida y Alarma. Temperatura de operación -10°C a 50°C Software: ZKAccess 3.5 (Gratis) FUENTE NO INCLUYE</p> 		<p>\$497,38</p>
<p>FR1200</p> 	<p>Lector de Huellas Outdoor y Tarjetas RFID Esclavo. Lector esclavo para Paneles inBIO (160/260/460) y Lectores Standalone. Índice de protección IP65 a Prueba de Agua y Polvo. Interfaz de Comunicación RS- 485, Indicador LED para Verificación Concedida o Denegada.</p> 	 <p>Compatible con: ID Card, Bio / i / Pro</p>	<p>\$132,64</p>
<p>FR1500/ID</p> 	<p>Lector de Huellas Outdoor y Tarjetas RFID Esclavo. Lector esclavo para Paneles inBIO (160/260/460) OPCIONAL SERIE PRO y Lectores Standalone SILKID . Índice de protección IP65 a Prueba de Agua y Polvo. Interfaz de Comunicación RS-485, Indicador LED para Verificación Concedida o Denegada.</p> 		<p>\$247,59</p>
<p>ACM12</p> 	<p>Módulo de Control de Acceso de 4 Cable,Brinda acceso a través de tarjeta y/o código de acceso con los lectores</p>		<p>\$136,66</p>

<p>R910 PARADOX</p>	<p>Lector de Proximidad para Interiores / Exteriores de 4 Cables, diseño para resistir ambientes extremos. • Rango del lector de tarjetas hasta 10cm con tarjetas C702. • Soporta el formato de salida RS-485. • LED tricolor</p>		<p>\$142,52</p>
<p>C702 PARADOX</p>	<p>tarjeta de proximidad tipo de tarjeta de credito,super fina y flexible, Orificio vertical para colocar agarre, Carcasa blanca de PVC resistente</p>		<p>\$5,43</p>
<p>ZKTeco EC10 Package B</p>	<p>Panel de Control IP para Elevadores. Control de acceso a los pisos y privilegios de los usuarios <ul style="list-style-type: none"> • Pisos Soportados: 10 • Capacidad de Huellas: 3,000 • Capacidad de Tarjetas: 30,000 • Capacidad de Eventos: 100,000 • Comunicación: TCP/IP, RS485 • Comunicación con EX16: RS485 • Voltaje de Operación: 12 VDC • Tarjetas de Expansión Soportadas: 3 • Incluye gabinete. • Peso: 0.8 Kg </p>		<p>\$678,21</p>
<p>ZKTeco EX16 Package A</p>	<p>Tarjeta de Expansión de Elevadores <ul style="list-style-type: none"> • Pisos Soportados: 16 • Comunicación con EC10: RS485 • Dirección RS485: Establecido con DIP Switch • Fuente de Alimentación: 12V DC 1A • Incluye gabinete • Peso Total: 0.2 kg </p>		<p>\$335,53</p>
<p>ZKTeco C3-400 Package B</p>	<p>Panel de Control de Acceso en Gabinete de metal con fuente de Alimentación Lectores soportados: 4 Wiegand 26-bit / Control para 4 puertas / Tarjetas 30,000 / Registros 100,000 / Puertos: TCP/IP y RS-485 / Entrada: 2 Botones de salida, 2 sensores de puerta, 2 auxiliares / Salidas: 2 Relevadores C para cerraduras y 2 relevadores para auxiliar / Ranura SD-Card. Software: ZKAccess 3.5 (Gratis)</p>		<p>\$391,09</p>
<p>ZKTeco inBIO460 Package B</p>	<p>Panel de Control de Acceso en Gabinete de metal con fuente de Alimentación Lectores soportados: 12 (4 Wiegand 26-bit y 8 RS-485) / Control para 4 puertas / Usuarios 30,000 / Huellas 3,000 / Registros 100,000 / Puertos: TCP/IP y RS-485 / Entrada: 4 Botones de salida, 4 sensores de puerta, 4 auxiliares / Salida: 4 Relevadores C para cerraduras y 4 relevadores C para salida auxiliar / Ranura SD-Card. Software: ZKAccess 3.5 (Gratis)</p>		<p>\$613,45</p>
<p>ZKTeco inBIO260 PRO Package B</p>	<p>Panel de Control de Acceso de alta Gama, incluye Gabinete de metal con fuente de Alimentación Lectores soportados: 08 (4 Wiegand 26-bit y 4 RS-485) / Control para 2 puertas / Usuarios 60,000 / Huellas 20,000 / Registros 100,000 / Puertos: TCP/IP y RS-485 / Entrada: 2 Botones de salida, 2 sensores de puerta, 2 auxiliares / Salida: 2 Relevadores C para cerraduras y 2 relevadores C para salida auxiliar / Ranura SD-Card. Software: ZKAccess 3.5 (Gratis) BIOSECURITY GREEN LABEL</p>		<p>\$567,03</p>
<p>ZKTeco inBIO260 Package B</p>	<p>Panel de Control de Acceso en Gabinete de metal con fuente de Alimentación Lectores soportados: 08 (4 Wiegand 26-bit y 4 RS-485) / Control para 2 puertas / Usuarios 30,000 / Huellas 3,000 / Registros 100,000 / Puertos: TCP/IP y RS-485 / Entrada: 2 Botones de salida, 2 sensores de puerta, 2 auxiliares / Salida: 2 Relevadores C para cerraduras y 2 relevadores C para salida auxiliar / Ranura SD-Card. Software: ZKAccess 3.5 (Gratis)</p>		<p>\$480,81</p>
<p>ZKTeco inBIO160 Package B</p>	<p>Panel de Control de Acceso en Gabinete de metal con fuente de Alimentación Lectores soportados: 04 (2 Wiegand 26-bit y 2 RS-485) / Control para 1 puerta / Usuarios 30,000 / Huellas 3,000 / Registros 100,000 / Puertos: TCP/IP y RS-485 / Entrada: 1 Botones de salida, 1 sensores de puerta, 1 auxiliares / Salida: 01 Relevador C para cerraduras y 01 relevador C para salida auxiliar / Ranura SD- Card. Software: ZKAccess 3.5 (Gratis)</p>		<p>\$348,17</p>

<p>PS902B</p> 	<p>Fuente de alimentación para respaldo. Entrada: 220V AC, 50Hz Salida: 12V DC 5A Máxima 2A En operación Batería no incluida , se requiere batería de 12V 7Ah</p> 		<p>\$45,79</p>
<p>KR503H</p> 	<p>Lector Esclavo Outdoor de Tarjetas de Proximidad ID 125Khz & HID Lector esclavo para Paneles inBIO (160/260/460) y Lectores Standalone. Grado de protección IP67 / Wiegand 26bits / Lectura de tarjeta hasta 7 pulgadas (178 mm) / Tarjetas de proximidad: EM 125Khz / No incluye fuente de Alimentación / (KR503H) 117 x 76 x 10 mm</p>		<p>\$187,04</p>
<p>KR500H</p> 	<p>Lector Esclavo Outdoor de Tarjetas de Proximidad ID 125Khz & HID Lector esclavo para Paneles inBIO (160/260/460) y Lectores Standalone. Grado de protección IP67 / Wiegand 26bits / Lectura de tarjeta hasta 5 pulgadas (126 mm) / Tarjetas de proximidad: EM 125Khz / No incluye fuente de Alimentación / (KR500H) 81 x 43 x 18 mm</p>		<p>\$146,23</p>
<p>KR500E</p> 	<p>Lector Esclavo de Tarjetas de Proximidad ID 125Khz. Lector esclavo para Paneles inBIO (160/260/460) y Lectores Standalone. Grado de protección IP65 / Wiegand 26bits / Lectura de tarjeta hasta 10cm / Tarjetas de proximidad: EM 125Khz / No incluye fuente de Alimentación</p>		<p>\$27,21</p>
<p>KR600E</p> 	<p>Lector Esclavo de Tarjetas de Proximidad ID 125Khz. Lector esclavo para Paneles inBIO (160/260/460) y Lectores Standalone. Grado de protección IP65 / Protección contra polaridad invertida / Lectura de tarjeta hasta 10cm / Tarjetas de proximidad: EM 125Khz / No incluye fuente de Alimentación</p>		<p>\$27,21</p>
<p>KR602E</p> 	<p>Lector Esclavo de Tarjetas de Proximidad ID 125Khz, con teclado. Lector esclavo para Paneles inBIO (160/260/460) y Lectores Standalone. Grado de protección IP65 / Protección contra polaridad invertida / Lectura de tarjeta hasta 10cm / Tarjetas de proximidad: EM 125Khz / No incluye fuente de Alimentación</p>		<p>\$23,80</p>
<p>KR600M</p> 	<p>Lector Esclavo de Tarjetas de Proximidad MIFARE 13.56MHZ. Lector esclavo para Paneles inBIO (160/260/460) y Lectores Standalone. Grado de protección IP65 / Salida Wiegand 34Bit (por defecto) / IP65 / Lectura de tarjeta hasta 5cm / LEDs Rojo y Verde / No incluye fuente de Alimentación</p>		<p>\$34,01</p>
<p>ZKBS-AC-P10</p> 	<p>ZKBioSecurity 3.0, para 10 puertas, brinda plataforma WEB. • Solución Todo en Uno. • Gran Capacidad para Administración de Puertas. • Intuitiva interfaz de Usuario. • Notificaciones por Correo Electrónico. • Función de Respaldo Automático. • Compatibilidad con cámaras de otras marcas. • Anti-Passback Global y Vínculos. • Cámara LPR para módulo de Estacionamiento. • Formato Flexible de Tarjetas.</p>	 <p>2000 usuarios</p>	<p>\$591,32</p>
<p>ZKBS-AC-P25</p> 	<p>ZKBioSecurity 3.0, para 25 puertas, brinda plataforma WEB. • Solución Todo en Uno. • Gran Capacidad para Administración de Puertas. • Intuitiva interfaz de Usuario. • Notificaciones por Correo Electrónico. • Función de Respaldo Automático. • Compatibilidad con cámaras de otras marcas. • Anti-Passback Global y Vínculos. • Cámara LPR para módulo de Estacionamiento. • Formato Flexible de Tarjetas.</p>	 <p>5000 usuarios</p>	<p>\$1.483,86</p>
<p>ZKBS-AC-P50</p> 	<p>ZKBioSecurity 3.0, para 50 puertas, brinda plataforma WEB. • Solución Todo en Uno. • Gran Capacidad para Administración de Puertas. • Intuitiva interfaz de Usuario. • Notificaciones por Correo Electrónico. • Función de Respaldo Automático. • Compatibilidad con cámaras de otras marcas. • Anti-Passback Global y Vínculos. • Cámara LPR para módulo de Estacionamiento. • Formato Flexible de Tarjetas.</p>	 <p>5000 usuarios</p>	<p>\$3.112,96</p>
<p>ZKBS-APP-P5</p> 	<p>APP ZKBioSecurity • ZKBioSecurity App es la primera aplicación para teléfonos móviles que se conecta directamente al servidor del software de ZKBioSecurity y puede lograr la sincronización de datos. • Alarma: ver todos los eventos de alarma en el servidor y confirmar el aviso. • Apertura en un Paso: Sólo requiere un clic para abrir la puerta por 5 segundos. • Monitoreo en Tiempo Real: Visualización de eventos y registros de operaciones de acceso en tiempo real de todas las puertas que se encuentran en el software. • Reporte: Proporciona dos tipos de consulta para los reportes, puede</p>	 <p>5 Dispositivos móviles</p>	<p>\$1.111,97</p>






 <p>ZKBS-APP-P10</p> 	<p>APP ZKBioSecurity</p> <ul style="list-style-type: none"> • ZKBioSecurity App es la primera aplicación para teléfonos móviles que se conecta directamente al servidor del software de ZKBioSecurity y puede lograr la sincronización de datos. • Alarma: ver todos los eventos de alarma en el servidor y confirmar el aviso. • Apertura en un Paso: Sólo requiere un clic para abrir la puerta por 5 segundos. • Monitoreo en Tiempo Real: Visualización de eventos y registros de operaciones de acceso en tiempo real de todas las puertas que se encuentran en el software. • Reporte: Proporciona dos tipos de consulta para los reportes, puede consultarse por tiempo o dispositivo. 		<p>\$2.004,51</p>
10 Dispositivos Moviles			
<p>AL-180</p> 	<p>Cerradura Electromagnética para puertas de madera, blindex, aluminio, metal. Fuerza de retención: 150 kg. Alimentación: DC12V / 24V de entrada. Peso: 1.02 kg. Dimensiones: 166 x 21 x 41 mm.</p>		<p>\$40,25</p>
<p>AL-280 LED</p> 	<p>Cerradura Electromagnética para puertas de madera, blindex, aluminio, metal Fuerza de retención: 270 kg. Alimentación: DC12V / 24V de entrada. Peso: 1.97 kg. Dimensiones: 253 x 25 x 48 mm.</p>		<p>\$58,14</p>
<p>NEW</p> <p>AL-280D LED</p> 	<p>Cerradura Electromagnética para puertas dobles de madera, blindex, aluminio, metal Fuerza de retención: 2x270 kg. Alimentación: DC12V / 24V de entrada. Peso: 3.90 kg. Dimensiones: 506x25x48mm</p>		<p>\$116,61</p>
<p>AL-500 LED</p> 	<p>Cerradura Electromagnética para puertas de madera, blindex, aluminio, metal. Fuerza de retención: 500 kg. Alimentación: DC12V / 24V de entrada. Peso: 4.48 kg. Dimensiones: 280 x 38 x 70 mm.</p>		<p>\$140,35</p>
<p>AL-180PU</p> 	<p>Soporte para cerradura electromagnética tipo U Para puertas de vidrio 150kg. • Peso: 0.33 kg. • Dimensiones: 140mm x 40 mm x 30 mm</p>		<p>\$10,40</p>
<p>AL-180PL</p> 	<p>Soporte para cerradura electromagnética tipo L. Para puertas abiertas hacia dentro 150kg. • Peso: 0.22 kg. • Dimensiones: 166 mm x 50mm x 26 mm.</p>		<p>\$10,63</p>
<p>AL-180PZ</p> 	<p>Soporte para cerradura electromagnética tipo Z Para puertas abiertas hacia dentro 150kg. • Peso: 0.39 kg. • Dimensiones: 130 mm x 50 mm x 40 mm.</p>		<p>\$14,97</p>
<p>AL-280PL</p> 	<p>Soporte para cerradura electromagnética tipo L. Para puertas abiertas hacia dentro 280kg. • Peso: 0.32 kg. • Dimensiones: 253 mm x 50mm x 30 mm.</p>		<p>\$11,43</p>
<p>AL-280PU</p> 	<p>Bracket U de Aluminio para cerraduras AL-280 (LED). Para instalar en puerta de vidrio 8-12mm. (la cerradura se debe de instalar en el marco de la puerta). Peso: 0,46 kg. Dimensiones: 195*40*30mm.</p>		<p>\$20,00</p>
<p>AL-280PZ</p> 	<p>Bracket Z de Aluminio para cerraduras AL-280 (LED). Peso: 0,46 kg. Dimensiones: 195*40*30mm.</p>		<p>\$16,95</p>
<p>AL-500PL</p> 	<p>Soporte para cerradura electromagnética tipo L. Para puertas abiertas hacia dentro 500kg. • Peso: 0.56 kg. • Dimensiones: 280 mm x 73mm x 43 mm.</p>		<p>\$27,58</p>
<p>AL-500PZ</p> 	<p>Bracket Z de Aluminio para cerraduras AL 500 Peso: 0,89 kg. Dimensiones: 185*66*66mm.</p>		<p>\$34,66</p>
<p>NEW</p> <p>AL-500PU</p> 	<p>Bracket U de Aluminio para cerraduras AL-500 (LED). Para instalar en puerta de vidrio 8-12mm. (la cerradura se debe de instalar en el marco de la puerta) Soporta 500 kilos de fuerza Peso: 0,89 kg. Dimensiones: 185*66*66mm.</p>		<p>\$34,66</p>
<p>NEW</p> <p>DC4065</p> 	<p>Door Closer Brazo hidraulico para puertas 40 - 65 KG y ancho o menor 950MM dimensiones 1686/341MM.</p>		<p>\$33,76</p>
<p>NEW</p> <p>DC6085</p> 	<p>Door Closer Brazo hidraulico para puertas de 60 - 85 KG y ancho o menor a 1050MM dimensiones 2066/44.5MM</p>		<p>\$46,44</p>

<p>DC80120</p> 	<p>Door Closer Brazo hidráulico para puertas de 80 - 120KG y ancho o menor 1200MM dimensiones 2267244.5MM</p>		<p>\$59,09</p>
<p>EX-801A</p> 	<p>Boton de Salida (empotrable) - NO/COM Botón de Apertura de Puerta Metálico, como complemento a los equipos de Control de Acceso de cualquier marca. Dimensiones: 91 x 28 x 20 mm.</p>		<p>\$9,91</p>
<p>EX-801B</p> 	<p>Boton de Salida (empotrable) - NO/COM Botón de Apertura de Puerta Metálico, como complemento a los equipos de Control de Acceso de cualquier marca. Dimensiones: 88 x 88 x 20 mm.</p>		<p>\$9,91</p>
<p>EX-800A</p> 	<p>Botón pulsador de salida Para control de Acceso. Material de aluminio y botón de acero Contactos: NO/COM Tamaño 86L * 50W * 20T (mm) Estructura estandar Panel de aluminio con fuerte estilo y acero inoxidable. Peso neto 0.15kg</p>		<p>\$12,54</p>
<p>TLEB101</p> 	<p>BOTON DE SALIDA SIN TOQUE (Free Touch) METALICO Tecnología OPTICA Infrarroja IP55 Para control de Acceso Material de aluminio Rango de Lectura: 0.1-10cm Contacto Seco NC/NO/COM Leds Indicadores Dimensiones: 115x70x29 mm EQUIVALENTE A K1-1</p>		<p>\$28,54</p>
<p>TLEB102</p> 	<p>BOTON DE SALIDA SIN TOQUE (Free Touch) METALICO Tecnología OPTICA Infrarroja IP55 Para control de Acceso Material de aluminio Rango de Lectura: 0.1-10cm Contacto Seco NC/NO/COM Leds Indicadores Dimensiones: 115x70x29 mm EQUIVALENTE A K1-1</p>		<p>\$28,54</p>
<p>K1-1D</p> 	<p>Boton de Salida No Touch (empotrable) Botón de salida con o sin toque con control remoto (Detección difusa) NO / NC / COM / Relevador de salida. Dimensiones: 86 x 86 (mm). Placa de acero inoxidable IP55 Rango de detección: 0,1 ~ 10 cm Alta capacidad de contacto seco de relé (3A / AC120V, DC30V)</p>		<p>\$31,21</p>
<p>YX-4CM</p> 	<p>Llavero de proximidad , Mifare 1, 13.56MHz; 40mm*40mm, etiqueta con logotipo de dahua.</p>		<p>\$1,96</p>
<p>IC-S50</p> 	<p>Tarjetas de Proximidad Mifare 1, 13.56MHz; From Philip; Equipada con tecnología MIFARE de 13,56 MHz para transmitir datos, esta tarjeta inteligente sin contacto IC-S50 de Dahua Technology es un medio ideal para crear tarjetas de identificación inteligentes o tarjetas de acceso</p>		<p>\$1,96</p>
<p>X00101010</p> 	<p>Tarjetas de proximidad Delgada 125kHz. ID card(thin). Sólo lectura. Tarjeta en blanco con código VENTA POR 50 UNIDADES</p> 		<p>\$1,79</p>
<p>X00101001</p> 	<p>Tarjetas de proximidad Delgada 125kHz. ECO ID card(thin). Sólo lectura. Tarjeta en blanco sin código VENTA POR 50 UNIDADES</p> 		<p>\$0,53</p>
<p>X00101003</p> 	<p>Tarjetas de proximidad Gruesa 125kHz. ECO ID card(Thick). Sólo lectura. Tarjeta en blanco con código VENTA POR 50 UNIDADES</p> 		<p>\$0,67</p>
<p>Bluetooth</p> <p>PL10B/R</p> 	<p>Cerradura Inteligente de Huella Digital con tecnología Bluetooth Abre puertas y gestiona usuarios a través de la aplicación móvil ZKBioBT / Capacidad de Usuarios Administrador: 10 / Usuario Normal: 60 / Usuario Temporal: 20. Fuente de Alimentación: 4 Baterías Alcalinas AA. Backset de 60 mm o 70 mm (ajutable). Color: Acero</p>		<p> \$210,08 </p>
<p>L7000-U/R</p> 	<p>Cerradura Inteligente de Huella Digital y Contraseña / Pantalla OLED con un Menú Visual / Huellas 500 / contraseñas 100 / Registros 30,000 / Carga y Descarga de Datos por USB / Fuente de Alimentación: 4 Baterías Alcalinas AA / Tamaño 185 x 72 x 68.5mm. Apertura Derecha</p>		<p>\$352,75</p>

<p>GL300/R</p> 	<p>Cerradura Inteligente de Huella digital / Contraseña / Tarjeta Para puertas de Vidrio Descarga de Datos por USB / Fuente de Alimentación: 4 Baterías Alcalinas AA / Tamaño 131 x 200 x 75mm. Equipo standalone Tambien disponible en izquierda. GL300/L</p>		<p>\$414,48</p>
LÍNEA DE CERRADURAS SMART (Hogar / Oficina)			
<p>LH1000/R</p> 	<p>Cerradura Electrónica de Proximidad MIFARE-1 de 13.56mhz, (derecha) Acero inoxidable, elegante y firme / cinco pestillos estándar U.S. / Para Puertas con Grueso de 35mm a 55mm / Alarma de baja tensión / Registro de 224 accesos / Software multi-idioma / Confiabilidad Comprobada. Antes US\$ 75.60 Tambien disponible en izquierda. LH1000/L</p>		<p>\$126,92</p>
<p>LH5000/R</p> 	<p>Cerradura Electrónica de Proximidad MIFARE-1 de 13.56mhz, (derecha) Carcasa de aleación de zinc en color oro y plata / elegante y firme / cinco pestillos estándar U.S. / Para Puertas con Grueso de 35mm a 55mm / Backset de 70mm / Alarma de baja tensión / Registro de 224 accesos / Software multi- idioma / Confiabilidad Comprobada Tambien disponible en izquierda. LH5000/L</p>		<p>\$182,38</p>
<p>CR50W</p> 	<p>Enrolador Hotelero de Tarjetas MIFARE 13.56MHz, lectura y escritura Con comunicación USB 2.0. Rango de lectura: hasta 5 cm. Indicador LED. Compatible con windows2k/2003/XP/Vista (32 bits) / Windows 7 (32 bits y 64 bits). SDK disponibles para futuro desarrollo.</p>		<p>\$109,80</p>
<p>CR60W</p> 	<p>Enrolador Hotelero de Tarjetas MIFARE 13.56MHz, lectura y escritura La serie CR60 son accesorios diseñados para leer y escribir tarjetas de proximidad. Se conectan al PC a través del puerto USB (Plug & Play).Permiten las transacciones de alta velocidad e incorporan indicadores LED. El lector CR60W es compatible con todo tipo de Windows -Tipo de Tarjetas MIFARE S50 MIFARE S70 (IDEAL PARA BIOSECURITY HOTEL) -Frecuencia 13.56MHZ -Voltaje de Operación DC5V (±4%) -Corriente Estática 65mA -Corriente de Trabajo 80mA -Rango de Lectura 30mm--100mm -Interfaz USB -Dimensiones 111mm x 81mm x 26.6mm</p>		<p>\$142,55</p>
<p>ENERGY SWITCH</p> 	<p>Interruptor Activador de energía para cerradura electrónica para hotel o casa / Ahorro de energía / Voltaje de funcionamiento 110-240V / Corriente Max de 30A / Dimensiones 86W x 86H x 45D mm</p>		<p>\$61,09</p>
<p>MIFARE CARD(S70)</p> 	<p>Tarjeta de Proximidad Hotelera MIFARE 13.56 Mhz. Sin perforar delgada / 4 kbits de memoria EEPROM / Tamaño 0.76 x 54 x 85.6 mm VENTA POR 50 UNIDADES</p>		<p>\$4,07</p>
<p>MF-CARD.S50</p> 	<p>Tarjeta de Proximidad Hotelera MIFARE 13.56 Mhz. Sin perforar delgada / 1 kbits de memoria EEPROM / Tamaño 0.95 x 54 x 85.6 mm VENTA POR 50 UNIDADES</p>		<p>\$3,26</p>

<p>NEW</p> <p>F00771-G</p> 	<p>BV DUO SPEED 1/4 HP - MOTOR LEVADIZO</p> <p>● Aplicacion residencial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mediano transito / uso en lado derecha o izquierda. • Ciclos 20. • Tiempo de apertura 8 seg • Alimentacion 220v 50Hz/60 Hz • RPM 1740. ● Peso de porton 300 kgs. • Incluye accesorios de instalacion: 02 controles remotos TX 433 MHZ. • Se compra por separado: - F06156 - Brazo opcional 1.40 mts. (no incluido) 		<p>\$164,82</p> 
<p>NEW</p> <p>F06167-G</p> 	<p>BV DUO 1/2 HP - MOTOR LEVADIZO</p> <p>● Aplicacion residencial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mediano transito / uso en lado derecha o izquierda. • Ciclos 30. • Tiempo de apertura 16 seg • Alimentacion 220v 50Hz/60 Hz • RPM 1740. ● Peso de porton 400 kgs. • Incluye accesorios de instalacion: 02 controles remotos TX 433 MHZ. • Se compra por separado: - F06170 - Brazo opcional 1.40 mts. (no incluido) - F06172 - Brazo opcional 1.80mts.(no incluido) 		<p>\$291,17</p> 
<p>NEW</p> <p>F06456</p> 	<p>BRAZO PARA MOTOR LEVADIZO BV DUO SPEDD</p> <p>● Compatible con modelo F00771-G / F06155-G</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accionamiento 1/2 • Brazo: altura de 1.40 metros, grosor 12.70mm • Para puertas de 2.5 metros de altura • Aluminio. • Uso residencial, diseño mas fino. 		<p>\$95,73</p> 
<p>NEW</p> <p>F06470</p> 	<p>BRAZO PARA MOTOR LEVADIZO BV DUO</p> <p>● Compatible con modelos F00771-G / F06165-G / F06167-G</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accionamiento 5/8 • Brazo: altura de 1.40 metros, grosor 15.87mm • Para puertas de 2.5 metros de altura • Aluminio. 		<p>\$136,14</p> 
<p>NEW</p> <p>F06472</p> 	<p>BRAZO PARA MOTOR LEVADIZO BV DUO</p> <p>● Compatible con modelos F00771-G / F06165-G / F06167-G</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accionamiento 5/8 (15.87mm) • Brazo: altura de 1.80 metros, grosor 15.87mm • Para puertas de 3.3 metros de altura • Aluminio. 		<p>\$162,93</p> 
<p>NEW</p> <p>F04010-G</p> 	<p>BV QUAD TSI 1/2 HP TRIFASICO - MOTOR LEVADIZO</p> <p>● Aplicacion residencial / Condominios</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alto transito • Ciclos 60. • Tiempo de apertura 4 seg • Alimentacion 220v 50Hz/60 Hz • RPM 4200. ● Peso de porton 350 kgs. • Incluye accesorios de instalacion: . - 01 Brazo de 1.40 metros. - 02 controles remotos TX 433 MHZ 		<p>\$480,37</p> 
<p>NEW</p> <p>F05201-G</p> 	<p>BV TORK - MOTOR LEVADIZO</p> <p>● Aplicacion residencial ideal para espacios reducidos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bajo transito • Puede instalarse en lado derecho e izquierdo • Ciclos 20. • Tiempo de apertura 14 seg • Alimentacion 220v 50Hz/60 Hz • RPM 1740 ● Peso de porton 400 kgs. • Incluye accesorios de instalacion: . - 02 controles remotos TX 433 MHZ 		<p>\$539,81</p> 


<p>NEW</p> <p>F07349-G</p> 	<p>GRAND BV 1/2 HP TRIFASICO - MOTOR LEVADIZO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicacion residencial / Condominios • Alto transito • Ciclos continuos. • Tiempo de apertura 4 seg • Alimentacion 220v 50Hz/60 Hz • RPM 4200. • Peso de porton 450 kgs. • Incluye accesorios de instalacion: . - 01 Brazo de 1.40 metros. - 02 controles remotos TX 433 MHZ 		<p>\$737,44</p> 
<p>NEW</p> <p>F05301-G</p> 	<p>DZ NIID - MOTOR CORREDIZO DESLIZANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicacion residencial (Botonera de programacion) • Bajo trafico. • Ciclos 70 POR HORA. • Tiempo de apertura 6 seg porton de 3 metros • Alimentacion 127V/220V - Bivolt Automática • Potencia HP/ 100W 150Vdc • Peso de porton 600 kgs. • Incluye accesorios de instalacion: - 2 controles remotos TX 433 MHZ. - 3 metros de cremallera (P09615). 		<p>\$262,22</p> 
<p>NEW</p> <p>F07171-G</p> 	<p>KDZ FIT - MOTOR CORREDIZO DESLIZANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicacion residencial • Bajo trafico. • Ciclos 20. • Tiempo de apertura 10,5 seg • Alimentacion 220v 50Hz/60 Hz/ 1/4 HP 50HZ • RPM 1740. • Peso de porton 400 kgs. • Incluye accesorios de instalacion: - 2 controles remotos TX 433 MHZ. - 3 metros de cremallera (P09615). 		<p>\$199,14</p> 
<p>NEW</p> <p>F04995-G</p> 	<p>KDZ SPEDD - MOTOR CORREDIZO DESLIZANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicacion residencial/ Comercio • Mediano trafico. • Ciclos 30. • Tiempo de apertura 9 seg • Alimentacion 220v 50Hz/60 Hz/ 1/4 HP 50HZ • RPM 1740. • Peso de porton 500 kgs. • Incluye accesorios de instalacion: - 2 controles remotos TX 433 MHZ. - 3 metros de cremallera (P09615). 		<p>\$294,84</p> 
<p>NEW</p> <p>F07170-G</p> 	<p>KDZ TSI - MOTOR CORREDIZO DESLIZANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicacion para Condominios / Comercio • Alto trafico / Semi industrial. • Ciclos 60. • Tiempo de apertura 4 seg • Alimentacion 220v 50Hz/60 Hz/ 1/4 HP 50HZ • RPM 4200. • Peso de porton 800 kgs. • Incluye accesorios de instalacion: - 2 controles remotos TX 433 MHZ. - 3 metros de cremallera (P09615). 		<p>\$407,07</p> 
<p>NEW</p> <p>F06165-G</p> 	<p>DUO SPEED 1/3 HP -MOTOR CORREDIZO DESLIZANTE EN TECHO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicacion residencial • Mediano transito/ uso en lado derecha o izquierda. • Ciclos 20. • Tiempo de apertura 8 seg • Alimentacion 220v 50Hz/60 Hz • RPM 1740. • Peso de porton 300 kgs. • : 02 controles remotos TX 433 MHZ. • Accionamientos F06182 - 3.25 MTS, F06184 - 4.25 MTS 		<p>\$200,64</p> 
<p>NEW</p> <p>F06182</p> 	<p>ACCIONAMIENTO -PARA MOTOR CORREDIZO DE TECHO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplica a motor F06165-G • Revestimiento de aluminio/ Sin fin de acero/ tuerca de accionamiento nylon con acero Paso 100 mm • Tamaño de accionamiento 3.25 metros • ideal para porton de 3 metros de largo 		<p>\$276,00</p> 

<p>NEW</p> <p>F06184</p> 	<p>ACCIONAMIENTO - PARA MOTOR CORREDIZO DE TECHO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplica a motor F06165-G • Revestimiento de aluminio/ Sin fin de acero/ tuerca de accionamiento nylon con acero Paso 100 mm • Tamaño de accionamiento 4.25 metros • Ideal para porton de 4 metros de largo  		<p>\$320,16</p> 
<p>NEW</p> <p>F04984-G</p> 	<p>GRAND KDZ - MOTOR CORREDIZO DESLIZANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicacion para Condominios / Comercio • Trafico medio / Uso condominial • Ciclos 60 • Tiempo de apertura 14 seg • Alimentacion 220v 50Hz/60 Hz/ 1/4 HP 50HZ • Puede usar bateria de respaldo 12v 4amp7amp (No incluida) • RPM 1740. • Peso de porton 1000 kgs. • Incluye accesorios de instalacion: <ul style="list-style-type: none"> - 2 controles remotos TX 433 MHZ. - 3 metros de cremallera (P09615).  		<p>\$551,03</p> 
<p>NEW</p> <p>F06610-G</p> 	<p>GRAND KDZ.TSI - MOTOR CORREDIZO DESLIZANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicacion para Condominios / Comercio • Alto trafico / Uso industrial. • Ciclos Continuos. • Tiempo de apertura 6 seg • Alimentacion 220v 50Hz/60 Hz/ 1/4 HP 50HZ • Puede usar bateria de respaldo 12v 4amp7amp (No incluida) • RPM 4200. • Peso de porton 1000 kgs. • Incluye accesorios de instalacion: <ul style="list-style-type: none"> - 2 controles remotos TX 433 MHZ. - 3 metros de cremallera (P09615).  		<p>\$656,63</p> 
<p>NEW</p> <p>F01840-G</p> 	<p>DZ DURATA INDUSTRIAL 1HP TSI - MOTOR CORREDIZO DESLIZANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicacion para Condominios / Comercio. • Alto trafico / Uso industrial. • Ciclos Continuos. • Tiempo de apertura 6 seg porton de 4 metros. • Alimentacion 127V/220V 50Hz/60 Hz/ 1 HP. • RPM 4200. • Peso de porton 2000 kgs. • Incluye accesorios de instalacion: <ul style="list-style-type: none"> - 2 controles remotos TX 433 MHZ. - 3 metros de cremallera (P09615).  		<p>\$1.373,24</p> 
<p>NEW</p> <p>F07393-G</p> 	<p>CONTROL REMOTO TX FABRICACION SMD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplica en todos los equipos GAREN. • Alimentacion por bateria 12V. • Tecnologia SAW FILTER. • Control de acciones de apertura/ cierre/ para tres motores. • Frecuencia TX 433 MHZ. 		<p>\$9,94</p> 
<p>NEW</p> <p>F00026</p> 	<p>KIT DZ CADENA INDUSTRIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicacion para motores industriales. • F05301-G / F01840-G / F06610-G / F04984-G • este kit reemplaza la cremallera. 		<p>\$264,22</p> 
<p>NEW</p> <p>P08009</p> 	<p>CREMALLERA LIGHT 0,5 cm - ZINCADO RESIDENCIAL.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicacion para motores residenciales. • F05301-G / F07171-G / F04995-G / F07170-G • Longitud de goma de polipropileno 500mm 		<p>\$7,73</p> 
<p>NEW</p> <p>P00197</p> 	<p>CREMALLERA LIGHT 1,5 m - ZINCADO INDUSTRIAL.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicacion para motores industriales. • F01840-G / F06610-G / F04984-G • Longitud de goma de polipropileno 500mm 		<p>\$42,67</p> 

<p>NEW</p> <p>GA500</p> <p>GAREN</p>	<p>MOTOR PARA PUERTA ENROLLABLE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación para Industrias / Comercio. • Ciclos Continuos. • Alimentación 220v~/1P. • Potencia 1HP / 500w. • Peso de puerta de 450Kg / altura maxima 6 metros. • Incluye Máquina + Kit Testera cadena 1.3 		<p>\$669,15</p> 
<p>NEW</p> <p>GA1002</p> <p>GAREN</p>	<p>KIT RECEPTOR + CONTROL REMOTO PUERTA DE ENROLLAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • APLICA EN MODELO GA500. • Alimentación por batería 12V. • Frecuencia TX 433 MHz. 		<p>\$103,84</p> 
<p>NEW</p> <p>F06224-G</p> <p>GAREN</p>	<p>MOTOR PIVOTANTE (Batientes)</p> <p>Aplicación Residencial e Comercial Alimentación 127V/220V - 50/60Hz Central WAVE</p> <p>Potencia 1/2 HP</p> <p>Maniobras por hora / CICLOS HORA 35 Ciclos</p> <p>Tamaño máximo por hoja Hasta 3.0 metros (según el tamaño de la unidad)</p> <p>Accionamientos 0.75 y 1.0 m</p> <p>Tiempo de apertura puerta hasta 3m-12sec. 90 ° incluye dos controles TX 433 MHz</p>		<p>\$616,88</p> 
<p>NEW</p> <p>F05112-G</p> <p>GAREN</p>	<p>PUERTA AUTOMÁTICA SLIDER BLDC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicado a centros comerciales / Oficinas / Aeropuertos.. • Alto tránsito. • Ciclos continuos • Para uso en puertas de 2.2metros hasta 6 metros. / Para 1 o 2 hojas. • Alimentación 220V 50Hz/ 60Hz • Carril de aluminio. • Capacidad de peso de 2 hojas de 120kg c/u o 1 hoja de 200 Kgs. • Alcance de radar 5 metros. • No incluye las puertas ni los cristales. 		<p>\$2.734,93</p> 
<p>NEW</p> <p>GA101</p> <p>GAREN</p>	<p>BRAZO HIDRAULICO ELECTRICO SELF BLDC INDOOR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplica a comerciales/ oficinas/ condominios. • Apertura con boton de GA010 / GA004 (no incluye) • Alto tránsito. • Ciclos continuos. • Alimentación 220 5Hz/60Hz. • Capacidad de peso 100 kgs. • Material aluminio • Para uso en interiores. 		<p>\$1.117,45</p> 
<p>NEW</p> <p>GA0002</p> <p>GAREN</p>	<p>ACCESORIO OUTDOOR PARA SELF BLDC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convierta el GA101 para uso en exteriores. • Alto tránsito. • Ciclos continuos. • Material aluminio • Para uso en exteriores. 		<p>\$123,67</p> 
<p>NEW</p> <p>GA0005</p> <p>GAREN</p>	<p>CONTROL REMOTO CON SELECTOR DE FUNCIONES.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplica a puertas sociales/ F05112-G/ GA101. • Alimentación 12V. • Control de acciones de apertura/ cierre / bloqueo. 		<p>\$60,40</p> 

 	<p>BOTON DE APERTURA INALAMBICO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplica a puertas sociales/ F05112-G/ GA101. • Alimentación 12V. • Botón inalámbrico bellamente diseñado y fácil instalación y uso. 		<p>\$103,71</p> 
 F06551-G 	<p>BARRERA VEHICULAR PRIME DC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para uso de Ciclos continuos. • Tiempo de apertura 3 seg. • Brazo aplicable 3.3 mts. COD: P09669 o 4.3 mts COD:P09670 • El brazo LED se compra por separado. • Alimentación 220V 50Hz/60 Hz. • RPM 4.200 / Modelo 300W 24DC • Batería de respaldo Opcional 12v 4 AMP/7AMP (no incluye) • Metalico. resistente al Sol y lluvia. • Compatible con equipos de acceso zkteco. • Aplica a comercios / condominios. • Uso de brazo derecha e izquierda y brazo articulado. • Se recomienda para alto tráfico 		<p>\$1.789,26</p> 
 F05022-G 	<p>BARRERA VEHICULAR CLASSIC DC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para uso de Ciclos continuos. • Tiempo de apertura 3.5 seg. • Brazo aplicable 3.3 mts. COD: P09669 o 4.3 mts COD:P09670 • El brazo LED se compra por separado. • Alimentación 220V 50Hz/60 Hz. • RPM 4.200 / Modelo 300W 24DC • Batería de respaldo Opcional 12v 4 AMP/7AMP (no incluye) • Metalico/ tapa plastica de nylon uv. resistente al Sol y lluvia. • Compatible con equipos de acceso zkteco. • Aplica a comercios / condominios. • Facil Uso de brazo derecha e izquierda. 		<p>\$1.257,70</p> 
 P09669 	<p>Brazo LED para F00050-G y F05022-G</p> <ul style="list-style-type: none"> • Longitud: 3.30 metros. • Trabaja con barreras PRIME DC / CANCELA CLASIC • Compatible F06551-G y F05022-G • Adaptable para apertura derecha o izquierda. • Incluye LED para iluminacion de brazo. 		<p>\$222,69</p> 
 P09670 	<p>Brazo LED para F00050-G y F05022-G</p> <ul style="list-style-type: none"> • Longitud: 4.30 metros. • Trabaja con barreras PRIME DC / CANCELA CLASIC • Compatible F06551-G y F05022-G • Adaptable para apertura derecha o izquierda. • Incluye LED para iluminacion de brazo. 		<p>\$290,17</p> 
 P09684 	<p>Brazo LED para F06551-G y F05022-G</p> <ul style="list-style-type: none"> • Longitud: 1.50 metros. • Aplica a barreras PRIME DC / CANCELA CLASIC/F00050-G y F05022-G (ideal para showroom) • Adaptable para apertura derecha o izquierda. • Incluye LED para iluminacion de brazo. 		<p>\$183,03</p> 
 PB4030R	<p>Barrera Vehicular derecha con brazo telescopico de 3 metros</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentación 220V AC • Brazo: Apertura 6 seg. / Aleación de Aluminio. / 5.8 m con Brazo Telescópico • Material del Gabinete: Acero con Recubrimiento en Polvo / IP54 • Instalación simple: sólo fije la barrera en el piso y conéctela a electricidad. • Opcional: Sistema de calefacción, Sistema de enfriamiento, Iluminación LED, Caja de Madera, Panel de Control de Acceso. (No incluido) • Tambien disponible en izquierda. PB4030L. 		<p>\$1.393,17</p> 

<p>PB4060R</p> 	<p>Barrera Vehicular derecha con brazo telescópico de 6 metros</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentación 220V AC • Brazo: Apertura 6 seg. / Aleación de Aluminio. / 5,8 m con Brazo Telescópico • Material del Gabinete: Acero con Recubrimiento en Polvo / IP54 • Instalación simple: sólo fije la barrera en el piso y conéctela a electricidad. • Opcional: Sistema de calefacción, Sistema de enfriamiento, Iluminación LED, Caja de Madera, Panel de Control de Acceso. (No incluido) • También disponible en izquierda. PB4060L 		<p>\$1.216,51</p> 
<p>PAC100</p> 	<p>Control de Acceso IP de Huellas y Tarjetas RFID, con Protección IP65, Resistente y de Mayor Durabilidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cubierta Metálica Anti-Vandalismo para Instalación en Exteriores. • Rápido y Preciso Algoritmo de Huella Digital. • Capacidad para 1,500 Huellas 10,000 Tarjetas y 100,000 Registros. • Fácil Instalación y Conectividad. • Entrada y Salida Wiegand. • Interfaz TCP/IP y RS485. • Avanzadas Funciones de Control de Acceso. 		<p>\$647,26</p>
<p>NEW</p> <p>A05120</p> 	<p>SIRENA STROBO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplica para motores levadizos y corredizos. • Alimentación 90 ~ 250 Vac Full Range • IP 44 • Material Policarbonato 		<p>\$40,85</p> 
<p>NEW</p> <p>A00587</p> 	<p>OPCIONAL 8 FUNCIONES.</p> <p>Módulo utilizado para el accionamiento de bloqueo, luz de garaje y otras funciones en motores Garen que tiene el conector 8F.</p> <p>Aplica a SIRENA GAREN A05120</p>		<p>\$31,90</p> 
<p>PSA02</p>	<p>Loop Magnético para Detección Vehicular de 1 Zona.</p> <p>Detector inteligente de un solo canal para detectar objetos metálicos como bicicletas y automóviles. Es aplicable en estacionamientos, estaciones de cobro, y sistema de control de acceso vehicular.</p>		<p>\$113,64</p>
<p>PSA03</p>	<p>Cable LOOP del sensor de masa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para acceso vehicular. • 100 metros. 		<p>\$68,20</p>
<p>A34090362</p>	<p>ZK - A34090362 - MANGUERA ANTIGOLPES PARA BARRERAS VEHICULARES</p>		<p>\$49,24</p>
<p>A80160016</p>	<p>ZK - A80160016 - SENSOR DE REBOTE PARA SISTEMA ANTIGOLPE</p>		<p>\$27,09</p>
<p>METAL-ARM-3M</p>	<p>ZK - METAL-ARM-3M - BRAZO METALICO DE 3 METROS PARA BARRERA VEHICULAR</p>		<p>\$147,73</p>
<p>PSA51</p>	<p>ZK - METAL-ARM-6M - BRAZO METALICO DE 6 METROS PARA BARRERA VEHICULAR</p>		<p>\$172,36</p>
<p>BOOM ILLUMINATOR</p>	<p>ZK - ILUMINADOR DE PLUMA - TIRA DE LED PARA PLUMA DE BARRERA DE APARCAMIENTO</p>		<p>\$147,73</p>
<p> UHF1-10F</p> 	<p>Lector UHF Encriptado de Largo Alcance (Wiegand 26)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lectura Encriptada con un alcance de hasta 12 metros (ajustable). • Tamaño: 445*445*70mm • Wiegand 26-Bits (Puede cambiar a 34-Bits vía software) y USB. • Modo de trabajo: Lectura permanente / Activación lectura. • Viene equipado con placa de montaje y cable RS-232. • A prueba de agua (IP66) /Longitud máxima del cable: 100 m. 		<p>\$645,75</p>

 <p>UHF1-TAG1</p>	<p>Tarjeta de Largo Alcance ZKTeco (UHF1-Tag1).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frecuencia 860 a 928MHz / 800 bits • Distancia de lectura hasta 10m para UHF1-10E y UHF1-10F. • Compatible con Lectora de Largo Alcance UHF1-12 y Enrolador UR10. <p>Venta por paquete de 100 unidades</p>		<p>\$1,27</p>
 <p>UHF1-TAG3</p>	<p>TAG Vehicular Encriptado SOLO para Antenas UHF1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frecuencia 840 a 960MHz • Tamaño 249 x3.8 x18mm. • Uso: Para ser fijado en la placa. • Distancia de lectura hasta 10m para UHF1-10E y UHF1-10F. <p>Venta por paquete de 100 unidades</p>		<p>\$4,78</p>
 <p>UHF1-TAG4</p>	<p>TAG Vehicular Encriptado SOLO para Antenas UHF1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frecuencia 860MHz a 960MHz • Tamaño 96.5x23.2mm, Autoadhesivo. • Distancia de lectura hasta 10m para UHF1-10E y UHF1-10F. <p>Venta por paquete de 100 unidades</p>		<p>\$1,82</p>
 <p>KR1000</p>	<p>Lector de Tarjeta de Proximidad ID de Largo de Alcance</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rango de Lectura hasta 100cm (sujeto al tipo de tarjeta) • Grado de Protección IP65 • Protección contra polaridad invertida • Tarjetas de Proximidad EM 125Khz • No incluye fuente de Alimentación. 		<p>\$171,30</p>
 <p>ID card(long range)</p>	<p>Tarjetas de proximidad 125KHz. Tarjeta de Largo Alcance. Sólo lectura. Adecuado para KR1000 para un rango de lectura de 60 cm</p> <p>VENTA POR 50 UNIDADES</p>		<p>\$1,06</p>
 <p>TS1000 PRO</p>		<p>Sólo tarjeta de control.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tambien disponible Brazo Fijo TS1000S 	<p>\$1.190,19</p>
 <p>TS1011 PRO</p>		<p>Con lectora RFID</p> <ul style="list-style-type: none"> • Control de Acceso: (2) KR100E • Panel de Control: C3-200 • 30,000 Tarjetas RFID • 100,000 Eventos • Tambien disponible Brazo Fijo 	<p>\$1.592,87</p>
 <p>TS1022 PRO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Señalización: Sí • Control de Sistema: Contacto Seco • Entrada para Botón de Emergencia: Sí • Permite caída de las brazos en caso de emergencia • Peso Neto: 34Kg 	<p>Con lector RFID + Huella</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lectora de huellas y tarjetas: (2) • Panel de Control: InBIO260 • 3,000 Huellas • 30,000 Tarjetas RFID • 100,000 Eventos 	<p>\$1.986,28</p>
 <p>TS2000</p>		<p>Sólo con tarjeta de control.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tambien disponible Brazo Fijo TS2000S 	<p>\$1.630,88</p>
 <p>TS2011 PRO</p>		<p>Con lectora RFID</p> <ul style="list-style-type: none"> • Control de Acceso: (2) KR100E • Panel de Control: C3-200 • 30,000 Tarjetas RFID • 100,000 Eventos • Tambien disponible Brazo Fijo 	<p>\$2.011,02</p>
 <p>TS2022</p>		<p>Con lector RFID + Huella</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lectora de huellas y tarjetas: (2) • Panel de Control: InBIO260 • 3,000 Huellas • 30,000 Tarjetas RFID • 100,000 Eventos 	<p>\$2.508,26</p>
 <p>TS1200</p>		<p>Molinete vertical doble - Drop Arm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flujo de Personas: 25 a 48 p/ Minuto • Fuente de Alimentación: AC 220V, 50Hz • Ambiente de Trabajo: Interior / Exterior (Protegido) • Potencia Nominal: 60W • Índice de Protección: IP54 • Material: Acero Inoxidable • Señalización: Sí • Control de Sistema: Contacto Seco • Entrada para Botón de Emergencia: Sí • Permite caída de las brazos en caso de emergencia • Peso Neto: 46Kg 	<p>Sólo con tarjeta de control.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tambien disponible Brazo Fijo TS1200S
 <p>TS1211</p>		<p>Con lectora RFID</p> <ul style="list-style-type: none"> • Control de Acceso: (2) KR100E • Panel de Control: C3-200 • 30,000 Tarjetas RFID • 100,000 Eventos • Tambien disponible Brazo Fijo 	<p>\$4.409,81</p>
 <p>TS1222</p>		<p>Con lector RFID + Huella</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lectora de huellas y tarjetas: (2) • Panel de Control: InBIO260 • 3,000 Huellas • 30,000 Tarjetas RFID • 100,000 Eventos 	<p>\$5.018,07</p>

<p>TS2000</p> 	<p>Molinete vertical simple Tipo Puente - Drop Arm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flujo de Personas: 25 a 48 p/ Minuto • Fuente de Alimentación: AC 220V, 50Hz • Ambiente de Trabajo: Interior / Exterior(Protegido) 		<p>Sólo con tarjeta de control.</p> <ul style="list-style-type: none"> • También disponible Brazo Fijo TS2000S 	<p>\$1.630,88</p>
<p>TS2011 PRO</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Potencia Nominal: 60W • Índice de Protección: IP54 • Material: Acero Inoxidable • Señalización: Sí • Control de Sistema: Contacto Seco • Entrada para Botón de Emergencia: Sí • Permite caída de las brazos en caso de emergencia • Peso Neto: 46Kg 		<p>Con lectora RFID</p> <ul style="list-style-type: none"> • Control de Acceso: (2) KR100E • Panel de Control: C3-200 • 30,000 Tarjetas RFID • 100,000 Eventos • También disponible Brazo Fijo 	<p>\$2.011,02</p>
<p>TS2022</p> 			<p>Con lector RFID + Huella</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lectora de huellas y tarjetas: (2) • Panel de Control: InBIO260 • 3,000 Huellas • 30,000 Tarjetas RFID • 100,000 Eventos 	<p>\$2.391,18</p>
<p>SBT1000S</p> 	<p>Molinete Abatible de Cortesía con Vidrio Templado o barra de acero.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Movimiento de la Barrera: Abatible. • Flujo de personas: hasta 10 p/ minuto. • Fuente de Alimentación: AC 220V, 50Hz. • Ambiente de operación: Interior o Exterior. 		<p>Sólo con tarjeta de control.</p> <ul style="list-style-type: none"> • También disponible con brazo de metal SBT1000S-M 	<p>\$2.259,91</p>
<p>SBT1011S</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Humedad de Operación: 5% hasta 80%. • Temperatura de Operación: 28°C - 60°C. • Peso Neto: 31Kg. • Material del Gabinete: Acero 		<p>Con lectora RFID</p> <ul style="list-style-type: none"> • Control de Acceso: (2) KR100E • Panel de Control: C3-200 • 30,000 Tarjetas RFID • 100,000 Eventos • También disponible con brazo de metal SBT1011S-M 	<p>\$2.750,13</p>
<p>SBT1022S</p> 	<p>Inoxidable</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material de la Barrera: Vidrio Templado. • REPUESTO: Aleta de Vidrio disponible: COD. A80060048 		<p>Con lector RFID + Huella</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lectora de huellas y tarjetas: (2) • Panel de Control: InBIO260 • 3,000 Huellas • 30,000 Tarjetas RFID • 100,000 Eventos Disponible 	<p>\$3.194,42</p>
<p>FBL4000</p> 	<p>Barrera de Aleta simple</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flujo de Personas: 25 a 48 p/ Minuto • Fuente de Alimentación: AC 220V, 50Hz • Ambiente de Trabajo: Interior / Exterior(Protegido) • Potencia Nominal: 60W 			<p>\$4.808,98</p>
<p>FBL4011</p> 	<p>Con lectora RFID</p> <ul style="list-style-type: none"> • Control de Acceso: (2) KR100E • Panel de Control: C3-200 • 30,000 Tarjetas RFID • 100,000 Eventos 		<p>\$5.265,17</p>	
<p>FBL4022</p> 	<p>Con lector RFID + Huella</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lectora de huellas y tarjetas: (2) • Panel de Control: InBIO260 • 3,000 Huellas • 30,000 Tarjetas RFID • 100,000 Eventos 		<p>\$5.930,45</p>	
<p>FBL4200</p> 	<p>Barrera de Aleta doble.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flujo de Personas: 25 a 48 p/ Minuto • Fuente de Alimentación: AC 220V, 50Hz • Ambiente de Trabajo: Interior / Exterior(Protegido) • Potencia Nominal: 60W • Índice de Protección: IP54 • Material: Acero Inoxidable • Señalización: Sí • Control de Sistema: Contacto Seco • Entrada para Botón de Emergencia: Sí 			<p>\$3.725,55</p>
<p>FBL4211</p> 	<p>Con lectora RFID</p> <ul style="list-style-type: none"> • Control de Acceso: (2) KR100E • Panel de Control: C3-200 • 30,000 Tarjetas RFID • 100,000 Eventos 	<p>\$4.181,74</p>		
<p>FBL4222</p> 	<p>Con lector RFID + Huella</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lectora de huellas y tarjetas: (2) FR1200 • Panel de Control: InBIO260 • 3,000 Huellas • 30,000 Tarjetas RFID • 100,000 Eventos 	<p>\$4.866,00</p>		
<p>FBL5000</p> 	<p>Barrera de Aleta simple</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flujo de Personas: 25 a 48 p/ Minuto Fuente de Alimentación: AC 220V, 50Hz • Ambiente de Trabajo: Interior / Exterior(Protegido) • Potencia Nominal: 60W Índice de Protección: IP54 Material: Acero Inoxidable • Señalización: Sí 		<p>\$11.081,58</p>	
<p>FBL5011</p> 	<p>Con lectora RFID</p> <ul style="list-style-type: none"> • Control de Acceso: (2) KR100E • Panel de Control: C3-200 • 30,000 Tarjetas RFID • 100,000 Eventos 		<p>\$11.499,75</p>	
<p>FBL5022</p> 	<p>Con lector RFID + Huella</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lectora de huellas y tarjetas: (2) • Panel de Control: InBIO260 • 3,000 Huellas • 30,000 Tarjetas RFID • 100,000 Eventos 		<p>\$11.917,93</p>	

<p>FBL5200</p> 	<p>Barrera de Aleta doble.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flujo de Personas: 25 a 48 p/ Minuto Fuente de Alimentación: AC 220V, 50Hz • Ambiente de Trabajo: Interior / Exterior(Protegido) • Potencia Nominal: 60W Índice de Protección: IP54 Material: Acero Inoxidable • Señalización: Sí • Control de Sistema: Contacto Seco Entrada para Botón de Emergencia: Sí Peso Neto: 81Kg 		<p>\$8.325,44</p>
<p>FBL5211</p> 	<p>Con lectora RFID</p> <ul style="list-style-type: none"> • Control de Acceso: (2) KR100E • Panel de Control: C3-200 • 30,000 Tarjetas RFID • 100,000 Eventos 		<p>\$8.743,61</p>
<p>FBL5222</p> 	<p>Con lector RFID + Huella</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lectora de huellas y tarjetas: (2) • Panel de Control: InBIO260 • 3,000 Huellas • 30,000 Tarjetas RFID • 100,000 Eventos 		<p>\$9.161,79</p>
			
<p>FHT2300</p> 	<p>Torniquete de Cuerpo Completo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura de Operación -28°C hasta 60°C • Humedad de Operación 0% hasta 95% • Ambiente de Operación Interior • Uso: Exterior/Interior Material del Gabinete Acero Inoxidable SUS304 • Numero de ciclos: 2 millones • Movimiento de la Barrera Giratorio <p>A PEDIDO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FHT2311: Torniquete de Cuerpo Completo con Panel de Acceso y Lectores RFID Integrados • FHT2322: Torniquete de Cuerpo Completo con Panel de Acceso, Lectores de Huella y RFID Integrados 		<p>\$7.626,94</p>
<p>ZK-D100S</p> 	<p>Detector de Metales Portátil</p> <p>Puede detectar pequeños objetos (0.1g, o más pequeños).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mango anti-derrapante. • Fuente de Alimentación: Batería de 9V • Voltaje de Operación 7V - 9V • Intensidad Eléctrica <50mA • Alarma Sonido (vibración) y luz simultáneamente • Intensidad de Alarma > 75dB(A) • Dimensiones: 410(L) X 85(W) X 45(H) mm • Frecuencia de Operación 40KHz 		<p>\$37,07</p>
<p>ZK-D180</p> 	<p>Detector de Metales Portátil - Batería de larga duración (40hrs)</p> <p>Puede detectar pequeños objetos (0.1g, o más pequeños).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mango anti-derrapante. • Fuente de Alimentación: Batería de 9V • Voltaje de Operación 7V - 12V • Intensidad Eléctrica <50mA • Alarma Sonido (vibración) y luz simultáneamente • Intensidad de Alarma > 75dB(A) • Dimensiones: 345 x 69 x 25 mm • Frecuencia de Operación 22KHz <p>INCLUIVE CARGADOR DE BATERIA</p>		<p>\$109,10</p>
<p>ZK-D1065S</p> 	<p>Detector de Metales tipo Arco - 06 ZONAS</p> <p>6 Zonas interconectadas en diferentes áreas y alarma simultánea de múltiples zonas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla LED. • Sensibilidad ajustable: Cada zona tiene 256 niveles de sensibilidad. • Control remoto. • Alarma de sonido y LEDs para indicar la zona del metal detectado. • Conteo automático de personas y alarmas. • Contraseña de programación. • Diseñado con material de alta densidad anti-inflamable. • Inofensivo para el cuerpo humano, personas con marcapasos, colgantes magnéticos, prótesis, mujeres embarazadas, etc. 		<p>\$1.218,10</p>
<p>ZK-D2180S</p> 	<p>Detector de Metales tipo Arco - 18 ZONAS</p> <p>18 Zonas interconectadas en diferentes áreas y alarma simultánea de múltiples zonas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla LCD 3.7". • Sensibilidad ajustable: Cada zona tiene 256 niveles de sensibilidad. • Control remoto. • Alarma de sonido y LEDs para indicar la zona del metal detectado. • Conteo automático de personas y alarmas. • Contraseña de programación. • Diseñado con material de alta densidad anti-inflamable. • Inofensivo para el cuerpo humano, personas con marcapasos, colgantes magnéticos, prótesis, mujeres embarazadas, etc. 		<p>\$1.516,83</p>
<p>ZK-D3180S</p> 	<p>Detector de Metales tipo Arco - 18 ZONAS</p> <p>18 Zonas interconectadas en diferentes áreas y alarma simultánea de múltiples zonas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla LCD 5.7". • Sensibilidad ajustable: Cada zona tiene 256 niveles de sensibilidad. • Control remoto. • Alarma de sonido y LEDs para indicar la zona del metal detectado. • Conteo automático de personas y alarmas. • Contraseña de programación. • Diseñado con material de alta densidad anti-inflamable. • Inofensivo para el cuerpo humano, personas con marcapasos, colgantes magnéticos, prótesis, mujeres embarazadas, etc. 		<p>\$1.896,99</p>

<p>ZK1510E</p> 	<p>Terminal Todo en Uno para Punto de Venta con Biometría</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intel Celeron J1900 Quad-Core Procesador 2.0 Ghz • Memoria RAM 2GB, DDR3L 1333MHz (exp. a 8 GB) • Almacenamiento 32GB SSD estandar (exp.) Ranura HDD 2.5/SSD 2.5 • Windows 7/ Windows 8/ Windows 10, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, LINUX • LCD TFT de 15", Retroiluminación LED, Resolución 1024 x 768-Pantalla Secundaria Digital LED de 8 celdas. • Serial 1 RS232-USB 6 (5 USB 2.0/ 1 USB 3.0) LAN RJ45 • Dimensiones 358 x 390 x 236 mm - Alimentación Adaptador 12V DC 5A. 		<p>\$974,01</p>
<p>ZKB104</p> 	<p>Lectores de Código de Barras 1D</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escáner de código de barras de 1D. • Conexión USB alámbrico. • Lector láser/CCD rojo de 32 bits • Idóneo para todo tipo de sistema POS ZK1510E • Tipos de Código de Barras: EAN / JAN-8; EAN / JAN-13; UPC-A; UPC-E; CODIGO-128; CODIGO-93; RSS-Standard; CODIGO-39; Intercalado 2/5; Standard 2/5; Matrix 2/5; Industrial 2/5; China-Post; MSI; MSI-PLESSEY; CODE- BAR; CODIGO-11 • Compatible con interfaz USB 2.0 o superior. 		<p>\$58,43</p>
<p>ZKP8008</p> 	<p>Impresora Térmica de Tickets de 80mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impresora térmica de 80mm con auto-cortador • Impresión de alta velocidad y bajo ruido. • Idóneo para todo tipo de sistema POS ZK1510E • Comunicación con cajón de dinero. • Velocidad de Impresión 300mm/sec • Interfaz USB/Serial/Etdernet • Espesor de Papel 0.06-0.08mm/ Ancho de papel 80mm. • Código de Barras 1D UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODABAR/ITF/CODE39/,CODE93/CODE128 		<p>\$222,07</p>
<p>ZKC0508-24</p> 	<p>Cajón de efectivo de metal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo 5 billetes, 8 monedas Idóneo para todo tipo de sistema POS ZK1510E • Ranuras de verificación • Dimensiones 410 mm (W) x 420 mm (L) x100 mm (H) (excluyendo pies de goma) • Material Carcasa de chapa de acero prensado en frío/ Cajon de plástico ABS . • Peso bruto 6.5kg • Interfaz RJ11 (conectado directamente con la impresora de recibos y la interfaz de cajero 12V o 24V) 		<p>\$112,99</p>
<p>ZKX5030A</p> 	<p>Sistema de inspeccion por rayos X de energia simple</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ofrece una mayor resolución de detección gracias a su detector de Rayos-X HAMAMATSU© • Escaneo de imágenes a pseudo-color • Ideal para paquetes pequeños, tamaño de tunel (A) 507 mm x (Al) 305 mm • Carga Máxima ≤120 Kg Distribuido Uniform. • Funciones del Sistema: alarma de Alta Densidad, Proyección de Imágenes de Amenaza (TIP), Contador de Equipaje, Zoom de 64x. • Peso 410 Kg • Excelente diseño ergonómico e industrial. • El ZKX5030A incluye pantalla y teclado. 		<p>\$30.896,36</p>