



# VITES

Visión Technology Security  
Ingeniería de Seguridad Electrónica y Eléctrica



Tel. 989 061 170  
ventas@vitessac.com

INC. IGV

## AUTOMATIZACION Y CABLEADO ESTRUCTURADO

**BroadLink**

### AUTOMATIZACION

P.U \$

BL-SP3		<b>TOMACORRIENTE INTELIGENTE (SMART)   1800 WATTS</b>   Permite encender y apagar cualquier dispositivo desde SMARTPHONE vía Wi-Fi/3G/4G  TEMPORIZADOR: por horarios, cronometro   Modo de comunicación: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz)  Alimentación: 100-240 V AC 50/60 Hz   Corriente: 16A   Función extra: luz LED nocturno. Marca BROADLINK	<b>\$30,81</b>
BL-RMPRO		<b>MODULO REMOTO UNIVERSAL RESIDENCIAL</b>  Permite control remoto de dispositivos Wi-Fi (casa u oficina) desde un SMARTPHONE   APLICACIONES: TV, Aire Acondicionado, dispositivos inalámbricos de 433MHz   15 horarios programables   Modo de comunicación: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz)   Alimentación: 100-240 V AC 50/60 Hz / Entrada: DC 5V 1A (Micro USB )   Consumo: ≤ 1W   Alcance IR: 8 - 10m. Marca BROADLINK	<b>\$68,82</b>
BL-TC2-1		<b>INTERRUPTOR DE LUZ INTELIGENTE   BOTON SIMPLE</b>   TIPO EMPOTRABLE  Control Remoto desde SmartPhone (necesita RM PRO)   Fácil Instalación   Alimentación: 100-240 V AC 50/60 Hz. Marca BROADLINK	<b>\$48,96</b>
BL-TC2-2		<b>INTERRUPTOR DE LUZ INTELIGENTE   BOTON DOBLE</b>   TIPO EMPOTRABLE  Control Remoto desde SmartPhone (necesita RM PRO)   Fácil Instalación   Alimentación: 100-240 V AC 50/60 Hz. Marca BROADLINK	<b>\$57,55</b>
BL-TC2-3		<b>INTERRUPTOR DE LUZ INTELIGENTE   BOTON TRIPLE</b>   TIPO EMPOTRABLE  Control Remoto desde SmartPhone (necesita RM PRO)   Fácil Instalación   Alimentación: 100-240 V AC 50/60 Hz. Marca BROADLINK	<b>\$57,53</b>
BL-S1-DOOR		<b>CONTACTO MAGNETICO PARA PUERTAS Y VENTANAS</b>   COMPATIBLE CON BL-S1CKIT   Comunicación: Inalámbrica 433MHz. Marca BROADLINK	<b>\$17,13</b>
BL-S1-MOTION		<b>DETECTOR DE MOVIMIENTO</b>  COMPATIBLE CON BL-S1CKIT   Comunicación: Inalámbrica 433MHz. Marca BROADLINK	<b>\$39,17</b>

**NEXXT**

### CABLEADO ESTRUCTURADO

P.U \$

NEW-9805741		<b>ROLLO DE CABLE UTP   CAT 5E</b>   4 pares de cobre trenzado   Calibre 24 AWG   305m (1000 pies)  Certificación ANSI/TIA/EIA 568-B.2 e ISO/IEC 11801  Uso <b>INTERIOR</b>   Cubierta PVC (RoHS),CM   Color GRIS. Marca NEWLINK	<b>\$181,20</b>
NEW-9805361		<b>ROLLO DE CABLE UTP   CAT 5E</b>   4 pares de cobre trenzado   Calibre 24 AWG  305m (1000 pies)  Chaqueta Anti UV PVC (CMX) Certificación ANSI/TIA/EIA 568C.2 y ISO/IEC 11801  Uso <b>EXTERIOR</b>   Color NEGRO SIN GEL   Marca NEWLINK	<b>\$220,84</b>
NEW-9806742		<b>ROLLO DE CABLE UTP   CAT 6 CM</b>   4 pares de cobre trenzado   Calibre 23 AWG Con Separador  305m (1000 pies)  Certificación ANSI/TIA/EIA 568C.2 e ISO/IEC 11801  Uso <b>INTERIOR</b>   Color AZUL. Marca NEWLINK	<b>\$256,74</b>
NEW-9807661		<b>ROLLO DE CABLE UTP   CAT 6A</b>   4 pares de cobre trenzado   Calibre 23 AWG   305m (1000 pies)  CHAQUETA ROHS LSZH IEC60332-1, IEC60754-1&-2, IEC61034-1  Certificación ISO/IEC11801, IEEE 802.3af, TIA-568-C.2 ANSI/EIA/TIA 568-C.2 & ISO/IEC 11801, UL 568.C.2  Uso <b>INTERIOR</b>   Cubierta PVC (RoHS),CM   Color GRIS. Marca NEWLINK	<b>\$410,92</b>
NEW-9806361		<b>ROLLO DE CABLE UTP   CAT 6</b>   4 pares de cobre trenzado   Calibre 23 AWG  305m (1000 pies)  Chaqueta Anti UV PVC (CMX) Certificación ANSI/TIA/EIA 568C.2 y ISO/IEC 11801  Uso <b>EXTERIOR</b>   Color NEGRO SIN GEL   Marca NEWLINK	<b>\$382,91</b>
NEW-17701BL		<b>PATCH CORD   CAT6A 10 GIGA o 500Mhz</b>   4 pares de cobre trenzado con verificación ISO/IEC 11801   Calibre 24 AGW  30 cm (1 PIE)  Color AZUL. Conectores bañados en oro 50 micrones Marca NEWLINK	<b>\$2,75</b>
NEW-17701BL		<b>PATCH CORD   CAT6A 10 GIGA o 500Mhz</b>   4 pares de cobre trenzado con verificación ISO/IEC 11801   Calibre 24 AGW  30 cm (1 PIE)  Color AZUL. Conectores bañados en oro 50 micrones Marca NEWLINK	<b>\$2,62</b>
NX-AB361NXT12		PATCH CORD   CAT6   4 pares de cobre trenzado con verificación ETL   Calibre 24 AGW  2.1m (7 PIES)  Color GRIS (NXT12), AZUL (NXT13). Marca NEXXT	<b>\$7,77</b>

[www.vitessac.com](http://www.vitessac.com)

NEW-3584660		BOLSA DE 100 CONECTORES RJ45: CAT6 / 8 CONTACTOS. MARCA NEWLINK	<b>\$41,79</b>
NEW-15100BL		<b>BOLSA DE 100 un DE CUBIERTAS PLASTICAS PARA CONECTOR RJ45 CAT5 Y CAT6:</b> Protección para el conector contra enganche y ruptura PVC  COLOR AZUL. Marca NEWLINK	<b>\$16,20</b>
NX-AW103NXT02		<b>BOLSA DE 100 un DE CUBIERTAS PLASTICAS PARA CONECTOR RJ45 CAT 5 Y CAT6:</b> Protección para el conector contra enganche y ruptura   Certificación ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801  COLOR AZUL. Marca NEXXT	<b>\$14,93</b>
NEW-3667706		<b>MODULO DE TERMINACIÓN KEYSTONE   JACK RJ45   CAT6A</b> 10 GIGA 650Mhz   T568A/B   Permite conexiones con cable calibre 24 AWG   Protector contra Polvo  Conectores bañados en oro 50 micrones   Color AZUL Marca	<b>\$5,86</b>
NEW-3667704		<b>MODULO DE TERMINACIÓN KEYSTONE   JACK RJ45   CAT6A</b> 10 GIGA 650Mhz   T568A/B   Permite conexiones con cable calibre 24 AWG   Protector contra Polvo  Conectores bañados en oro 50 micrones   Color GRIS Marca NEWLINK	<b>\$5,86</b>
NX-ES101NXT32		Conector BNC Male Twist-On	<b>\$41,27</b>
NEW-4000001		<b>WALL PLATE (Placa de Pared)   1 SALIDA   MONTAJE EN PARED   Material Policarbonato ABS 94V-0 Rated   Incluye Tornillos   Color Blanco  114 x 70x 13 mm   Marca NEXXT</b>	<b>\$1,43</b>
NX-AW160NXT01		<b>WALL PLATE (Placa de Pared)   1 SALIDA   MONTAJE EN PARED   Material Policarbonato UL 94V-0   Color Blanco  114 x 70x 13 mm   Marca NEXXT</b>	<b>\$1,35</b>
NEW-4000002		<b>WALL PLATE (Placa de Pared)   2 SALIDAS   MONTAJE EN PARED   Material Policarbonato ABS 94V-0 Rated   Incluye Tornillos   Color Blanco  114 x 70x 13 mm   Marca NEXXT</b>	<b>\$1,43</b>
NX-AW160NXT02		<b>WALL PLATE (Placa de Pared)   2 SALIDAS   MONTAJE EN PARED   Material Policarbonato UL 94V-0   Color Blanco  114 x 70x 13 mm   Marca NEXXT</b>	<b>\$1,35</b>
NEW-2777724		<b>PREMIUM PATCH PANEL CAT6A 10 GIGA o 500Mhz   24 PUERTOS   Estandar ISO/IEC 11801   Permite conexiones con cable calibre 24 AWG   Para Rack de 19"   Diseño Modular   Conectores bañados en oro 50 micrones Marca NEWLINK</b>	<b>\$117,17</b>
NEW-5584510		<b>HERRAMIENTA DE IMPACTO (PONCHADORA)   DOBLE HOJA   Mecanismo de resorte con niveles de compresión seleccionables (alto/bajo)  Cabezal con hoja de acero reversible: un extremo termina y corta el cable sobrante, en tanto que el otro sólo ensambla sin cortar. Marca NEWLINK</b>	<b>\$62,47</b>
NX-AW250NXT11		<b>HERRAMIENTA DE IMPACTO (PONCHADORA)   DOBLE HOJA   Mecanismo de resorte con niveles de compresión seleccionables (alto/bajo)  Cabezal con hoja de acero reversible: un extremo termina y corta el cable sobrante, en tanto que el otro sólo ensambla sin cortar   Para terminaciones en bloques "110", con hoja optativa de "66". Marca NEXXT</b>	<b>\$56,31</b>
NEW-5554508		<b>MULTIPROPOSITO   Incluye tres módulos</b> especiales para fijar conectores modulares de 6 y 8 posiciones  Mangos adaptables. Marca NEWLINK	<b>\$45,70</b>
NEW-5584508		<b>MULTIPROPOSITO   Solo 1 módulo RJ45</b> especiales para fijar conectores modulares de 6 y 8 posiciones  Mangos adaptables. Marca NEWLINK	<b>\$15,63</b>
NEW-5594699		<b>HERRAMIENTA DE MEDICION DE CABLES MULTIFUNCION:</b> BNC, RJ11, RJ12, RJ45. Marca NEWLINK	<b>\$24,10</b>
NX-ES101NXT31		<b>CONCENTRADOR DE VIDEO PASIVO DE 16 CANALES RACKEABLE,</b> transmisión o recepción efectiva de alta densidad de señales de video a travez de cable UTP, cubre distancias de hasta 330 metros para camaras analogas estandar y hasta 200 metros para camaras HD & FULL HD.	<b>\$110,49</b>
<b>HIKVISION CABLES</b>			<b>P.U \$</b>
HK-DS1LN5E-E/E		ROLLO DE CABLE UTP 5E 305 METROS CCTV 0.45MM	<b>\$140,18</b>
HK-DS-1LN5E-S		ROLLO DE CABLE UTP 5E 305 METROS CCTV 0.50MM	<b>\$185,43</b>

HK-DS-1LN6-UE-W	ROLLO DE CABLE UTP 6E 305 METROS CCTV 0.53MM	\$229,93
<b>RACKS Y GABINETES</b>		P.U \$
ST-RPA6U 	<b>GABINETE METALICO DE PARED 6U Estándar Rack 19"</b>   Dimensiones: 370 * 600 * 450mm   Material: Acero laminado en frío de Alta Calidad • Puerta frontal: de Vidrio templado • Puerta del costado: Removible • Espesor: perfil de montaje 2.0mm • Acabado de superficie: sin grasa, libre de impurezas, revestido con polvo electrostático, fosfatado. Color negro RAL 9004. Marca STV	\$133,20
ST-RPA12U 	<b>GABINETE METALICO DE PARED 12U Estándar Rack 19"</b>   Dimensiones: 700 * 600 * 450mm   Material: Acero laminado en frío de Alta Calidad • Puerta frontal: de Vidrio templado • Puerta del costado: Removible • Espesor: perfil de montaje 2.0mm • Acabado de superficie: sin grasa, libre de impurezas, revestido con polvo electrostático, fosfatado. Color negro RAL 9004. Marca STV	\$173,72
SERV-RACK1	<b>SERVICIO DE ENSAMBLAJE DE RACK 6U Y 12U</b>	\$38,94
ST-RPI42U800 	<b>GABINETE METALICO DE PARED 42U Estándar Rack 19"</b>   Dimensiones: 2000 * 600 * 800mm   Material: SPCC Acero laminado en frío de Alta Calidad • Puerta frontal: Malla metálica • Puerta del costado: Removible • Espesor: perfil de montaje 2.0mm, angulo de montaje 1.5mm • Capacidad de carga 600Kgs • Acabado de superficie: sin grasa, libre de impurezas, revestido con polvo electrostático, fosfatado. Color negro RAL 9004. Marca STV	\$860,39
ST-BANDEJA800 	<b>BANDEJA METALICA PARA GABINETE Estándar Rack 19"</b>   Dimensiones: 600 * 800mm   Material: SPCC Acero laminado en frío de Alta Calidad • Espesor: perfil de montaje 2.0mm • Acabado de superficie: sin grasa, libre de impurezas, revestido con polvo electrostático, fosfatado. Color negro RAL 9004. Marca STV	\$32,27
ST-RPI42U1000 	<b>GABINETE METALICO DE PARED 42U Estándar Rack 19"</b>   Dimensiones: 2000 * 600 * 1000mm   Material: SPCC Acero laminado en frío de Alta Calidad • Puerta frontal: Malla metálica • Puerta del costado: Removible • Espesor: perfil de montaje 2.0mm, angulo de montaje 1.5mm • Capacidad de carga 600Kgs • Acabado de superficie: sin grasa, libre de impurezas, revestido con polvo electrostático, fosfatado. Color negro RAL 9004. Marca STV	\$1.016,33
ST-BANDEJA1000 	<b>BANDEJA METALICA PARA GABINETE Estándar Rack 19"</b>   Dimensiones: 600 * 1000mm   Material: SPCC Acero laminado en frío de Alta Calidad • Espesor: perfil de montaje 2.0mm • Acabado de superficie: sin grasa, libre de impurezas, revestido con polvo electrostático, fosfatado. Color negro RAL 9004. Marca STV	\$37,64
SERV-RACK2	<b>SERVICIO DE ENSAMBLAJE DE RACK 42U</b>	\$77,88
ST-MULTITOMA 	<b>PDU (Regleta) DE 8 ENTRADAS Estándar Rack 19"</b>   Soporta corriente y voltaje máximo 16Amp/250VAC   Dimensiones: 485 * 45 * 45mm • Material: Aleación de Aluminio • Color: negro. Marca STV	\$68,56
ST-VENTILADOR 	<b>VENTILADOR PARA GABINETE</b>   Juego de 2 Unidades   Dimensiones: 120* 120 * 38mm (cada uno) • Material: Plástico. Marca STV	\$51,09
<b>UTEPO</b> Just make it simple		P.U \$
<b>SWITCH POE</b>		
UT-SF6P-HM 	<b>SWITCH 6 PUERTOS POE 10/100Mbps NO ADMINISTRABLE (2 PUERTOS UPLINK)</b> . Provides 4*10/100Base-TX PoE ports + 2*10/100Base-TX RJ45 ports. Max PoE power output for single port is 30W, the total PoE power budget is 60W. Equipped with function of three operating modes(Default, VLAN, CCTV), the switch supports PoE watchdog under VLAN and CCTV, and it improves the online rate of cameras.	\$58,41
UT-SF10P-HM 	<b>SWITCH 8 PUERTOS POE 100Mbps (2 GIGABIT UPLINK)</b> . The 8 ports PoE Ethernet Switch with 8 downlink PoE ports and double 1000Mbps uplink ports is a security surveillance Ethernet Switch which is applied in high definition network surveillance and security system. The product fully combines the characteristics of security surveillance. Besides, the 8 downlink PoE ports support IEEE802.3af/at standard, The ESD, 6KV lightning protection and surge protection circuits improve product stability. Also the device supports one key CCTV mode which realizes VLAN	\$160,95
UT-SF18P-LM 	SWITCH POE 16 PUERTOS 10/100MBPS + 2 PUERTOS GIGABIT UPLINK IEEE 802.3 AF/AT SALIDA TOTAL MAX 135W	\$262,20
UT-SF26P-LM 	SWITCH POE 24 PUERTOS 10/100MBPS + 2 PUERTOS GIGABIT UPLINK IEEE 802.3 AF/AT SALIDA TOTAL MAX 225W	\$316,71
UTP3-SW0401-TP60 	<b>SWITCH ETHERNET 4 PUERTOS PoE 10/100Base-Tx</b>   Estándar IEEE 802.3af/at (PSE)   1 Puertos Fast Ethernet uplink   Capacidad: 1.25Gbps   Throughput: 0.88 Mpps   Operación: Plug and Play   Salida de alimentación PoE: 54Vdc, 30 Watts maximo por puerto   Potencia Total PoE hasta 60 Watts   Protección Contra Rayos 6KV   Alimentación: DC 48V a 57V. Marca UTEPO	\$55,29

<p>UTP3-SW4-TP60</p> 	<p><b>SWITCH ETHERNET 4 PUERTOS PoE 10/100Base-Tx</b>   Estándar IEEE 802.3af/at (PSE)   2 Puertos Fast Ethernet uplink   Capacidad: 1.25Gbps   Throughput: 0.88 Mpps   Operación: Plug and Play   Salida de alimentación PoE: 54Vdc, 30 Watts maximo por puerto   Potencia Total PoE hasta 60 Watts   Protección Contra Rayos 6KV   Alimentación: DC 48V a 57V. Marca UTEPO</p>	<p><b>\$82,58</b></p>
<p>UTP7524GE-POE-4GF</p> 	<p><b>SWITCH ADMINISTRABLE 24 puertos POE Gigabit 10/100/1000Base-Tx</b>   Estándar IEEE 802.3af/at (PSE)   4 Puertos Gigabit Optical Fiber uplink   Administrable Capa 2 con configuración basado en WEB   Capacidad: 56Gbps   Packet Forwarding Rate: 41.66Mpps   Salida de alimentación PoE: 54Vdc, 30 Watts maximo por puerto   Potencia 450 Watts   Sin perdida de cuadros en Transmisión de Datos IP   VLAN   Calidad de Servicio QoS   Multicast   Protección Contra Rayos 6KV   Distancia de Tx con Cobre: hasta 100m, con SFP: depende del modulo SFP. Alimentación: AC 100~240V 50/60Hz. Montaje en Rack. Marca UTEPO</p>	<p><b>\$1.001,15</b></p>
<p>UTP7201GE-PSE30</p> 	<p><b>INJECTOR POE (Gigabit / 30 Watts)   PoE+</b>, consumo hasta 30Watts   Estándar IEEE 802.3af/a   Distancia de Transmisión: hasta 100m   Alta Eficiencia de Conversión (90%), bajo calor de radiación   Protección Contra Rayos 6KV   Sin ventilación, sin ruido, protegido al polvo   Voltaje de Entrada: AC100V~AC240V   Medio de transmisión: Cable Cat5/5e/6   Material plástico ABS, color negro. Marca UTEPO</p>	<p><b>\$42,50</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>HIKVISION SWITCH POE</b> <span style="float: right;">P.U \$</span></p>		
<p>HK-DS-3E0105P-E/M</p> 	<p>SWITCH NO ADMINISTRABLE DE 4 PUERTOS POE MAX 250M 35W 1 PUERTO UPLINK</p>	<p><b>\$59,71</b></p>
<p>HK-DS-3E0106HP-E</p>	<p>SWITCH NO ADMINISTRABLE DE 4 PUERTOS HiPOE+ MAX 250M 60W 2 PUERTO UPLINK</p>	<p><b>\$77,88</b></p>
<p>HK-DS-3E0109P-E/M</p>	<p>SWITCH NO ADMINISTRABLE DE 8 PUERTOS POE MAX 250M 35W 1 PUERTO UPLINK</p>	<p><b>\$93,46</b></p>
<p>HK-DS-3E1310P-E</p>	<p>SWITCH ADMINISTRABLE 8 PUERTOS POE 2 PUERTOS 1000M</p>	<p><b>\$277,77</b></p>
<p>HK-DS-3E1318P-E</p>	<p>SWITCH ADMINISTRABLE 16 PUERTOS POE 2 PUERTOS 1000M</p>	<p><b>\$651,60</b></p>
<p>HK-DS-3E1326P-E</p>	<p>SWITCH ADMINISTRABLE 24 PUERTOS POE 2 PUERTOS 1000M</p>	<p><b>\$765,82</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>HIKVISION SWITCHES POE</b> <span style="float: right;">P.U \$</span></p>		
<p>HK-DS-3WF02C-5N/O</p>	<p>ACCESS POINT / BRIDGE INALAMBRIICO. HASTA 5KM DE DISTANCIA DE TRANSMISION INALAMBRIICA. 300MBPS 802.11N. INCLUYE ANTENA 2X2MIMODE 10 dBi INCORPORADA. PARA SOLUCIONES PUNTO A PUNTO Y PUNTO A MULTIPUNTO.</p>	<p><b>\$122,01</b></p>

# SOLUCIONES INALAMBRICAS



## RADIO ENLACE

P.U \$

### AIRMAX - 802.11N (CHIPSET Atheros)

<p>UB-NS-5ACL</p> 	<p><b>NanoStation AIRMAX AC Loco:</b> RADIOENLACE EXTERIOR CON ANTENA INTEGRADA 13dBi  MIMO TDMA   450+ Mbps   RANGO: +10Km                  Procesador Atheros MIPS 74K • SDRAM 64Mb • 1 TCP/IP 10/100Mbps • Dimensiones 479 x 77.5 x 59.1 mm • Operación: Punto de Acceso, Estación, AP-Repetidor (WDS) • Frecuencia 5.150 – 5.875 GHz • Rendimiento Máximo 450 Mbps • Alimentación: 24V, 0.5A Gigabit PoE • Ganancia de Antena 13dBi • NO incluye fuente. Marca UBIQUITI</p>	<p><b>\$121,39</b></p>
<p>UB-NBE-M516</p> 	<p><b>NanoBeam:</b> RADIOENLACE EXTERIOR CON ANTENA INTEGRADA 16dBi  MIMO TDMA   150+ Mbps   RANGO: +10Km                  Procesador Atheros MIPS 74Kc, 560 MHz • SDRAM 64Mb • Flash 8Mb • 1 TCP/IP 10/100Mbps • Diámetro: 189mm • Operación: Punto de Acceso, Estación, AP-Repetidor (WDS) • Frecuencia 5.1 – 5.8 GHz • Rendimiento Máximo 150 Mbps • Potencia de Salida 400mW • Ganancia 16dBi • Canal 5 a 40MHz • PoE/ 24Vdc. Marca UBIQUITI</p>	<p><b>\$151,92</b></p>

### ANTENAS

<p>UB-AM-5G-16-120</p> 	<p><b>ANTENA SECTORIAL 16dBi   MIMO 2x2  FRECUENCIA 5.1 – 5.8 GHz</b>                  Instalación: Plug-and-play con Rocket • Doble polaridad • Apertura 120°. Marca UBIQUITI</p>	<p><b>\$192,49</b></p>
<p>UB-AMO-5G-13</p> 	<p><b>ANTENA OMNIDIRECCIONAL 13dBi MIMO 2x2  FRECUENCIA 5.4 – 5.8 GHz</b>                  Instalación: Plug-and-play con Rocket • Doble polaridad • Cobertura 360°. Marca UBIQUITI</p>	<p><b>\$389,14</b></p>

### AIRFIBER

<p>UB-AF5X</p> 	<p><b>AirFiber X:</b> RADIOENLACE PUNTO A PUNTO  +500Mbps   802.11a/n   PoE/12Vdc   RANGO: +200Km Procesador INVICTUS IC • OS airOS F • Rendimiento Máximo +500 Mbps • 1 TCP/IP 10/100/100Mbps • Operación: Maestro y Esclavo • Encriptación 128-bit AES • Frecuencia 5.1 – 5.8 GHz • No incluye Antena • Canal 10, 20, 30, 40, o 50 MHz • GigE PoE/ 24Vdc. Marca UBIQUITI</p>	<p><b>\$982,66</b></p>
<p>UB-AF5G30S45 <i>Bajo Pedido</i></p> 	<p><b>ANTENA TIPO PLATO 30dBi   FRECUENCIA 5.1 – 5.8 GHz   COMPATIBLE CON AIR FIBER AF-5X</b> Ganancia 30dBi • Diámetro 650mm • Compatible con AF-5X. Marca UBIQUITI</p>	<p><b>\$308,43</b></p>

### EDGEMAX

<p>UB-ES-24-500W</p> 	<p><b>EDGE SWITCH 24 PUERTOS   GIGABIT   2 PUERTOS SFP   POTENCIA 500W</b>                  Protocolo 802.3af/at • Rendimiento 52 Gbps • 24 puertos Gigabit/PoE+. Marca UBIQUITI</p>	<p><b>\$1.461,00</b></p>
--	--	--------------------------

## ACCESORIOS

UB-TCCON 	<b>(UNIDAD) Conectores blindados Cat5e • Para cable blindado TCCON/ TCCARRIER</b> Protección contra descargas eléctricas. Marca UBIQUITI	<b>\$1,43</b>
	Power over Ethernet Injector 24V / 24W(For UNIFI and AirMax)24VDC @ 1.0A	<b>\$30,88</b>



## SOLUCION NETWORKING EMPRESARIAL WI-FI/ROUTER

P.U \$

GS-GWN7600 	Punto de acceso inalámbrico 802.11ac Wave-2 de alto rendimiento para pequeñas a medianas empresas, oficinas de múltiples pisos, centros comerciales y sucursales. Ofrece tecnología 2x2:2 MU-MIMO beam-forming technology dedoble banda y un sofisticado diseño de antena para máximo rendimiento de red y alcance de cobertura Wi-Fi expandida. Soporta más de 450 dispositivos clientes WiFi.No incluye PoE.	<b>\$168,74</b>
GS-GWN7600LR 	Punto de Acceso Wifi 802.11ac con Tecnología Wave-2 de Largo Alcance para Exteriores 450 usuarios. Antenas 2x2.4 GHz, gain 4 dBi, internal antenna . 2x5 GHz, gain 5 dBi, internal antenna Wifi y Seguridad del Sistema WEP, WPA/WPA2- PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES), función anti-hacking Secure Boot y bloqueo de seguridad de datos críticos/control por medio de firmas digitales, certificado de seguridad único y contraseña aleatoria predeterminada por dispositivo MIMO 2x2:2 2.4GHz (MIMO), 2x2:2 5GHz (MU-MIMO)	<b>\$262,20</b>
GS-POE-INJECTOR 	PoE Injector 802.af 48v para GWN7610	<b>\$44,65</b>

## CELDAS SOLARES

P.U \$

PS-PPS50W 	<b>PANEL SOLAR POLICRISTAL DE 50 WATTS.</b> MODULO SOLAR TIPO POLICRISTALINO DE 4x9 CELDAS, <b>Pot 50W</b> , I <sub>sc</sub> 3A, Voc 22.5V, <b>Imp 2.78A</b> , V <sub>mp</sub> 18V, <b>Vnom 12V</b> , VOLTAJE MAX DEL SISTEMA 1000V / 15A , DIMENSIONES 670x540x28mm, 4Kg, CONECTORES MC4 DIFERENCIADOS (+/-)	<b>\$66,20</b>
PS-PPS80W 	<b>PANEL SOLAR POLICRISTAL DE 80 WATTS.</b> MODULO SOLAR TIPO POLICRISTALINO DE 4x9 CELDAS, <b>Pot 80W</b> , I <sub>sc</sub> 4.8A, Voc 22.5V, <b>Imp 4.44A</b> , V <sub>mp</sub> 18V, <b>Vnom 12V</b> , VOLTAJE MAX DEL SISTEMA 1000V / 15A , DIMENSIONES 670x820x35mm, 6Kg, CONECTORES MC4 DIFERENCIADOS (+/-)	<b>\$92,16</b>
PS-PPS200W 	<b>PANEL SOLAR POLICRISTAL DE 200 WATTS.</b> MODULO SOLAR TIPO POLICRISTALINO DE 6x12 CELDAS, <b>Pot 200W</b> , I <sub>sc</sub> 6A, Voc 45V, <b>Imp 5.56A</b> , V <sub>mp</sub> 36V, <b>Vnom 24V</b> , VOLTAJE MAX DEL SISTEMA 1000V / 15A , DIMENSIONES 990x1320x35mm, 14.5Kg, CONECTORES MC4 DIFERENCIADOS (+/-)	<b>\$259,34</b>
PS-PPS250W 	<b>PANEL SOLAR POLICRISTAL DE 250 WATTS.</b> MODULO SOLAR POLICRISTALINO DE 6X12 CELDAS, <b>Pot 250W</b> , I <sub>sc</sub> 7.5 A , Voc 45.0V , <b>Imp 6.94A</b> ,V <sub>mp</sub> 36V, <b>Vnom 24V</b> VOLTAJE MAX DEL SISTEMA 1000V / 15A , DIMENSIONES 990x1640x45, 18.75Kg, CONECTORES MC4 DIFERENCIADOS (+/-) IP67	<b>\$311,26</b>
PS-PPS320P-72 	<b>CELDAS SOLARES POLICRISTALINAS   320 WATTS   MODULO SOLAR TIPO POLICRISTALINO DE 8 x 9 CELDAS EN VERTICAL.</b> Máxima Potencia 2000 watts • Voltaje en circuito abierto VAC 45.8V • Voltaje Máximo 1050V/15A • Dimensiones:1956x992x40 mm • Peso 23Kg. Marca PROSTAR	<b>\$389,14</b>
PS-LS1021	INVERSOR OFF GRID 1000WATTS 220V 12VDC INCLUYE CONTROLADOR DE CARGA SOLAR PWM DE 20A	<b>\$259,34</b>
PS-LS1522	INVERSOR OFF GRID 1500WATTS 220V 24VDC INCLUYE CONTROLADOR DE CARGA SOLAR PWM DE 20A	<b>\$337,22</b>
PS-PC2048L	CONTROLADOR DE CARGA SOLAR 48V - 20AMP	<b>\$49,06</b>
PS-MPPT40	CONTROLADOR DE CARGA 12V / 24V - 40AMP	<b>\$311,26</b>

PS-PVCABLE4MM2	ROLLO DE CABLE TIPO PV 4.0MM2 (ROLLO 250 METROS)	<b>\$820,99</b>
PS-MC4	CONECTOR MC4 DIFERENCIADOS POSITIVO (MACHO) Y NEGATIVO (HEMBRA)	<b>\$3,80</b>
 <b>TELEFONÍA IP</b>		<b>MSRP</b>

## Videoporteros IP

GS-GDS3710	 <p>GDS3710 Video portero IP protocolo SIP, se puede conectar a sistemas de video vigilancia y/o red de telefonía IP - Teclado retro iluminado y encendido de tecla presionada. - Cámara de 2 megapíxeles HD 1080p Apertura de visión de 180 x 150° - Micrófono interno con cobertura de 1.5 m y bocina con audio HD. - Detección de movimiento para encendido de alarma o inicio de grabación - Tres entradas de alarma y dos salidas que pueden usarse para apertura de puertas. - Apertura de puertas por medio de código tarjeta RFID o remota (por llamada a un teléfono) - Soporta alimentación PoE IEEE 802.3af o con eliminador de 12VCD/1A (no incluida) - Armazón metálico con protección IP65 para intemperie y anti vandálico IK06 - Dimensiones 173 x 80 x 36 mm ACCESORIOS ADICIONALES: (No incluidos)GDS37x0-RFID-RD - Lector para control de salidaGDS37x0-CARD - Tarjeta de Proximidad por 100 und.</p>	<b>\$726,88</b>
------------	---	-----------------

## Gateways y ATAs

GS-HT801	 <p>Soporta 1 perfiles SIP a través de 1 puertos FXS y 1 solo puerto de 10/100 Mbps.- Tecnología de cifrado de seguridad TLS y SRTP para proteger llamadas y cuentas.- Las opciones de aprovisionamiento automático incluyen TR-069 y archivos de configuración XMML.- Soporta conferencia de voz de 3 vías.- Servidor SIP con tolerancia a fallos se cambia automáticamente a servidor secundario si el servidor principal pierde conexión.- Soporta Fax T.38 para crear Fax-over- IP.- Soporta una amplia gama de formatos de identificación de llamadas.- Use con la serie UCM de IP PBXs de Grandstream para el aprovisionamiento sin configuración. -</p>	<b>\$77,88</b>
GS-HT802	 <p>Soporta 2 perfiles SIP a través de 2 puertos FXS y 1 solo puerto de 10/100 Mbps.- Tecnología de cifrado de seguridad TLS y SRTP para proteger llamadas y cuentas.- Las opciones de aprovisionamiento automático incluyen TR-069 y archivos de configuración XMML.- Soporta conferencia de voz de 3 vías.- Servidor SIP con tolerancia a fallos se cambia automáticamente a servidor secundario si el servidor principal pierde conexión.- Soporta Fax T.38 para crear Fax-over- IP.- Soporta una amplia gama de formatos de identificación de llamadas.- Use con la serie UCM de IP PBXs de Grandstream para el aprovisionamiento sin configuración. -</p>	<b>\$90,86</b>
GS-GXW4108	 <p>GATEWAY con 8 puertos.- 2 Puertos de red de 10/100 Mbps.- Soporte integral de códecs, identificador de llamadas, planes de marcación flexibles y protección de seguridad.- Protección de seguridad avanzada con SRTP.- Diseñado y probado para interoperabilidad total con importantes IP-PBXs, Softswitches y ambientes basados en SIP.- Funcion de tolerancia de fallos (Failover) de servidor SIP en caso de que el servidor SIP principal deje de funcionar.</p>	<b>\$594,48</b>
GS-GXW4224	 <p>GATEWAY con 24 puertos FXS analógicos de telefonía RJ11, calidad de voz extraordinaria, funciones de telefonía, aprovisionamiento fácil, además de planes de marcación flexibles, protección de seguridad avanzada y un rendimiento excelente en el manejo de altos volúmenes de llamadas de voz.</p>	<b>\$1.191,56</b>
GS-UCM6202	 <p>Soporta hasta 500 registros de terminal SIP, hasta 30 llamadas simultáneas.- 2 Puertos FXO integrados para troncales PSTN.- 2 puertos FXS analógicos de teléfono con capacidad de respaldo en caso de interrupción de la energía eléctrica y hasta 50 cuentas de troncal SIP.- Puertos de red Gigabit con PoE integrado, USB, tarjeta SD.- UCM6202 incluye un router NAT integrado.- Protección de seguridad global usando SRTP, TLS y HTTPS.</p>	<b>\$610,06</b>
GS-UCM6204	 <p>Soporta hasta 500 registros de terminal SIP, hasta 45 llamadas simultáneas.- 4 Puertos FXO integrados para troncales PSTN.- 2 puertos FXS analógicos de teléfono con capacidad de respaldo en caso de interrupción de la energía eléctrica y hasta 50 cuentas de troncal SIP.- Puertos de red Gigabit con PoE integrado, USB, tarjeta SD.- UCM6204 incluye un router NAT integrado.- Protección de seguridad global usando SRTP, TLS y HTTPS.</p>	<b>\$794,38</b>
GS-UCM6208	 <p>Soporta hasta 800 registros de terminal SIP, hasta 100 llamadas concurrentes y hasta 32 asistentes a conferencia.- Procesador ARM Cortex A8 de 1 Ghz.- Memoria RAM DDR de 512 MB, memoria flash NAND de 4GB.- 8 Puertos FXO integrados para troncales PSTN.- 2 puertos FXS analógicos de teléfono con capacidad de respaldo en caso de interrupción de la energía eléctrica y hasta 50 cuentas de troncal SIP.- 2 Puertos de red Gigabit con PoE integrado, USB, tarjeta SD.- UCM6208 incluye un router NAT integrado y firewall incorporado.- Protección de seguridad global usando SRTP, TLS y HTTPS.</p>	<b>\$1.375,88</b>
GS-UCM6510	 <p>IP-PBX GrandStream para T1/E1 y 200 llamadas simultáneas. Procesador de aplicaciones Cortex A9 de 1 GHz de 4 núcleos, gran capacidad de memoria (1GB DDR3 RAM, 32GB NAND Flash) y procesadores DSP dedicados de múltiples núcleos de alto rendimiento para procesamiento avanzado de voz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Una interfaz T1/E1/J1 integrada, 2 puertos FXO para troncales PSTN, 2 puertos FXS para teléfonos analógicos con capacidad de respaldo en caso de interrupción de la energía eléctrica y 50 troncales SIP</li> </ul>	<b>\$2.258,52</b>

## Teléfonos IP para Pequeñas Empresas

GS-GXP1610		Teléfono IP con 2 Teclas de línea, conferencia de 3 vías.- 2 Puertos conmutados 10/100 mbps.- 3 XML programables sensibles al contexto.- Soporte de EHS para audífonos Plantronics - Hasta 500 contactos. - Historial de llamadas de hasta 200 registros.	<b>\$63,86</b>
GS-GXP1615		Teléfono IP con 2 Teclas de línea, conferencia de 3 vías.- 2 Puertos conmutados 10/100 mbps.- 3 XML programables sensibles al contexto.- Soporte de EHS para audífonos Plantronics - Hasta 500 contactos. - Historial de llamadas de hasta 200 registros.	<b>\$71,65</b>
GS-GXP1620		Teléfono IP con 2 Teclas de línea, conferencia de 3 vías.- 2 Puertos conmutados 10/100 mbps.- 3 XML programables sensibles al contexto.- Audio HD en altavoz y auricular.- Soporte de EHS para audífonos Plantronics - Hasta 500 contactos. - Historial de llamadas de hasta 200 registros.	<b>\$74,76</b>
GS-GXP1625		Teléfono IP con 2 Teclas de línea, conferencia de 3 vías.- 2 Puertos conmutados 10/100 mbps.- 3 XML programables sensibles al contexto.- Audio HD en altavoz y auricular.- Soporte de EHS para audífonos Plantronics - Hasta 500 contactos. - Historial de llamadas de hasta 200 registros. - POE integrado.	<b>\$84,37</b>
GS-GXP1630		Teléfono IP SMB de 3 líneas con 3 teclas de función, 8 teclas de extensión BLF y conferencia de 4 vías, PoE. Este modelo basado en Linux incluye 3 líneas, 3 teclas XML programables, 8 teclas BLF y conferencia de 4 vías. Una pantalla LCD 132 x 64 con iluminación de fondo crea una imagen clara para una fácil visualización. Las características adicionales como dos puertos de red Gigabit conmutados, audio HD, soporte multilingüaje, PoE integrado y llamada en espera	<b>\$120,71</b>
GS-GXP1628		Teléfono IP con 2 Teclas de línea, conferencia de 3 vías.- 2 Puertos ethernet auto sensitivos 10/100/1000 mbps.- 3 XML programables sensibles al contexto.- Audio HD en altavoz y auricular.- 8 Teclas de extensión BLF programables- Hasta 500 contactos. - Historial de llamadas de hasta 200 registros. - POE integrado.	<b>\$120,71</b>
GS-GXP1760W		Teléfono IP de 6 Teclas de línea, conferencia de 5 vías.- 2 Puertos ethernet auto sensitivos 10/100 Mbps.- 24 Teclas de extensión BLF Digitales.- Audio HD en altavoz y auricular.- Agenda telefónica descargable hasta 2000 ítems. Historial de llamadas de hasta 500 registros. - POE integrado. Marca GRANDSTREAM	<b>\$181,72</b>
GS-GXP1780		Teléfono IP Gama media de 8 Líneas con 4 teclas de función, 32 teclas de extensión BLF digital y conferencia de 5 vías PoE. Principales: - 8 Líneas; 4 cuentas SIP, 4 teclas de función XML programables y conferencia de 5 vías. - 32 Teclas de extensión BLF programables digitalmente. - Pantalla LCD de 200 x 80 Pixeles con luz de fondo - Puerto Usb integrado	<b>\$127,20</b>
GS-WP820		Teléfono IP WiFi portátil empresarial, conectividad a la red VoIP vía WiFi. Gráficos: LCD a color TFT de 2.4 pulgadas (240x320). Periféricos: 3 teclas de función, marcación, colgado, altavoz, directorio telefónico, teclado con iluminación de fondo, sensor de proximidad, acelerador, motor de vibración. Bluetooth: Sí, Bluetooth 4.2. Puertos: Auxiliares Conector para audífonos de 3.5 mm, puerto micro USB para carga, micrófono dual.	<b>\$354,35</b>

## Teléfonos IP Empresariales

GS-GXP2130		TELEFONO IP DE 3 LINEAS, conferencia de 4 vías.- 2 Puertos ethernet auto sensitivos 10/100/1000 mbps.- 8 Teclas de extensión BLF programables- Audio HD en altavoz y auricular.- Bluetooth integrado.- Agenda telefonica descargable hasta 2000 ítems.- Historial de llamadas de hasta 500 registros. - POE integrado.	<b>\$166,14</b>
GS-GXP2135		TELEFONO IP EMPRESARIAL DE 8 LINEAS, conferencia de 4 vías.- 2 Puertos ethernet auto sensitivos 10/100/1000 mbps.- 32 Teclas de extensión BLF programables- Audio HD para maximizar la calidad del audio- Bluetooth integrado.- Agenda telefonica descargable hasta 2000 ítems. - Historial de llamadas de hasta 500 registros. - POE integrado.	<b>\$166,14</b>
GS-GXP2140		TELEFONO IP EMPRESARIAL DE 4 LINEAS, conferencia de 5 vías.- 2 Puertos ethernet auto sensitivos 10/100/1000 mbps.- 5 Teclas programables sensibles al contexto.- Audio HD en altavoz y auricular.- Bluetooth integrado para audífonos o móviles.- Pantalla LCD a color de 4.3 pulgadas (480 x 272) - Historial de llamadas de hasta 500 registros. - POE integrado.	<b>\$192,10</b>
GS-GXP2160		TELEFONO IP EMPRESARIAL DE 6 LINEAS con Pantalla a Color y Audio HD, PoE. - Pantalla LCD TFT a color 480 x 272 pixeles. - 6 cuentas SIP, 5 teclas programables XML, conferencia de hasta 5 vías. - Agenda telefónica de hasta 2000 contactos e historial de llamadas con un máximo de 500 registros. - Doble puerto de red de 10/100/1000 Mbps, PoE integrado. - Soporta Bluetooth 2.1 y tiene puertos USB.	<b>\$233,64</b>
GS-GXP2170		TELEFONO IP EMPRESARIAL DE 12 LINEAS, conferencia de 5 vías.- 2 Puertos ethernet auto sensitivos 10/100/1000 mbps.- 5 Teclas programables sensibles al contexto.- Soporta hasta 4 módulos en cascada GXP2200EXT.- Bluetooth integrado.- Pantalla LCD a color de 4.3 pulgadas (480 x 272) - POE integrado.	<b>\$233,64</b>

 <p>GS-GRP2612</p>	<p>Teléfono IP de 2 líneas de grado operador diseñado con aprovisionamiento automático para implementación masiva y fácil manejo. Ofrece un diseño elegante y un conjunto de características de última generación, 16 teclas virtuales multiuso (VPKs), una pantalla LCD a color con placas frontales intercambiables para permitir una fácil personalización del logotipo y más. La serie GRP incluye características de seguridad de grado operador para proporcionar seguridad a</p>	<p><b>\$119,42</b></p>
 <p>GS-GXP2200EXT</p>	<p>Solución ideal para cualquier recepcionista o negocio que maneje un alto volumen de llamadas. - Garantiza máxima productividad monitoreando y enviando múltiples - Cuenta con una pantalla gráfica LCD de 128 x 384 y 20 botones programables (cada uno con LED bicolor). - Permite hasta 40 extensiones por módulo usando las dos teclas de cambio de página (hasta 160 botones cuando los 4 módulos de extensión están conectados en serie) - Tecla BLF, Indicador de ocupado, Recuperación de llamada, Marcación Rápida, Conferencia y Traslado. - Compatible con los modelos GXP2140, GXP2170 y GXV3240.</p>	<p><b>\$194,18</b></p>
<h2>VIDEO Telefono IP con Android</h2>		
 <p>GS-GXV3240</p>	<p><b>Cuenta SIP. - 6 Líneas.</b>- Cuenta IP VideoTalk GRATUITA para videollamadas, conferencia de voz de hasta 6 participantes y videoconferencia de 3 participantes.- Ejecuta Android 4.2 y ofrece acceso total a Google Play Store.- CMOS camera de 1 megapixel- Pantalla táctil capacitiva de 4.3 pulgadas (480x272)- Bluetooth para audífonos y móviles. - Puerto USB, ranura de tarjeta SD, salida de mini-HDMI para conexión a TV.</p>	<p><b>\$373,82</b></p>
 <p>GS-GXV3370</p>	<p>VIDEO TELEFONO IP C/ANDROID: 16 Cuenta SIP. - 16 Líneas - Cuenta IP VideoTalk GRATUITA para videollamadas, conferencia de voz de hasta 7 participantes y videoconferencia de 3 participantes.- Ejecuta Android 4.2 y ofrece acceso total a Google Play Store.- CMOS camera.- Pantalla táctil de 7 pulgadas (1024x600)- 2 Puertos Gigabit conmutados y WiFi integrado (802.11 b/g/n).- Bluetooth 4.0 para audífonos y móviles. - PoE/PoE+ integrado.- Puerto USB, ranura de tarjeta SD, salida de mini- HDMI para conexión a TV. Marca GRANDSTREAM</p>	<p><b>\$542,56</b></p>
<h2>Audio Conferencia Empresarial</h2>		
 <p>GS-GAC2500</p>	<p><b>Cuenta SIP. - 6 Teclas de línea, conferencia de 5 vías. - 7 Participantes en conferencia de voz. - Ejecuta Android 4.4 y ofrece acceso total a Google Play Store y todas las aplicaciones Android, como Skype, Google Hangouts y mas. - Bluetooth para audífonos o móviles. - Puente de conferencia integrado de 7 participantes. - Pantalla táctil capacitiva de 4.3"(800 x 480) - Audio full HD para mejor calidad de voz. - Puerto Gigabit y POE integrado.- Soporta WiFi integrado para</b></p>	<p><b>\$713,90</b></p>
<h2>Sistema de Video Conferencia Empresarial FULL HD</h2>		
 <p>GS-GVC3202 BAJO PEDIDO</p>	<p><b>Video Full-HD de 1080p</b>, video conferencia hasta 9 participantes, soporte para 2 salidas de monitor a través de 2 salidas HDMI.- Conferencia de protocolo híbrido de 9 participantes sin MCU/servidores externos o licencias de software adicionales.- Cámara PTZ con zoom 12x.- Puede instalarse en 3 simples pasos.- Conexión Plug-and-Play al servicio de video conferencia IPVideoTalk Pro de Grandstream- Soporta SIP y H.323</p>	<p><b>\$3.115,20</b></p>
 <p>GS-GVC3200 BAJO PEDIDO</p>	<p><b>Video Full-HD de 1080p</b>, video conferencia hasta 9 participantes, soporte para 3 salidas de monitor a través de 3 salidas HDMI.- Conferencia de protocolo híbrido de 9 participantes sin MCU/servidores externos o licencias de software adicionales.- Cámara PTZ con zoom 12x.- Puede instalarse en 3 simples pasos.- Conexión Plug-and-Play al servicio de video conferencia IPVideoTalk Pro de Grandstream- Soporta SIP y H.323</p>	<p><b>\$4.620,88</b></p>
 <p>GS-GVC3210</p>	<p><b>SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS:</b> Video hasta 4K, sistema integrado de 4 micrófonos (formación de haces) • Entrada de audio externo • 1 entrada HDMI / 2 salidas HDMI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Control remoto Bluetooth e infrarrojo con touchpad Multitáctil • Wi-Fi de doble banda para combinarse con el servicio de videoconferencia y conferencia en línea • OS Android 6.x con acceso total a aplicaciones en Google y Play Store</li> <li>• Cámara avanzada con sensor CMOS de 16 Mp, objetivo gran angular con campo de visión de 90 grados y ePTZ para facilitar los ajustes de la vista de la cámara • Conexión Plug-and-Play al servicio de video conferencia IPVideoTalk Pro de Grandstream- Soporta SIP y H.323. Marca GRANDSTREAM</li> </ul>	<p><b>\$1.583,56</b></p>
<p>GS-IPVideoTalk-SB</p>	<p><b>IP VIDEO TALK SMALL BUSINESSE</b> un servicio de video basado en la nube, conferencias de audio y Web. Permite que cualquier video conferencia celebrada en un GVC3200 o GVC3202 se convierta en una reunión virtual en línea con cualquier otro dispositivo GVC320x, también permite conectar a cualquier usuario web en cualquier parte del mundo. Ideal para realizar clases online. (Webinars)Nota: el precio indicado es anual. No permite adquisición de meses sueltos. Puede obtener una prueba gratuita de 2/3 meses en <a href="http://www.ipvideotalk.com">www.ipvideotalk.com</a></p>	<p><b>\$778,80</b></p>