



VITES
 Visión Technology Security
 Ingeniería de Seguridad Electrónica y Eléctrica



Tel. 989 061 170
 ventas@vitessac.com

INC. IGV

MODELO	DESCRIPCION	IMAGEN	P.U \$
SISTEMAS DE CERCOS ELECTRICOS			
ENERGIZADORES RESIDENCIALES			
KIT CERCO - ECR 18 PLUS 	KIT CERCO ELECTRICO - ECR 18 PLUS Electrifica 0.5 Jules, 1600 metros lineales de alambrado, armado/desarmado por control remoto. INCLUYE: - 01 JFL-2.5.100 - ECR-18 Plus Electrificador inc llavero - 01 JFL-2.7.7.10 - SIR-115 BLANCA V2 Sirena 115DB. - 01 JFL-2.7.6.19 - Letrero de advertencia JFL - 01 BAT-12V4A - Batería de 12V-4AMP		\$110,57
KIT ECR 18 PLUS + ALARMA APP 	KIT CERCO & ALARMA - ECR 18 PLUS Electrifica 0.5 Jules, 1600 metros lineales de alambrado, armado/desarmado por APP y control remoto. Monitore su vivienda via APP INCLUYE: - 01 JFL-2.5.100 - ECR-18 Plus Electrificador inc llavero - 01 JFL-2.7.7.10 - SIR-115 BLANCA V2 Sirena 115DB. - 01 JFL-2.7.6.19 - Letrero de advertencia JFL - 01 BAT-12V4A - Batería de 12V-4AMP - 01 JFL-2.2.2.60 - ME-04 V2 Modulo Ethernet para comunicacion con APP. - 01 JFL-2.3.2.12 - IRS-4301 PIR Inalambrico - 01 JFL-2.4.1.1.23 - SHC FIT V2 Contacto magnetico inalambrico puertas/ventanas.		\$212,74
JFL-2.5.100 	ECR-18 PLUS - Electrificador de cerco eléctrico con armado/desarmado por control remoto y control vía aplicación/celular(*). • Energía de pulso de salida: 0,5Jules . • Longitud máx. alambrado: 1.600m. lineales • Tensión de salida ajustable: 12.000V (estándar de fábrica), 15.000V o 18.000V. Adicionales: (*) • Control vía APP para smartphones y tablets, necesita módulo ethernet ME-04 (Item 132) • Reconocimiento de perímetro vía software. • Acepta control remoto y sensores inalámbricos 433,92MHz. • Indica batería baja de sensores, controles remotos y falta de CA. • Salida para monitoreo (interacción con centrales/paneles de alarma compatibles).		\$87,76
JFL-2.5.101 	ECR-181 PLUS - Electrificador de cerco eléctrico con armado/desarmado por control remoto y control vía aplicación/celular(*). • Energía de pulso de salida: 4 Jules . • Longitud máx. alambrado: 12,000m. lineales con alambre calibre/grosor 1,2mm. • Tensión de salida ajustable: 12.000V (estándar de fábrica), 15.000V o 18.000V. Adicionales: (*) • Control vía APP para smartphones y tablets, necesita módulo ethernet ME-04 (Item 132) • Reconocimiento de perímetro vía software. • Acepta control remoto y sensores inalámbricos 433,92MHz. • Indica batería baja de sensores, controles remotos y falta de CA. • Salida para monitoreo (interacción con centrales/paneles de alarma compatibles).		\$130,42
MAX1-RF 	ELECTRIFICADOR DE CERCO ELECTRICO LINSEG MAX1-RF Electrifica 1600 Mts de Alambrado Teclado Digital Incorporado Incluye 01 llavero 2 Zonas de alarma Independientes Indicador de batería baja. Producto Certificado con la norma IEC 60335-2-76 Gabinete Plastico ABS-IP55 Energía de salida 1.6 J		\$133,01


<p>MAX12</p> 	<p>ELECTRIFICADOR DE CERCO ELECTRICO LINSEG MAX12 Electrifica 3600 Mts de Alambrado Teclado Digital Incorporado Incluye 01 llavero 2 Zonas de alarma Independientes Indicador de batería baja Producto Certificado con la norma IEC 60335-2-76 Gabinete Plastico ABS-IP55 Energía de salida 3.2 J</p>		<p>\$138,73</p>
<p>PT-4</p> 	<p>Poste templador de 1 1/2 Diámetro de 1 1/2 por 1.5mm de espesor Poste templador de 4 hilos Longitud del poste 90 cm</p>		<p>\$7,80</p>
<p>PI-4</p> 	<p>Poste Intermedio de 1 1/2 Diámetro de 1 1/2 por 1.5mm de espesor Poste templador de 4 hilos Longitud del poste 90 cm</p>		<p>\$7,80</p>
<p>AL-ACERADO</p> 	<p>ALAMBRE ACERADO 2.5MM POR 1 KILO. VENTA MINIMA POR 5 KILOS</p>		<p>\$6,30</p>
<p>AL-GALVANIZADO</p> 	<p>ALAMBRE GALVANIZADO N°16 - ROLLO POR 1 KILO</p>		<p>\$4,81</p>
<p>A-SIMPLE</p> 	<p>ARO SIMPLE PARA CERCOS ELECTRICOS</p>		<p>\$0,55</p>
<p>A-DOBLE</p> 	<p>ARO DOBLE PARA CERCOS ELECTRICOS</p>		<p>\$0,62</p>
<p>TC-15</p> 	<p>AISLADOR TEMPLADOR CUADRADO TC-15 Aísla hasta 15 000 Voltios Soporta hasta los 60 Kg. de tensión Con perno de 1/4" x 3" Tropicalizado (tornillo y perno) Se vende en Bolsa de 50 UND</p>		<p>\$0,67</p>
<p>IG-15</p> 	<p>AISLADOR INTERMEDIO CON PERNO IG -15 Aísla hasta 15 000 Voltios Soporta hasta los 20 Kg. de tensión Tropicalizado (tornillo y perno) Se vende en Bolsa de 50 UND</p>		<p>\$0,48</p>
<p>TN-15</p> 	<p>AISLADOR TEMPLADOR TIPO NUEZ / CON GANCHO TN - 15 Aísla hasta 15 000 Voltios Soporta hasta los 100 Kg. de tensión Ideal para cercos eléctricos Se vende en Bolsa de 50 UND</p>		<p>\$0,99</p>
<p>IW-15</p> 	<p>AISLADOR INTERMEDIO PLANO IW - 15 Protegido con UV contra los rayos ultravioleta Aísla hasta 15 000 voltios Fabricado en plástico de polietileno de alta densidad Se vende en Bolsa de 50 UND</p>		<p>\$0,35</p>
<p>CB-50</p> 	<p>CABLE BUJIA ROLLO X 50 MTS. Marca LINSEG modelo CB-50 Rollo de 50 metros</p>		<p>\$39,54</p>
<p>CB-25</p> 	<p>CABLE BUJIA X 25 MTS. Marca LINSEG modelo CB-25 Rollo de 25 metros</p>		<p>\$21,69</p>
<p>AN-4</p> 	<p>ANILLOS DE AGARRE Se vende en bolsa de 50 UND</p>		<p>\$0,37</p>
<p>RGT-12</p> 	<p>REGATON PBC 1 1/2 Se vende en bolsa de 50 UND</p>		<p>\$0,64</p>

 JFL-2.7.6.19	CARTEL DE ADVERTENCIA PARA CERCAS Tamaño: 165x190mm. Material de alta resistencia a las intemperies de la naturaleza. Orificios extras para la fijación en diferentes posiciones. Se vende en Bolsa de 10 UND		\$0,99
 LTS 136	LETRERO DE ADVERTENCIA ESTANDAR Letrero estandar Fabricado en poliestireno de alto impacto con protección UV Cumple con norma IEC SIN LOGO Se vende en Bolsa de 20 UND		\$1,70
 JFL-2.7.3.169	TX4R 4.0 PR V2 - CONTROL REMOTO con tecnología Rolling Code con frecuencia fija de 433,92MHz y alcance de hasta 100m sin obstáculos. - Batería CR2032. - 3 teclas independientes.		\$8,00
 JFL-2.7.3.161	TX FIT - CONTROL REMOTO 433,92MHZ. - Sin ajuste de frecuencia. - Alcance de transmisión de hasta 100m - Rolling Code. - Batería CR2032.		\$9,20
 JFL-2.7.3.157	CONTROL CAR 3.0 - CONTROL REMOTO PARA AUTO 433,92 MHZ) para apertura y cierre de puertas automatizadas. - Tecnología Rolling Code, compatible con diversas marcas de puertas automáticas. - Frecuencia fija, no necesita ajuste. - Alcance de transmisión de 150m sin obstáculos.		\$9,55
 JFL-2.4.1.1.23	SHC FIT V2 - CONTACTO MAGNETICO PUERTAS & VENTANAS INALAMBRICO Sensor de apertura inalámbrico, alcance de hasta 100m libre de obstáculo con resonador SAW. Diseño ultra fino. - No necesita de ajuste de frecuencia. - Frecuencia de 433,92MHz. - Tecnología Hopping Code.		\$13,09
 CM-80	CONTACTO MAGNETICO INALAMBRICO CM 80 Batería CR 2032 3VDC incorporada, puede durar por más de 2 años Alarma de contacto de puerta y función de alarma con botón SOS Indicador de batería baja.		\$18,29
 SM-12	SENSOR DE MOVIMIENTO INALAMBRICO SM-12 10 metros de detección compensación de temperatura Facil instalacion Indicador de batería baja		\$34,52
 JFL-2.3.2.12	IRS-430I - SENSOR DE MOVIMIENTO INALAMBRICO Sensor infrarrojo con cobertura de 12m y ángulo de 90° y alcance de transmisión de hasta 100m sin obstáculos. - Frecuencia de 433,92MHz. - Bajo consumo. - 3 niveles de sensibilidad. - Batería de lithium.		\$41,93
 JFL-2.3.2.14	IR PET-510I - PIR INALAMBRICO INFRARROJO PET Sensor infrarrojo PET con cobertura de 12m y ángulo de 90° y alcance de transmisión de hasta 400m sin obstáculos. - Función PET inmune a animales hasta 20kg. - Frecuencia de 433,92MHz. - Bajo consumo. - 3 niveles de sensibilidad. - Batería de lithium.	 	\$51,47
 JFL-2.7.7.10	SIR-115 BLANCA V2 - Sirena piezoeléctrica. Potencia de sonido a 1m de distancia de 115dB.		\$9,15
 SIR-115	Sirena 12VDC 30W para Exteriores, para uso de Paneles de alarmas y cerco electrico con 2 sonidos - POTENCIA 30W, - 115 +- 5 dB		\$15,53
 ES-31	Sirena de Doble tonos para Exteriores, con Alimentación de 12VDC y 30 Watt de potencia con 112 dB.		\$17,60
 DC3-R4-200W-22CCA	CABLE BLANCO UNIFILAR PARA SISTEMAS DE ALARMA *4HILOS *22 AWG *CCA, 200M		\$32,41
 BAT-12V4A	Batería Seca Recargable de 12 Voltios y 4,2 AMP • Ideal para paneles de alarmas y cercos eléctricos • Medidas 10 x 9 x 7 cm.		\$16,68

<p>SUPER OFERTA</p> <p>BAT-12V7A</p> <p>DIMAX</p>	<p>Bateria Seca Recargable de 12 Voltios y 7AMP</p> <ul style="list-style-type: none"> Ideal para paneles de alarmas y cercos eléctricos Medidas 15 x 9.5 x 6.5 cm. Precio Normal: US\$ 11.69 		<p>\$25,65</p>
SENSORES DE ILUMINACION Y FOTOELECTRICOS			
<p>SUPER OFERTA</p> <p>DS-W-P15B-MINI</p> <p>DIMAX</p>	<p>Sensor de Iluminacion de pared</p> <ul style="list-style-type: none"> 180° sobre pared. Tiempo: Desde 10seg hasta 7min. Rango de deteccion: 12 metros Luz ambiental: 10LUX - 2000LUX Facil instalacion Diseño Elegante 		<p>\$10,98</p>
<p>SUPER OFERTA</p> <p>DS-W-P19B</p> <p>DIMAX</p>	<p>Sensor de Iluminacion de techo y pared</p> <ul style="list-style-type: none"> 360° sobre techo y pared. Tiempo: Desde 10seg hasta 7min. Rango de deteccion: 6 metros Luz ambiental: 3LUX - 2000LUX Facil instalacion Diseño Elegante 		<p>\$12,43</p>
<p>JFL-2.3.3.16</p> <p>JFL</p>	<p>IRA-20 V2 Fotoelectrico Exterior 01 Haz</p> <p>Sensor infrarrojo con haz único y alcance de hasta 20 metros.</p> <ul style="list-style-type: none"> Compacto, ideal para puertas automáticas, barreras vehiculares automatizadas entre otros. Puede ser utilizado en instalaciones empotradas o externas. Sistema inteligente microcontrolado que optimiza su funcionamiento. 		<p>\$29,11</p>
<p>SUPER OFERTA</p> <p>JFL-2.3.3.21</p> <p>JFL</p>	<p>IRA-315DIGITAL V2 Fotoelectrico Exterior Doble Haz Sensor infrarrojo doble haz, alcance de hasta 60metros y con brazo articulador integrado.</p> <ul style="list-style-type: none"> Facilidad en la instalación directa en muros, paredes, postes entre otros. Su sistema permite giro de 360° y articulación de 180°, lo que facilita la fijación en cualquier punto. 		<p>\$60,41</p>
<p>XA-100</p> <p>Sentek</p>	<p>Fotocélula de Detección</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 Has de visión que reducen las falsas alarmas. Distancia de protección exterior 100 metros, 300 metros interior. Ajuste de alineación mediante display de medición digital. 		<p>\$57,88</p>
<p>XA-250</p> <p>Sentek</p>	<p>Fotocélula de Detección</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 Has de visión que reducen las falsas alarmas. Distancia de protección exterior 250 metros, 400metros interior. Ajuste de alineación mediante display de medición digital. 		<p>\$88,48</p>
SISTEMA CONTRA ROBO INALAMBRICO HOGAR			
ALARMAS INALAMBRICAS & AUTOMATIZACION DE HOGAR - AUTO MONITOREO			
<p>HSKP01US</p> <p>ORVIBO</p>	<p>KIT DE ALARMA INALAMBRICO - AUTO MONITOREABLE</p> <ul style="list-style-type: none"> Ideal para departamentos y hogares, oficinas pequeñas. Auto Monitoreable a través de APP Celular y/o Tablet, Cuenta con comunicación via IP (DHCP), <p>KIT INCLUYE :</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 Panel (ZIGBEE MINI HUB, soporta para conectar hasta 100 dispositivos) + Adaptador de Voltaje 220 VAC - 5 VDC + Cable de Red (1m). 02 Contactos Magneticos (Apertura y Cierre de Puertas y Ventanas) + Baterías. 01 Sensor PIR (Sensor de Movimiento) + Batería. 01 Camara Inalambrica 1MP, posee audio Bidireccional + Adaptador de Voltaje 220 VAC - 5 VDC. 		<p>\$334,38</p>
<p>ORV-VS20ZW</p> <p>ORVIBO</p>	<p>PANEL - ZIGBEE MINI HUB</p> <ul style="list-style-type: none"> Soporta para conectar 100 dispositivos. Búsqueda automática de dispositivos y redes, Centro de control del sistema de casa inteligente, <p>Características Técnicas :</p> <ul style="list-style-type: none"> 5 VDC, 1 A (micro USB) Carcaza: PC/ABS <p>INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Adaptador de Voltaje 220 VAC - 5 VDC. Cable de Red 1 m. Requiere conexión Eléctrica. 		<p>\$103,49</p>
<p>ORV-CC10ZW</p> <p>ORVIBO</p>	<p>MODULO RELÉ RGB</p> <ul style="list-style-type: none"> Controla tiras de luz RGB y paneles de luz RGB. • Cambie el color y el brillo de las luces RGB a través de la aplicación del teléfono. Soporta 16 millones de colores, soporta control de temperatura de color de 2700 a 6500 K. Soporta personalizar varios ajustes de escena. 		<p>\$62,99</p>

 <p>ORV-CR11S8UZ</p>	<p>INTERRUPTOR INTELIGENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configura Escenas de Automatización. • Controla otros dispositivos Inteligentes Tomas Wifi, Sensores, etc. 	 	<p>\$40,66</p>
 <p>ORV-CT10W-B1VO</p>	<p>MAGIC CUBE - CONTROL REMOTO IR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mando a distancia la mayoría de los electrodomésticos de infrarrojos (TV / AC / STB / ventilador / proyector, etc.) a través de la aplicación Home Mate. • Ajuste el temporizador para encender / apagar los electrodomésticos de infrarrojos, Características Técnicas :+ <ul style="list-style-type: none"> - 5 VDC, 1 A (micro USB) - Carcasa: PC/ABS/TPU. <p>- INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Adaptador de Voltaje 220 VAC - 5 VDC. * Requiere conexión Eléctrica 	  	<p>\$50,64</p>
 <p>ORV-VS20RB-1VO</p>	<p>WIFI IR REMOTE & RF HUB- ALLONE PRO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mando a distancia de la mayoría de electrodomésticos de IR en el mercado, como A / C, TV, ventilador, proyector, decodificador, etc., y admite más de 8000 modelos diferentes de dispositivos IR . • Ajuste de temporizador para encender / apagar los aparatos de IR . <p>Funciona como HUB RF433 (incluidos motores de cortina, interruptores de iluminación, ganchos para ropa, etc).</p> <p>Características Técnicas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 VDC, 1 A (micro USB) . - Carcasa: PC/ABS/Silica Gel. - INCLUYE: <ul style="list-style-type: none"> * Adaptador de Voltaje 220 VAC - 5 VDC. * Requiere conexión Eléctrica 	  	<p>\$63,84</p>
 <p>ORV-LS20W</p>	<p>TIRA SMART LED (2M)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controle remotamente la Iluminación de su hogar. • Controle mejor la forma del destello de la Iluminación de su hogar, 	 	<p>\$103,48</p>
 <p>ORV-RL804QZB</p>	<p>RELÉ MULTIFUNCIONAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para Cortina / Ventana / Puerta de Garaje / Dispositivos de Riego para el Jardín. 	 	<p>\$70,27</p>
 <p>ORV-S25US</p>	<p>WIFI SOCKET</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controle de manera remota sus electrodomésticos a través de la aplicación de teléfono. • Compruebe el estado de los aparatos en cualquier momento y ahorre energía. • Configurar el temporizador para encender / apagar el zócalo inteligente. <p>Características Técnicas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltaje de Entrada: 220 VAC, 60 Hz, 10 A. - Voltaje de Entrada: 220 VAC, 60 Hz, 10 A. <p>* Se conecta directamente a la Red Eléctrica.</p>	  	<p>\$24,01</p>
 <p>ORV-S31-BLUE</p>	<p>WIFI SOCKET</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controle de manera remota sus electrodomésticos a través de la aplicación de teléfono. • Compruebe el estado de los aparatos en cualquier momento y ahorre energía. • Configurar el temporizador para encender / apagar el zócalo inteligente. • Función de Monitoreo de Consumo de Potencia. <p>Características Técnicas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltaje de Entrada: 220 VAC, 60 Hz, 10 A. <p>* Se conecta directamente a la Red Eléctrica.</p>	  	<p>\$43,68</p>
 <p>ORV-S31-GREY</p>	<p>WIFI SOCKET</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controle de manera remota sus electrodomésticos a través de la aplicación de teléfono. • Compruebe el estado de los aparatos en cualquier momento y ahorre energía. • Configurar el temporizador para encender / apagar el zócalo inteligente. • Función de Monitoreo de Consumo de Potencia. <p>Características Técnicas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltaje de Entrada: 220 VAC, 60 Hz, 10 A. <p>* Se conecta directamente a la Red Eléctrica.</p>	  	<p>\$43,68</p>


<p>ORV-SC10W</p> 	<p>CAMARA SMART IP - 1MP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitorización remota a través de la aplicación del teléfono. • Grabación de video cuando se detecta cualquier movimiento. • Detecta cualquier movimiento. • Posee audio en 2 sentidos (Emisor y Receptor). • Soporta Visión nocturna. <p>Características Técnicas : 5 VDC, 1 A (micro USB) . Ranura para Memoria Micro SD de hasta 64 Gb para almacenamiento de Video (Local). - Grabación de Video: 720P @ 30 fps (Ajustable)</p> <p>- INCLUYE: * Adaptador de Voltaje 220 VAC - 5 VDC. - Se conecta via WIFI</p>		<p>\$102,34</p>
<p>ORV-SC30PT</p> 	<p>CAMARA PTZ IP - 2MP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitorización remota a través de la aplicación del teléfono. • Grabación de video cuando se detecta cualquier movimiento. • Detecta cualquier movimiento. • Posee audio en 2 sentidos (Emisor y Receptor). • Soporta Visión nocturna. <p>Características Técnicas : 5 VDC, 2 A (micro USB) . Ranura para Memoria Micro SD de hasta 64 Gb para almacenamiento de Video (Local). Grabación de Video: 1080P @ 15 fps - Ángulo de Visión: 1153 grados.</p> <p>- INCLUYE: * Adaptador de Voltaje 220 VAC - 5 VDC. - Se conecta via WIFI</p>		<p>\$152,70</p>
<p>ORV-SF24</p> 	<p>SENSOR DE HUMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emite una alerta sonora y a la vez la Aplicación recibe un mensaje si el humo es excesivo en los ambientes de su casa. • Enlace con más dispositivos de iluminación, seguridad y control. • Consumo de energía ultra bajo. • No se usa herramientas para su instalación. <p>Características Técnicas : - Nivel de Sonido: 85 dB / 3 m. - Distancia máxima de operación: 100 m.</p> <p>- Incluye: * Batería de Litio de 3 VDC (CR123A). * Requiere de Mini Hub para operar.</p>		<p>\$88,20</p>
<p>ORV-SG21</p> 	<p>SENSOR DE GAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emite una alerta sonora y a la vez la Aplicación recibe un mensaje si el gas es excesivo en los ambientes de su casa • Enlace con más dispositivos de iluminación, seguridad y control. • Consumo de energía ultra bajo. • No se usa herramientas para su instalación. <p>Características Técnicas : - 220 VAC (Se debe de conectar a la red Eléctrica Domestica). - Nivel de Sonido: 75 dB / m. - Distancia máxima de operación: 100 m.</p> <p>* Se conecta directamente a la Red Eléctrica. * Requiere de Mini Hub para operar.</p>		<p>\$102,34</p>
<p>ORV-SM11</p> 	<p>SENSOR DE PUERTA / VENTANA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emite una alerta a la APP cuando se apertura o cierra la Puerta / Ventana. • Enlace con más dispositivos de iluminación, seguridad y control. • Consumo de energía ultra bajo. • No se usa herramientas para su instalación. <p>- Incluye: * Batería de Litio de 3 VDC (CR2032). * Requiere de Mini Hub para operar.</p>		<p>\$57,35</p>
<p>ORV-SN11</p> 	<p>SENSOR DE MOVIMIENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emite una alerta a la APP cuando alguien se está moviendo en su casa. • Enlace con más dispositivos de iluminación, seguridad y control. • Consumo de energía ultra bajo. • No se usa herramientas para su instalación.. <p>- Incluye: * Batería Alcalina de 1.5 VDC. * Requiere de Mini Hub para operar.</p>		<p>\$63,84</p>
<p>ORV-SP20-O</p> 	<p>SENSOR DE MONOXIDO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emite una alerta a la APP cuando el Monóxido de Carbono es excesivo en los ambientes de su casa. • Enlace con más dispositivos de iluminación, seguridad y control. • Consumo de energía ultra bajo. • No se usa herramientas para su instalación. <p>- Incluye: * Batería de Litio de 3 VDC (CR123A). * Requiere de Mini Hub para operar.</p>		<p>\$152,44</p>

<p>ORV-ST20-O</p> 	<p>SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emite una alerta a la APP cuando la Temperatura y Humedad son excesivos en los ambientes de su casa. • Enlace con más dispositivos de iluminación, seguridad y control. • Consumo de energía ultra bajo. • No se usa herramientas para su instalación. <p>- Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Batería de Litio de 3 VDC (CR2450). * Requiere de Mini Hub para operar. 	   	<p>\$74,82</p>
<p>ORV-SW20-O</p> 	<p>SENSOR DE ANIEGO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emite una alerta a la APP cuando existe un desbordamiento de agua en los ambientes de su casa. • Enlace con más dispositivos de iluminación, seguridad y control. • Consumo de energía ultra bajo. • No se usa herramientas para su instalación. <p>- Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Batería de Litio de 3 VDC (CR2032). * Requiere de Mini Hub para operar. 	   	<p>\$74,82</p>
<p>ORV-ZBSC7</p> 	<p>INTERRUPTOR INTELIGENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interruptor para control de iluminación. <p>Características Técnicas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Voltaje de Operación: 220 VAC, 60 Hz. - Dimensiones: 104x44x46 mm. 	 	<p>\$85,01</p>
ALARMAS INALAMBRICAS & AUTOMATIZACION DE HOGAR & CENTRAL DE MONITOREO WEB			
<p>UHSC04R</p> 	<p>KIT HOMESYS + CAMARA HD INALAMBRICO 923MHZ</p> <p>Sistema inalámbrico, fácil de instalar, monitoreado a través de Smartphones (iOS - Android) con plataforma en nube. Permite adaptar mas de 40 accesorios.</p> <p>KIT INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 HSC04 IPBOX. * Incluye Adaptador de Voltaje + Cable de Red. * No incluye batería Backup. - 01 HSE03 Sirena Vocal (Incluye Baterías). - 01 HSP01 PIR Sensor de movimiento (Incluye Baterías). - 01 TSM04 Contacto magnetico (Incluye Baterías). - 01 SR804 Llavero Inalámbrico(Incluye Baterías). - 01 VC705 Camara 2MP con speaker (Incluye Adaptador de Voltaje). 	    	<p>\$581,75</p>
<p>TSM04-2</p> 	<p>CONTACTO MAGNETICO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auto sincronización Inalámbrica - Protección antimanipulación - Recibir / enviar señales de RF para acciones y actualización de estado - Auto emparejamiento con IP BOX - Battery: 1 x 3V CR2450. <p>Incluye Baterías.</p>	  	<p>\$49,06</p>
<p>HSP01-0</p> 	<p>SENSOR PIR</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Control inalámbrico, no necesita cables - Auto-emparejamiento con IP BOX - Detección de hasta 9 m , angulo 110° x 10m - Protección contra manipulaciones - Battery: 1 x 3V CR123. <p>Incluye Baterías.</p>	   	<p>\$52,54</p>
<p>EU605-3</p> 	<p>FOCO - LED</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Control inalámbrico, no necesita cables - Luz de confirmación - Más de 20,000 horas de tiempo de vida - Impermeable para uso en exteriores 	 	<p>\$56,30</p>
<p>SA801</p> 	<p>TECLADO INALAMBRICO</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Control inalámbrico, no se necesitan cables - Autoenlace con IPBOX - LED de confirmación - Botones brillantes 	  	<p>\$62,79</p>
<p>SF804</p> 	<p>DETECTOR DE HUMO</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Control inalámbrico, no se necesitan cables - Autoenlace con IPBOX - LED de confirmación - Sonido de alerta de 85dB. <p>- Incluye Baterías.</p>	  	<p>\$82,57</p>
<p>ST802</p> 	<p>DETECTOR DE INUNDACIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Control inalámbrico, no necesita cables - Autoenlace con IPBOX - LED de confirmación - Sonido de alerta de 60dB - Cable de 3 m - Protección contra manipulaciones. <p>Incluye Baterías.</p>	  	<p>\$75,06</p>

 <p>ST820</p>	<p>DETECTOR DE TEMPERATURA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mide y transmite la temperatura y la condición de humedad cada media hora - Detección de batería baja - Informe automático y función de encuadernación automática - Indicador LED y botón - Detección de batería baja - Protocolo: EVSP inalámbrico. <p>Incluye Baterías.</p>		<p>\$58,17</p>
 <p>SA823-2</p>	<p>REPETIDOR - AMPLIFICADOR DE SEÑAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalación simple y configuración de red sin PC o teléfono inteligente - Margarita hasta 2 repetidores - Modo de prueba: indicación de intensidad de señal usando LED y pitido de audio - Modo Beacon: transmite señal a intervalos preestablecidos para probar la recepción por puerta de enlace - Detección de sabotaje - Copia de seguridad batería en caso de corte de energía 		<p>\$85,21</p>
 <p>HSE03-0</p>	<p>SIRENA DE VOZ PARA INTERIOR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Control inalámbrico, sin cables - Auto-emparejamiento con IP BOX - 110dB de sonido de alerta (a 30 cm) - Archivos de audio personalizables - Protección contra manipulaciones - Battery: 4 x 1.5 V Alkaline / LR14, DC input optional. <p>Incluye Baterías.</p>		<p>\$105,09</p>
 <p>SE801</p>	<p>SIRENA PARA EXTERIOR CON PANEL SOLAR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Control inalámbrico, no necesita cables - Auto-emparejamiento con IP BOX - 110dB de sonido de alerta (a 1m) y luz estroboscópica - Protección contra manipulaciones - Battery: 45 days working after fully charged. - Backup batter: 6V lead acid 1.2Ah - IP rating: IP44 		<p>\$157,63</p>
 <p>VC701-0</p>	<p>CÁMARA INTERIOR HD - INALÁMBRICO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resolución: 1280 x 720 - 1MP - PIR Sensor - LED IR para visión nocturna - Ranura para tarjeta Micro SD para función para grabación - Altavoz y micrófono / Two ways audio - Compresión: H.264 y MJPEG - Conexión Wi-Fi. <p>*Incluye Adaptador de Voltaje</p>		<p>\$182,14</p>
 <p>VC705</p>	<p>CÁMARA INTERIOR FULL HD - INALÁMBRICO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resolución: 1920 x 1080 (1080P) - 2MP - Lente gran angular - LED IR para visión nocturna - Ranura para tarjeta Micro SD para función de pregrabación - Altavoz y micrófono - Compresión: H.264 y MJPEG - Conexión Wi-Fi. <p>*Incluye Adaptador de Voltaje</p>		<p>\$191,42</p>
ALARMAS INALÁMBRICAS & AUTOMATIZACIÓN DE HOGAR & CENTRAL DE MONITOREO WEB			
 <p>SD218</p>	<p>DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO - AUTÓNOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incluye batería (15 Meses de Duración). - Corriente Standby: 8 uA. - Corriente en Alarma: 15 mA. - Sirena incorporada (85 db/3m).. <p>Incluye Baterías.</p>		<p>\$8,87</p>
SISTEMA CONTRA ROBO INDUSTRIAL			
SOFTWARE DE MONITOREO - MCDI			
 <p>STL-50</p>	<p>SECURITHOR 2.1 - Software para Monitoreo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recibe alarmas multiformato y multiusuario, hasta 50 cuentas. - Desarrollado para Windows 7 / 8 / 2008, Windows Server 2012. La versión en red funciona con Windows 7, 8, 2008, 2012. - Utiliza PostgreSQL. Rápido, estable y de alto rendimiento sin los costos de todos los otros motores SQL. <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Módulo de monitoreo web remoto con 1 licencia de puesto operador remoto web para el procesamiento de eventos. 		<p>\$4.223,49</p>


<p>DECRYPTA 4</p> 	<p>DECRYPTA 4 - Central de Monitoreo Analoga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recibe 2 líneas telefónicas independientes (FXO). - Puerto USB, Puerto Serial. Relé de 5 VDC. Pantalla LCD con Botones y Leds. <p>- Compatible con todos los paneles del mercado: DSC,HONEYWELL,PARADOX etc.</p> <p>- Compatible con la mayoría de los software de gestion, detecta fallas de linea.</p>		<p>\$7.690,87</p>
<p>KITS & PANELES DE ALARMAS INALAMBRICAS</p>			
<p>KIT MG5050</p> 	<p>KIT MG5050 (Incluye receptor). Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 MG5050 - tarjeta de 05 zonas cableadas y 32 zonas inalámbricas. - Soporta hasta 2 RPT1 (Repetidores Inalámbricos) - 01 11X11X3 - gabinete metálico - 01 K638 - teclado táctil (Cableado) - 01 TRA-2A60 - transformador - 01 BAT-12V7A - batería de 12V-7AMP - 01 ES-31 - Sirena 30Watts - 01 REM101 - control remoto 		<p>\$286,00</p>
<p>MG6250</p> 	<p>Consola Inalámbrica (GPRS/GSM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 particiones / 16 códigos de usuarios. - Ofrece informes a través de GPRS, GSM, SMS, voz y línea fija tradicional, Posee 64 zonas inalámbricas (02 Particiones) con GPRS/GSM. Comunicación de voz bidireccional (a través de GSM o línea fija). - Sirena incorporada de 90db. - Soporta 4 sirenas Inalámbricas (SR150) - Admite 4 teclados Inalámbricos (K32RF / K37), muestra solo las primeras 32 zonas - Soporta 4 repetidores Inalámbricos (RPT1) - Soporta 16 controles remotos de dos vías (REM2 / REM3) - EN50131 Grado 2 		<p>\$244,51</p>
<p>DISPOSITIVOS INALAMBRICOS</p>			
<p>RTX3</p> 	<p>Módulo de Expansión Wireless</p> <ul style="list-style-type: none"> - Expande 32 zonas inalámbricas (wireless). - Número Máximo de Controles Remotos: 32 (SP Series), 999 (EVO Series). - Acepta todos los modelos de control remoto. - Posee PGMs Wireless (8 con EVO Series, 16 con SP Series). - Posee 3 Salidas PGM y 1 Salida Opcional. - Dimensiones sin antenas: 15cm x 16cm x 3cm 		<p>\$100,74</p>
<p>RX1</p> 	<p>Receptores Inalámbrico para SP4000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soporta 32 controles remotos (REM1, RAC1) - Soporta 32 zonas inalámbricas - 2 salidas PGM * Luces LED de Confirmación - Compatibilidad de Transmisión: DCT10, DCTXP2, DCT2, PMD1P, PMD75, PMD85, SD738 (Solo para SP). - No incluye control remoto. 		<p>\$45,21</p>
<p>DCTXP2</p> 	<p>Contacto Magnético Inalámbrico de 2 Zonas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidades de 2 zonas donde cada zona es independiente y tiene su propio número de serie. - Posee una bornera para conectar una segunda zona que será reconocida como inalámbrica. - Rango inalámbrico: <ul style="list-style-type: none"> * 30 m con MG6160, MG6130 y MG6250. * 60 m con MG5000, MG5050 y RTX3. - Frecuencia de Operación: 433 MHz - Interruptor anti-manipulación - Dimensiones: 11cm x 3.2cm x 2.5cm. - Incluye Baterías. 		<p>\$57,27</p>
<p>DCT10</p> 	<p>Contacto Magnético Inalámbrico de Largo Alcance de 2 Zonas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidades de 2 zonas donde cada zona es independiente y tiene su propio número de serie. - Posee una bornera para conectar una segunda zona que será reconocida como inalámbrica. - Rango inalámbrico: <ul style="list-style-type: none"> * 35 m con MG6160, MG6130 y MG6250. * 70 m con MG5000, MG5050 y RTX3. - Frecuencia de Operación: 433 MHz - Interruptor anti-manipulación - Dimensiones: 12.4 cm x 4.5 cm x 3.3 cm. - Incluye Baterías. 		<p>\$69,81</p>

<p>SUPER OFERTA</p> <p>PMD2P</p> <p>PARADOX</p>	<p>Sensor PIR inalámbrico (con Inmunidad para Mascotas de hasta 18 Kg)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inmune a mascotas de hasta 18kg de peso. - Área de Cobertura: 11 mx 11 m. - Distancia de Cobertura: 15 m, con un ángulo de visión de 88.5°. - Rango inalámbrico: <ul style="list-style-type: none"> * 35 m con MG6160, MG6130 y MG6250. * 70 m con MG5000, MG5050 y RTX3. - Cuando se requiere un mayor nivel de inmunidad, como cuando los animales están constantemente en el área de detección, considere usar PMD75. - Compatible con Magellan, RTX3 y RX1. - Incluye Baterías. - PRECIO MEJORADO 	  	<p>\$65,23</p>
<p>GS250</p> <p>PARADOX</p>	<p>Sensor de Inercia Inalámbrico</p> <ul style="list-style-type: none"> - Detección en los tres ejes X,Y,Z donde se sitúa el sensor para dar. - Sensibilidad ajustable para cualquier instalación (periodo de gracia adicional de hasta cuatro segundos): - Movimiento corto (alta seguridad) = 1 a 3 segundos. - Movimiento largo (seguridad estándar) = 3 a 5 segundos. - Ideal para proteger cuadros, televisores, etc. - Compatible con Magellan, RTX3 y RX1. - Incluye Baterías. 	  	<p>\$79,79</p>
<p>PMD75</p> <p>PARADOX</p>	<p>Sensor de Movimiento Infrarrojo Digital Inalámbrico de Doble Óptica (Para Exteriores bajo techo)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inmunidad Real contra Mascotas de 40kg. - Área de Cobertura: 11 mx 11 m, con un ángulo de visión de 90°. - Rango inalámbrico: <ul style="list-style-type: none"> * 35 m con MG6160, MG6130 y MG6250. * 70 m con MG5000, MG5050 y RTX3. - Compatible con Magellan, RTX3 y RX1. - Incluye Baterías. 	 	<p>\$108,91</p>
<p>PMD85</p> <p>PARADOX</p>	<p>Sensor de Movimiento inalámbrico Digital para Exteriores (Intemperie)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inmunidad Real contra Mascotas de 40kg - Lentes con Protección UV. - Ángulo de visión de 90°C. - Carcasa resistente a impactos y temperaturas - Compatible con Magellan, RTX3 y RX1. - Incluye Baterías. 	  	<p>\$158,84</p>
<p>REM101</p> <p>PARADOX</p>	<p>Boton de Emergencia Inalámbrico</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posee un Único boton que puede ser programado como pánico, armado o tecla de activacion de PGM. - Resistente al agua. - Rango inalámbrico: <ul style="list-style-type: none"> * 30m con MG6130 / MG6160 / MG6250 y RX1. * 45m con MG5000 / MG5050, K32LX y K641LX. * 60m con RTX3. - Incluye Baterías. 	   <p>Certified for EN 50131 Grade 2</p>	<p>\$38,36</p>
<p>REM15</p> <p>PARADOX</p>	<p>Control Remoto inalámbrico - Unidireccional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diseño delgado y ergonómico - Resistente al agua - Realiza hasta cinco acciones diferentes. - Rango inalámbrico: <ul style="list-style-type: none"> * 30m con RX1. * 45m con MG5000 / MG5050. * 60m con RTX3. - Incluye Baterías. 	  <p>Certified for EN 50131 Grade 2</p>	<p>\$39,15</p>
<p>SUPER OFERTA</p> <p>REM3</p> <p>PARADOX</p>	<p>Control Remoto inalámbrico - Bidireccional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diseño delgado y ergonómico - Resistente al agua. - Botones independientes de armado, suspensión, suspensión y apagado y pantalla LED por partición. - Controla hasta 6 PGMs y / o genera pánicos. - Realiza hasta cinco acciones diferentes - Compatible con MG5000 / MG5050, Spectra SP Series y RTX3. - Dimensiones: 8 cm x 3.4 cm x 1.5 cm. - Incluye Baterías. 	  <p>EN50131 grade 3</p>	<p>\$86,81</p>
<p>REM1</p> <p>PARADOX</p>	<p>Control Remoto - Con Botones Retroiluminados</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diseño delgado y ergonómico - Resistente al agua - Realiza hasta cinco acciones diferentes - Compatible con Magellan, RTX3 y RX1. - Rango inalámbrico: <ul style="list-style-type: none"> * 30m con MG6160 / MG6130. * 45m con MG5000 / MG5050. * 60m con RTX3. - Incluye Baterías. 	   <p>Certified for EN 50131 Grade 2</p>	<p>\$41,61</p>

<p>RPT1</p> 	<p>Módulo Repetidor de Señales Inalámbricas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltaje de Operación: CA: 16VCA, 20VA mínimo. - Batería de Respaldo: 12 VDC ~ 5A. - PGM: 1 relé N.A./N.C. de 5A, 60Vdc/120Vac Máximo. - Alcance entre el módulo y la central (típico en un ambiente residencial): 433MHz: 75m (240ft). - Dimensiones: 7.6(Alto) x 14(Ancho) cm, <p>Requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 - Batería 12VDC - 7A (no incluido), - 01 Transformador 220 VAC - 16 VAC, 2 A (no incluido), - 01 Gabinete Metálico (11x11x3). 		<p>\$104,72</p>
<p>SR130</p> 	<p>Sirena Inalámbrica para Exteriores con Luz Estroboscópica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sirena de 100 dB. - Proporciona una respuesta rápida a las señales de alarma con diferenciación entre eventos de intrusión e incendio. - Alcance inalámbrico en un entorno residencial típico: hasta 70 m. - Frecuencia RF: 433 MHz. - Compatible con MG6250, RTX3 (excepto SP4000). - Posee Protección UV. - IP54. - Dimensiones: 13.4(Ancho) cm x 21.17(Alto) cm x 5.1(Profundidad) cm. - Incluye Baterías. 		<p>\$140,38</p>
<p>K37</p> 	<p>Teclado LCD Inalámbrico de 32 Zonas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funciona con 2 baterías "AA". - Posee 2 particiones y 32 zonas y todas las funciones de un teclado cableado, - Compatible con MG5000 / MG5050, Spectra SP y RTX3. <p>No requiere Fuente de Energía Externa de 6 VDC (no incluido), pero admite una fuente de alimentación adicional.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alcance inalámbrico en un entorno residencial típico: 40 m. - Posee 8 botones de acción. - Se puede Programar 3 alarmas de pánico activadas. - Incluye Baterías. 		<p>\$183,04</p>
KIT'S Y PANELES DE ALARMAS DE INTRUSIÓN			
<p>JFL-2.1.87</p> 	<p>SMARTCLOUD18 - PANEL DE ALARMA, HASTA 18 ZONAS CON TECNOLOGIA BUS.</p> <p>Panel de alarma con 18 zonas (2 zonas mixtas + 16 zonas BUS).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programación vía computadora o control remoto. - Protección contra corto de batería. - Autoarmado por falta de movimiento. - Armado automático tras el desarmado. - Indica batería baja de los sensores, controles remotos y falta de CA. <p>Adicionales: (*)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Control vía APP para smartphones y tablets, necesita módulo ethernet ME-04 (Item 132) • Una salida PGM con relé o entrada para módulo PGM (accionado vía smartphone* o control remoto). • Función inhibir zonas (vía smartphone*). • Interacción con electrificadores JFL Alarmas (vía smartphone*). 		<p>\$68,18</p>
<p>JFL-2.2.1.74</p> 	<p>ACTIVE 20 ETHERNET V4 - PANEL DE ALARMA MONITOREABLE HASTA 22 ZONAS</p> <p>Central de alarma monitoreable de hasta 22 zonas con módulo ethernet integrado y acceso vía aplicación/aplicativo móvil. 99 usuarios.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 particiones reales. - Control vía software para smartphone*. - Hasta 4 teclados direccionables. - Hasta 22 zonas: 9 zonas dobles + 1 zona por teclado. - Expansor de controles remotos y sensores inalámbricos*. - 1 relé de salida PGM. - Programación vía cable programador JFL*, GPRS* y Ethernet. - Monitorea la salida auxiliar, sirena, batería y teclados. - Módulo Ethernet y módulo GPRS* con 2 SIM cards, opción de armado/desarmado vía SMS y envío de mensajes en el disparo. 		<p>\$186,76</p>
<p>SUPER OFERTA</p> <p>SP4000-K-2NV5B</p> 	<p>KIT BASICO Panel SPECTRA SP4000, 04 zonas en placa expandible hasta 32 zonas.</p> <p>INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 tarjeta SP4000, expandible hasta 32 zonas - 01 Gabinete metalico de 8x10x3 - 02 sensores de movimiento NV5 + soportes 		<p>\$101,55</p>



<p>SUPER OFERTA</p> <p>KIT COMPLETO SP4000 - K636</p> <p>PARADOX</p>	<p>KIT COMPLETO panel spectra SP4000, 04 zonas en placa expandible hasta 32zonas.</p> <p>INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 SP4000-K-2NV5B - kit basico - 01 TRA-2A60 -Transformador - 01 K636 - Teclado - 02 BS-2033WH - Contactos magenticos - 01 BAT-12V4A - Bateria 12V-4 amperios - 01 SIR-115 - Sirena 30Watts 		<p>\$197,91</p>
<p>SUPER OFERTA</p> <p>KIT COMPLETO SP4000 - K10V</p> <p>PARADOX</p>	<p>KIT COMPLETO panel spectra SP4000, 04 zonas en placa expandible hasta 32zonas.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 SP4000-K-2NV5B - kit basico - 01 TRA-2A60 -Transformador - 01 K10V - Teclado - 02 BS-2033WH - Contactos magenticos - 01 BAT-12V4A - Bateria 12V-4 amperios - 01 SIR-115 - Sirena 30Watts 		<p>\$206,05</p>
<p>SUPER OFERTA</p> <p>KIT COMPLETO SP4000 - K32LCD</p> <p>PARADOX</p>	<p>KIT COMPLETO panel spectra SP4000, 04 zonas en placa expandible hasta 32zonas.</p> <p>INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 SP4000-K-2NV5B - kit basico - 01 TRA-2A60 -Transformador - 01 K32LCD - Teclado Led - 02 BS-2033WH - Contactos magenticos - 01 BAT-12V4A - Bateria 12V-4 amperios - 01 SIR-115 - Sirena 30Watts 		<p>\$257,09</p>
<p>SUPER OFERTA</p> <p>SP6000</p> <p>PARADOX</p>	<p>TARJETA SP6000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posee 08 zonas en placa, expandible a 32 zonas. - Soporta duplicación de zonas mediante resistencia (máximo 16 zonas cableadas) . - Posee 02 Particiones. - Soporta expansor de zonas inalámbricas. - Soporta expansores de zonas cableadas. Máximo 3 (ZX8SP o ZX8). - Soporta zona en teclado (máximo 15 teclados). Memoria de 256 Eventos. - EN50131 grade 2. 		<p>\$96,87</p>
<p>SUPER OFERTA</p> <p>KIT BASICO SP6000 - K636</p> <p>PARADOX</p>	<p>Kit panel spectra SP6000.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posee 08 zonas en placa expandible hasta 32 zonas. <p>INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 - SP6000 - Tarjeta de 08 Zonas. - 01 - 11X11X3 - Gabinete Metálico - 01 - K636 - Teclado de 01 PARTICION - 02 - NV5 - Sensor de Movimiento - 02 - SB100 - Soporte para Sensor de Movimiento 		<p>\$213,29</p>
<p>SUPER OFERTA</p> <p>KIT COMPLETO SP6000 - K636</p> <p>PARADOX</p>	<p>KIT COMPLETO panel spectra SP6000. - Posee 08 zonas en placa expandible hasta 32 zonas.</p> <p>INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 - SP6000 - Tarjeta de 08 Zonas. - 01 - 11X11X3 - Gabinete Metálico . - 01 - K636 - Teclado de 01 PARTICION. - 01 - TRA-2A60 - Transformador. - 02 - BS-2033WH - Contactos Magenticos. - 01 - BAT-12V7A - Bateria 12V-7 Amperios. - 02 - NV5 - Sensor de Movimiento. - 02 - SB100 - Soporte para Sensor de Movimiento. - 01 - SIR-115 - Sirena 30Watts. 		<p>\$268,49</p>
<p>SUPER OFERTA</p> <p>KIT EVO192 + Teclado K656</p> <p>PARADOX DIGIPLEX EVO</p>	<p>Kit panel EVO192</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posee 08 zonas en placa Expandible hasta 192 Zonas. <p>INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 - EVO192.K - Tarjeta de 08 Zonas. inc caja - 01 - K656 - Teclado Táctil LCD Azul 02 Particiones. - 01 - TRA-2A60 - Transformador - 01 - BAT-12V7A - Bateria de 12V-7AMP - 02 - NV5 - Sensor de Movimiento - 02 - SB100 - Soporte para Sensor de Movimiento - 02 - BS-2021WH - contactos magnéticos - 01 - SIR-115 - Sirena 30Watts 		<p>\$382,67</p>

<p>KIT EVOHD Teclado K656</p> 	<p>Kit panel EVOHD - Posee 08 Zonas en Placa, expandible hasta 192 zonas. Incluye: - (01) EVOHD - Tarjeta de 08 zonas - (01) 11X11X3 - Gabinete metálico - (01) K656 - teclado tactil 2 PARTICIONES - (01) TRA-2A60 - transformador - (01) BAT-12V7A - batería de 12V-7AMP - (02) NV5 - Sensor de movimiento - NV5 - (02) SB100 - Soporte para Sensor de movimiento - (02) BS-2021WH - contactos magnéticos - (01) SIR-115 - Sirena 30Watts</p>		<p>\$411,62</p>
<p>BTM50</p> 	<p>Maletín Exhibidor Paradox - Apropiado para realizar presentaciones a clientes. - Diseñado para capacitaciones a personal. - Práctico y liviano de material aluminio INCLUYE: - 01 - Panel SP-4000 - 03 - Teclados (K32LCD - K10H - TM50). - 01 - Control Remoto REM2 - 01 - Fuente de Alimentación.</p>		<p>\$483,38</p>
TECLADOS PARA PANELES			
<p>K636</p> 	<p>Teclado LED Cableado de 10 Zonas. - Posee 01 Partición. - Compatible con MG5050, MG5050 y Spectra. - Iluminación de Teclas patentada. - Configuración independiente de zonas con avisado. - Pantalla de luz de tecla patentada (el botón se ilumina para indicar una zona abierta).</p>		<p>\$55,82</p>
<p>K10H</p> 	<p>Teclado LED Cableado de 10 Zonas. - Posee 01 Partición. - Iluminación de Teclas patentada - Posee 03 alarmas de pánico activadas por el teclado. - Luz de fondo ajustable. - Compatible con MG5050, MG5050 y Spectra. - Para instalación Horizontal.</p>		<p>\$64,54</p>
<p>K10V</p> 	<p>Teclado LED Cableado de 10 Zonas. - Posee 02 Particiones. - Iluminación de Teclas patentada (el botón se ilumina para indicar una zona abierta). - Posee 03 alarmas de pánico activadas por el teclado. - Compatible con MG5050, MG5050 y Spectra. - Para Instalacion Vertical.</p>		<p>\$64,54</p>
<p>K32LCD+</p> 	<p>Teclado LCD Cableado de 32 Caracteres 2 Particiones. - LCD azul de 32 caracteres con etiquetas programables. - Luz de fondo, contraste y velocidad ajustables. - Posee 03 alarmas de pánico activadas por el teclado. - Compatible con MG5050, MG5050 y SP4000. - Permite editar etiquetas de zona, usuarios y particiones. - EN50131 Grade 2.</p>		<p>\$119,26</p>
<p>JFL-2.2.2.45</p> 	<p>TS-400 - Teclado LCD 4,3" Teclado LCD 4,3" con tecnología touchscreen para centrales monitoreables JFL. - Pantalla en colores de 4,3" sensible al tacto. - Interfaz sencilla e intuitiva. - Exhibición de plano. - Módulo receptor 433,92MHz* integrado. - Presentación de imágenes (porta retrato digital). - Compatible con panel ACTIVE 20 ETHERNET V4</p>		<p>\$142,74</p>
<p>K641+</p> 	<p>Teclado Cableado LCD azul. - Posee LCD de luz azul de 32 caracteres con etiquetas programables. - Diseño delgado y elegante. - Permite personalizar etiquetas de zonas - Compatible con paneles serie EVO (EVO 192 y EVO HD).</p>		<p>\$160,54</p>
<p>K32LX</p> 	<p>Teclado LCD Cableado de 32 Caracteres 2 Particiones - Acepta Dispositivos de 433 Mhz. - LCD con Luz Azul de fondo, de 32 caracteres con etiquetas programables. - 01 Salida PGM. - Compatible con Spectra (SP4000, SP6000). - Permite editar etiquetas de zona, usuarios y particiones.</p>		<p>\$181,52</p>

<p>K656</p> 	<p>Teclado Táctil LCD Azul de 32 Caracteres y 8 Particiones</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permite editar etiquetas de zona, usuarios y particiones. - LCD con Luz Azul de fondo, de 32 caracteres con etiquetas programables - Luz de fondo, contraste y velocidad de desplazamiento ajustables <p>Compatible EVO192.</p>		<p>\$173,95</p>
<p>K641LX</p> 	<p>Teclado Cableado LCD azul</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diseño delgado y elegante. - Permite personalizar etiquetas de zonas <p>Compatible con paneles serie EVO.</p>		<p>\$202,52</p>
<p>TM50</p> 	<p>Teclado, Touch Screen de 5.0 pulgadas,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Display: 480 x 272 pixeles - Diseño delgado y elegante - * Permite personalizar etiquetas de zonas, imágenes como protector de pantalla - Dimensiones: 14.4 x 9.6 x 1.4 cm <p>Compatible con paneles Spectra, Magellan y EVO</p>		<p>\$259,26</p>
<p>SOLTM50</p> 	<p>LICENCIA PARA TECLADO TM50</p> <ul style="list-style-type: none"> - SPOT ON LOCATOR. - Permite visualizar hasta 32 planos del sitio para identificar el ambiente en alarma - ONE SCREEN MONITORING, - Permite visualizar el estado de zonas y particiones anunciado 		<p>\$37,81</p>
TECLADOS PARA PANELES			
<p>IPR512</p> 	<p>Receptora de Monitoreo IP (Rackable-1 RU)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recibe eventos de 1024 centrales con módulos IP150 (Internet), PCS250 (GPRS). - Proveedor de Servicios de Internet (ISP) Redundante: 02 puertos Ethernet - Recibe los eventos mediante una red IP pública fija (No incluye software de monitoreo). - Voltaje de Operación: 220 VAC. - EN50131 grade 3 		<p>\$925,47</p>
<p>IP150</p> 	<p>Módulo de Comunicación IP; para conexión a la nube de Paradox, "SWAN Cloud"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permite el usuario el Armado y desarmado mediante su celular o plataforma web. <p>Compatible con Magellan, Spectra y Evo.</p>		<p>\$125,20</p>
<p>IP150S</p> 	<p>Módulo de comunicación IP; con funciones para habilitar puertos y dominios,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permite el usuario el Armado y desarmado mediante su celular 		<p>\$156,51</p>
<p>PCS250G</p> 	<p>Módulo GPRS/SMS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permite trabajar con dos SIM CARD para proveer redundancia de comunicación. - Habilita los paneles de control Paradox para la conexión a la nube de Paradox, "Swan Cloud" - Permite el usuario el Armado y desarmado mediante Mensaje de Texto desde su celular, - Conexión mediante los paquetes de datos de su CHIP. <p>Compatible con Magellan, Spectra y Evo.</p>		<p>\$151,93</p>
<p>PCS250-NSP</p> 	<p>Módulo GPRS/GSM/SMS - AUDIO EN ESPAÑOL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permite trabajar con dos SIM CARD. - Reporte vía Mensaje de Texto (hasta 16 números telefónicos). - Reporte vía Mensajes de Voz Pre-grabados (hasta 08 números telefónicos). - Habilita los paneles de control Paradox para la conexión a la nube de Paradox, "Swan Cloud" - Permite el usuario el Armado y desarmado mediante su celular o plataforma web, conexión mediante los paquetes de datos de su CHIP. <p>Compatible con Magellan, Spectra y Evo.</p>		<p>\$218,37</p>
<p>JFL-2.7.1.17</p> 	<p>DISC-8 VOZ R1 - Discador para hasta 8 números telefónicos compatible con todas las centrales de alarma del mercado.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Llama a hasta 8 números de hasta 24 dígitos. - Ideal para Interconexión a centrales de alarma o cercas eléctricas que no disponen de discador integrado. - Programación por el teclado incorporado. - Permite grabación hasta 20 segundos de voz. - Modo de marcación/llamada continuo o interrumpido. 		<p>\$38,30</p>

 <p>JFL-2.7.1.24</p>	<p>DISC CELL 4 ULTRA - DISCADOR GSM Discador GSM con teclado, marca/llama a hasta 4 números telefónicos. - Marca/llama a hasta 4 números telefónicos en el disparo. - Envía SMS a 4 números en el disparo. - Programación vía teclado. - Programación vía cable programador JFL. - Antena externa en el producto. - Modo de disparo continuo o interrumpido. - Accionamiento de una PGM (vía SMS y Call Open).</p>		<p>\$102,06</p>
 <p>CELL8</p>	<p>Tecnología GSM compatible con cualquier operador telefónico - Capacidad de memoria hasta 2000 usuarios - Acepta 8 usuarios administradores - Configuración del sistema por SMS - Módulo GSM/GPRS de 850/900/1800/1900 Mhz - Memoria para llamar a 3 números telefónicos (celular) - Reporte por sms a 8 usuarios.</p>		<p>\$173,23</p>
 <p>ZX1</p>	<p>Módulo de expansión de 01 zona (Cableada), - 01 Zona Direccional (02 con la función ZTA de doblado de zonas). - Configuración de velocidad de entrada diferente para cada zona (hasta 255 minutos) que es lo ideal para aplicaciones de monitoreo de temperatura. - Compatible con Evo 48/192.</p>		<p>\$44,44</p>
 <p>HUB2</p>	<p>Convertidor Universal de Comunicación; -Concentrador y Aislador de Bus de 2 Puertos. • Divide el bus de comunicación en 02 salidas completamente aisladas (si una salida falla, las otras siguen funcionando). + Un puerto de entrada, 2 puertos de salida completamente aislados. - Cada puerto de Salida Provee comunicación de hasta 900m. - Requiere de 01 Transformador (12 VDC) para cada Salida. - Compatible con Magellan, Spectra y EVO.</p>		<p>\$113,46</p>
 <p>JFL-2.2.2.24</p>	<p>Cable conversor USB para programación de centrales de alarmas JFL. - USB 2.0. - Compatible con sistemas operativos Windows, Linux e iOS.</p>		<p>\$33,81</p>
 <p>307USB</p>	<p>Interfaz de Conexión Directa entre panel y PC. - Dispositivo para programar y/o actualizar los paneles mediante Software. - Permiten al Panel comunicarse con una PC mediante puerto USB. - Compatible con Magellan, Spectra y EVO.</p>		<p>\$88,48</p>
 <p>COMCABLE</p>	<p>Cable de comunicación - Permite conectar el módulo IP150 a un módulo PCS250-G para envío de eventos vía IP + GPRS a una receptora IPR512.</p>		<p>\$5,31</p>
 <p>JFL-2.2.2.43</p>	<p>MRF-01 Módulo de adición de control remoto y sensor inalámbrico 433MHz para el teclado TEC-300</p>		<p>\$5,27</p>
 <p>JFL-2.2.2.60</p>	<p>ME-04 V2 - Módulo Ethernet para comunicación para paneles JFL vía internet con soporte para la aplicación móvil/celular (Active Mobile). - Permite la comunicación en modo doble. - Interfaz 10/100 Base T con autodetección. - Comunica con IP fijo o IP dinámico. - Función bootloader. - Protocolo DHCP.</p>		<p>\$54,53</p>
 <p>SUPER OFERTA ZX8</p>	<p>Módulo Expansora 8 Zonas (Cableadas) - Expande 08 Zonas (16 con la característica ZTA de doblado de zonas solo EVO) - Posee 1 salida PGM. - Compatible con Magellan, Spectra y EVO. PRECIO MEJORADO</p>		<p>\$95,50</p>
 <p>SUPER OFERTA ZX8SP</p>	<p>Módulo Expansora de 8 Zonas - Expande 08 Zonas (No permite doblado de Zonas). - Configuración de velocidad de entrada diferente para cada zona - Posee 1 salida PGM. - Compatible con Magellan, Spectra (No Línea EVO). PRECIO MEJORADO</p>		<p>\$51,06</p>
 <p>PGM4</p>	<p>Módulo de Expansión de 4PGM, - Posee 4 salidas de relé programables de 5A. - Desactivación de PGM después de evento o tiempo. - Salida PGM pulsada para Alarmas de Incendio. - Compatible con Magellan, Spectra y Evo.</p>		<p>\$89,08</p>

<p>VDM3</p> 	<p>Modulo de Voz.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Llama hasta 08 números de teléfono para reportar alarmas mediante mensajes pregrabados - Armado /desarmado mediante el teléfono - Compatible con Magellan, Spectra y Evo. 		<p>\$78,66</p>
<p>GPRS14</p> 	<p>Módulo para equipo MG6250/PCS250</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accesorio Compatible con reporte vía GPRS/GSM/SMS. - Acepta 2 SIM CARD de red GSM para redundancia del proveedor. - Fácil instalación conexión directa a la placa. 		<p>\$134,25</p>
SENSORES DE MOVIMIENTO			
<p>SUPER OFERTA</p> <p>KIT NV5</p> 	<p>KIT Detector de Movimiento Infrarrojo+ Bracket para instalacion</p> <p>(Interiores) - CABLEADO</p> <ul style="list-style-type: none"> * Lente híbrido cilíndrico * Algoritmo de detección mejorado * Cobertura 10 x 10 m (Altura de 2.1 - 3.1 m) - 90° Angulo de Vista * Dimensiones 9.1 (A) x 5.5(L) x 4.0 (P). * Voltaje de Operación 10 a 15 VDC. * Sensor ANTMASCOTA (hasta 16 Kg). * EN50131 grade 2 * No incluye Bracket para Montaje * KIT INCLUYE: 01 NV5 (PIR) + 01SB100 (Bracket para montaje) 		<p>\$18,50</p>
<p>DG75+</p> 	<p>Detector de Movimiento Infrarrojo (Exteriores Bajo Techo) - CABLEADO</p> <p>Lente Óptico Dual.</p> <p>Inmune a mascotas de hasta 40Kg.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Patentado procesamiento automático de señales de pulso. - Voltaje de Operación 11 a 16 VDC. - Cobertura: 11 x 11m; (Altura de 2.1 - 2.7 m) 90° Angulo de Vista. 		<p>\$39,80</p>
<p>SUPER OFERTA</p> <p>460</p> 	<p>Detector de Movimiento de Techo - (Interiores) CABLEADO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posición de lentes ajustable de (0° a 10°) - Ajuste de la duración de la señal de alarma - Ideal para proteger ventanas de ambientes habitados. - Voltaje de Operación: 9 a 16VCC ó 20 a 27VCC. - Cobertura: 14.5x 4.5m; (Altura de 2.0 - 2.7 m) 40° Angulo de Vista. 		<p>\$44,68</p>
<p>DG467</p> 	<p>Detector de Movimiento de Techo - (Interiores) CABLEADO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ideal para proteger ventanas de ambientes habitados. - Cobertura: - 7.0 x 6.0 m; (Altura de 2.4 m) 360° Angulo de Vista. - 11.0 x 6.0 m; (Altura de 3.7 m) 360° Angulo de Vista. 		<p>\$48,11</p>
<p>JFL-2.1.88</p> 	<p>PA-110 V2 - SENSOR DE PUERTA ABIERTA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sensor de puerta abierta con control de tiempo de abertura y aviso sonoro. - 4 funciones especiales. - Relé auxiliar. - Selecciona hasta 6 tonos de sirena. - Salida para el cierre automático del portón. - Ajusta el volumen de la sirena. - Tiempo de puerta abierta ajustable. - Alimentación AC 127 o 220 Vac. 		<p>\$54,43</p>
<p>SUPER OFERTA</p> <p>NV75MX</p> 	<p>Detector de Movimiento de Pared - (Interiores) CABLEADO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Activación mecánica de Zona Lenta - Posee Tamper - Montar en Pared y esquina. - Dimensiones: 128(L) x 62(A) x 54(P) mm - Cobertura: - * 16.0 m; (Altura de 2.1 a 2.8 m) 360° Angulo de Vista. - CE, EN50131-2-2 Grade 3, 		<p>\$86,81</p>
<p>SUPER OFERTA</p> <p>NV35M</p> 	<p>Detector de Movimiento de Pared - (Interiores/Exteriores) CABLEADO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Detección óptica de mascotas Inmune, discriminando geometrías (Super Pet Immunity). - Anti-enmascaramiento - Detección IR activo para líquidos pulverizados y bloqueo artículos de hasta 30 cm. - Detectores duales controlados por Full Autoridad de Control Electrónica Digital (FADEC). - Cobertura: - * 10.0 m (Altura de 2.0 m) 85° - Certificado: EN 50131-2-2 Grade 3 		<p>\$98,34</p>
<p>JFL-2.3.1.34</p> 	<p>DSE-830 V3 - Doble sensor infrarrojo PET (Exteriores) CABLEADO</p> <p>Doble sensor infrarrojo PET digital con cobertura de 15m y ángulo de 90° exclusivo para áreas externas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Función PET inmune a animales hasta 30kg. - Doble canal con procesamiento digital de la señal + 1 canal de microondas. - 2 opciones de detección: PIR y microondas, o solamente PIR, o solamente microondas. - Anti-enmascaramiento (detección de bloqueo o obstrucción del sensor). - 3 niveles de sensibilidad. - Función Bootloader. 		<p>\$134,99</p>




<p>SUPER OFERTA</p> <p>DG85</p> <p>P A R A D O X</p>	<p>Detector de Movimiento de Pared - (Exteriores) CABLEADO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inmune a mascotas hasta de 40Kg - Carcasa resistente a golpes y a la temperatura - Lente de protección anti-UV - Sistema de filtrado de Óptica Doble. <p>Cobertura:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 11.0 m (Altura de 2.1 m) 85° - Certified EN50131 Grade 2 <p>PRECIO MEJORADO</p>	 	<p>\$122,98</p>
<p>NV780</p> <p>P A R A D O X</p>	<p>Detector de Movimiento de Pared de Doble Vista Lateral- (Exteriores) CABLEADO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inmune a mascotas hasta de 40Kg - Dos doble detector infrarrojo pasivo de movimiento con ocho haces de detección estrechas, gestionados por completo Autoridad de Control Electrónica Digital (FADEC) - 4x sensores elemento dual disposición. - Voltaje de Operación: 10 a 15 VCC. - Rechazo de interferencia digital de EMI / RFI. <p>Cobertura:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 12.0 m a cada lado (Altura de 2.1 m). 	 	<p>\$139,74</p>
<p>NVX80</p> <p>P A R A D O X</p>	<p>Detector de Movimiento de Pared (Exteriores) CABLEADO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inmune a mascotas hasta de 20Kg - Tecnología PIR + MICROONDAS, antimasking, ideal para ambientes extremos, frío o calor, pantalla frontal de programación. - Dimensiones: 15 cm x 7.5 cm x 5 cm <p>Cobertura:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 10.0 m (Altura de 2.1 - 3.0 m) 100° <p>detección de rastreo.</p> <p>Compatible con EVOHD.</p>	  	<p>\$312,53</p>
<p>HD77</p> <p>P A R A D O X</p>	<p>Cámara Detector de Movimiento Integrado (720P) - (Interiores) CABLEADO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Audio y video HD, Visión nocturna usando luz infrarroja casi visible, NWare admite el video/audio en tiempo real bajo demanda, - Resolución de Video: 1280 x 720 pixels - Verificación por video de una alarma. - Acepta Micro SD Card (4 GB) <p>Cobertura:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 12.0 m (Altura de 2.1 - 2.7 m) 110° <p>detección de rastreo.</p> <p>Compatible con EVOHD</p>	  	<p>\$346,52</p>
<p>XA-250</p> 	<p>Fotocélula de Detección</p> <ul style="list-style-type: none"> * 3 Has de visión que reducen las falsas alarmas. * Distancia de protección exterior 250 metros, 400metros interior. * Ajuste de alineación mediante display de medición digital. 		<p>\$88,48</p>
<p>XA-100</p> 	<p>Fotocélula de Detección</p> <ul style="list-style-type: none"> * 2 Has de visión que reducen las falsas alarmas. * Distancia de protección exterior 100 metros, 300 metros interior. * Ajuste de alineación mediante display de medición digital. 		<p>\$139,13</p>
<p>SUPER OFERTA</p> <p>950</p> <p>P A R A D O X</p>	<p>SENSOR DE INERCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Está diseñado para la mantener la seguridad en gabinetes metálicos, cajas de seguridad, puertas metálicas. Actúa ante golpes certeros. - Elemento piezoeléctrico de alta sensibilidad - Debe ser instalado directamente sobre la superficie a proteger y reacciona ante el espectro de frecuencia de vibraciones causadas por la ruptura de la superficie. - Diametro de protección de 2.5m <p>*Interruptor antisabotaje (Tamper). - Voltaje de Funcionamiento: 10 - 15Vdc. - Relé de Alarma:</p>		<p>\$1,70</p>
<p>BS-2021WH</p> 	<p>Contacto Magnético Cableado, Ideal para Puertas de Madera o Ventanas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Color Blanco. - Tipo de contacto NC. - Montaje por tornillo y/o adhesivo. - No requiere alimentación. <p>Compra mínima 20 und.</p>		<p>\$1,96</p>
<p>BS-2033BN</p> 	<p>Contacto Magnético Cableado. Ideal para Puertas de Madera o ventana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo de contacto NC. - Montaje por tornillo. - No requiere alimentación. <p>Compra mínima 20 und.</p>		<p>\$1,96</p>
<p>BS-2033WH</p> 	<p>Contacto magnético de sobrepone para puertas de madera</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo de contacto NC - Montaje por tornillo - No requiere alimentación - Color blanco, dimensiones 50x14mm <p>* Antes US\$ 0.85</p> <p>Compra mínima 20 und.</p>		<p>\$2,14</p>

<p>BSD-3011</p> 	<p>Contacto Magnético pesado blindado para puertas metálicas, - Tipo de contacto NC - Montaje para piso, incluye soporte de montaje para la cortina. - No requiere alimentación - Dimensiones 100 x 14 mm .</p>		<p>\$18,42</p>
<p>BSI-2041P-GY</p> 	<p>Contacto Magnético para Puertas y Portones Color gris Tipo de contacto NC. - Montaje con tornillos. - No requiere alimentación. - Dimensiones 100 x 160 mm . *Antes US\$ 3.10 Compra mínima 20 und.</p>		<p>\$6,46</p>
PULSADORES DE EMERGENCIA			
<p>EB-11</p> 	<p>Botón de Emergencia con Llave Modo de operación con enclavado y es necesario una llave para volver al estado normal * Tipo de salida NO/NC, Tamaño 54 x 54 x 32 mm* - Color gris. Antes US\$0.80 Compra mínima 10 und.</p>		<p>\$2,58</p>
<p>EB-12</p> 	<p>Botón de Emergencia Ideal como pulsador de pánico o como pulsador de salida para Controles de Acceso, Puede trabajar con señal de datos o Voltaje 12VDC/24VDC. * Tipo de salida NO/NC. *Tamaño 76 x 17 x 17 mm. * Color blanco. No apto para exteriores Compra mínima 20 und.</p>		<p>\$1,70</p>
CONTROL DE ACCESO PARADOX			
<p>ACM12</p> 	<p>Módulo de Control de Acceso de 4 Cable, Brinda acceso a través de tarjeta y/o código de acceso con los lectores</p>		<p>\$142,88</p>
<p>R910</p> 	<p>Lector de Proximidad para Interiores / Exteriores de 4 Cables, diseño para resistir ambientes extremos. • Rango del lector de tarjetas hasta 10cm con tarjetas C702. • Soporta el formato de salida RS-485. • LED tricolor</p>		<p>\$148,99</p>
<p>C702</p> 	<p>tarjeta de proximidad tipo de tarjeta de credito, super fina y flexible, Orificio vertical para colocar agarre, Carcaza blanca de PVC resistente</p>		<p>\$5,43</p>
ACCESORIOS			
<p>WB101</p> 	<p>Base para portar el control remoto REM101 puede fijar en muro o madera.</p>		<p>\$1,89</p>
<p>SB100</p> 	<p>Soporte Bracket para Detector de Movimiento NV5 *Elegante soporte de montaje mural o techo.</p>		<p>\$2,37</p>
<p>B101</p> 	<p>Paradox Bracelet B101 Accesorio para el REM101; correa de muñeca conveniente para un acceso rápido y fácil.</p>		<p>\$10,47</p>
<p>SB85</p> 	<p>Soporte Giratorio para Detectores de Movimiento, ideal detectores infrarrojos digitales para exteriores *Innovadora unión en T que permite el movimiento en 2 ejes para facilitar el uso y el mejor posicionamiento del detector.</p>		<p>\$17,73</p>

<p>11x11x3</p> 	<p>Gabinete metalico para alarma dimensiones 11x11x3 caja metalica para partes electricas y ser usado con paneles SP6000,EVO192,MG5050,MG6250 y otros</p>		<p>\$31,95</p>
<p>SUPER OFERTA</p> <p>ANC1</p> 	<p>Indicación de alarmas de zona: zonas en alarma parpadean hasta ser desarmadas. • Indicador LED indica estado de particiones 1a 8, de zonas 1a 48, ó zonas 49 a 96.</p>		<p>\$109,80</p>
<p>PA6</p> 	<p>Fuente de alimentacion de respaldo para teclado K37, 6V a 350mA.</p>		<p>\$21,00</p>
<p>PA7</p> 	<p>Fuente de alimentacion de respaldo para MG6250, 7.5Vdc a 1A max.</p>		<p>\$21,00</p>
<p>SIR-115</p> 	<p>Sirena 12VDC 30W para Exteriores, para uso de Paneles de alarmas y cerco electrico con 2 sonidos - POTENCIA 30W, - 115 +- 5 dB</p>		<p>\$15,53</p>
<p>ES-31</p> 	<p>Sirena de Doble tonos para Exteriores, con Alimentación de 12VDC y 30 Watt de potencia con 112 dB.</p>		<p>\$17,60</p>
<p>SUPER OFERTA</p> <p>DC3-R4-200W-22CCA</p> 	<p>CABLE BLANCO UNIFILAR PARA SISTEMAS DE ALARMA *4HILOS *22 AWG *CCA, 200M</p>		<p>\$32,41</p>
<p>BAT-12V4A</p> 	<p>Bateria Seca Recargable de 12 Voltios y 4,2 AMP • Ideal para paneles de alarmas y cercos eléctricos • Medidas 10 x 9 x 7 cm.</p>		<p>\$16,68</p>
<p>SUPER OFERTA</p> <p>BAT-12V7A</p> 	<p>Bateria Seca Recargable de 12 Voltios y 7AMP • Ideal para paneles de alarmas y cercos eléctricos • Medidas 15 x 9.5 x 6.5 cm. Precio Normal: US\$ 11.69</p>		<p>\$25,65</p>
<h2>SISTEMAS DE ALARMAS COMUNITARIAS</h2>			
<h3>KIT'S Y PANELES DE ALARMAS COMUNITARIAS</h3>			
<p>AX-65L</p> 	<p>KIT DE PANEL DE ALARMA COMUNITARIO AX 65L Acepta 65 controles inalambricos Incluye 01 control remoto Fácil de usar Sirena con tiempo de apagado automatico Espacio para bateria de 12 V 4A y 7 A</p>		<p>\$93,26</p>
<p>VOX500</p> 	<p>PANEL DE ALARMA COMUNITARIA VOX 500 Acepta 500 usuarios Reporta por sms a 10 usuarios Modulo de voz Memoria SD para mensajes pre-grabados puesto USB (no incluido) Activación del sistema por sms Gabinete plástico ABS - IP65</p>		<p>\$217,60</p>
<p>CELL-VOZ</p> 	<p>PANEL DE ALARMA COMUNITARIA CELL VOZ Acepta 500 usuarios Reporta por sms a 10 usuarios Modulo de voz Modulo RF 433.92 MHZ Modulo TCP/IP Acepta hasta 100 controles Activación del sistema por sms,</p>		<p>\$549,58</p>

RECEPTORES UNIVERSALES			
 JFL-2.7.2.46 	AC-100 MULTIF. V3 - Receptor de 1 canal programable con fuente interna y fotocélula incorporadas y alcance de hasta 100 metros sin obstáculos. - Ideal para accionamiento de lámparas o cualquier otra carga hasta 400W. - Memoriza hasta 300 controles remotos y 40 sensores. - 1 relé programable con o sin retención, temporizado y obedeciendo el sensor y fotocélula. - Tecnología Rolling y Hopping code. - Fuente interna 110/220V.		\$24,20
RX-1 	RECEPTOR INALAMBIRICO DE 1 CANAL + LLAVERO Frecuencia 433.92 Mhz Acepta 65 controles Salida de contacto seco NA Y NC Programación fácil Alimentación 12VDC y 24 VDC. Incluye 01 control remoto		\$33,42
 RX-2 	RECEPTOR INALAMBIRICO DE 2 CANALES + LLAVERO Frecuencia 433.92 Mhz Acepta 65 controles Alimentación 12VDC Salida de contacto seco NA Y NC Programación fácil Incluye 01 control remoto		\$39,51
JFL-2.7.2.47 	RRC-400 PLUS - Receptor 4 canales con pantalla interna para control y programación. - Almacena hasta 1.600 controles y sensores. - Pantalla interna para programación. - Memoria extra desmontable (backup). - Doble tecnología, Hopping Code y Rolling Code con frecuencia de 433,92MHz. - Alcance de 100m sin obstáculos. - Programación independiente de las teclas del control. - Acciona/Desacciona 4 cargas de hasta 400W - Llave de seguridad en caso de emergencia (pérdida del control remoto). - Permiso individual de salida por grupo.		\$43,87
RX-3 	RECEPTOR INALAMBIRICO DE 3 CANALES + LLAVERO Frecuencia 433.92 Mhz Acepta 65 controles Alimentación 12VDC Salida de contacto seco NA Y NC Programación fácil Incluye 01 control remoto		\$47,86
RF-4 	CONTROL REMOTO LINSEG RF4 Alimentación batería 12V A27 4 Canales independientes Frecuencia 433.92 Mhz		\$13,00
RF-5 	CONTROL REMOTO LINSEG RF4 Alimentación batería 12V A27 4 Canales independientes Frecuencia 433.92 Mhz		\$18,12
SISTEMA CONTRA INCENDIO CONVENCIONAL			
PANELES DE INCENDIO CONVENCIONALES			
FX4 	PANEL DE INCENDIO RESIDENCIAL FX 4 - 04 Zonas de alarma NA - Salida de 12V para sirenas - Salida PGM de contacto Seco - Teclado Digital - Espacio para batería de 4 y 7Amp - Caja Plástica en ABS- IP55 - Reset por Voltaje - Tiempo de sirena (programable) : de 1-10 Min. - Salida de Voltaje para sirenas: 12 VDC. - Requiere: 01 - Batería de respaldo (no incluido): 12V - 7 Ah/4Ah.		\$89,85
FX8 	PANEL DE INCENDIO RESIDENCIAL FX 8 - 08 Zonas de alarma NA - Salida de 12V para sirenas - Salida PGM de contacto Seco - Teclado Digital - Espacio para batería de 4 y 7Amp - Caja Plástica en ABS- IP55 - Reset por Voltaje - Tiempo de sirena (programable) : de 1-10 Min. - Salida de Voltaje para sirenas: 12 VDC. - Requiere: 01 - Batería de respaldo (no incluido): 12V - 7 Ah/4Ah.		\$129,56

<p>SUPER OFERTA</p> <p>KIT SK-5208</p> 	<p>PANEL DE INCENDIO CONVENCIONAL DE 10 ZONAS, EXPANDIBLE HASTA 30 ZONAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuenta con 10 zonas convencionales en Placa expandible hasta 30 zonas. -Zonas compatibles con detectores de humo de 2 o 4 hilos - Cuenta con 04 salidas de notificaciones (NAC) programables. - Cuenta con 04 salidas de Relay, programables. - Se puede agregar anunciadores remotos y el panel puede ser programable desde el teclado incorporado LCD o ANUNCIADORES. - Requiere: 02 - Baterías de respaldo (no incluido): 12V - 7 Ah/4Ah. <p>INCLUYE: 01 SK-5208 + 01 AL-TRANSFORMADOR</p>	   	<p>\$1.927,60</p>
DISPOSITIVOS CONVENCIONALES			
<p>SUPER OFERTA</p> <p>SD119-2</p> 	<p>DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO DE 02 HILOS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltaje de Alimentación a 12 VDC - Listado UL. - LED indicador de estado. <p>* Incluye Base</p>	  	<p>\$ 19,62</p>
<p>SUPER OFERTA</p> <p>SD119-4H-12</p> 	<p>DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO Y TEMPERATURA DE 04 HILOS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltaje de Alimentación a 12 VDC - Listado UL. - LED indicador de estado. <p>* Incluye Base</p>	  	<p>\$ 24,79</p>
<p>HD912-2</p> 	<p>DETECTOR DE TEMPERATURA 02 HILOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltaje de Alimentación a 12/24 VDC - Listado UL. - LED indicador de estado. <p>* Incluye Base</p>	  	<p>\$ 22,55</p>
<p>SK-PS-SA</p> 	<p>ESTACION MANUAL CONVENCIONAL SIMPLE ACCION</p> <ul style="list-style-type: none"> - LED visible a travez de la manija, parpadea verde para indicar el funcionamiento normal y se mantiene en roja en una condicion de alarma. - Texto hecho en alto relieve y hecho en aluminio - Dimensiones: Alto: 13.97 cm x Ancho: 10.16 cm x Profundidad 3.65 cm 	   	<p>\$ 48,05</p>
<p>SK-PS-DASP</p> 	<p>ESTACION MANUAL CONVENCIONAL DOBLE ACCION</p> <ul style="list-style-type: none"> - LED visible a travez de la manija, parpadea verde para indicar el funcionamiento normal y se mantiene en roja en una condicion de alarma. - Texto hecho en alto relieve y hecho en aluminio - Dimensiones: Alto: 13.97 cm x Ancho: 10.16 cm x Profundidad 3.65 cm 	    	<p>\$ 62,68</p>
<p>VI-470-12</p> 	<p>PROCESADOR PARA SENSOR DE ANIEGO 12VDC - (MODULO + 01 SENSOR VI-470-PB)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltaje de Alimentación 12 VDC. - Puede monitorear hasta 02 Sensores de Aniego (VI- 470-PB) Simultáneamente. - Sensibilidad Ajustable (Alta o Baja). - Incluye Relé de Salida de (NC/NA). - Dimensiones: 101mm x 57mm x 70mm. <p>- Incluye: * 01 Sensor de Aniego VI-470-PB.</p>		<p>\$ 164,47</p>
<p>VI-470-PB</p> 	<p>SENSOR DE ANIEGO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Detecta Nivel de agua, o de cualquier otro liquido conductivo no-inflamable - Sonda detector de inundación - Distancia 30 m máximo al procesador - Dimensiones: 51mm x 25mm x 13mm 		<p>\$ 30,48</p>

<p>FFE-6010-300</p> 	<p>FIRERAY ONE - KIT FOTO BEAM 50 METROS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltaje de Alimentación: 14 a 36 VDC - Alineación Automática y Láser visible integrado para una máxima facilidad de alineación.- Mantiene continuamente la alineación cuando los edificios se asientan o flexionan debido a las variaciones de temperatura (Building Movement Tracking). - IP55. - Dimensiones: Altura: 181 mm x Ancho: 130 mm x Profundidad: 134 mm. <p>- Incluye: * (01) Espejo. * (01) Soporte de Instalación. Click en la imagen para ver video del manual</p>		<p>\$ 990,53</p>
<p>FFE-1010-000</p> 	<p>The Fireray Long Range Kit, hasta 120 metros.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kit de 3 reflectores que permite ampliar la distancia del Fireray One (FFE-6010-300) hasta 120 metros. 		<p>\$ 262,75</p>
<p>FFE-0206-03</p> 	<p>FIRERAY 100R - KIT FOTOBEAM 100 METROS,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Housing Compacto - Voltaje de Operación: 10.2 a 30 VDC. - Bajo consumo de corriente - Construcción robusta - Cumple con: B55839 Parte 5 y EN54 parte 12, UL y VdS - Incluye Espejo. IP50. <p>Dimensiones: Altura: 210 mm x Ancho: 120 mm x Profundidad: 114.3 mm.</p> <p>- Incluye: * (01) Espejo. * (01) Soporte de Instalación. PRECIO NORMAL: \$555.60 + IGV</p>		<p>\$ 1.053,89</p>
<p>SISTEMA CONTRA INCENDIO DIRECCIONABLE</p> <p>PANELES DIRECCIONABLES - JFL</p>			
<p>JFL-2.12.9</p>  	<p>VULCANO-200</p> <p>Central de incendio direccionable hasta 199 dispositivos con pantalla LCD para programación y visualización.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utiliza apenas 2 hilos para conexión de los lazos direccionables. - Acepta conexión tipo clase A y B en los lazos direccionables. - Dispone de lazos direccionables hasta 199 dispositivos. - Posibilita enviar informaciones a centrales de monitoreo (por módulo móvil*). - Robustez mecánica. - Bajo consumo. - Una entrada para sensores convencionales. - Función Bootloader. - Programación remota por teclado o por software utilizando cable programador. 		<p>\$226,84</p>
<p>JFL-2.12.1</p>  	<p>VULCANO-400</p> <p>Central de incendio direccionable hasta 403 dispositivos con pantalla LCD y teclado para programación y visualización.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acepta conexión tipo clase A y B. - Bajo consumo. - Dispone de 4 lazos direccionables para hasta 396 dispositivos (conexión de 2 y/o 4 hilos). - Hasta 7 entradas para sensores convencionales. - Función Bootloader. - Programación remota por teclado* o por software utilizando cable programador* 		<p>\$473,59</p>
<p>JFL-2.12.4</p>  	<p>TCL-100</p> <p>Teclado LCD para conexión a sistemas de alarma de incendio Vulcano JFL.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fácil instalación. - Auxilia en la programación, operación y supervisión de la central de incendio. - Función Bootloader. - Mayor confiabilidad en el uso de todo el sistema. - LCD de 16 x 02 (16 columnas X 2 líneas) backlight azul. 		<p>\$66,77</p>
<p>JFL-2.12.10</p>  	<p>DTI-700 V2</p> <p>Detector de humo direccionable 2 o 4 hilos microcontrolado con indicación luminosa de status.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dispositivo direccionable - Conexión de 2 o 4 hilos. - Distancia de comunicación de hasta 1km. (2 o 4 hilos). - Fácil instalación. - Auto-test. 		<p>\$57,20</p>

 <p>JFL-2.12.12</p> 	<p>DHI-700 Detector de calor termovelocimétrico direccionable 2 hilos. - Facilidad de instalación (utiliza solamente 2 hilos). - No hace falta alimentación externa. - Niveles de detección de calor. - Indicación visual de estado. - Función termovelocimétricas programable. - Robustez eléctrica y mecánica. - Compatible solamente con centrales de incendio de JFL Alarmes.</p>		<p>\$47,59</p>
 <p>JFL-2.12.2</p> 	<p>AMI-700 Accionador manual de alarma de incendio con indicación luminosa de status. - Conexión de 2 o 4 hilos. - Distancia de comunicación de hasta 1km (2 o 4 hilos). - Fácil instalación. - Auto-test. - Llave para rearme mecánico.</p>		<p>\$63,98</p>
 <p>JFL-2.7.7.12</p> 	<p>Sirena piezoeléctrica para sistemas de alarma de incendio 115dB. - Potencia de sonido a 1m de distancia de 115dB. - Bajo consumo. - Consumo:180 mA. - Tensión de alimentación: 22V a 26V.</p>		<p>\$12,45</p>
 <p>JFL-2.7.7.8</p> 	<p>SI-115 Sirena Estrobo de pared con indicación luminosa para sistemas de alarma de incendio. - Ideal para locales donde haya la necesidad de información audio/visual. - Accionamiento de sirena e indicación luminosa juntas o independientes. - Potencia de sonido a 1m de distancia de 115dB. - Bajo consumo.</p>		<p>\$46,73</p>
 <p>JFL-2.12.6</p> 	<p>ASI-1000 Activador sectorial de cargas remotas para sistemas de alarmas de incendio. - Sirena direccionable para incendio. - Alimentación independiente de la central. - Espacio para batería interna. - Accionador de carga (relé). - Conexión de 2 o 4 hilos. - Distancia de comunicación de 1km (2 hilos o 4 hilos).Fácil instalación.</p>		<p>\$96,80</p>
 <p>JFL-2.12.7</p> 	<p>RSI-1000 Repetidor de señal para sistemas de alarmas de incendio. - Aumento de la distancia máxima de comunicación. - Aumento de la confiabilidad (protección contra corto en el BUS). - Alimentación independiente de la central. - Indicación luminosa de status. - Retest automático de corto en el BUS. - Espacio para batería interna. - Bajo consumo.</p>		<p>\$92,82</p>
 <p>JFL-2.12.8</p> 	<p>ISP-1000 Aislador Pasivo - No requiere alimentación externa. - Idicación luminosa de status - Retest automático de corto en el BUS. - Fácil instalación. - Bajo consumo. - Equipo microcontrolado.</p>		<p>\$46,07</p>
PANELES DIRECCIONABLES VISTA - TECNOLOGIA VPLEX - HONEYWELL			
 <p>KIT VISTA32FBPT</p>	<p>PANEL HIBRIDO DE INCENDIO E INTRUSION HASTA 32 ZONAS CABLEADAS O INALAMBRICAS - DIRECCIONABLE (V-PLEX) - Soporta Detectores Convencionales de 02 y 04 hilos. - Controla hasta 02 áreas independientes (02 Particiones) - 8 zonas cableadas en placa, expandible hasta 24 zonas VPLEX. - Soporta 32 zonas inalámbricas, agregando el receptor de honeywell (VI-6881ENH). - 02 NACS en placa en total 2.3A a 12V. - Almacena hasta 512 eventos - Compatible con AlarmNet y Total Connect. - Dimensiones: 37.47 cm Alto, 32.83 cm Ancho, 7.62 cm Profundidad. - Requiere: 01 - Batería de respaldo (no incluido): 12V - 7 Ah/4Ah</p> <p>KIT INCLUYE: - 01 - PANEL VISTA32FBPT (incluye Transformador 220 VAC-3A). - 01 - TECLADO VI-6160CR .</p>		<p>\$972,14</p>


 <p>KIT VISTA128FBPT</p> <p>Honeywell</p>	<p>PANEL HIBRIDO DE INCENDIO E INTRUSION HASTA 128 ZONAS CABLEADAS O INALAMBRICAS - DIRECCIONABLE (V-PLEX)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soporta Detectores Convencionales de 02 y 04 hilos. - Controla hasta 08 áreas independientes (08 Particiones) - 8 zonas cableadas en placa, expandible hasta 120 zonas VPLEX. - Soporta 128 zonas inalámbricas, agregando el receptor de honeywell (VI-5881ENH). - 02 NACS en placa en total 2.3A a 12V. - Almacena hasta 512 eventos. - Compatible con AlarmNet y Total Connect. - Dimensiones: 45.72 cm Alto, 36.83 cm Ancho, 10.92 cm Profundidad. - Requiere: 01 - Batería de respaldo (no incluido): 12V 7 Ah/4Ah. <p>INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 - PANEL VISTA128FBPT + (Incluye Transformador 220 VAC-3A). - 01 - TECLADO VI-6160CR. 	   	<p>\$1.265,75</p>
<p>VI-6160CR-2</p> <p>Honeywell</p>	<p>TECLADO CABLEADO PARA PANELES VISTA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltaje de Alimentación; 12 VDC. - Teclado alfanumerico de 32 caracteres (2 líneas de 16 caracteres cada una) - 07 LEDs de Estado. - Puerta Removible. - Dimensiones: 5,250" W x 7,437" H x 1,312" D. <p>Compatible con Vista 32FBPT y Vista 128FPBT.</p>	   	<p>\$217,71</p>
<p>VI-4101SN</p> <p>Honeywell</p>	<p>MÓDULO DE RELE DIRECCIONABLE (V-PLEX)- PARA PANELES VISTA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltaje de Alimentación Polling Loop; 8-14 VDC. - Relé tipo C, soporta hasta 28 VAC/VAC, 2 A. - Dimensiones: Alto: 84 mm, Ancho: 53 mm, Profundidad: 55 mm. <p>Compatible con Vista 32FBPT y Vista 128FPBT.</p>	   	<p>\$120,73</p>
<p>VI-4193SN</p> <p>Honeywell</p>	<p>MÓDULO DE INTERFAZ (V-PLEX)- PARA PANELES VISTA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltaje de Alimentación Polling Loop; 8-14 VDC. - Expansor de 02 zonas, configurable a 01 zona supervisada y 01 zona no supervisada o 02 zonas no supervisadas. <p>Compatible con Vista 32FBPT y Vista 128FPBT.</p>	   	<p>\$21,83</p>
<p>VI-4297</p> <p>Honeywell</p>	<p>MÓDULO DE EXPANSIÓN DE LAZO (V-PLEX)- PARA PANELES VISTA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amplificador de lazo. - Voltaje de Alimentación; 12 VDC. - Corriente de Salida: 128 mA. - Dimensiones: Alto: 108 mm, Ancho: 163 mm, Profundidad: 32 mm. <p>Compatible con Vista 32FBPT y Vista 128FPBT.</p>	   	<p>\$150,74</p>
<p>VI-4204</p> <p>Honeywell</p>	<p>MÓDULO DE 04 RELES (V-PLEX)- PARA PANELES VISTA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agrega 04 Relés programables. - Voltaje de Alimentación; 12 VDC. - Dimensiones: Alto: 108 mm, Ancho: 169 mm, Profundidad: 32 mm. <p>Compatible con Vista 32FBPT y Vista 128FPBT.</p>	   	<p>\$90,92</p>
<p>VI-4208U</p> <p>Honeywell</p>	<p>MÓDULO DE EXPANSIÓN DE 08 LAZOS (V-PLEX)- PARA PANELES VISTA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amplificador de 08 lazos. - Voltaje de Alimentación; 12 VDC. - Corriente de Salida: 28 mA. - Dimensiones: Alto: 108 mm, Ancho: 163 mm, Profundidad: 32 mm. <p>Compatible con Vista 32FBPT y Vista 128FPBT.</p>	   	<p>\$109,07</p>
<p>VI-5881ENH</p> <p>Honeywell</p>	<p>RECEPTOR INALAMBRIKO RF</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltaje de Alimentación; 12 VDC, 60 mA. - Compatible con transmisores inalámbricos que operen en 345 MHz. - Alcance 60 metros en interiores. - Incluye 5800BOX: Dimensiones: Alto: 137.5 mm (277 mm inc. Antenas), Ancho: 276 mm, Profundidad: 57 mm. <p>Compatible con Vista 32FBPT y Vista 128FPBT.</p>	   	<p>\$98,30</p>
<p>VI-5800RP</p> <p>Honeywell</p>	<p>REPETIDOR INALAMBRIKO RF - PARA SERIE 5800</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltaje de Alimentación; 9 VDC. - Compatible con transmisores inalámbricos de la serie 5800. - Incluye 5800BOX: Dimensiones: Alto: 137.5 mm (277 mm inc. Antenas), Ancho: 276 mm, Profundidad: 57 mm. - Incluye Batería de Larga Duración. - Compatible con Vista 32FBPT y Vista 128FPBT. 	    	<p>\$202,12</p>
<p>VI-5806W3</p> <p>Honeywell</p>	<p>DETECTOR DE HUMO INALAMBRIKO</p> <ul style="list-style-type: none"> - El detector enviar alarmas, manipulaciones, mantenimiento y mensajes de estado de la batería al panel central (Requiere receptor 5881ENH para esta función). - Para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. - Dos LEDs de notificación de estatus. - Incluye Batería de Larga Duración. - Requiere 5881ENH. 	    	<p>\$136,88</p>

PANELES DIRECCIONABLES SILENT KNIGHT BY HONEYWELL

 KIT SK-006700 	<p>PANEL DE INCENDIO DIRECCIONABLE DE 100 PUNTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuenta con un lazo direccionable de hasta 100 dispositivos SK direccionables (50 dispositivos + 50 módulos) - 02 salidas de notificaciones programables (NAC), 24V a 2.5 A. - Display de 80 caracteres. - Admite hasta 04 anunciadores remotos (5860R) por 20 dispositivos, via SBUS. - Función de programación automática que configura rápidamente los detectores y módulos. - 02 salidas de relés programables de 2.5A y 27.4 VDC. - Dimensiones: 32.39 cm Ancho, 38.42 cm Alto, 8.57 cm Profundidad. <p>- Requiere: 02 - Baterías de respaldo (no incluido): 12V - 7 Ah/4Ah. Incluye: 01 SK-5700 + 01 AL-TRANSFORMADOR</p>	   	<p>\$1.534,50</p>
 KIT SK-5808 	<p>PANEL DE INCENDIO DIRECCIONABLE DE 198 PUNTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuenta con un lazo direccionables de hasta 198 dispositivos SK direccionables (99 detectores + 99 módulos) - 04 salidas de notificaciones (NAC) programables, 24V a 3A. - Admite hasta 08 anunciadores remotos (5860R) via SBUS. - Función de programación automática que configura rápidamente los detectores y módulos. - 02 salidas de relevadores programables. - Dimensiones: 36.8 cm Ancho, 62.9 cm Alto, 8.73 cm Profundidad. <p>- Requiere: 02 - Baterías de respaldo (no incluido): 12V - 7 Ah/4Ah. Incluye: 01 SK-5808 + 01 AL-TRANSFORMADOR</p>	   	<p>\$1.570,89</p>
 SK-5860R 	<p>ANUNCIADOR REMOTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltaje de Operación: 24 VDC. - Corriente de Operación/Alarma: 20 mA / 25 mA - Incluye una pantalla LCD retroiluminada de 80 caracteres que proporciona mensajes. - Posee 05 LEDs para alarma, supervisión, problema, silencio y estado de alimentación de CA. - Comunicación con el panel a través de las terminales SBUS. - Dimensiones: 231 x 188 x 38mm. <p>- Compatible con Paneles: SK-5808, SK-5820XL.</p>	   	<p>\$562,12</p>
 SK-005815XL 	<p>EXPANSORA DE ZONAS PARA PANELES SILENT KNIGHT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permite agregar 01 Lazo Direccionable al panel de 198 Dispositivos (99 módulos SK y 99 detectores SK). - Dimensiones: 107.90 x 120 x 20mm <p>Compatible con los paneles de control de alarma contra incendios direccionables 5820XL.</p>	 	<p>\$928,33</p>

DISPOSITIVOS DIRECCIONABLE SILENT KNIGHT BY HONEYWELL

 SK-PHOTO-W 	<p>DETECTOR FOTOELECTRICO DE HUMO DIRECCIONABLE - INCLUYE BASE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltaje de Alimentación de Lazo: 15 - 32 VDC. - Corriente Standby: 300 uA a 24 VDC. - Corriente Alarma: 6.5 mA a 24 VDC. - Alta inmunidad a falsas alarmas. - Compensacion automatica por suciedad. - 02 Indicadores LED para visibilidad de 360°. <p>Compatible con SK-5700, SK-5808, SK-5820XL. Incluye: 01 Base de 6" (Model: B210LP).</p>	   	<p>\$127,42</p>
 SK-HEAT 	<p>DETECTOR DE TEMPERATURA DIRECCIONABLE - INCLUYE BASE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltaje de Alimentación de Lazo: 15 - 32 VDC. - Corriente Standby: 300 uA a 24 VDC. - Corriente Alarma: 6.5 mA a 24 VDC. - Alta inmunidad a falsas alarmas. - Utiliza un termistor para producir una alarma de temperatura fija de 57°C (135°F). - Indicadores LED para visibilidad de 360°. <p>Compatible con SK-5700, SK-5808, SK-5820XL. Incluye: 01 Base de 6" (Model: B210LP).</p>	   	<p>\$83,58</p>


<p>Honeywell</p> <p>SK-PULL-SA</p> 	<p>ESTACION MANUAL DIRECCIONABLE DE SIMPLE ACCION.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltaje de Alimentación de Lazo: 15 - 32 VDC. - Corriente Standby: 375 uA a 24 VDC. - Corriente Alarma: 5 mA a 24 VDC. - LED visible a través de la manija, para indicar Funcionamiento Normal y Condición de Alarma. - Texto hecho en alto relieve y hecho en Resina de Policarbonato. - Dimensiones de Ancho: 10.2 cm, Alto: 14 cm, Profundidad: 3.7. - Compatible con SK-5700, SK-5808, SK-5820XL. 	   	<p>\$117,02</p>
<p>Honeywell</p> <p>SK-MINIMON</p> 	<p>MINI-MODULO DE MONITOREO DIRECCIONABLE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltaje de Alimentación: 15 - 32 VDC.. - Corriente Standby / Alarma: 350 uA. - Módulo que actúa como una interfaz para dispositivos de contacto seco, como interruptores de flujo de agua y estaciones manuales convencionales. - Los detectores de humo de 4 cables convencionales pueden ser monitoreados para condiciones de alarma y problemas. - Compatible con SK-5700, SK-5808, SK-5820XL. 	   	<p>\$72,45</p>
<p>Honeywell</p> <p>SK-MONITOR</p> 	<p>MODULO DE MONITOREO DIRECCIONABLE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltaje de Alimentación de Lazo: 15 - 32 VDC. - Corriente Standby / Alarma: 400 uA. - Los detectores de humo de 4 cables convencionales pueden ser monitoreados para condiciones de alarma y problemas. - Se puede usar para Monitorear el Estado de los Photobeams. - Compatible con SK-5700, SK-5808, SK-5820XL. 	   	<p>\$86,59</p>
<p>Honeywell</p> <p>SK-RELAY</p> 	<p>MODULO DE RELE DIRECCIONABLE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltaje de Alimentación de Lazo: 15 - 32 VDC. - Corriente Standby / Alarma: 400 uA. - Contactos de Relé: 3.0A @ 30VDC / 0.9A @ 125VAC. - Módulo de doble Salida de Relé. - LED de estado, verde en estado normal y rojo en alarma. - Compatible con SK-5700, SK-5808, SK-5820XL. 	   	<p>\$113,59</p>
<p>Honeywell</p> <p>SK-CONTROL</p> 	<p>MODULO DE NOTIFICACION</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltaje de Alimentación de Lazo: 15 - 32 VDC. - Voltaje de Alimentación Adicional: 24 VDC.. - Corriente Standby / Alarma: 7 mA / 1.7 mA. - Módulo direccionable para agregar una salida de notificación. - LED de estado, verde en estado normal y rojo en alarma. - Compatible con SK-5700, SK-5808, SK-5820XL. 	   	<p>\$117,35</p>
CABLES DE INCENDIO			
LINEA GENESIS - HONEYWELL			
<p>GE-4101104</p> <p>Honeywell</p>	<p>Cable de incendio FPL (4x22 AWG) - Solido</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltaje de Operación: 300 Voltios - Número de Conductores: 04 - Calibre del Cable: 22 AWG - Color: Rojo - Caja de 305 metros. 	 	<p>\$127,58</p>
<p>GE-41061104</p> <p>Honeywell</p>	<p>Cable de incendio FPL (2x18 AWG) - Solido</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltaje de Operación: 300 Voltios - Número de Conductores: 02 - Calibre del Cable: 18 AWG - Color: Rojo - Caja de 305 metros. 		<p>\$175,98</p>
<p>GE-41111004</p> <p>Honeywell</p>	<p>Cable de incendio FPL (2x16 AWG) - Solido</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltaje de Operación: 300 Voltios - Número de Conductores: 02 - Calibre del Cable: 16 AWG - Color: Rojo - Caja de 305 metros. 		<p>\$271,68</p>

SISTEMA DE CO Y NO2

SISTEMA PARA DETECCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO

<p>MCO110</p> 	<p>Central de Detección de monóxido de Carbono (CO)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convencional. - Voltaje de alimentación: 220 VAC. - 01 zona en placa - No Expandible - hasta 10 Detectores (Modelo Detector: SCO). - Salida de alarma de 30 Vdc 0,8 A. - Medidas: Ancho: 280 x Alto: 225 x Profundidad: 105 mm. 	  	<p>\$603,83</p>
<p>ZCO425</p> 	<p>Central de Detección de monóxido de Carbono (CO)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direccional. - Voltaje de alimentación: 220 VAC. - 04 zona en placa - No Expandible - hasta 25 Detectores por zona (Modelo Detector: SCO) - Salida de alarma de 30 Vdc, 1 A. - Medidas: 425(Ancho) x 330(Alto) x 135(Profundidad) mm. 	  	<p>\$1.403,91</p>
<p>SCO</p> 	<p>Sensor de monóxido de carbono.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltaje de alimentación: 24 - 34 VDC (Con Polaridad). - Cobertura: entre 200 y 300 m2, a una altura de entre 1,5 y 2 m del piso. - No incluye base. - Compatible con centrales convencionales modelo CCO y MiniCO, y centrales direccionables modelo ZafirCO 	  	<p>\$135,17</p>
<p>ZSCO</p> 	<p>Base para sensor SCO.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Admite instalaciones con tubo de 16 mm de Diámetro. - Posee terminales con tornillos para Conexionado. - El conexionado se realizará con Cable de 2 x 1,5 mm Trenzado y Apantallado Libre de Halógeno para longitudes de hasta 1000 metros. 	  	<p>\$9,11</p>

DETECTORES DE LLAMA

<p>FFE-16589</p> 	<p>Detector de Flama, TALENTUM IR3.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltaje de Alimentación: 14 to 30VDC. - Salida de Relé Programable: NO (NC (50 VDC, 1 A; max.) - Carcasa de Aleación de Aluminio. - Aplicaciones: Refinerías, Salas de Máquina, Estación de Compresores, etc. - Distancia Certificada de hasta 25 m - Dimensiones: 142(Alto) x 108(Ancho) x 82(Profundidad) mm. 	  	<p>\$4.987,07</p>
<p>FFE-16521</p> 	<p>Detector de Flama, TALENTUM IR2.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltaje de Alimentación: 14 to 30VDC. - Salida de Relé Programable: NO (NC (50 VDC, 1 A; max.) - Carcasa de Aluminio libre de Cobre. - Aplicaciones: Refinerías, Salas de Máquina, Tanques de Almacenamiento de Combustibles, etc. - IP66. - Distancia Certificada de hasta 30 m - Dimensiones: 150(Alto) x 146(Ancho) x 137(Profundidad) mm. 	  	<p>\$6.477,46</p>

SIRENAS ESTROBOS Y ACCESORIOS

<p>SK-SYS-HS</p> 	<p>SIRENA ESTROBO INDOOR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltaje de Operación 12 / 24 VDC - Sirena estrobo color rojo - Con selección de candelas - Uso interior - Dimensiones: 131x127x38mm. - Compatible con Paneles Convencionales y Direccionables. 	   	<p>\$70,38</p>
<p>SK-P2RL-SP</p> 	<p>SIRENA ESTROBO INDOOR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltaje de Operación 12 / 24 VDC - Sirena estrobo con intensidad de sonido de 110dB - Con selección de candelas - Consumo de corriente de 170mA. - Dimensiones: 119x142x33mm. - Compatible con Paneles Convencionales y Direccionables. 	   	<p>\$90,18</p>
<p>BAT-12V7A</p> 	<p>Batería Seca Recargable de 12 Voltios y 7AMP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ideal para Paneles de Alarmas y Cercos Eléctricos. - Medidas 15 x 9,5 x 6,5 cm. 		<p>\$24,53</p>